

Exercice 1 : 3.5pts

Chaque bonne réponse = **0.25pt**

[F] Read(A ; B);	[V] Write(A, ' ', B);
[F] Read ('A ');	[F] Write("donner un réel");
[V] Write('A=' , false);	[F] Read(A+B);
[V] Write(5 mod 7 div 2);	[V] Write(X+2*Y);
[F] Read(45);	[V] Write(A);
[F] Read('A=' , A);	[V] Write(45);
[F] if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;	
[V] if (a<b) then begin x := x+1; y := b end	
else x := x-1; y := a;	

Exercice 2 : 3.5pts

Chaque affichage correcte à 100% = **0.5pt**

sinon 0pt

{Affichage 1} → $p=2$
{Affichage 2} → $q=11$
{Affichage 3} → $r=8$
{Affichage 4} → $x=8.00$
{Affichage 5} → $b=true$
{Affichage 6} → $ch=BARA \ KA$
{Affichage 7} → $ch=a+c$

Exercice 3 : 3.5pts

Program EXO3;

Var x, y : real; **0.25 + 0.25 pt** {f(x) n'est pas accepté comme identificateur}

Begin

Writeln('donner un nombre réel x :') ; readln(x) ; **0.5pt**

Y := 3*sqr(x) -5*x + sqrt(8); {ou bien : Y := 3*x*x -5*x + sqrt(8);} **1.5pt**

Writeln('f(' , x, ')=' , y) ; **1pt**

End.

Exercice 4 : 6.5pts

Program EXO4;

Var

 j, m, a : integer; **0.5**

Begin

Writeln('donner le jour, le mois et l'année :'); readln(j, m, a); **0.5pt**

Traitement du mois 12 = **1 pt**

end;

C'est la même que la première méthode mais en remplaçant l'instruction 'case' par des 'if'.

End.

Exercice 1 : 3.5ptsChaque bonne réponse = **0.25pt**

[F] Read(A+B);	[V] Write(A, ' ', B);
[V] Write(X+2*Y);	[F] Read (' A ');
[F] Read(' A= ', A);	[V] Write(A);
[V] Write(' A= ', false);	[V] Write(45);
[F] Read(45);	[F] Read(A ; B);
[F] Write("donner un réel");	[V] Write(5 mod 7 div 2);
[F] if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;	
[V] if (a<b) then begin x := x+1; y := b end	
else x := x-1; y := a;	

Exercice 2 : 3.5pts (5 min)Chaque affichage correcte à 100% = **0.5pt****sinon 0pt**

{Affichage 1} → $p=2$
{Affichage 2} → $q=11$
{Affichage 3} → $r=8$
{Affichage 4} → $x=8.00$
{Affichage 5} → $b=true$
{Affichage 6} → $ch=BARA \ KA$
{Affichage 7} → $ch=a+c$

Exercice 3 : 3.5pts (7 min)

Program EXO3;

Var x, y : real; **0.25 + 0.25 pt** {f(x) n'est pas accepté comme identificateur}

Begin

Writeln('donner un nombre réel x :') ; readln(x) ; **0.5pt**Y := 3*sqr(x) - sqrt(8)*x + 1; {ou bien : Y := 3*x*x - sqrt(8)*x + 1;} **1.5pt**Writeln('f(' , x, ')=' , y) ; **1pt**

End.

Exercice 4 : 6.5pts

Program EXO4;

Var

j, m, a : integer; **0.5**

Begin

Writeln('donner le jour, le mois et l'année :'); readln(j, m, a); **0.5pt**

Identification des cas par rapport au mois=1, 2, 3,...12 = **1 pt**

Traitement des mois 1, 3, 5, 7, 8, 10 = **1 pt**

Traitement des mois 4, 6, 9, 11 = **1 pt**

Traitement du mois 2 = **1 pt**

Traitement du mois 12 = **1 pt**

{méthode 1}

case m

```
1, 3, 5, 7, 8, 10 : if(j=31) then begin j:=1 ; m:=m+1; end
```

```
else    j:=j+1;
```

4, 6, 9, 11 : if(j=30) then begin j:=1 ; m:=m+1 ; end

```

else    j:=j+1;

```

```
2: if(j=28) then begin j :=1 ; m :=m+1 ; end
```

```

else    j:=j+1;

```

```
12: if(j=31) then begin j:=1; m:=1; a:=a+1 end
```

```
else    j:=j+1;
```

end;

{méthode 2}

C'est la même que la première méthode mais en remplaçant l'instruction 'case' par des 'if'.

WriteIn('La date après 1 jour est : ', j, '/', m, '/', a); **0.5pt**

End.