

Exercice 1 : 3.5pts

[F] Read(A ; B);	[V] Write(A, ' ', 9, 7);
[F] Read ('A4');	[F] Write("donner un réel");
[V] Write('A<8 ', A<8);	[F] Read(A+B);
[V] Write(7 mod 5 div 2);	[V] Write(X+2*Y, false);
[V] Read(BONJOUR);	[F] Write(A*B mod 2.5);
[F] Read(4 , A);	[F] Writeln(3, 6);

[F] if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;
[V] if (a<b) then begin x:=x+1; y:=b end
else x:=x-1; y:=a;

Exercice 2 : 3.5pts

{Affichage 1} → p=2
{Affichage 2} → q=1
{Affichage 3} → r=8
{Affichage 4} → x= 16
{Affichage 5} → b= TRUE
{Affichage 6} → MI ModuleAlgo
{Affichage 7} → Algo Module

Exercice 3 : 4pts

```
Program EXO3;
Var    a, b : integer;    x : real;    choix: char;
Begin
Repeat
Writeln('donner a et b :') ; readln(a, b) ;
If(a=0) then
    If(b=0) then writeln('l'ensemble des nombres réels')
    Else    writeln('pas de solutions dans R')
Else writeln('x=', -b/a) ;
Writeln('Si vous voulez continuer taper "O" ou "o" sinon tapez un autre
caractère') ;    read(choix) ;
Until (choix<>'O')and(choix<>'o');
End.
```

Exercice 4 : 4.5pts

```
Program EXO4;
Var    x, y, i, j : integer;
Begin
Repeat
    Writeln('donner x et y tel que y>x>0:'); readln(x, y);
Until(y>x)and(x>0) ;
```

```
For i :=1 to y do write('*') ;
Writeln;
```

```
For i:=2 to x-1 do begin
    Write('*');
    For j:=2 to y-1 do write(' ');
    Writeln('*');
End;
```

```
For i :=1 to y do write('*') ;
End.
```

Exercice 1 : 3.5pts

[F] Read(AA ; BB);	[F] Writeln(A, ' ', 9, 7);
[F] Read ('A');	[F] Write("donner un réel");
[V] Write('9<8 ', 9<8);	[F] Read(A-B);
[V] Write(7 div 5 div 2);	[V] Write(X+2*Y, false);
[V] Read(Donner);	[F] Write(C mod 2.5);
[F] Read(4 , A);	[V] Writeln(3.6);

[F] if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;
[V] if (a<b) then begin x:=x+1; y:=b end
else x:=x-1; y:=a;

Exercice 2 : 3.5pts

{Affichage 1} → p=2
{Affichage 2} → q = 0
{Affichage 3} → r=8
{Affichage 4} → x= 16
{Affichage 5} → b= TRUE
{Affichage 6} → MI ModuleAlgo
{Affichage 7} → Algo Module

Exercice 3 : 4pts

```

Program EXO3;
Var    a, b : integer;    x: real;    choix: char;
Begin
Repeat
Writeln('donner a et b :') ; readln(a, b) ;
If(a=0) then
    If(b=0) then    writeln('l'ensemble des nombres réels')
    Else    writeln('pas de solutions dans R')
Else    writeln('x=', -b/a) ;
Writeln('Si vous voulez continuer taper "O" ou "o" sinon tapez un autre
caractère') ;    read(choix) ;
Until (choix<>'O')and(choix<>'o');
End.
    
```

Exercice 4 : 4.5pts

```

Program EXO4;
Var    x, y, i, j : integer;
Begin
Repeat
    Writeln('donner x et y tel que y>x>0:'); readln(x, y);
Until(y>x)and(x>0) ;

For i :=1 to y do write('*') ;
Writeln;

For i:=2 to x-1 do begin
    Write('*');
    For j:=2 to y-1 do write(' ');
    Writeln('*');
End;

For i :=1 to y do write('*') ;
End.
    
```