

Nom :

Prénom :

Groupe :

Attention : On tiendra en compte **tous type d'erreurs**Les calculatrices, les téléphones portables, et tous les documents sont interdits sauf brouillant.**Exercice 1 : (3min)**Pour chacune des instructions suivantes, mettez **V** si l'instruction est correcte, et **F** si l'instruction est incorrecte.**Exemple :** [F] Read();

[] Read(A+B);	[] Write(A, ' ', B);
[] Write(X+2*Y);	[] Read ('A');
[] Read('A=', A);	[] Write(A);
[] Write('A=', false);	[] Write(45);
[] Read(45);	[] Read(A ; B);
[] Write("donner un réel");	[] Write(5 mod 7 div 2);
[] if (a<b) then x := x+1; else x := x-1;	
[] if (a<b) then begin x := x+1; y := b end else x := x-1; y := a;	

Exercice 2 : (5 min)

Donner tous les affichages du programme suivant :

```

Program   exo2;
Var  p, q, r : integer;      x : real;  b : boolean;
    a, c : string[20];      ch : string[40];
Begin
p:= 13 mod 3 * 2;
Writeln('p=', p);           {Affichage 1}      →
q:= 10 + 5 mod 2;
Writeln('q=', q);           {Affichage 2}      →
r:= 12 div 3 * 2;
Writeln('r=', r);           {Affichage 3}      →
x:=sqr(p) + sqrt(2*r);
Writeln('x=', x : 4 : 2);    {Affichage 4}      →
b := (10>5) or (-1>=-2) and (4<3);
Writeln('b= ', b);          {Affichage 5}      →
a:='BARA';                  c:=' KA';
ch:=a+c;
Writeln('ch=', ch);         {Affichage 6}      →
Writeln('ch=a+c');          {Affichage 7}      →
End.

```

Exercice 3 : (7 min)

Soit la fonction f définie comme suit : $f(x) = 3x^2 - \sqrt{8}x + 1$

Écrire un **programme en Pascal** qui :

- 1) Lit un nombre réel $\mathbf{x}$
- 2) Calcule la valeur de $\mathbf{f(x)}$
- 3) Affiche le résultat comme l'exemple suivant :

Exemple : si $x = 2$ alors l'affichage sera :

$$f(2) = 7.34$$

Solution :

Program EX03;

[illegible]

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.