

Corrigé

Exercice 1

```
#include<stdio.h>

int main() {
    int n,i,A;
    float U =1 ;
    printf("Entrer la valeur de A : \n") ;
    scanf("%d",&A);
    printf("Entrer le nombre d'itérations : \n" );
    scanf("%d",&n);

    for(i=2;i<=n;i++)
    {U = (U + A/ U )/2;}
    printf("U(%d) = %f\n",n,U);
    return 0;
}
```

Exercice 2

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int nbr, i, j, k;
    int tab[30];

    printf(" Entrez le nombre d'elements dans le tableau: \n");
    scanf("%d", &nbr);

    printf(" Entrez les elements du tableau: \n");
    for (i = 0; i < nbr; i++)
        scanf("%d", &tab[i]);

    // Supprimer Les doublons
    for (i = 0; i < nbr; i++) {
        j=i+1;
        while (j < nbr) {
            if (tab[j] == tab[i]) {
                for (k = j; k < nbr; k++) { // faire le décalage
                    tab[k] = tab[k + 1];
                }
                nbr--;
            } else
                j++;
        }
    }

    printf(" Tableau sans doublons: ");
    for (i = 0; i < nbr; i++) {
        printf("%d ", tab[i]);
    }

    return 0;
}
```