

(für Z1013-2016 mit neuem CPLD - BWS 4xh)

**DRV+CLS+EPR+DVU+CPM+SV**

Druckertreiber für S3004 (Senden: X4/A0, Empfangen: X4/A1)	J FEF0	FE00-FEFFh
---	--------	------------

CLS-Routine für Color-BWS (gn/sw) I/O=4xh, <b>32x32</b> , Start DVU2 auf A000h	J FF00	FF00-FF2Fh
---	--------	------------

EPROM EIN und zurück zum Monitor	J FF30	FF30-FF37h
EPROM AUS und zurück zum Monitor	J FF38	FF38-FF3Fh

**(diese Funktion gilt für JP8/1-2; bei JP8/2-3 sind die Schaltzustände vertauscht)**

DVU2 (DCh) Umladen und Start über FF00h	J FF40	FF40-FF6Fh
---	--------	------------

CP/M (Color-BWS) Umladen/Starten	J FF70	FF70-FF9Fh
----------------------------------	--------	------------

CLS-Routine E7D0h, I/O=4xh, **64x32**

(nicht mehr verwendbar, da ab D200\_V4 das SCP von Heiko im 32k-Eprom enthalten ist, was einen erweiterten Speicherbereich belegt und eine eigene Transfer- und Umladeroutine hat)