

| | |
|-----------|--|
| D14_V1 | Monitor 2P02, BWS auf 1xh, Druckertreiber S3004, Sprungverteiler Laderoutinen für 32k-Eprom (Umladen erfolgt noch über 4000h) |
| D14_V3 | Monitor 2P02, BWS auf 4xh, Druckertreiber S3004, Sprungverteiler Laderoutinen für 32k-Eprom (Umladen erfolgt noch über 4000h) |
| D44_V1 | BM100 (ZG Z1013 original) |
| D44_V2 | BM100 (ZG Z1013 original) und IBM-Zeichensatz (ibm_zg) |
| D200_V1 | DVU2, Brosig-SCP 64x32, CLS-Routine, BWS auf 1xh, JP8/1-2 |
| D200_V3 | DVU2, Brosig-SCP 64x32, CLS-Routine, BWS auf 4xh, JP8/1-2 |
| D200_V5 | DVU2, Heikos-SCP 64x32, BWS auf 4xh, byteweise Umladeroutinen, JP8/2-3 |
| D200_V3p1 | DVU2/ 4MHz , Brosig-SCP 64x32, CLS-Routine, BWS auf 4xh, JP8/1-2 |
| D200_V5p1 | DVU2/ 4MHz , Heikos-SCP 64x32, BWS auf 4xh, byteweise Umladeroutinen, JP8/2-3 |

empfohlene Kombination zur Inbetriebnahme: D14_V3 D44_V2 D200_V3p1