

- [Directives](#)

[Directives actuelles](#) [Versions antérieures](#) [Personnalisation](#) [Licence et citation TEI @ GitHub](#) [À propos des directives](#)

- [Activités](#)

[Résumé Réunions annuelles](#) [Conseil technique](#) [Conseil d'administration](#) [Communauté](#) [Prix Rahtz](#)
[Groupes de travail SIG](#) [Groupe Infrastructure](#) [Journal de la TEI](#)

- [Outils](#)

[TEI Garage](#) [Roma](#) [Roma Antiqua](#) [Feuilles de style](#) [À propos des outils TEI](#)

- [Adhésion](#)

[Site des membres](#) [Comment adhérer](#) [Réunions](#)

- [Assistance](#)

[Assistance](#) [Apprendre la TEI](#) [Liste de diffusion TEI-L](#) [Problèmes et demandes de fonctionnalités](#) [Offres de financement et TEI-C](#)

- [À propos](#)

[À propos de la TEI](#) [Objectifs et mission](#) [Conseil d'administration](#) [Foire aux questions](#) [Historique](#) [Vault](#) [Contact](#)

- [Actualités](#)

Recherche Menu déroulant

- [Directives du site TEI](#)

TEI : Directives pour l'encodage et l'échange de textes électroniques

P5 Version 4.10.2. Dernière mise à jour le 4 septembre 2025, révision bcfa98f42

10 dictionnaires

Table des matières

- [10.1 Corps du dictionnaire et structure générale](#)
- [10.2 Structure des entrées du dictionnaire](#)
- [10.3 Constituants de premier niveau des entrées](#)
- [10.4 Entrées principales et références phonétiques](#)
- [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données du dictionnaire](#)
- [10.6 Entrées non structurées](#)
- [10.7 Le module du dictionnaire](#)
- [« 9 Communication assistée par ordinateur](#)
- [» II Description du manuscrit](#)
- [Accueil](#)

Ce chapitre définit un module pour l'encodage de ressources lexicales de toutes sortes, en particulier les dictionnaires monolingues et multilingues destinés à l'usage humain, les glossaires et autres documents similaires. Les éléments décrits ici peuvent également être utiles pour l'encodage de lexiques informatiques et de ressources similaires destinés à être utilisés par des logiciels de traitement du langage ; ils peuvent également être utilisés pour fournir un encodage riche pour les listes de mots, les lexiques, les glossaires, etc. inclus dans d'autres documents. Les dictionnaires sont plus connus sous leur forme imprimée ; cependant, il existe de plus en plus de dictionnaires sous forme électronique, indépendants de toute forme imprimée particulière, mais à partir desquels divers affichages peuvent être produits.

Tant sur le plan typographique que structurel, les dictionnaires imprimés sont extrêmement complexes. De plus, ces ressources lexicales intéressent de nombreuses communautés ayant des objectifs différents et parfois contradictoires. Par conséquent, de nombreux problèmes généraux liés au codage de texte sont particulièrement prononcés dans ce domaine, et il faudra peut-être à l'avenir faire davantage de compromis et proposer davantage d'alternatives dans le cadre du schéma de codage.³⁸ Deux problèmes sont particulièrement importants.

Tout d'abord, étant donné que la structure des entrées de dictionnaire varie considérablement d'un dictionnaire à l'autre et au sein même d'un même dictionnaire, le moyen le plus simple pour un schéma d'encodage de s'adapter à l'ensemble des structures réellement rencontrées est de permettre à pratiquement n'importe quel élément d'apparaître pratiquement n'importe où dans une entrée de dictionnaire. Il est toutefois évident que des principes structurels solides et cohérents régissent la grande majorité des dictionnaires conventionnels, ainsi que la plupart des entrées, même dans les dictionnaires plus « exotiques » ; les directives d'encodage doivent inclure ces principes structurels. Nous définissons donc deux éléments distincts pour les entrées de dictionnaire, l'un ([entry](#)) qui capture les régularités de nombreuses entrées de dictionnaires conventionnels, et un second ([entryFree](#)) qui utilise les mêmes éléments, mais leur permet de se combiner beaucoup plus librement. Il est toutefois recommandé d'utiliser [entry](#) plutôt que [entryFree](#) dans la mesure du possible. Ces éléments et leur contenu sont décrits dans les sections [10.2 La structure des entrées de dictionnaire](#) , [10.6 Entrées non structurées](#) , et [10.4 Références aux mots clés et à la prononciation](#) .

Deuxièmement, étant donné qu'une grande partie des informations contenues dans les dictionnaires imprimés est implicite ou très condensée, leur encodage nécessite de déterminer clairement s'il s'agit de reproduire la forme typographique précise du texte source ou la structure sous-jacente des informations qu'il présente. Étant donné que ces deux aspects du dictionnaire peuvent présenter un intérêt, il s'avère nécessaire de développer des méthodes permettant d'enregistrer les deux, ainsi que les relations entre eux. Les utilisateurs principalement intéressés par le format imprimé du dictionnaire auront besoin d'un encodage fidèle à la version imprimée originale. Cependant, d'autres utilisateurs seront principalement intéressés par la capture des informations lexicales d'un dictionnaire sous une forme adaptée à un traitement ultérieur, ce qui peut nécessiter l'expansion ou le réarrangement des informations contenues dans la forme

imprimée. En outre, certains utilisateurs souhaitent encoder ces deux points de vue sur les données et conserver les liens entre les éléments connexes des deux encodages. Les problèmes liés à l'enregistrement de ces deux vues différentes des données du dictionnaire sont abordés dans la section [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données du dictionnaire](#), ainsi que les mécanismes permettant de conserver les deux vues lorsque cela est souhaité.

Pour faire face à cette complexité, et en particulier pour tenir compte de la grande variété de contextes linguistiques dans lesquels un dictionnaire peut être conçu, il peut être nécessaire de personnaliser ou de modifier le schéma en fournissant davantage de restrictions ou éventuellement d'autres modèles de contenu pour les éléments définis dans ce chapitre. La section [10.3.2 Informations grammaticales](#) illustre cela en fournissant un ensemble fermé de valeurs pour les descripteurs grammaticaux.

Ce chapitre contient un grand nombre d'exemples tirés de dictionnaires imprimés existants ; dans chaque cas, la source originale est identifiée. En présentant ces exemples, nous avons essayé de conserver l'apparence typographique originale de l'exemple tout en proposant un encodage suggéré. Lorsque cela n'a pas été possible (par exemple pour l'affichage de la prononciation), nous avons adopté la translittération trouvée dans l'édition électronique de l'Oxford Advanced Learner's Dictionary. De plus, le point médian dans les entrées citées est rendu par un point, tandis que dans les transcriptions d'exemple, les points de césure et de syllabation sont indiqués par une barre verticale |, quelle que soit leur apparence dans le texte source.

- » [10.2 Structure des entrées du dictionnaire](#)
- [Accueil](#)

TEI : Corps du dictionnaire et structure générale **10.1 Corps du dictionnaire et structure générale**

Dans l'ensemble, les dictionnaires ont la même structure que les autres textes, avec une partie préliminaire, un corps et une partie finale. En outre, ce module définit [entry](#) et [entryFree](#) comme des éléments de niveau composant qui peuvent apparaître directement dans une division de texte ou dans le corps du texte.

Les balises suivantes peuvent donc être utilisées pour marquer la structure générale d'un dictionnaire imprimé ; les balises spécifiques au dictionnaire sont abordées plus en détail dans la section suivante.

- [text](#) (texte) contient un seul texte de n'importe quel type, qu'il soit unitaire ou composite, par exemple un poème ou une pièce de théâtre, un recueil d'essais, un roman, un dictionnaire ou un échantillon de corpus.
- [front](#) (front matter) contient tout élément préliminaire (en-têtes, résumés, page de titre, préfaces, dédicaces, etc.) figurant au début d'un document, avant le corps principal.
- [body](#) (corps du texte) contient l'intégralité d'un texte unitaire, à l'exclusion de tout front matter ou back matter.
- [back](#) (fin) contient toutes les annexes, etc. qui suivent la partie principale d'un texte.

- [div](#) (division du texte) contient une subdivision du front, du corps ou du back d'un texte.
- [entrée](#) (entrée) contient une seule entrée structurée dans tout type de ressource lexicale, telle qu'un dictionnaire ou un lexique.
- [entryFree](#) (entrée non structurée) contient une seule entrée non structurée dans tout type de ressource lexicale, telle qu'un dictionnaire ou un lexique.

En tant que membres des classes [att.entryLike](#) et [att.sortable](#), [entry](#) et [entryFree](#) partagent les attributs suivants :

- [att.entryLike](#) fournit des attributs utilisés pour distinguer différents styles d'entrées de dictionnaire.
indique le type d'entrée dans les dictionnaires comportant plusieurs types. Les type valeurs suggérées sont les suivantes : 1] main ; 2] hom (homographe) ; 3] xref (référence croisée) ; 4] affix ; 5] abbr (abréviation) ; 6] supplemental ; 7] foreign
- [att.sortable](#) fournit des attributs pour les éléments des listes ou des groupes qui sont triables, mais dont la clé de tri ne peut être dérivée mécaniquement du contenu de l'élément.
`sortKey` fournit la clé de tri pour cet élément dans un index, une liste ou un groupe qui le contient.

Les parties préliminaires et finales d'un dictionnaire peuvent contenir des éléments spécialisés tels que des listes de noms communs et propres, des tableaux grammaticaux, des nomenclatures géographiques, un « guide d'utilisation du dictionnaire », etc. Ceux-ci doivent être balisés à l'aide d'éléments définis ailleurs dans ces directives, principalement dans le module de base (chapitre [3 Éléments disponibles dans tous les documents TEI](#)), ainsi que les éléments de dictionnaire spécialisés définis dans ce chapitre.

L'élément [body](#) se compose d'un ensemble d'entrées, regroupées de manière facultative dans un ou plusieurs éléments [div](#). Ces divisions de texte peuvent, par exemple, correspondre à des sections pour différentes lettres de l'alphabet ou à des sections pour différentes langues dans un dictionnaire bilingue, comme dans l'exemple suivant :

```
<body>
<div>
  <head>Anglais-Français</head>
  <entrée>
    <form>
      <orth>chat</orth>
    </form>
  <!-- ... -->
</entrée>
<entrée>
  <form>
    <orth>chien</orth>
  </form>
```

```

<!-- ... -->
</entrée>
<entrée>
<form>
<orth>horse</orth>
</form>
<!-- ... -->
</entrée>
</div>
<div>
<head>Français-Anglais</head>
<entrée>
<form>
<orth>chat</orth>
</form>
<!-- ... -->
</entrée>
<entrée>
<form>
<orth>chien</orth>
</form>
<!-- ... -->
</entrée>
<entrée>
<form>
<orth>cheval</orth>
</form>
<!-- ... -->
</entrée>
</div>
</body>

```



Dans un dictionnaire imprimé, les entrées sont généralement des entités typographiques distinctes, chacune étant précédée d'une forme morphologique de l'élément lexical décrit (le mot-clé) et classées par ordre alphabétique ou (en particulier pour les écritures non alphabétiques) selon un autre ordre conventionnel. Les entrées du dictionnaire doivent être encodées comme des éléments distincts successifs, chacun étant marqué comme un élément [entry](#) ou [entryFree](#). L'attribut type peut être utilisé pour distinguer différents types d'entrées, par exemple les entrées principales, les entrées connexes, les entrées enchaînées ou les entrées pour les renvois, etc.

Certains dictionnaires fournissent des entrées distinctes pour les homographes, sur la base de

l'étymologie, de la catégorie grammaticale ou des deux, et fournissent généralement un exposant numérique sur le mot-clé identifiant le numéro de l'homographe. Dans ces cas, chaque homographe doit être encodé comme une entrée distincte ; un élément [d'entrée](#) externe, éventuellement avec un attribut type, peut être utilisé pour regrouper ces entrées homographiques successives. En plus d'une série d'éléments [d'entrée](#), [l'entrée](#) peut contenir un groupe [de formes](#) préliminaires (voir la section [10.3.1 Informations sur les formes écrites et parlées](#)) lorsque les informations sur la césure, la prononciation, etc. ne sont données qu'une seule fois pour deux ou plusieurs entrées homographiques. Si le numéro d'homographe doit être enregistré, l'attribut global `n` peut être utilisé à cette fin. Dans certains dictionnaires, les homographes sont traités dans des parties distinctes de la même entrée ; dans ces cas, ils peuvent être séparés à l'aide de l'élément [hom](#), pour lequel voir la section [10.2.1 Niveaux hiérarchiques](#).

Une clé de tri, indiquée dans l'attribut `sortKey`, est souvent nécessaire pour les super-entrées et les entrées, en particulier lorsque l'ordre des entrées ne suit pas la séquence de classement du jeu de caractères local (par exemple, lorsqu'une entrée pour « 3D » apparaît à la place où « three-D » apparaîtrait).

Un dictionnaire sans divisions internes peut donc avoir une structure comme celle ci-dessous ; un élément [d'entrée](#) externe avec une valeur d'attribut de type homographe est représenté regroupant deux entrées homographes.

```
<body>
<entrée>
  <form>
    <orth>manifestation</orth>
<!-- démonstration -->
  </form>
</entrée>
<entrée>
  <form>
    <orth>émeute</orth>
<!-- émeute -->
  </form>
</entrée>
<entrée type="homographe">
  <entrée n="1">
    <form>
      <orth>grève</orth>
<!-- grève -->
    </form>
  </entrée>
  <entrée n="2">
```

```

<form>
  <orth>grève</orth>
<!-- rive -->
</form>
</entrée>
</entrée>
</body>

```



L'exemple suivant illustre un encodage possible d'un dictionnaire traditionnel basé sur les racines, qui commence par la racine comme mot principal, suivi d'entrées lexicographiques complètes de mots dérivés.

```

<entrée type="famille de mots" xml:lang="ar"
xml:id="syj">
  <form type="root">
    <orth>سَجَّ</orth>
  </form>
  <pc>:</pc>
  <!-- Clôturer (verbe) -->
  <entrée type="entrée principale" xml:id="syj1">
    <form type="lemma">
      <orth>سَجَّ</orth>
    </form>
    <sense xml:id="syj1_sense1">
      <cit type="example">
        <quote>الكرم</quote>
      </cit>
      <pc>:</pc>
      <def>سَجَّ لَه سَجَّ</def>
    </sense>
    <pc>*</pc>
  </entrée>
  <!-- Une clôture (nom) -->
  <entrée type="entrée principale" xml:id="syj2">
    <form type="lemma">
      <orth>السَّجَّ</orth>
    </form>
    <form type="inflected">
      <gramGrp>
        <gram type="number" value="plural">سَجَّ</gram>
      </gramGrp>

```

```

<form type="variant">
  <orth>سَيَّاجَة</orth>
</form>
<lbl>و</lbl>
<form type="variant">
  <orth>أَسْوِجَة</orth>
</form>
<lbl>و</lbl>
<form type="variant">
  <orth>أَسْوِجَة</orth>
</form>
<lbl>و</lbl>
<form type="variant">
  <orth>سُوج</orth>
</form>
</form>
<pc>:</pc>
<sense xml:id="syj2_sense1">
  <def>المُحَاظَة</def>
</sense>
<pc>||</pc>
<sense xml:id="syj2_sense2">
  <def>مَا أُحِيطَ بِهِ عَلَى شَيْءٍ كَالْكَرْمِ وَ النَّخْلِ</def>
</sense>
</entrée>
<pc>*</pc>
<!-- Une sorte de poisson -->
<entrée type="entrée principale" xml:id="syj3">
  <form type="lemma">
    <orth>السَّيَّجَان</orth>
  </form>
  <pc>(</pc>
  <usg type="domain" value="animal">ح</usg>
  <pc>)</pc>
  <pc>:</pc>
  <sense xml:id="syj3_sense1">
    <def>نَوْعٌ مِنَ السَّمَكِ</def>
  </sense>
</entrée>
</entrée>

```

- « [10.1 Corps du dictionnaire et structure générale](#)
- » [10.3 Éléments de premier niveau des entrées](#)
- [Accueil](#)

TEI : Structure des entrées du dictionnaire **10.2 Structure des entrées du dictionnaire**

Une entrée de dictionnaire simple peut contenir des informations sur la forme du mot traité, sa caractérisation grammaticale, sa définition, ses synonymes ou ses équivalents de traduction, son étymologie, des renvois à d'autres entrées, des informations sur son utilisation et des exemples. Nous appelons cela les parties constitutives ou les constituants de l'entrée ; certains constituants du dictionnaire ne possèdent aucune structure interne, tandis que d'autres sont plus naturellement considérés comme des groupes d'éléments plus petits, qui peuvent être marqués à part entière. Dans certains styles de balisage, les balises ne sont appliquées qu'aux éléments de bas niveau, laissant les groupes constitutifs qui les contiennent sans balise. Nous distinguons la classe des constituants de haut niveau des entrées du dictionnaire, qui peuvent apparaître directement dans l'élément d'entrée, de la classe des constituants au niveau de la phrase, qui ne peuvent normalement apparaître que dans les constituants de haut niveau. Les constituants de niveau supérieur des entrées du dictionnaire sont décrits dans la section [10.2.2 Groupes et constituants](#) et documentés de manière plus complète, avec leurs sous-constituants au niveau de la phrase, dans la section [10.3 Constituants de niveau supérieur des entrées](#).

Cependant, les entrées du dictionnaire ont souvent une structure hiérarchique complexe. Par exemple, une entrée peut se composer de deux ou plusieurs sous-parties, chacune correspondant à des informations pour un homographe de partie du discours différent du mot-clé. L'entrée (ou les homographes de partie du discours, si l'entrée est divisée de cette manière) peut également se composer de sens, chacun pouvant à son tour être composé de deux ou plusieurs sous-sens, etc. Chaque sous-partie, entrée homographe, sens ou sous-sens est appelé un niveau ; à n'importe quel niveau d'une entrée, tout ou partie des éléments constitutifs des entrées du dictionnaire peuvent apparaître. Les niveaux hiérarchiques des entrées du dictionnaire sont documentés dans la section [10.2.1 Niveaux hiérarchiques](#).

- » [10.2.2 Groupes et constituants](#)
- [Accueil](#)

TEI : Niveaux hiérarchiques **10.2.1 Niveaux hiérarchiques**

Le niveau structurel le plus externe d'une entrée est marqué par les éléments [entry](#) ou [entryFree](#). L'élément [hom](#) marque la subdivision des entrées en homographes différant par leur catégorie grammaticale. L'élément [sense](#) marque la subdivision des entrées et des homographes de partie du discours en sens ; cet élément s'imbrique de manière récursive afin de fournir une hiérarchie de sous-sens de n'importe quelle profondeur. Il est recommandé d'utiliser l'élément [sense](#) même pour une entrée qui n'a qu'un seul sens afin de regrouper toutes les parties de la définition relatives au sens du mot, car cela permet un encodage plus cohérent entre les entrées. Tous ces niveaux peuvent contenir n'importe laquelle des parties constitutives d'une entrée. Un cas

particulier de structure hiérarchique est représenté par l'élément re (entrée connexe), qui est abordé dans la section [10.3.6 Entrées connexes](#) . Enfin, l'élément dictScrap peut être utilisé à n'importe quel niveau de la hiérarchie pour délimiter les parties de l'entrée du dictionnaire qui sont structurellement anormales, comme expliqué plus en détail dans la section [10.6 Entrées non structurées](#) .

- entry (entrée) contient une seule entrée structurée dans tout type de ressource lexicale, telle qu'un dictionnaire ou un lexique.
- entryFree (entrée non structurée) contient une seule entrée non structurée dans tout type de ressource lexicale, telle qu'un dictionnaire ou un lexique.
- hom (homographe) regroupe les informations relatives à un homographe dans une entrée.
- sense regroupe toutes les informations relatives à un sens d'un mot dans une entrée de dictionnaire, par exemple les définitions, les exemples et les équivalents de traduction.
level indique la profondeur d'imbrication de ce sens.
- dictScrap (extrait de dictionnaire) englobe une partie d'une entrée de dictionnaire dans laquelle d'autres éléments de dictionnaire au niveau de la phrase sont librement combinés.

Par exemple, une entrée avec deux sens aura la structure suivante :

```
<entrée>
<sense n="1"/>
<sense n="2"/>
</entrée>
```

bibliographie 

Une entrée comportant deux homographes, le premier avec deux sens et le second avec trois (dont l'un comporte deux sous-sens), peut avoir une structure comme celle-ci :

```
<entrée>
<hom n="1">
  <sens n="1">
<!-- ... -->
  </sens>
  <sens n="2">
<!-- ... -->
  </sense>
</hom>
<hom n="2">
  <sense n="1">
    <sens n="a">
<!-- ... -->
    </sens>
  <sens n="b">
```

```

<!-- ... -->
  </sense>
</sense>
  <sense n="2">
<!-- ... -->
  </sense>
  <sense n="3">
<!-- ... -->
  </sense>
</hom>
</entrée>

```

bibliographie

Dans certains dictionnaires, les homographes font l'objet d'entrées distinctes ; dans ce cas, comme indiqué dans la section [10.1 Corps du dictionnaire et structure générale](#), les deux homographes peuvent être traités comme des entrées, éventuellement regroupées dans un élément [d'entrée](#) externe :

```

<entrée>
  <entrée n="1" type="hom">
    <sense n="1">
<!-- ... -->
    </sense>
    <sens n="2">
<!-- ... -->
    </sense>
  </entrée>
  <entrée n="2" type="hom">
    <sens n="1">
    <sens n="a">
<!-- ... -->
    </sens>
    <sens n="b">
<!-- ... -->
    </sense>
  </sense>
  <sense n="2">
<!-- ... -->
  </sense>
  <sense n="3">
<!-- ... -->
  </sense>

```

</entrée>

</entrée>

bibliographie 

La structure hiérarchique d'une entrée de dictionnaire est imposée par les structures définies dans ce module. Le modèle de contenu pour [les entrées](#) spécifie que les entrées ne sont pas imbriquées, que les homographes sont imbriqués dans les entrées, et que les sens sont imbriqués dans les entrées, les homographes ou les sens, et peuvent être imbriqués à n'importe quelle profondeur pour refléter l'imbrication des sous-sens. Tous les constituants de niveau supérieur ([def](#), [usg](#), [form](#), etc.) peuvent apparaître à n'importe quel niveau (c'est-à-dire dans les entrées, les homographes ou les sens).

- « [10.2.1 Niveaux hiérarchiques](#)
- [Accueil](#)

[TEI : Groupes et constituants](#) [10.2.2 Groupes et constituants](#)

Comme indiqué ci-dessus, les entrées du dictionnaire et les niveaux subordonnés au sein des entrées du dictionnaire peuvent comprendre plusieurs parties constitutives, chacune fournissant un type d'information différent sur le mot traité. Les constituants de niveau supérieur des entrées du dictionnaire sont les suivants :

- informations sur la forme du mot traité (orthographe, prononciation, césure, etc.)
- informations grammaticales (catégorie grammaticale, sous-catégorisation grammaticale, etc.)
- définitions ou traductions dans une autre langue
- étymologie
- des exemples
- informations sur l'usage
- renvois vers d'autres entrées
- notes
- entrées (souvent sous forme abrégée) pour les mots apparentés, généralement appelées entrées apparentées

Chacun des niveaux hiérarchiques ([entrée](#), [entrée libre](#), [homographe](#) et [sens](#)) peut contenir n'importe lequel de ces constituants de niveau supérieur, car les informations sur la forme du mot, les informations grammaticales particulières, la prononciation spéciale, les informations d'usage, etc. peuvent s'appliquer à une entrée entière, à un seul homographe ou à un sens particulier. Les exemples ci-dessous illustrent ce point.

Les éléments suivants sont utilisés pour encoder ces constituants de niveau supérieur :

- [form](#) (groupe d'informations sur la forme) regroupe toutes les informations sur les formes écrites et parlées d'un mot-clé.
- [gramGrp](#) (groupe d'informations grammaticales) regroupe les informations morphosyntaxiques sur un élément lexical, par exemple [pos](#), [gen](#), [number](#), [case](#) ou [iType](#)

(classe flexionnelle).

- [def](#) (définition) contient le texte de la définition dans une entrée de dictionnaire.
- [cit](#) (citation) contient une citation tirée d'un autre document, accompagnée d'une référence bibliographique à sa source. Dans un dictionnaire, il peut contenir un exemple de texte avec au moins une occurrence de la forme du mot, utilisé dans le sens décrit, ou une traduction du mot-clé, ou un exemple.
- [usg](#) (usage) contient des informations d'usage dans une entrée de dictionnaire.
- [xr](#) (phrase de renvoi) contient une phrase, une expression ou une icône renvoyant le lecteur à un autre emplacement dans ce texte ou dans un autre.
- [etym](#) (étymologie) contient les informations étymologiques d'une entrée de dictionnaire.
- [re](#) (entrée connexe) contient une entrée de dictionnaire pour un élément lexical lié au mot-clé, tel qu'une expression composée ou une forme dérivée, intégrée dans une entrée plus grande.
- [note](#) (note) contient une note ou une annotation.

Dans une entrée simple sans hiérarchie interne, tous les constituants de niveau supérieur peuvent apparaître comme des enfants de [l'entrée](#).

com.peti.tor /k@m"petit@(r)/ n personne qui participe à une compétition. OALD

<entrée>

<form>

<orth>compétiteur</orth>

<hyph>com|peti|tor</hyph>

<pron>k@m"petit@(r)</pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

</gramGrp>

<def>personne qui participe à une compétition.</def>

</entrée>



Pour les éléments qui apparaissent dans les éléments [form](#) et [gramGrp](#) de cet exemple et d'autres exemples, voir ci-dessous, section [10.3.1 Informations sur les formes écrites et orales](#), et section [10.3.2 Informations grammaticales](#).

Tout constituant de niveau supérieur peut apparaître à n'importe quel niveau lorsque la structure hiérarchique de l'entrée est plus complexe. Les exemples les plus évidents sont [def](#) et [cit](#), qui apparaissent au niveau [du sens](#) lorsque plusieurs sens ou traductions existent :

disproof (dis'pru:f) n 1 faits qui réfutent quelque chose 2 l'acte de réfuter. CED

<entrée>

<form>

<orth>disproof</orth>

<pron notation="ipa">dis'pru:f</pron>

```

</form>
<gramGrp>
  <pos>n</pos>
</gramGrp>
<sense n="1">
  <def>faits qui réfutent quelque chose</def>
</sense>
<sense n="2">
  <def>l'acte de réfuter</def>
</sense>
</entrée>

```



Afin de faciliter le traitement des entrées contenant plusieurs sens ainsi que celles ne contenant qu'un seul sens, il est recommandé d'utiliser [sense](#) dans toutes les entrées pour regrouper les éléments relatifs à un sens particulier d'un mot.

Dans l'exemple suivant, [gramGrp](#) est utilisé pour distinguer deux homographes :

bray /breI/ n cri d'âne ; son d'une trompette. • vt [VP2A] émettre un cri ou un son de ce type.

OALD

```

<entrée>
<form>
  <orth>bray</orth>
  <pron>breI</pron>
</form>
<hom>
  <gramGrp>
    <pos>n</pos>
  </gramGrp>
  <sense>
    <def>cri d'âne ; son d'une trompette.</def>
  </sense>
</hom>
<hom>
  <gramGrp>
    <pos>vt</pos>
    <subc>VP2A</subc>
  </gramGrp>
  <sense>
    <def>émettre un cri ou un son de ce type.</def>
  </sense>
</hom>

```

</entrée>



Des informations du même type peuvent apparaître à différents niveaux au sein d'une même entrée ; ici, les informations grammaticales apparaissent à la fois au niveau de l'entrée et au niveau de l'homographe.

ca.reen /k@"ri:n/ vt,vi I [VP6A] tourner (un navire) sur un côté pour le nettoyer, le réparer, etc. 2 [VP6A, 2A] (faire) pencher, incliner d'un côté. OALD

<entrée>

<form>

<orth>careen</orth>

<hyph>ca|reen</hyph>

<pron>k@"ri:n</pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>vt</pos>

<pos>vi</pos>

</gramGrp>

<sense n="1">

<gramGrp>

<subc>VP6A</subc>

</gramGrp>

<def>tourner (un navire) sur un côté pour le nettoyer, le réparer, etc.

</sense>

<sense n="2">

<gramGrp>

<subc>VP6A</subc>

<subc>VP2A</subc>

</gramGrp>

<def>(provoquer) une inclinaison, se pencher d'un côté.

</sense>

</entrée>



Seul parmi les groupes constitutifs, form peut apparaître aux niveaux entry, hom et sense :

a.ban.don 1/@"band@n/ v [TI] I quitter complètement et pour toujours ; désertir : Les marins ont abandonné le navire en feu. 2 ...**abandon** 2 n [U] état dans lequel les sentiments et les actions d'une personne sont incontrôlés ; absence de contrôle...LDOCE

<entrée>

<forme>

<orth>abandon</orth>

<hyph>a|ban|don</hyph>

<pron>@"band@n</pron>

```

</form>
<entrée n="1">
  <gramGrp>
    <pos>v</pos>
    <subc>TI</subc>
  </gramGrp>
  <sense n="1">
    <def>quitter complètement et pour toujours ... </def>
  </sense>
</entrée>
<entrée n="2">
  <gramGrp>
    <pos>n</pos>
    <subc>U</subc>
  </gramGrp>
  <sense>
    <def>état dans lequel les sentiments et les actions d'une personne sont incontrôlés ; liberté
      du contrôle...</def>
  </sense>
</entrée>
</entrée>

```



- « [10.2 Structure des entrées du dictionnaire](#)
- » [10.4 Références des mots clés et des prononciations](#)
- [Accueil](#)

TEI : Constituants de niveau supérieur des entrées **10.3 Constituants de niveau supérieur des entrées**

Cette section décrit les constituants de niveau supérieur des entrées du dictionnaire, ainsi que les constituants au niveau de la phrase propres à chacun d'entre eux.

- L'élément [form](#), qui regroupe les informations orthographiques et les prononciations, est décrit dans la section [10.3.1 Informations sur les formes écrites et parlées](#)
- L'élément [gramGrp](#), qui regroupe les éléments permettant la caractérisation grammaticale du mot-clé, est décrit dans la section [10.3.2 Informations grammaticales](#)
- L'élément [def](#), qui décrit la signification du mot-clé, est décrit dans la section [10.3.3 Informations sémantiques](#)
- L'élément [etym](#) et ses éléments spéciaux au niveau de la phrase sont documentés dans la section [10.3.4 Informations étymologiques](#)
- L'élément [cit](#) et ses applications spécifiques sont décrits dans la section [10.3.5 Informations sémantiques](#) et dans la section [10.3.5 Autres informations](#)

- Les éléments [usg](#), [lbl](#), [xr](#) et [note](#) sont décrits dans la section [10.3.5 Autres informations](#)
- L'élément [re](#), qui marque les entrées imbriquées pour les mots apparentés, est décrit dans la section [10.3.6 Entrées apparentées](#)
- » [10.3.2 Informations grammaticales](#)
- [Accueil](#)

TEI : Informations sur les formes écrites et orales **10.3.1 Informations sur les formes écrites et orales**

Les entrées du dictionnaire commencent le plus souvent par des informations sur la forme du mot auquel l'entrée se rapporte. En général, la forme orthographique du mot, parfois marquée pour la syllabation ou la césure, est le premier élément d'une entrée. D'autres informations sur le mot, notamment les formes variantes ou alternatives, les formes fléchies, la prononciation, etc. sont également souvent fournies.

Les éléments suivants doivent être utilisés pour encoder ces informations : l'élément [form](#) regroupe une ou plusieurs occurrences de n'importe lequel d'entre eux ; il peut également être imbriqué de manière récursive pour refléter un sous-groupement plus complexe d'informations sur la ou les formes du mot, comme le montrent les exemples.

- [form](#) (groupe d'informations sur la forme) regroupe toutes les informations sur les formes écrites et parlées d'un mot-clé.

	classe la forme comme simple, composée, etc. Les valeurs suggérées sont les suivantes : 1] simple ; 2] lemme ; 3] variante ; 4] composée ; 5] dérivée ; 6] fléchie ; 7] phrase
--	--
- [orth](#) (forme orthographique) donne la forme orthographique d'un mot d'entrée du dictionnaire.

type	indique le type d'orthographe.
extent	indique si la prononciation ou l'orthographe s'applique à tout ou partie d'un mot. Les valeurs suggérées sont les suivantes : 1] full (forme complète) ; 2] pref (préfixe) ; 3] suff (suffixe) ; 4] inf (infixe) ; 5] part (partielle)
[att.partials]	
- [pron](#) (prononciation) contient la ou les prononciations du mot.

extent	indique si la prononciation ou l'orthographe s'applique à tout ou partie d'un mot. Les valeurs suggérées sont les suivantes : 1] full (forme complète) ; 2] pref (préfixe) ; 3] suff (suffixe) ; 4] inf (infixe) ; 5] part (partiel)
[att.partials]	
- [hyph](#) (césure) contient une forme césurée d'un mot d'entrée du dictionnaire ou des informations de césure sous une autre forme.
- [syll](#) (syllabification) contient la syllabification du mot d'entrée.
- [stress](#) (accentuation) contient le schéma d'accentuation d'un mot du dictionnaire, s'il est indiqué séparément.
- [lbl](#) (étiquette) contient une étiquette pour une forme, un exemple, une traduction ou toute autre information, par exemple abréviation de, contraction de, littéralement, approximativement, synonymes :, etc.

En plus de ceux énumérés ci-dessus, les éléments suivants, qui codent les détails morphologiques

de la forme, peuvent également apparaître dans les éléments [de forme](#) :

- [gram](#) (informations grammaticales) dans une entrée d'un dictionnaire ou d'un fichier de données terminologiques, contient des informations grammaticales relatives à un terme, un mot ou une forme.
type classe les informations grammaticales fournies par [gram](#) selon une typologie pratique et commune, idéalement définie dans une taxonomie de référence externe, telle que le [registre de concepts CLARIN](#). Exemples de valeurs : 1] pos (partie du discours) ; 2] gen (genre) ; 3] num (nombre) ; 4] animé ; 5] propre
- [gen](#) (genre) identifie le genre morphologique d'un élément lexical, tel qu'il est indiqué dans le dictionnaire.
- [number](#) (nombre) indique le nombre grammatical associé à une forme, tel qu'il est donné dans un dictionnaire.
- [case](#) (cas) contient des informations sur le cas grammatical donné par un dictionnaire pour une forme donnée.
- [per](#) (personne) contient une indication de la personne grammaticale (1^{re}, 2^e, 3^e, etc.) associée à une forme fléchie donnée dans un dictionnaire.
- [tns](#) (tense) indique le temps grammatical associé à une forme fléchie donnée dans un dictionnaire.
- [mood](#) (mode) contient des informations sur le mode grammatical des verbes (par exemple, indicatif, subjonctif, impératif).
- [iType](#) (classe flexionnelle) indique la classe flexionnelle associée à un élément lexical.
type indique le type d'indicateur utilisé pour spécifier la classe de flexion, lorsqu'il est nécessaire de faire la distinction entre les indications abrégées habituelles (par exemple inv) et d'autres types d'indicateurs, tels que les codes spéciaux faisant référence aux modèles de conjugaison, etc. Voici quelques exemples de valeurs : 1] abréviation ; 2] tableau verbal
- [pos](#) (partie du discours) indique la partie du discours attribuée à un mot d'entrée du dictionnaire, telle que nom, verbe ou adjectif.
- [subc](#) (sous-catégorisation) contient des informations de sous-catégorisation (transitif/intransitif, dénombrable/indénombrable, etc.)
- [colloc](#) (collocation) contient toute séquence de mots qui co-occur avec le mot d'entrée avec une fréquence significative.

Parmi ceux-ci, l'élément [gram](#) est le plus général, et tous les autres sont synonymes d'un élément [gram](#) avec des valeurs appropriées (gen, number, case, etc.) pour l'attribut type.

L'utilisation de ces éléments en tant qu'enfants de [form](#) est déconseillée ; ils doivent toujours être des enfants d'un [gramGrp](#) dans [form](#) lorsqu'ils décrivent cette forme particulière du mot.

Différents dictionnaires utilisent différents moyens pour marquer la césure, la syllabation et l'accentuation, et ils utilisent souvent des glyphes inhabituels (par exemple, le « point médian » pour la césure). Tous ces glyphes se trouvent dans le jeu de caractères Unicode, comme indiqué dans [Character References](#) . Pour transcrire les représentations de la prononciation, il convient d'utiliser l'alphabet phonétique international. Il peut être pratique (comme cela a été fait dans le

texte de ce chapitre) d'utiliser un schéma de translittération simple à cet effet ; un tel schéma doit toutefois être correctement documenté dans l'en-tête.

Dans le cas le plus simple, seule l'orthographe est indiquée :

```
<form>
```

```
<orth>doom-laden</orth>
```

```
</form>
```



Souvent, cependant, la prononciation est indiquée.

soucoupe [sukup] ... DNT

```
<form>
```

```
<orth>soucoupe</orth>
```

```
<pron>sukup</pron>
```

```
</form>
```



Pour diverses raisons, notamment pour faciliter le traitement, il peut être souhaitable de diviser en éléments distincts des informations qui sont regroupées en un seul élément dans le texte source ; l'orthographe et la césure peuvent par exemple être transcrites comme des éléments distincts, bien qu'elles soient regroupées dans le texte source. Pour une discussion sur les questions en jeu et sur les méthodes permettant de conserver à la fois la forme de présentation et la forme interprétée, voir la section [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données du dictionnaire](#).

Cet exemple sépare l'orthographe et la césure, et ajoute la syllabation car elle diffère de la césure :

ar.ea ... W7

```
<form>
```

```
<orth>area</orth>
```

```
<hyph>ar|ea</hyph>
```

```
<syll>ar|e|a</syll>
```

```
</form>
```



Plusieurs formes orthographiques peuvent être données, par exemple pour illustrer le modèle flexionnel d'un mot :

brag ... *vb* **brags, bragging, bragged** ... CED

```
<form>
```

```
<orth>brag</orth>
```

```
</form>
```

```
<gramGrp>
```

```
<pos>vb</pos>
```

```
</gramGrp>
```

```
<form type="inflected">
```

```
<orth>brags</orth>
<orth>bragging</orth>
<orth>bragged</orth>
</form>
```



Ou bien, le modèle flexionnel peut être indiqué en se référant à un tableau de paradigmes, comme ici :

horrifier [ORifje] (7) vt ... [C/R]

```
<form>
<orth>horrifier</orth>
<pron>ORifje</pron>
<gramGrp>
<iType type="vtable">7</iType>
<!-- ... -->
</gramGrp>
</form>
<!-- ... -->
```



Des étiquettes explicatives peuvent être jointes à d'autres formulaires :

MTBF *abréviation de* « mean time between failures » (temps moyen entre deux pannes) CED

```
<entrée>
<form type="abbrev">
<orth>MTBF</orth>
</form>
<form type="full">
<lbl>abréviation de</lbl>
<orth>temps moyen entre pannes</orth>
</form>
</entrée>
```



Lorsque plusieurs formes orthographiques sont données, une prononciation peut être associée à chacune d'entre elles, comme ici :

biryani ou biriani (, bɪrɪ 'a : nɪ) ... CED

```
<form>
<orth>biryani</orth>
<orth>biriani</orth>
<pron notation="ipa"> , bɪrɪ 'a : nɪ </pron>
</form>
```



Dans d'autres cas, différentes prononciations sont fournies pour différentes formes orthographiques ; ici, l'élément [form](#) est répété pour associer explicitement la première forme

orthographique à la première prononciation, et la deuxième forme orthographique à la deuxième prononciation :

mackle ('mækʰl) *ou* **macule** ('mækju:l) ... CED

<form>

<orth>mackle</orth>

<pron notation="ipa">'mækʰl</pron>

</form>

<form>

<orth>macule</orth>

<pron notation="ipa">'mækju:l</pron>

</form>



L'imbrication récursive de l'élément [form](#) permet de préserver les relations implicites entre les éléments du texte. Par exemple, dans l'entrée CED pour « hospitaler », il est clair que « U.S. » est associé uniquement à « hospitaler », mais que la prononciation s'applique aux deux formes. Le codage suivant préserve ces relations :

hospitaler *ou* **US hospitaler** ('hɒspɪtələ) ... CED

<form>

<orth>hospitaler</orth>

<form>

<usg type="geo">US</usg>

<orth>hospitalier</orth>

</form>

<pron notation="ipa">'hɒspɪtələ</pron>

</form>



- « [10.3.1 Informations sur les formes écrites et parlées](#)
- » [10.3.3 Informations sur le sens](#)
- [Accueil](#)

TEI : Informations grammaticales **10.3.2 Informations grammaticales**

L'élément [gramGrp](#) regroupe les informations grammaticales, telles que la catégorie grammaticale, les informations de sous-catégorisation (par exemple, les schémas syntaxiques pour les verbes, les distinctions entre noms dénombrables et indénombrables), etc. Il peut contenir n'importe lequel des éléments morphologiques définis dans la section [10.3.1 Informations sur les formes écrites et orales](#) pour [la forme](#) et peut apparaître comme enfant de [entry](#), [form](#), [sense](#), [cit](#) ou tout autre élément contenant du contenu sur lequel il existe des informations grammaticales. Par exemple, dans l'entrée « **pinna** ('pɪnə) *n, pl -nae* (-ni:) *ou -nas* CED », le mot défini peut être au singulier ou au pluriel ; la spécification « pl. » s'applique uniquement aux formes fléchies fournies. Comparez cela avec « pants (paents) pl. n. », où « pl. » s'applique au mot-clé lui-même.

Comme indiqué ci-dessus dans la section [10.3.1 Informations sur les formes écrites et parlées](#), les éléments d'information morphologique sont simplement des abréviations de l'élément [gram](#) de usage général. Prenons l'exemple de cette entrée pour le mot français médire :

médire v.t. ind. (de) ... PLC

Cette entrée peut être balisée à l'aide d'éléments grammaticaux spécialisés :

```
<form>
<orth>médire</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>v</pos>
<subc>t ind</subc>
<colloc>de</colloc>
</gramGrp>
```



Ou en utilisant l'élément [gram](#) :

```
<form>
<orth>médire</orth>
</form>
<gramGrp>
<gram type="pos">v</gram>
<gram type="subc">t ind</gram>
<gram type="collocPrep">de</gram>
</gramGrp>
```



Tout comme [form](#), [gramGrp](#) peut être répété, imbriqué de manière récursive ou utilisé au niveau [sémantique](#) pour montrer les relations entre les éléments.

isotope adj. et n. m. ... DNT

```
<form>
<orth>isotope</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos>adj</pos>
</gramGrp>
<gramGrp>
<pos>n</pos>
<gen>m</gen>
</gramGrp>
```



wits (wɪts) *pl n 1 (parfois au singulier)* capacité à raisonner et à agir, en particulier rapidement ...

CED

<entrée>

```

<form>
  <orth>wits</orth>
  <pron notation="ipa">wits</pron>
</form>
<gramGrp>
  <number>pl</number>
  <pos>n</pos>
</gramGrp>
<sense n="1">
  <gramGrp>
    <nombre>parfois au singulier</nombre>
  </gramGrp>
  <def>la capacité de raisonner et d'agir, en particulier rapidement ...</def>
</sense>
</entrée>

```



- « [10.3.2 Informations grammaticales](#)
- » [10.3.4 Informations étymologiques](#)
- [Accueil](#)

TEI : Informations sémantiques **10.3.3 Informations sémantiques**

Les dictionnaires peuvent décrire la signification des mots de différentes manières : à l'aide de synonymes, de paraphrases, de traductions dans d'autres langues, de définitions formelles sous diverses formes très stylisées, etc. Nous ne tenterons pas ici de distinguer toutes les différentes formes que peuvent prendre les informations sémantiques ; toutes peuvent être balisées à l'aide de l'élément def décrit dans la section [10.3.3.1 Définitions](#) .

Dans un cas particulier, il est souvent souhaitable de distinguer les équivalents de traduction dans d'autres langues des autres formes d'informations sémantiques ; l'utilisation de <cit type="translation"> (qui regroupe un équivalent de traduction avec des informations connexes telles que sa description grammaticale) à cette fin est décrite dans la section [10.3.3.2 Équivalents de traduction](#) .

- » [10.3.3.2 Équivalents de traduction](#)
- [Accueil](#)

TEI : Définitions **10.3.3.1 Définitions**

Les définitions du dictionnaire sont les passages en prose d'une entrée du dictionnaire qui décrivent la signification d'un élément lexical. Le plus souvent, les définitions décrivent le mot-clé de l'entrée ; dans certains cas, elles décrivent des textes traduits, des exemples, etc. ; voir <cit type="translation">, section [10.3.3.2 Équivalents de traduction](#) , et <cit type="example">, section [10.3.5.1 Exemples](#) . L'élément def contient directement le texte de la définition ; contrairement à form et gramGrp, il ne sert pas uniquement à regrouper un ensemble d'éléments plus petits.

L'analyse approfondie du texte de la définition, telle que le balisage des hyperonymes, des objets typiques, etc., n'est pas couverte par ces directives.

Les définitions peuvent apparaître directement dans une entrée ; lorsque plusieurs définitions sont données, elles sont généralement identifiées comme appartenant à des sens distincts, comme ici :

demi-dieu (...) n. 1.a. être mi-mortel, mi-divin. b. divinité mineure. 2. personne divine. CP

<entrée>

<form>

<orth>demi-dieu</orth>

<pron>... </pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

</gramGrp>

<sense n="1">

<sense n="a">

<def>être mi-mortel, mi-divin.</def>

</sense>

<sense n="b">

<def>une divinité mineure.</def>

</sense>

</sense>

<sense n="2">

<def>une personne divine.</def>

</sense>

</entrée>



Dans les dictionnaires multilingues, il est parfois possible de distinguer les équivalents de traduction des définitions proprement dites ; ici, un élément [def](#) est distingué des informations de traduction dans lesquelles il apparaît.

rémoulade [**Remulad**] nf rémoulade (sauce à base de moutarde et d'herbes). CR

<entrée>

<form>

<orth>rémoulade</orth>

<pron>Remulad</pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

<gen>f</gen>

</gramGrp>

```

<cit type="translation" xml:lang="en">
  <quote>remoulade</quote>
  <quote>rémoulade</quote>
  <def> vinaigrette à base de moutarde et d'herbes aromatiques</def>
</cit>
</entrée>

```



- « [10.3.3.1 Définitions](#)
- [Accueil](#)

TEI : Équivalents de traduction **10.3.3.2 Équivalents de traduction**

Les dictionnaires multilingues contiennent des informations sur les traductions d'un mot donné dans une langue source vers une ou plusieurs langues cibles. Au minimum, le dictionnaire fournit la traduction correspondante dans la langue cible ; d'autres informations, telles que des informations morphologiques (genre, cas), divers types de restrictions d'usage, etc. peuvent également être fournies. Si les équivalents de traduction doivent être distingués d'autres types d'informations sémantiques, ils peuvent être encodés à l'aide de <cit type="translation">. L'attribut global xml:lang doit être utilisé pour spécifier la langue cible.

Comme dans les dictionnaires monolingues, l'élément [sense](#) est utilisé dans les dictionnaires multilingues pour regrouper les informations (formes, informations grammaticales, usage, traduction(s), etc.) relatives à un sens donné d'un mot, lorsque cela est nécessaire. Les informations sur les équivalents de traduction individuels au sein d'un sens sont regroupées à l'aide de <cit type="translation">. Ces informations peuvent inclure le texte de la traduction (balisé [q](#) ou [quote](#)), des informations morphologiques ([gen](#), [case](#), etc.), des notes d'usage ([usg](#)), des étiquettes de traduction ([lbl](#)) et des définitions ([def](#)). Lorsque des données bibliographiques sont fournies, l'élément [quote](#) doit être utilisé.

- [cit](#) (citation) contient une citation tirée d'un autre document, accompagnée d'une référence bibliographique à sa source. Dans un dictionnaire, il peut contenir un exemple de texte dans lequel le mot apparaît au moins une fois, utilisé dans le sens décrit, ou une traduction du mot-clé, ou un exemple.
- [lbl](#) (étiquette) contient une étiquette pour une forme, un exemple, une traduction ou toute autre information, par exemple abréviation de, contraction de, littéralement, approximativement, synonymes :, etc.

Notez comment, dans l'exemple suivant, différents équivalents de traduction sont regroupés dans des sens identiques ou différents, en suivant la ponctuation de la source et les étiquettes d'usage : **dresser** ... (a) (Théâtre) habilleur m, -euse f ; (Comm : vitrine ~) étalagiste mf. elle est une ~ élégante elle s'habille avec chic ; V cheveux. (b) (outil) (pour le bois) raboteuse f ; (pour la pierre) rabotin m. CR

```

<entrée n="1">
  <form>

```

```

<orth>commode</orth>
</form>
<sense n="a">
<sense>
<usg type="dom">Théâtre</usg>
<cit type="translation" xml:lang="fr">
<quote>habilleur</quote>
<gramGrp>
<gen>m</gen>
</gramGrp>
</cit>
<cit type="translation" xml:lang="fr">
<quote>-euse</quote>
<gramGrp>
<gen>f</gen>
</gramGrp>
</cit>
</sense>
<sense>
<usg type="dom">Comm</usg>
<form type="compound">
<orth>>window <oRef/>
</orth>
</form>
<cit type="translation" xml:lang="fr">
<quote>étalagiste</quote>
<gramGrp>
<gen>mf</gen>
</gramGrp>
</cit>
</sense>
<cit type="exemple">
<quote>elle est élégante <oRef/>
</quote>
<cit type="translation" xml:lang="fr">
<quote>elle s'habille avec chic</quote>
</cit>
</cit>
<xr type="see">V. <ref target="#hair">cheveux</ref>
</xr>
</sense>

```

```

<sense n="b">
  <usg type="category">outil</usg>
  <sense>
    <usg type="hint">pour le bois</usg>
    <cit type="translation" xml:lang="fr">
      <quote>raboteuse</quote>
      <gramGrp>
        <gen>f</gen>
      </gramGrp>
    </cit>
  </sense>
  <sense>
    <usg type="hint">pour la pierre</usg>
    <cit type="translation" xml:lang="fr">
      <quote>rabotin</quote>
      <gramGrp>
        <gen>m</gen>
      </gramGrp>
    </cit>
  </sense>
</sense>
</entrée>
<!-- ... -->
<entrée xml:id="cheveux">
  <sens>
    <!-- ... -->
  </sense>
</entrée>

```



Dans l'exemple suivant, une distinction est faite entre l'équivalent de la traduction (« OAS ») et une phrase descriptive fournissant des informations supplémentaires à l'utilisateur du dictionnaire.

O.A.S. ... nf (abréviation de **Organisation de l'Armée secrète**) OAS (organisation militaire illégale soutenant la domination française en Algérie). CR

```

<entrée>
  <!-- ... -->
  <cit type="translation" xml:lang="en">
    <quote>OAS</quote>
    <def>organisation militaire illégale soutenant la domination française en
      Algérie</def>
  </cit>

```

</entrée>



Notez que <cit type="translation"> peut également être utilisé dans les dictionnaires monolingues lorsqu'une traduction est donnée pour un mot étranger :

havdalah ou **havdoloh** Hébreu (**havda** ' **la** ; yiddish **hav** ' **dcle**) *n* Judaïsme cérémonie marquant la fin du sabbat ou d'une fête, comprenant les bénédictions sur le vin, les bougies et les épices [littéralement : séparation] CED

<entrée type="étranger">

<form>

<orth>havdalah</orth>

<orth>havdoloh</orth>

<gramGrp>

<gram type="pos">n</gram>

</gramGrp>

</form>

<sense>

<usg type="dom">Judaïsme</usg>

<def>cérémonie marquant la fin du sabbat ou d'une fête,
comprenant les bénédictions sur le vin, les bougies et les épices</def>

</sense>

<cit type="translation" xml:lang="en">

<usg type="style">littéralement</usg>

<quote>séparation</quote>

</cit>

</entrée>



- « [10.3.3 Informations sur le sens](#)
- » [10.3.5 Autres informations](#)
- [Accueil](#)

TEI : Informations étymologiques **10.3.4 Informations étymologiques**

L'élément [etym](#) marque un bloc d'informations étymologiques. Les étymologies peuvent contenir des listes de mots très structurées, classées dans un ordre indiquant leur descendance les unes par rapport aux autres, mais elles comprennent souvent aussi des mots et des formes apparentés qui ne font pas partie de la lignée directe, à des fins de comparaison. Il n'est pas rare que les étymologies comprennent des commentaires de toutes sortes et puissent se transformer en courts (ou longs !) essais avec une structure proche de la prose. Cette variation dans la structure rend impossible la définition de balises qui capturent l'ensemble de la structure intellectuelle de l'étymologie ou enregistrent l'interrelation précise de tous les mots mentionnés. Il est toutefois possible de marquer certains des éléments les plus évidents au niveau de la phrase que l'on trouve fréquemment dans les étymologies, en utilisant des balises définies dans le module de base ou

ailleurs dans ce chapitre. Les éléments suivants sont particulièrement pertinents pour le balisage des étymologies :

- [etym](#) (étymologie) englobe les informations étymologiques dans une entrée de dictionnaire.
- [lang](#) (nom de la langue) contient le nom d'une langue mentionnée dans une discussion étymologique ou linguistique.
- [date](#) (date) contient une date dans n'importe quel format.
- [mentioned](#) marque les mots ou expressions mentionnés, mais non utilisés.
- [gloss](#) (glossaire) identifie une expression ou un mot utilisé pour fournir une explication ou une définition d'un autre mot ou d'une autre expression.
- [pron](#) (prononciation) contient la ou les prononciations du mot.
- [usg](#) (usage) contient des informations sur l'usage dans une entrée du dictionnaire.
- [lbl](#) (étiquette) contient une étiquette pour un formulaire, un exemple, une traduction ou toute autre information, par exemple abréviation de, contraction de, littéralement, approximativement, synonymes :, etc.

Comme dans tout autre texte, les formes de mots individuelles mentionnées dans une description étymologique sont balisées avec les éléments [mentionnés](#). Les prononciations, les étiquettes d'usage et les glossaires peuvent être balisés à l'aide des éléments [pron](#), [usg](#) et [gloss](#) définis ailleurs dans ces directives. En outre, l'élément [lang](#) peut être utilisé pour identifier un nom de langue particulier là où il apparaît, en plus de l'attribut `xml:lang` de l'élément [mentionné](#).

Exemples :

abismo m. (du grec *a priv.* et *byssos*, fond). Gouffre, grande profondeur. ...

```
<entrée>
<form>
  <orth>abismo</orth>
</form>
<etym>du <lang>gr.</lang>
  <mentioned>a</mentioned> priv. y <mentioned>byssos</mentioned>,
<gloss>fondo</gloss>
</etym>
<!-- ... -->
</entrée>
```



neume \ 'n(y)üm\ n [F, fr. ML *pneuma*, *neuma*, fr. Gk *pneuma* souffle — plus d'informations **sous pneumatique**] : l'un des divers symboles utilisés dans la notation du chant grégorien ...

[WNC]

```
<entrée>
<!-- ... -->
<etym>
```

```

<lang>F</lang> fr. <lang>ML</lang>
<mentioned>pneuma</mentioned>
<mentionné>neuma</mentionné> fr. <lang>Gk</lang>
<mentioned>pneuma</mentioned>
<gloss>souffle</gloss>
<xr type="etym">plus d'informations à <ptr target="#pneumatic"/>
</xr>
</etym>
<sense>
<def>l'un des divers symboles utilisés dans la notation du chant grégorien
<!-- ... -->
</def>
</sense>
</entrée>
<!-- ... -->
<entrée xml:id="pneumatique">
<etym>
<!-- ... -->
</etym>
</entrée>

```



- « [10.3.4 Informations étymologiques](#)
- » [10.3.6 Entrées connexes](#)
- [Accueil](#)

[TEI : Autres informations](#) 10.3.5 Autres informations

[TEI : Exemples](#) 10.3.5.1 Exemples

Les dictionnaires comprennent généralement des exemples d'utilisation des mots, accompagnés le plus souvent de définitions ou de traductions. Dans certains cas, les exemples sont des citations provenant d'une autre source et sont parfois suivis d'une référence à l'auteur.

L'élément `<cit type="example">` contient des exemples d'utilisation et des informations associées ; le texte de l'exemple lui-même doit être entouré d'un élément `q` ou `quote`. L'élément `cit` associe une citation à une référence bibliographique à sa source.

- `q` (quoted) contient du matériel qui se distingue du texte environnant par l'utilisation de guillemets ou d'une méthode similaire, pour diverses raisons, notamment, mais sans s'y limiter : discours ou pensée directs, termes techniques ou jargon, distance par rapport à l'auteur, citations provenant d'ailleurs et passages mentionnés mais non utilisés.
- `quote` (quotation) contient une phrase ou un passage attribué par le narrateur ou l'auteur à une source externe au texte.
- `cit` (citation citée) contient une citation provenant d'un autre document, accompagnée d'une référence bibliographique à sa source. Dans un dictionnaire, il peut contenir un

exemple de texte avec au moins une occurrence de la forme du mot, utilisé dans le sens décrit, ou une traduction du mot-clé, ou un exemple.

Les exemples abrègent souvent le mot-clé, et leur transcription utilise donc fréquemment l'élément [oRef](#) décrit ci-dessous dans la section [10.4 Références au mot-clé et à la prononciation](#).

Exemples :

multiplex /.../ adj tech comportant de nombreuses parties : l'œil multiplex de la mouche.

LDOCE

<quote>l'œil multiplex de la mouche.</quote>



Ou lorsque l'on souhaite une représentation plus complète des exemples :

<cit type="example">

<quote>l'œil multiplex de la mouche.</quote>

</cit>



Comme le montre l'exemple suivant, [cit](#) peut également contenir des éléments tels que [pron](#), [def](#), etc.

some ... 4. (S~ et any sont utilisés avec more) : Donne-moi ~ **more**/s@'mO:(r)/ OALD

<sense n="4">

<usg type="colloc">

<oRef type="cap"/> et <mentioned>any</mentioned> sont utilisés avec

<mentioned>more</mentioned>

</usg>

<cit type="example">

<quote>Donnez-moi <oRef/> plus</quote>

<pron extent="part">s@'mO:(r)</pron>

</cit>

</sense>



Dans les dictionnaires multilingues, les exemples peuvent également être accompagnés de traductions :

horrifier ... vt horrifier. **elle était horrifiée par la dépense** elle était horrifiée par la dépense.

CR

<entrée>

<!-- ... -->

<cit type="translation" xml:lang="en">

<quote>horrifier</quote>

</cit>

<cit type="example">

<quote>elle était horrifiée par la dépense</quote>

<cit type="translation" xml:lang="en">

<quote>elle était horrifiée par la dépense</quote>

</cit>

</cit>

</entrée>



Lorsqu'une source est indiquée, l'exemple doit être marqué avec un élément [bibl](#) :

valeur ... n. f. ... 2. Vx. Vaillance, bravoure (spécial., au combat). « La valeur n'attend pas le nombre des années » (Corneille). ... DNT

<sense n="2">

<usg type="time">Vx.</usg>

<def>Vaillance, bravoure (spécial., au combat)</def>

<cit type="example">

<quote>La valeur n'attend pas le nombre des années</quote>

<bibl>

<author>Corneille</author>

</bibl>

</cit>

</sense>



- « [10.3.5.1 Exemples](#)
- » [10.3.5.3 Références croisées vers d'autres entrées](#)
- [Accueil](#)

TEI : Informations d'utilisation et autres étiquettes  **10.3.5.2 Informations d'utilisation et autres étiquettes**

La plupart des dictionnaires fournissent des étiquettes et des expressions restrictives indiquant l'usage de mots donnés ou de sens particuliers. D'autres expressions, qui ne sont pas nécessairement liées à l'usage, peuvent également être associées à des formes, des traductions, des renvois et des exemples. Les éléments suivants sont fournis pour baliser ces étiquettes :

- [usg](#) (usage) contient des informations d'usage dans une entrée de dictionnaire.
- [lbl](#) (label) contient une étiquette pour une forme, un exemple, une traduction ou toute autre information, par exemple abréviation de, contraction de, littéralement, approximativement, synonymes :, etc.

Comme indiqué dans la section suivante ([10.3.5.3 Références croisées vers d'autres entrées](#)), l'élément [lbl](#) peut être utilisé pour tout type de phrase ou d'étiquette significative dans le texte. L'élément [usg](#) est une spécialisation de celui-ci qui sert à marquer les étiquettes d'usage en particulier. Les étiquettes d'usage indiquent généralement

- l'usage temporel (archaïque, obsolète, etc.)
- le registre (argot, formel, tabou, ironique, facétieux, etc.)
- le style (littéral, figuratif, etc.)
- l'effet connotatif (par exemple, péjoratif, offensant)

- le domaine concerné (astronomie, philosophie, etc.)
- usage national ou régional (australien, américain, dialecte du Midland, etc.)

De nombreux dictionnaires fournissent une explication et/ou une liste de ces étiquettes d'usage dans une préface ou une annexe. Le type d'informations d'usage peut être indiqué dans l'attribut type de l'élément [usg](#). Voici quelques valeurs typiques :

geo

zone géographique

temps

temporel, époque historique (« archaïque », « ancien », etc.)

dom

domaine

reg

registre

style

style (figuratif, littéral, etc.)

plev

niveau de préférence (« principalement », « généralement », etc.)

acc

acceptabilité

lang

langue pour les mots étrangers, orthographe, prononciation, etc.

gram

usage grammatical

En plus de ce type d'informations, les dictionnaires multilingues fournissent souvent des « indices sémantiques » pour aider l'utilisateur à déterminer le sens correct d'un mot dans la langue source (et donc la traduction correcte). Il s'agit notamment de synonymes, de subdivisions conceptuelles, de sujets et d'objets typiques, de compléments verbaux typiques, etc. Ces étiquettes peuvent également être marquées avec l'élément [usg](#) ; les valeurs d'exemple pour l'attribut type dans ces cas sont les suivantes :

syn

synonyme donné pour montrer l'utilisation

hyper

hyperonyme donné pour montrer l'usage

colloc

collocation donnée pour indiquer l'usage

comp

complément typique

obj

objet typique

subj

sujet typique

verbe

verbe typique

indice

information inclassable permettant d'orienter le choix du sens

Dans cette entrée, une orthographe est marquée comme étant géographiquement restreinte :

colour ou **US color** ... CED

<form>

```

<orth>colour</orth>
<form>
  <usg type="geo">US</usg>
  <orth>couleur</orth>
</form>
</form>

```



Dans l'exemple suivant, les étiquettes d'usage sont utilisées pour indiquer les domaines, le registre et les synonymes associés à différents sens :

palette [palEt] nf (a) (Peinture : lit, fig) palette. (b) (Boucherie) épaule. (c) (aube de roue) palette ; (battoir à linge) batteur ; (Manutention, Constr) palette. CR

```

<sense n="a">
  <usg type="dom">Peinture</usg>
  <usg type="style">lit</usg>
  <usg type="style">fig</usg>
  <cit type="translation" xml:lang="en">
    <quote>palette</quote>
  </cit>
</sense>
<sense n="b">
  <usg type="dom">Boucherie</usg>
  <cit type="translation" xml:lang="en">
    <quote>épaule</quote>
  </cit>
</sense>
<sense n="c">
  <sense>
    <usg type="syn">aube de roue</usg>
    <cit type="translation" xml:lang="en">
      <quote>paddle</quote>
    </cit>
  </sense>
  <sense>
    <usg type="syn">battoir à linge</usg>
    <cit type="translation" xml:lang="en">
      <quote>scarabée</quote>
    </cit>
  </sense>
  <sense>
    <usg type="dom">Manutention</usg>
    <usg type="dom">Constr</usg>

```

```
<cit type="translation" xml:lang="en">
  <quote>palette</quote>
</cit>
</sense>
</sense>
```



Lorsque l'étiquette d'utilisation est difficile à classer, elle peut être décrite comme une « indication » :

rempaillage [...] nm rembourrage, rebottoming (avec de la paille). CR

```
<entrée>
  <cit type="translation" xml:lang="en">
    <quote>reseating</quote>
    <quote>rebottoming</quote>
    <usg type="hint">avec de la paille</usg>
  </cit>
</entrée>
```



- « [10.3.5.2 Informations d'utilisation et autres étiquettes](#)
- » [10.3.5.4 Notes dans les entrées](#)
- [Accueil](#)

TEI : Renvois vers d'autres entrées **10.3.5.3 Renvois vers d'autres entrées**

Les entrées du dictionnaire renvoient fréquemment à des informations contenues dans d'autres entrées, souvent à l'aide de notations extrêmement denses pour indiquer le mot-clé de l'entrée recherchée, la partie spécifique de l'entrée à laquelle il est fait référence et la nature des informations à rechercher (synonymes, antonymes, notes d'usage, étymologie, illustration, etc.).

Les renvois peuvent être balisés dans les dictionnaires à l'aide des éléments [ref](#) et [ptr](#) définis dans le module de base (section [3.7 Liens simples et renvois](#)). En outre, l'élément [xr](#) peut être utilisé pour regrouper toutes les informations relatives à un renvoi.

- [xr](#) (phrase de référence croisée) contient une phrase, une expression ou une icône renvoyant le lecteur à un autre emplacement dans ce texte ou dans un autre texte.
- [ref](#) (référence) définit une référence à un autre emplacement, éventuellement modifiée par du texte ou un commentaire supplémentaire.
- [ptr](#) (pointeur) définit un pointeur vers un autre emplacement.
- [lbl](#) (étiquette) contient une étiquette pour un formulaire, un exemple, une traduction ou toute autre information, par exemple abréviation de, contraction de, littéralement, approximativement, synonymes :, etc.

Comme dans d'autres types de texte, l'élément de pointage proprement dit (par exemple [ref](#) ou [ptr](#)) est utilisé pour baliser la cible de la référence croisée (dans les dictionnaires, il s'agit généralement du mot-clé, éventuellement accompagné d'un numéro d'homographe, d'un numéro

de sens ou d'une autre restriction supplémentaire précisant la partie de l'entrée cible à laquelle il est fait référence). L'élément [xr](#) est utilisé pour regrouper la cible avec les phrases ou symboles qui l'accompagnent et qui servent à étiqueter la référence croisée ; l'étiquette de référence croisée elle-même peut être codée avec [lbl](#) ou rester non balisée. Les deux exemples suivants sont donc valides :

glee ... Comparer **madrigal** (1) CED

```
<entrée>
  <form>
    <orth>glee</orth>
  </form>
  <xr>Comparer <ptr target="#madrigal.1"/>
</xr>
</entrée>
<entrée xml:id="madrigal.1">
  <form>
    <!-- ... -->
  </form>
</entrée>
```



hostellerie Syn. de hôtellerie (sens 1). DNT

```
<xr type="syn">
  <lbl>Syn. de</lbl>
  <ref>hôtellerie (sens 1)</ref>.
</xr>
```



Outre l'utilisation ou non de [lbl](#) pour marquer l'étiquette de référence croisée, les deux exemples diffèrent sur un autre point. Le premier suppose que le premier sens de madrigal a l'identifiant madrigal.1 et que la forme spécifique de la référence dans le volume source peut être reconstituée, si nécessaire, à partir de cette information. Le second n'exige pas que le premier sens de « hôtellerie » ait un identifiant et conserve la forme imprimée de la référence croisée ; toutefois, en omettant l'attribut target de l'élément [ref](#), le second exemple suppose implicitement soit qu'un logiciel pourrait analyser utilement la phrase balisée comme [ref](#) et trouver l'emplacement référencé, soit qu'un tel traitement ne sera pas nécessaire.

L'attribut type de l'élément pointing ou de l'élément [xr](#) peut être utilisé pour indiquer le type de référence croisée, en utilisant toute typologie pratique. Étant donné que différents dictionnaires peuvent étiqueter le même type de référence croisée de différentes manières, il peut être utile de donner des indications normalisées dans l'attribut type, permettant à l'encodeur de distinguer de manière plus fiable les formes irrégulières de référence croisée :

^{rose2} ... *vb* le passé de **rise** CED

```
<entrée n="2">
```

```

<form>
  <orth>rose</orth>
</form>
<xr type="inflectedForm">
  <lbl>le passé de</lbl>
  <ref target="#rise">rise</ref>
</xr>
</entrée>
<!-- ... -->
<entrée xml:id="rise">
  <form>
    <orth>rise</orth>
  </form>
  <!-- entrée principale pour « rise » en tant que verbe -->
</entrée>

```



à partir des références croisées pour les synonymes et autres :

antagoniste ... syn voir **adverse W7**

```

<xr type="synonym">
  <lbl>syn voir</lbl>
  <ref target="#adverse">adverse</ref>
</xr>
<!-- ... -->
<entrée xml:id="adverse">
  <form>
    <orth>adverse</orth>
  </form>
  <!-- liste des synonymes de « adverse » -->
</entrée>

```



À proprement parler, la référence ci-dessus ne renvoie pas à l'entrée adverse, mais à la liste des synonymes trouvés dans cette entrée. Dans certains cas, le renvoi renvoie à un sous-ensemble particulier des significations de l'entrée en question :

globe ...V. **armillaire (sphère) PR**

```

<xr>V. <ref target="#armillaire">armillaire</ref>
  <lbl type="restriction de sens">sphère</lbl>
</xr>

```



Les renvois apparaissent parfois dans les textes de définition, les exemples, etc., ou peuvent être indépendants dans une entrée. Ils peuvent généralement être encodés à l'aide de [ref](#) ou [ptr](#), sans [xr](#) englobant. Par exemple :

entacher ... Acte entaché de nullité, contenant un vice de forme ou passé par un incapable*. DNT
L'astérisque signale une référence à l'entrée incapable.

```
<def>contenant un vice de forme ou passé par un <ptr target="#incapable"/>.</def>
```



Dans certains cas, la forme dans la définition est déclinée, et il faut donc utiliser [ref](#) pour indiquer plus précisément la cible visée, comme ici :

justifier ...4. IMPRIM Donner à (une ligne) une longueur convenable au moyen de blancs (2, sens 1, 3). DNT

```
<sense n="4">
```

```
<usg type="dom">imprim</usg>
```

```
<def>Donner a (une ligne) une longueur convenable au moyen de
```

```
<ref target="#blanc-2.1.3">blancs (2, sens 1, 3)</ref>
```

```
</def>
```

```
</sense>
```

```
<entrée xml:id="blanc" n="2">
```

```
<!-- ... -->
```

```
<sens n="1">
```

```
<!-- ... -->
```

```
<def xml:id="blanc-2.1.3">...</def>
```

```
<!-- ... -->
```

```
</sense>
```

```
<!-- ... -->
```

```
</entrée>
```



- « [10.3.5.3 Références croisées vers d'autres entrées](#)
- [Accueil](#)

TEI : Notes dans les entrées **10.3.5.4 Notes dans les entrées**

Les dictionnaires peuvent inclure des notes explicatives détaillées sur l'usage, la grammaire, le contexte, etc. dans les entrées. Très souvent, ces notes apparaissent dans une section distincte à la fin d'une entrée. L'élément standard [note](#) doit être utilisé pour ce type de contenu.

- [note](#) (note) contient une note ou une annotation.

Par exemple :

neither (' **naɪðə**, ' **ni:ðə**) *déterminant* **ia** ni l'un ni l'autre (de deux) ; ni l'un ni l'autre : *aucun des deux pieds n'est enflé...* **usage** Un verbe suivant un sujet composé qui utilise *neither...* doit être au singulier si les deux sujets sont au singulier : *ni Jack ni John n'ont fait le travail* CED

```
<entrée>
```

```
<form type="contraction">
```

```
<orth>neither</orth>
```

```
<pron notation="ipa">'naɪðə</pron> ,
```

```
<pron notation="ipa">'ni:ðə</pron>
```

```

</form>
<!-- ... -->
<cit type="example">
  <quote>aucun des deux pieds n'est enflé</quote>
</cit>
<note type="usage">Un verbe suivant un sujet composé
  qui utilise <hi rend="italic">ni l'un ni l'autre</hi>... doit être
  au singulier si les deux sujets sont au singulier :
  <hi rend="italic">ni Jack ni John n'ont fait le travail</hi>
</note>
</entrée>

```



La déclaration formelle pour [note](#) est donnée dans la section [3.9 Notes, annotations et indexation](#) .

- « [10.3.5 Autres informations](#)
- [Accueil](#)

TEI : Entrées connexes **10.3.6 Entrées connexes**

L'élément [re](#) englobe une entrée dégénérée qui apparaît dans le corps d'une autre entrée à des fins spécifiques. De nombreux dictionnaires incluent des entrées connexes pour les dérivés directs ou les formes fléchies du mot d'entrée, ou pour les mots composés, les expressions, les collocations et les idiomes contenant le mot d'entrée.

Les entrées connexes peuvent être complexes et peuvent en fait inclure n'importe quelle information figurant dans une entrée normale. Par conséquent, l'élément [re](#) est défini pour contenir les mêmes éléments qu'un élément [entry](#).

Exemples :

bevy (' **bɛvɪ**) *informel* n, pl -**vies** **1** boisson, en particulier alcoolisée : *nous avons bu quelques bevvies hier soir* **2** séance de consommation d'alcool. ▷ *vb* -**vies**, -**vying**, -**vied** (*intr*) **3** boire de l'alcool [probablement issu du vieux français *bevee*, *buvee*, boire] > « **bevved** *adj* CED

```

<entrée>
<form>
  <orth>bevy</orth>
  <pron notation="ipa">'bɛvɪ</pron>
</form>
<usg type="reg">informal</usg>
<hom>
<gramGrp>
  <pos>n</pos>
</gramGrp>
<sense n="1">
  <def>une boisson, en particulier une boisson alcoolisée : nous avons bu quelques verres hier

```

```

soir. </def>
  </sense>
</hom>
<!-- ... sens 2 ... -->
<hom>
  <gramGrp>
    <pos>vb</pos>
  </gramGrp>
  <sens n="3">
    <def>boire de l'alcool</def>
  </sense>
</hom>
<etym>probablement issu du <lang>vieux français</lang>
  <mentioned>bevee</mentioned>, <mentioned>buvee</mentioned>
  <gloss>boire</gloss>
</etym>
<entrée type="entrée connexe"
  sous-type="dérivé">
  <form>
    <orth>bevved</orth>
  </form>
  <gramGrp>
    <pos>adj</pos>
  </gramGrp>
</entrée>
</entrée>

```



- « [10.3 Constituants de niveau supérieur des entrées](#)
- » [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données du dictionnaire](#)
- [Accueil](#)

TEI : Références des mots clés et des prononciations **10.4 Références des mots clés et des prononciations**

Les exemples, définitions, étymologies et parfois d'autres éléments tels que les renvois, les formes orthographiques, etc., contiennent souvent une référence abrégée ou iconique au mot-clé, plutôt que de répéter le mot-clé lui-même. Les références peuvent concerner la forme orthographique ou la prononciation, la forme donnée ou une variante de cette forme. Les éléments suivants sont utilisés pour encoder ces références iconiques à un mot-clé :

- [oRef](#) (référence à la forme orthographique) dans un exemple de dictionnaire, indique une référence à la ou aux formes orthographiques du mot-clé.
type indique le type de modification typographique apportée au mot-clé dans la

- référence. Exemples de valeurs : 1] cap (majuscule) ; 2] noHyph (sans trait d'union)
- [pRef](#) (référence de prononciation) dans un exemple de dictionnaire, indique une référence à la ou aux prononciations du mot-clé.

Ces éléments héritent tous des attributs suivants de la classe [att.pointing](#), qui peuvent être utilisés de manière facultative pour résoudre toute ambiguïté concernant la forme du mot-clé auquel il est fait référence.

- [att.pointing](#) fournit un ensemble d'attributs utilisés par tous les éléments qui renvoient à d'autres éléments au moyen d'une ou plusieurs références URI.

target spécifie la destination de la référence en fournissant une ou plusieurs références URI.

Les références aux mots clés se présentent sous différents formats :

~

indique une référence à la forme complète du mot-clé

pref~

donne un préfixe à ajouter au mot-clé

~suf

donne un suffixe à ajouter au mot-clé

A~

donne la première lettre en majuscule, indiquant que le mot-clé est en majuscule

pref~suf

donne un préfixe et un suffixe à ajouter au mot clé

a.

donne l'initiale du mot suivie d'un point, pour indiquer la référence à la forme complète du mot clé

A.

fait référence à une forme majuscule du mot-clé

L'élément [oRef](#) doit être utilisé pour les références iconiques ou abrégées à la ou aux formes orthographiques du mot-clé lui-même. Il s'agit d'un élément vide qui remplace la référence plutôt que de l'encadrer. Notez que la référence à un mot-clé n'est pas nécessairement un simple remplacement de chaîne. Dans l'exemple « colourI, (US = color) ...~ films ; ~ TV ; Red, blue and yellow are ~s. » OALD, le tilde représente l'une ou l'autre forme du mot-clé (colour, color).

Exemples :

colonel ... officier supérieur au lieutenant~~. OALD

<def>officier supérieur au grade de lieutenant-<oRef/>

</def>



académie ... La Royal A~ of Arts OALD

<q>The Royal <oRef type="cap"/> of Arts</q>



L'exemple suivant illustre l'utilisation de l'attribut target pour renvoyer à une forme spécifique du mot-clé :

vag- ou **vago-** forme combinatoire ... : nerf vague < vagal > < vagotomie > W7

<entrée>

```

<form>
  <orth xml:id="di-o1">vag-</orth>
  <orth xml:id="di-o2">vago-</orth>
</forme>
<def>nerf vague</def>
<cit type="exemple">
  <quote>
    <oRef target="#di-o1" type="noHyph"/>al</oRef>
  </quote>
  <quote>
    <oRef target="#di-o2" type="noHyph"/>tomy</oRef>
  </quote>
</cit>
</entrée>

```



Dans de nombreux cas, la référence ne renvoie pas à la forme orthographique du mot-clé, mais plutôt à une autre forme du mot-clé, généralement une forme fléchie. Dans ces cas, l'élément [oRef](#) doit être utilisé ; cet élément peut prendre comme contenu la chaîne telle qu'elle apparaît dans le texte.

prendre ... < M. Burton nous **a pris** pour des Français > NPEG

```

<cit type="exemple">
  <quote>M. Burton <oRef type="pt">nous a pris</oRef> pour des Français</quote>
</cit>

```



prendre ... < était assez ~**n** avec lui > NPEG

```

<cit type="exemple">
  <quote>était tout à fait <oRef type="pp">
    <oRef/>n</oRef> avec lui</quote>
</cit>

```



L'exemple suivant montre une référence discontinue, utilisant les attributs next et prev, qui sont définis dans le module supplémentaire pour la liaison, la segmentation et l'alignement (voir chapitre [17 Liaison, segmentation et alignement](#)) et qui nécessitent donc que ce module soit sélectionné en plus de celui pour les dictionnaires.

confondre... < il est facile de la **confondre** avec sa sœur > NPEG

```

<cit type="exemple">
  <quote>il est facile de <oRef next="#ov2" xml:id="ovi">confondre</oRef>
    sa <oRef prev="#ovi" xml:id="ov2">up</oRef> avec sa sœur</quote>
</cit>

```



De plus, certains dictionnaires font référence à la prononciation du mot-clé dans la prononciation des entrées, variantes ou exemples connexes. L'élément [pRef](#) doit être utilisé pour ces références.

hors d'oeuvre / , aw' duhv (Fr O:r døvr)/ n, pl hors d'oeuvres également hors d'oeuvre

```

/'duhv(z) (Fr ~)/ NPEG
<form>
<orth>hors d'oeuvre</orth>
<pron notation="ipa">,aw'duhv</pron>
<form>
<usg type="lang">Fr</usg>
<pron notation="ipa" xml:id="di-p2">O:r dəvr</pron>
</form>
</form>
<form type="inflected">
<number>pl</number>
<orth>hors d'oeuvres</orth>
<orth>hors d'oeuvre</orth>
<pron notation="ipa" extent="part">'duhv(z)</pron>
<form>
<usg type="lang">Fr</usg>
<pron>
<pRef target="#di-p2"/>
</pron>
</form>
</form>

```

bibliographie

Étant donné que les références aux mots clés et à la prononciation peuvent apparaître pratiquement n'importe où dans une entrée, les éléments [oRef](#) et [pRef](#) peuvent apparaître dans n'importe quel autre élément défini pour les entrées du dictionnaire.

Étant donné que les dictionnaires imprimés existants utilisent différentes conventions pour les références aux mots clés (trait d'union, abréviation de la première lettre, majuscule ou italique, etc.), la méthode exacte utilisée doit être documentée dans l'en-tête.

- « [10.4 Références aux mots clés et à la prononciation](#)
- » [10.6 Entrées non structurées](#)
- [Accueil](#)

[TEI : Informations typographiques et lexicales dans les données lexicographiques](#) [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données lexicographiques](#)

Parmi les nombreuses façons possibles d'envisager les dictionnaires, il est utile de distinguer au moins les trois suivantes, qui permettent de clarifier certaines questions particulièrement urgentes soulevées par les dictionnaires, en raison de la complexité de leur typographie et de leur structure informationnelle.

- (a) la perspective typographique : la page imprimée en deux dimensions, y compris les

informations sur la mise en page, la pagination et d'autres caractéristiques de la mise en page

- (b) la perspective éditoriale : la séquence unidimensionnelle de tokens qui peut être considérée comme l'entrée du processus de composition ; la formulation et la ponctuation du texte ainsi que l'ordre des éléments sont visibles dans cette perspective, mais les détails de la réalisation typographique ne le sont pas
- (c) la vue lexicale : cette vue comprend les informations sous-jacentes représentées dans un dictionnaire, sans tenir compte de leur forme textuelle exacte

Par exemple, une indication de domaine dans une entrée de dictionnaire peut être coupée sur une ligne et donc hyphenée (« naut- » « ical ») ; la vue typographique du dictionnaire conserve cette information. Dans une vue purement éditoriale, la forme particulière sous laquelle le nom de domaine est donné dans le dictionnaire en question (comme « nautical » plutôt que « naut. », « Naut. », etc.) serait conservée, mais le fait que le mot ait été divisé en deux lignes avec un trait d'union souple ne le serait pas. Les changements de police pourraient être inclus de manière plausible dans une vue strictement typographique ou éditoriale. Dans la vue lexicale, la seule information conservée concernant le domaine serait un symbole ou une chaîne standard représentant le domaine nautique (par exemple « naut. »), quelle que soit la forme sous laquelle il apparaît dans le dictionnaire imprimé.

Dans la pratique, les éditeurs commencent par la vue lexicale, c'est-à-dire les données lexicales telles qu'elles pourraient apparaître dans une base de données, et génèrent d'abord la vue éditoriale, qui reflète les choix éditoriaux pour un dictionnaire particulier (tels que l'utilisation de l'abréviation « Naut. » pour « nautique », les polices dans lesquelles différents types d'informations doivent être rendus, etc.), puis la vue typographique, qui est liée à un rendu imprimé spécifique. Les linguistes computationnels et les philologues commencent souvent par la vue typographique et l'analysent pour obtenir les vues éditoriale et/ou lexicale. Certains utilisateurs peuvent finalement souhaiter ne conserver que la vue lexicale, ou bien conserver les vues typographique ou éditoriale comme texte de référence, peut-être pour se prémunir contre la perte ou la mauvaise interprétation d'informations dans le processus de traduction. Certains chercheurs peuvent souhaiter conserver les trois vues et étudier leurs interrelations, car les questions de recherche peuvent très bien couvrir les trois vues.

En général, le codage électronique d'un texte permet de récupérer au moins une vue de ce texte (celle qui a guidé le codage) ; si les pratiques éditoriales et typographiques sont appliquées de manière cohérente dans la production d'un dictionnaire imprimé, ou si les exceptions aux règles sont systématiquement enregistrées dans le codage électronique, il est alors *en principe* possible de récupérer la vue éditoriale à partir d'un codage de la vue lexicale, et la vue typographique à partir d'un codage de la vue éditoriale. Dans la pratique, bien sûr, la compression sévère des informations dans les dictionnaires, la variété des méthodes utilisées pour réaliser cette compression, la complexité de la formulation de règles complètement explicites pour les pratiques éditoriales et typographiques, et la relative rareté d'une cohérence totale dans

l'application de ces règles, font de la transformation mécanique des informations d'une vue à l'autre une question quelque peu épineuse.

Cette section décrit certains principes qui peuvent être utiles pour saisir l'une ou l'autre de ces vues de manière aussi cohérente et complète que possible, et décrit certaines méthodes permettant de saisir plusieurs vues dans un seul encodage. Seules les vues éditoriale et lexicale sont explicitement traitées ici ; pour les méthodes d'enregistrement des détails physiques ou typographiques d'un texte, voir le chapitre [12 Représentation des sources primaires](#). D'autres approches de ces problèmes, telles que l'utilisation d'un codage répétitif et de liens pour montrer leurs correspondances, ou l'utilisation de structures de caractéristiques pour saisir la structure de l'information, et des attributs ana et inst pour relier les structures de caractéristiques à une transcription de la vue éditoriale d'un dictionnaire, ne sont pas abordées ici (pour les structures de caractéristiques, voir le chapitre [19 Structures de caractéristiques](#). Pour la liaison entre la forme textuelle et l'information sous-jacente, voir le chapitre [18 Mécanismes analytiques simples](#)).

- » [10.5.2 Vue lexicale](#)
- [Accueil](#)

TEI : Vision éditoriale **10.5.1 Vision éditoriale**

La pratique courante dans l'encodage de textes de toutes sortes repose sur des principes tels que ceux qui suivent, qui peuvent être utilisés avec succès pour saisir la vue éditoriale lors de l'encodage d'un dictionnaire :

1. Tous les caractères du texte source doivent être conservés, à l'exception éventuelle du texte de rendu (voir plus loin).
2. Les caractères apparaissant dans le texte source doivent généralement être fournis sous forme de données de caractères dans le document, plutôt que sous forme de valeur d'attribut ; là encore, le texte de rendu peut éventuellement faire exception à cette règle.
3. À l'exception des caractères ou des graphiques du texte source, rien d'autre ne doit apparaître comme contenu dans le document, bien qu'il puisse être donné dans les valeurs d'attribut.
4. Le contenu du texte source doit apparaître dans le codage dans le même ordre. Les complications liées à la séquence de caractères dues aux notes de bas de page, aux notes marginales, au texte entourant les illustrations, etc. peuvent être traitées par les moyens habituels (pour les notes, voir la section [3.9 Notes, annotations et indexation](#)).³⁹

Dans une transcription très conservatrice du point de vue éditorial d'un texte, les caractères de rendu (par exemple, les virgules, les parenthèses, etc., utilisés dans les entrées de dictionnaire pour signaler les limites entre les différentes parties de l'entrée) et le texte de rendu (par exemple, les conjonctions reliant les mots clés alternatifs, etc.) sont généralement conservés. La suppression des balises d'une telle transcription ne laissera que les caractères du texte source, dans leur ordre d'origine.⁴⁰

Prenons, par exemple, l'entrée suivante :

pinna ('pɪnə) *n, pl -nae (-ni:) ou -nas* **1** toute foliolette d'une feuille composée pennée **2** *zoologie* plume, aile, nageoire ou partie de forme similaire **3** autre nom pour **auricule** (2). [C18 : via le néo-latin, du latin : aile, plume, nageoire] CED

Un encodage conservateur du point de vue éditorial de cette entrée, qui conserve tout le texte de rendu, pourrait ressembler à ce qui suit :

```
<entrée>
<form>
  <orth>pinna</orth>
  <pron notation="ipa">'pɪnə</pron>
</form>
<gramGrp>
  <pos>n</pos>, </gramGrp>
<form type="inflected">
  <number>pl</number>
  <form>
    <orth type="lat" extent="part">-nae</orth>
    <pron extent="part">(-ni:)</pron>
  </form> ou <orth type="std" extent="part">-nas</orth>
</form>
<sense n="1">1 <def>toute foliole d'une feuille composée pennée</def>
</sense>
<sense n="2">2 <usg type="dom">zoologie</usg>
  <def>une plume, une aile, une nageoire ou une partie de forme similaire</def>
</sense>
<sense n="3">3 <xr type="syn">
  <lbl>autre nom pour</lbl>
  <ref target="#auricle.2">auricule (2)</ref>
</xr>
</sense>
<etym>[<date>C18</date> : via <lang>néo-latin</lang> du <lang>latin</lang> :
  <gloss>aile</gloss>, <gloss>plume</gloss>,
  <gloss>nageoire</gloss>]</etym>
</entrée>
<entrée xml:id="auricle.2">
  <form>
    <!-- ... -->
  </form>
</entrée>
```



Un encodage quelque peu simplifié de la vue éditoriale de cette entrée pourrait exploiter le fait que le texte de restitution est souvent systématiquement récupérable. Par exemple, les

parenthèses apparaissent systématiquement autour de la prononciation dans ce dictionnaire, et sont donc implicitement indiquées par les balises de début et de fin pour [pron](#).⁴¹ Dans un tel codage, la suppression des balises devrait reproduire exactement la séquence de caractères dans la source, sans le texte de rendu. La séquence de caractères d'origine peut être récupérée intégralement en remplaçant les balises par le texte de rendu qu'elles impliquent.

En codant de cette manière, l'exemple donné ci-dessus pourrait ressembler à ce qui suit.

L'élément [tagUsage](#) dans l'en-tête serait utilisé pour enregistrer les modèles suivants de texte de rendu :

- des parenthèses apparaissent autour des éléments [pron](#)
- des virgules apparaissent avant les formes fléchies
- le mot « ou » apparaît avant les formes alternatives
- des crochets apparaissent autour de l'étymologie
- des points apparaissent après les informations [pos](#), inflection et sens
- les sens sont numérotés dans l'ordre, sauf indication contraire à l'aide de l'attribut global n

<entrée>

<form>

<orth>pinna</orth>

<pron>"pIn@</pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

</gramGrp>

<form type="inflected">

<number>pl</number>

<form>

<orth type="lat" extent="part">-nae</orth>

<pron extent="part">-ni:</pron>

</form>

<orth type="std" extent="part">-nas</orth>

</form>

<sense n="1">

<def>toute foliole d'une feuille composée pennée.</def>

</sense>

<sense n="2">

<usg type="dom">Zoologie</usg>

<def>une plume, une aile, une nageoire ou toute autre partie de forme similaire.</def>

</sense>

<sense n="3">

<xr type="syn">

```

<lbl>autre nom pour</lbl>
<ref>auricule (sens 2).</ref>
</xr>
</sense>
<etym>
<date>C18</date> : via le <lang>néo-latin</lang> à partir du <lang>latin</lang> :
<gloss>aile</gloss>, <gloss>plume</gloss>, <gloss>nageoire</gloss>
</etym>
</entrée>

```



Lorsque le texte de restitution est omis, il est recommandé de documenter de manière exhaustive les moyens permettant de le régénérer, à l'aide de l'élément [tagUsage](#) de l'en-tête TEI.

Si le texte de rendu est utilisé de manière systématique dans un dictionnaire, avec seulement quelques erreurs ou exceptions, l'attribut global `rend` peut être utilisé sur n'importe quelle balise pour signaler les exceptions au traitement normal. Les valeurs de l'attribut `rend` ne sont pas prescrites, mais il peut être utilisé avec des valeurs telles que `no-comma`, `no-left-paren`, etc. Les valeurs spécifiques peuvent être documentées à l'aide de l'élément [rendition](#) dans l'en-tête TEI.

Dans l'exemple (imaginaire) suivant, aucune parenthèse gauche ne précède la prononciation :

biryani ou **biriani** %bIrI"A:nI) l'un des nombreux plats indiens ... [de l'ourdou]

Cette irrégularité peut être enregistrée ainsi :

```

<entrée>
<form>
<orth>biryani</orth>
<orth>biriani</orth>
<pron rend="noleftparen">%bIrI"A:nI</pron>
</form>
<def>tout plat indien parmi une grande variété... </def>
<etym>de l'<lang>ourdou</lang>
</etym>
</entrée>

```



- « [10.5.1 Point de vue éditorial](#)
- » [10.5.3 Conserver les deux points de vue](#)
- [Accueil](#)

[TEI : Vue \[lexicale\]\(#\)](#) 10.5.2 Vue [lexicale](#)

Si le texte à échanger ne conserve que la vue lexicale du texte, il n'y a peut-être pas lieu de se préoccuper de la récupérabilité de la vue éditoriale (sans parler de la vue typographique) du texte. Cependant, il est fortement recommandé d'utiliser l'en-tête TEI pour documenter de manière exhaustive la nature de toutes les modifications apportées aux données d'origine, telles que la

normalisation des noms de domaine, l'expansion des formes fléchies, etc.

Dans un encodage de la vue lexicale d'un texte, il existe différents degrés d'écart par rapport aux données originales : la normalisation de formes incohérentes telles que « nautical », « naut. », « Naut. », etc. en « nautical » est une modification relativement mineure ; l'expansion de « delay -ed -ing » en « delay, delayed, delaying » est un écart plus important. Plus grave encore est le réarrangement de l'ordre des informations dans les entrées ; par exemple :

- réorganiser l'ordre des éléments dans une entrée pour montrer leur relation, comme dans **clem (klɛm) ou clam vb clem, clemming, clemmed ou clams, clamming, clammed** CED où, d'un point de vue strictement lexical, on pourrait souhaiter regrouper « clem » et « clam » avec leurs formes fléchies respectives.

- diviser une entrée en deux entrées distinctes, comme dans **celi.bacy** /"sellb@sl/ n [U] état de vie célibataire, en particulier en tant qu'obligation religieuse. celi.bate /"sellb@t/ n [C] personne célibataire (en particulier un prêtre qui a fait vœu de ne pas se marier). OALD

À certaines fins, cette entrée pourrait être utilement divisée en une entrée pour « celibacy » et une entrée distincte pour « celibate ».

Un codage qui reflète la vision lexicale de l'exemple donné dans la section précédente pourrait ressembler à ce qui suit. Dans ce codage :

- les formes abrégées ont été développées de manière implicite
- certaines formes ont été déplacées afin de regrouper les formes apparentées
- les informations sur la catégorie grammaticale ont été déplacées afin de regrouper toutes les formes
- la référence croisée à « auricule » a été simplifiée

<entrée>

<form>

<orth>pinna</orth>

<pron>"pIn@</pron>

<form type="inflected">

<number>pl</number>

<form>

<orth type="lat">pinnae</orth>

<pron>'pIni :</pron>

</form>

<orth type="std">pinna</orth>

</form>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

</gramGrp>

```

<sense n="1">
  <def>toute foliole d'une feuille composée pennée.</def>
</sense>
<sense n="2">
  <usg type="dom">Zoologie</usg>
  <def>une plume, une aile, une nageoire ou toute autre partie de forme similaire. </def>
</sense>
<sense n="3">
  <xr type="syn">
    <ptr target="#auricle.2"/>
  </xr>
</sense>
<etym>
  <date>Cr8</date> : via <lang>le néo-latin</lang> à partir du <lang>latin</lang> :
  <gloss>aile</gloss>, <gloss>plume</gloss>, <gloss>nageoire</gloss>
</etym>
</entrée>

```



Que l'encodage du dictionnaire donné se concentre sur la vue lexicale et se rapproche ainsi du statut des bases de données lexicales, ou qu'il utilise l'approche typographique/éditoriale et doive communiquer les valeurs parfois exprimées de manière informelle pour les caractéristiques descriptives particulières, la question de l'interopérabilité du contenu et des objets conteneurs devient pertinente, compte tenu de la tendance croissante à relier entre elles des informations provenant de différentes ressources Internet. Dans de tels cas, il devient crucial de pouvoir encoder le fait que les informations sur, par exemple, la valeur de la catégorie grammaticale du nombre sont fournies sous la forme « sg. », « sing. », « Singulier » ou, de manière équivalente, « poj. » en polonais, ou « Ez. » en allemand, etc., ce à quoi il est fait référence est toujours la même valeur grammaticale qui peut être rendue par une multitude de marqueurs, selon l'éditeur, la langue ou la tradition lexicographique. Afin de signaler que cette variété de marqueurs de surface indique en fait la même valeur sous-jacente, il est possible de les aligner avec un inventaire externe de valeurs normalisées. La TEI fournit la classe d'attributs [att.datcat](#) dans le but d'aligner les catégories grammaticales (ou tout autre type de catégories) ainsi que leurs valeurs avec une taxonomie de référence des catégories de données partagées.

Dans l'exemple ci-dessous, un fragment de l'entrée pour isotope cité dans la section [10.3.2 Grammatical Information](#) est agrémenté de références à des définitions normalisées pour la partie du discours (datcat) et l'adjectif (valueDatcat). En fonction du statut et de l'étendue du dictionnaire, diverses stratégies peuvent être utilisées pour réduire la redondance des références.

```

<entrée>
<!--...-->
<form>

```

```

<orth>isotope</orth>
</form>
<gramGrp>
<pos datcat="http://hdl.handle.net/11459/CCR_C-396_5a972b93-2294-ab5c-a541-7c344c5f26c3"
valueDatcat="http://hdl.handle.net/11459/CCR_C-1230_23653c21-fca1-edf8-
fd7c-3df2d6499157">adj</pos>
</gramGrp>
<!--...-->
</entrée>

```



Dans l'exemple ci-dessus, l'alignement est effectué par rapport au [registre de concepts CLARIN](#).

- « [10.5.2 Vue lexicale](#)
- [Accueil](#)

TEI : conserver les deux vues **10.5.3 Conserver les deux vues**

Il est parfois souhaitable de conserver à la fois la vue lexicale et la vue éditoriale, auquel cas un conflit potentiel existe entre les deux. En cas de conflit entre les encodages des vues lexicale et éditoriale, les principes décrits dans les sections suivantes peuvent être appliqués.

- » [10.5.3.2 Enregistrement des emplacements d'origine des éléments transposés](#)
- [Accueil](#)

TEI : Utilisation des valeurs d'attribut pour capturer des vues alternatives **10.5.3.1 Utilisation des valeurs d'attribut pour capturer des vues alternatives**

Si l'ordre des données est le même dans les deux vues, celles-ci peuvent être capturées en encodant une vue « dominante » dans le contenu des données de caractères du document et en encodant l'autre à l'aide des valeurs d'attributs sur les éléments appropriés. Si toutes les balises devaient être supprimées, les caractères restants seraient ceux de la vue dominante du texte.

La classe d'attributs [att.lexicographic](#) (qui comprend les attributs norm et org de la classe [att.lexicographic.normalized](#)) est utilisée pour fournir des attributs destinés à être utilisés dans le codage de plusieurs vues d'une même entrée de dictionnaire. Ces attributs peuvent être utilisés sur tous les éléments définis dans ce chapitre lorsque le module de base pour les dictionnaires est sélectionné.

Lorsque la vue éditoriale est dominante, les attributs suivants peuvent être utilisés pour capturer la vue lexicale :

- [att.lexicographic](#) fournit un ensemble d'attributs permettant de spécifier des valeurs standard et normalisées, des fonctions grammaticales, des formes alternatives ou équivalentes, ainsi que des informations sur les parties composites.

norm	(normalisé) fournit la forme normalisée/standardisée des informations présentes dans le texte source sous une forme non normalisée.
[att.lexicographic.normalized]	
split	(split) donne la liste des valeurs divisées pour une forme fusionnée.

Lorsque la vue lexicale est dominante, les attributs suivants peuvent être utilisés pour enregistrer la vue éditoriale :

- [att.lexicographic](#) fournit un ensemble d'attributs permettant de spécifier les valeurs standard et normalisées, les fonctions grammaticales, les formes alternatives ou équivalentes, ainsi que des informations sur les parties composites.

orig	(original) donne la chaîne d'origine ou est une chaîne vide lorsque l'élément n'apparaît pas dans le texte source.
[att.lexicographic.normalized]	
mergedIn	(fusionné dans) fournit une référence à un autre élément, où l'original apparaît sous forme fusionnée.

Un attribut est utile dans les deux cas :

- [att.lexicographic](#) fournit un ensemble d'attributs permettant de spécifier des valeurs standard et normalisées, des fonctions grammaticales, des formes alternatives ou équivalentes, ainsi que des informations sur les parties composites.

opt (facultatif) indique si l'élément est facultatif ou non.

Par exemple, si le texte source avait l'étiquette de domaine « naut. », il pourrait être encodé comme suit. Avec la vue éditoriale dominante :

```
<usg norm="nautical" type="dom">naut.</usg>
```



La vue lexicale du même label transcrirait la forme normalisée comme contenu de l'élément [usg](#), la forme typographique comme valeur d'attribut :

```
<usg orig="naut." type="dom">nautical</usg>
```



Si le texte source fournit des informations flexionnelles pour le verbe delay sous la forme « delay, -ed, -ing », il pourrait être utile de les développer en « delayed, delayed, delaying ». Un encodage de la vue éditoriale pourrait prendre la forme suivante :

```
<form>
<orth>delay</orth>
<form type="inflected">
<orth norm="delayed" extent="part">-ed</orth>
<tns norm="pst,pstp"/>
</form>
<form type="inflected">
<orth norm="delaying" extent="part">-ing</orth>
<tns norm="prsp"/>
</form>
</form>
```



Notez l'utilisation de la balise [tns](#) avec un contenu nul, afin de permettre la représentation d'informations implicites même si elles ne sont pas imprimées.

La vue lexicale pourrait être encodée ainsi :

```
<form>
<orth>delay</orth>
<form type="inflected">
<orth orig="-ed">retardé</orth>
<tns orig="">pst</tns>
<tns orig="">pstp</tns>
</form>
<form type="inflected">
<orth orig="-ing">retardant</orth>
<tns orig="">prsp</tns>
</form>
</form>
```



Un problème particulier peut se poser lorsque deux formes alternatives d'un mot sont présentées dans une même chaîne, certaines parties du mot étant marquées comme facultatives dans certaines formes. L'entrée suivante concerne un mot qui peut s'écrire soit « thyrostimuline », soit « thyréostimuline » :

thyr(é)ostimuline [tiR(e)ostimylin]...

Si l'on suit l'avis de la rédaction, cette entrée pourrait commencer ainsi :

```
<form>
<orth split="thyrostimuline, thyréostimuline">thyr(é)ostimuline</orth>
<pron split="tiRostimylin, tiReostimylin">tiR(e)ostimylin</pron>
</form>
```



Cependant, dans une approche lexicale dominante, deux éléments [orth](#) et deux éléments [pron](#) seraient encodés afin de distinguer les deux formes ; l'attribut orig serait utilisé pour enregistrer la présentation typographique des informations dans la source.

```
<form>
<orth xml:id="dic-oi"
orig="thyr(é)ostimuline">thyrostimuline</orth>
<pron xml:id="dic-pi"
orig="tiR(e)ostimylin">tiRostimylin</pron>
</form>
<form>
<orth mergedIn="#dic-oi">thyréostimuline</orth>
<pron mergedIn="#dic-pi">tiReostimylin</pron>
</form>
```



Cet exemple pourrait également être encodé à l'aide de l'attribut opt combiné aux attributs next et prev définis au chapitre [17 Liaison, segmentation et alignement](#).

```

<form>
<orth next="#dict-o2" xml:id="dict-o1">thyr</orth>
<orth next="#dict-o3" prev="#dict-o1"
xml:id="dict-o2" opt="true">é</orth>
<orth prev="#dict-o2" xml:id="dict-o3">ostimuline</orth>
<pron next="#dict-p2" xml:id="dict-p1">tiR</pron>
<pron next="#dict-p3" prev="#dict-p1"
xml:id="dict-p2" opt="true">e</pron>
<pron prev="#dict-p2" xml:id="dict-p3">ostimylin</pron>
</form>

```



Notez que cette transcription conserve à la fois les vues lexicales et éditoriales dans un seul encodage. Cependant, elle présente l'inconvénient que les chaînes correspondant à des mots entiers n'apparaissent pas dans l'encodage sans interruption, et qu'un traitement complexe est donc nécessaire pour les extraire du texte encodé. L'utilisation de l'attribut `opt` est toutefois recommandée lorsque de longs passages de texte sont concernés ou lorsque la partie facultative contient des balises intégrées.

Par exemple, voici deux définitions dans un même texte : « dessin réalisé avec des craies de couleur transformées en crayons » et « craies de couleur transformées en crayons » :

pas.tel /« pastl US : pa »stel/ n 1 (image dessinée avec) des craies de couleur transformées en crayons. 2... OALD

Une solution de codage simple consisterait à ne pas analyser le texte de la définition, mais cela pourrait être jugé inadéquat car cela ne montre pas qu'il y a deux définitions. Un autre codage possible serait :

```

<sense n="1">
<def>craie
  en crayons</def>
<def>dessin réalisé avec des craies colorées
  transformée en crayons</def>
</sense>

```



Cela transcrit deux fois certains caractères du texte source, ce qui s'écarte de la pratique habituelle. L'encodage suivant enregistre à la fois les vues éditoriale et lexicale :

```

<sense n="1">
<def next="#d2" xml:id="d1" opt="true">image dessinée
  avec</def>
<def prev="#d1" xml:id="d2">craie colorée transformée en
  crayons</def>
</sense>

```



- « [10.5.3.1 Utilisation des valeurs d'attribut pour capturer des vues alternatives](#)
- [Accueil](#)

TEI : Enregistrement des emplacements d'origine des éléments transposés **10.5.3.2 Enregistrement des emplacements d'origine des éléments transposés**

Les attributs décrits dans la section précédente ne sont utiles que lorsque l'ordre du contenu est le même dans la vue éditoriale et dans la vue lexicale. Lorsque les deux vues imposent des ordres différents aux données, les mécanismes de liaison standard peuvent être utilisés pour indiquer l'emplacement d'origine du contenu transposé dans un encodage de la vue lexicale.

Si l'original n'est que légèrement modifié, l'élément [anchor](#) peut être utilisé pour marquer l'emplacement d'origine du matériel, et l'attribut `location` peut être utilisé sur l'encodage lexical de ce matériel pour indiquer son ou ses emplacements d'origine. Comme ceux de la section précédente, cet attribut est défini pour la classe d'attributs [att.lexicographic](#) :

- [att.lexicographic](#) fournit un ensemble d'attributs permettant de spécifier des valeurs standard et normalisées, des fonctions grammaticales, des formes alternatives ou équivalentes, ainsi que des informations sur les parties composites.

`opt` (facultatif) indique si l'élément est facultatif ou non.

Par exemple :

pinna (' **pɪnə**) *n, pl -nae (-ni:) ou -nas* CED

<form>

<orth>pinna</orth>

<pron notation="ipa">'pɪnə</pron>

<anchor xml:id="poi"/>

<form type="inflected">

<number>pl</number>

<form>

<orth extent="part">-nae</orth>

<pron extent="part">-ni:</pron>

</form>

<orth extent="part">-nas</orth>

</form>

</form>

<gramGrp>

<pos location="#poi">n</pos>

</gramGrp>



- « [10.5 Informations typographiques et lexicales dans les données du dictionnaire](#)
- » [10.7 Le module Dictionnaire](#)
- [Accueil](#)

TEI : Entrées non structurées **10.6 Entrées non structurées**

Le modèle de contenu de l'élément [entry](#) fournit une structure d'entrée adaptée à de nombreux

dictionnaires courants, ainsi qu'à de nombreuses entrées régulières dans des dictionnaires plus exotiques. Cependant, la structure de certains dictionnaires ne permet pas les restrictions imposées par le modèle de contenu pour [entry](#). Pour traiter ces cas, les éléments [entryFree](#) et [dictScrap](#) sont fournis afin de prendre en charge une variation beaucoup plus large dans la structure des entrées. L'élément [dictScrap](#) offre moins de liberté, dans la mesure où il ne peut contenir que des éléments de niveau phrase, mais il peut apparaître à n'importe quel endroit dans une entrée de dictionnaire où l'un des composants structurels d'une entrée de dictionnaire est autorisé. En tant que tel, il agit comme un conteneur pour les parties autrement anormales d'une entrée.

L'élément [entryFree](#) n'impose aucune contrainte à l'entrée : tout élément défini dans ce chapitre, ainsi que tous les éléments normaux au niveau de la phrase et entre les niveaux, peuvent apparaître n'importe où dans celle-ci. Avec l'élément [entryFree](#), l'encodeur est libre d'utiliser n'importe quel élément n'importe où, ainsi que d'utiliser ou d'omettre des éléments de regroupement tels que [form](#), [gramGrp](#), etc.

L'élément [entryFree](#) permet l'encodage d'entrées qui enfreignent la structure spécifiée pour l'élément [entry](#). Par exemple, dans l'entrée suivante provenant d'un dictionnaire déjà sous forme électronique, il est nécessaire d'inclure un élément [pron](#) dans un [def](#). Cela n'est pas autorisé dans le modèle de contenu pour [entry](#), mais ne pose aucun problème dans l'élément [entryFree](#).

```
<entb h="demigod"> <hwd>demi|god</hwd> <pr> <ph>"demIgQd</ph> </pr> <hps ps="n">
<hsn> <def>one who is partly divine and partly human</def> <def>(dans la mythologie
grecque, etc.) fils d'un dieu et d'une femme mortelle, par exemple <cf>Hercule</cf>
<pr> <ph>« h3:kjUli:z</ph> </pr> </def> </hsn> </hps> </ent> 
```

<entrée gratuite>

<form>

<orth>demi-dieu</orth>

<hyph>demi|god</hyph>

<pron>"demIgQd</pron>

</form>

<gramGrp>

<pos>n</pos>

</gramGrp>

<def>personne mi-divine, mi-humaine</def>

<def>(dans la mythologie grecque, etc.) fils d'un dieu et d'une femme mortelle, par exemple

<mentioned>Hercule</mentioned>

</def>

<pron>« h3:kjUli:z »</pron>

</entrée libre>



L'élément [entryFree](#) permet également de transcrire un dictionnaire en utilisant uniquement des

éléments au niveau de la phrase (« atomiques »), c'est-à-dire sans utiliser aucun élément de regroupement. Cela peut être souhaitable si l'encodeur souhaite obtenir une vue complètement « plate », sans indication ni engagement quant à l'association d'un élément à un autre. L'encodage suivant n'utilise aucun élément de regroupement et conserve tout le texte de rendu :

biryani ou **biriani** (, bɪrɪ ' a : nɪ) n. n'importe lequel d'une variété de plats indiens ... [de l'ourdou] CED

```
<entryFree>
<orth>biryani</orth> ou <orth>biriani</orth>
<pron notation="ipa">(bɪrɪ'a:nɪ)</pron>
<def>l'un des nombreux plats indiens ...</def>
<etym>[de <lang>ourdou</lang>]</etym>
</entrée libre>
```



Voici une autre façon de représenter la même structure, cette fois à l'aide de [dictScrap](#) :

```
<entrée>
<dictScrap>
<orth>biryani</orth> ou <orth>biriani</orth>
<pron notation="ipa">(bɪrɪ'a:nɪ)</pron>
<def>n'importe lequel parmi une variété de plats indiens ...</def>
<etym>[de <lang>ourdou</lang>]</etym>
</dictScrap>
</entrée>
```



- « [10.6 Entrées non structurées](#)
- [Accueil](#)

TEI : le module Dictionnaire 10.7 Le module Dictionnaire

Le module défini dans ce chapitre met à disposition les composants suivants :

Dictionnaires du module : Dictionnaires

- Éléments définis : [case](#) [colloc](#) [def](#) [dictScrap](#) [entry](#) [entryFree](#) [etym](#) [form](#) [gen](#) [gram](#) [gramGrp](#) [hom](#) [hyph](#) [iType](#) [lang](#) [lbl](#) [mood](#) [number](#) [oRef](#) [orth](#) [pRef](#) [per](#) [pos](#) [pron](#) [re](#) [sense](#) [stress](#) [subc](#) [superEntry](#) [syll](#) [tns](#) [usg](#) [xr](#)
- Classes définies : [att.entryLike](#) [att.lexicographic](#) [model.entryLike](#) [model.formPart](#) [model.gramPart](#) [model.lexicalRefinement](#) [model.morphLike](#) [model.ptrLike](#) [form](#)

La sélection et la combinaison des modules pour former un schéma TEI sont décrites dans [1.2 Définition d'un schéma TEI](#) .

↑ [TEI P5 Guidelines](#) « [9 Computer-mediated Communication](#) » [11 Manuscript Description](#)

Notes

38

Nous renvoyons le lecteur aux discussions antérieures et actuelles sur un format commun pour l'encodage des ressources lexicales. Par exemple, Amsler et Tompa (1988) ; Calzolari et al. (1990) ;

Fought et Van Ess-Dykema ; Ide et Veronis (1995) ; Ide et al. (1993) ; Ide et al. (1992) ; DANLEX Group (1987) ; et Tutin et Veronis (1998) ; Ide et al. (2000).

←

39

Les complications de séquence causées par des insertions et des suppressions marginales ou interlinéaires, fréquentes dans les manuscrits, ou par des mises en page non conventionnelles, comme dans la poésie concrète, les magazines avec des graphistes imaginatifs et les textes sur la nature de la typographie en tant que média, ne se produisent généralement pas dans les dictionnaires et ne sont donc pas abordées ici.

←

40

Il s'agit là d'une simplification excessive. Même dans les transcriptions conservatrices, il est courant d'omettre les numéros de page, les signatures des cahiers, les titres courants et autres éléments similaires. La description simple ci-dessus élude également, par souci de simplicité, les difficultés liées à l'attribution d'une signification à l'expression « séquence originale » lorsqu'elle est appliquée aux caractères imprimés d'un texte source ; la « séquence originale » conservée ou récupérée à partir d'une transcription conservatrice du point de vue éditorial est, bien sûr, celle établie lors de la transcription par l'encodeur.

←

41

L'omission du texte de rendu est particulièrement courante dans les systèmes de production de documents ; elle est considérée comme une bonne pratique dans ce domaine, car la génération automatique du texte de rendu est plus fiable et plus cohérente que la tentative de le maintenir manuellement dans le texte électronique.

←

[[English](#)] [[Deutsch](#)] [[Español](#)] [[Italiano](#)] [[Français](#)] [[日本語](#)] [[한국어](#)] [[中文](#)]

Directives TEI P5 [Version 4.10.2](#). Dernière mise à jour le 4 septembre 2025, révision [bcfa98f42](#).
Cette page a été générée le 04/09/2025 à 16:27:03Z.

- [Accueil](#)
- [Code de conduite](#)
- [Contact](#)

TEI

©



2025 Consortium TEI — Hébergé par

x