



Laboratório de Programação Frontend



Universidade de Vassouras



Prof. Rodrigo Ximenes



Aula — Bootstrap e Componentes Interativos



Conceitos importantes

- Bootstrap: framework CSS e JS para deixar páginas bonitas e responsivas.
[Documentação oficial do Bootstrap](#)
- Página principal: **index.html** — contém links, botões e modal.
- Formulário: **formulario.html** — página separada que será aberta a partir do index.
- Organização de arquivos:

```
meu-projeto/  
├─ index.html  
├─ formulario.html  
├─ css/  
│   └─ style.css  
├─ js/  
│   └─ script.js  
└─ img/  
    └─ logo.png
```



index.html — Página Principal

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-br">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Página Principal</title>  
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min  
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

```
</head>
<body class="p-4">

  <h1>Página Principal</h1>
  <p>Bem-vindo ao laboratório frontend! Experimente os componentes do Bootstrap.<

  <!-- Botões coloridos -->
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primário</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Sucesso</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Perigo</button>

  <br><br>

  <!-- Botão para abrir modal -->
  <button type="button" class="btn btn-warning" data-bs-toggle="modal" data-bs-ta

  <br><br>

  <!-- Link para abrir formulário em outra página -->
  <a href="formulario.html" class="btn btn-info">Abrir Formulário</a>

  <br><br>

  <!-- Alerta -->
  <div class="alert alert-success" role="alert">
    Este é um alerta de sucesso do Bootstrap!
  </div>

  <!-- Card exemplo -->
  <div class="card" style="width: 18rem;">
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Card Bootstrap</h5>
      <p class="card-text">Bootstrap facilita criar componentes bonitos sem CSS c
      <a href="#" class="btn btn-primary">Ação</a>
    </div>
  </div>

  <!-- Modal Bootstrap -->
  <div class="modal fade" id="meuModal" tabindex="-1" aria-labelledby="tituloModa
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <h5 class="modal-title" id="tituloModal">Exemplo de Modal</h5>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-la
        </div>
        <div class="modal-body">
```

```
Aqui podemos colocar qualquer conteúdo, texto, imagens ou até formulári
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-dismiss="modal"
  <button type="button" class="btn btn-primary">Salvar mudanças</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bun
</body>
</html>
```



formulario.html — Formulário Interativo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulário Bootstrap</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body class="p-4">

  <h1>Cadastro de Participante</h1>

  <form id="formParticipante">
    <div class="mb-3">
      <label for="nome" class="form-label">Nome completo:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="nome" placeholder="Digite seu n
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="idade" class="form-label">Idade:</label>
      <input type="number" class="form-control" id="idade" placeholder="Digite su
    </div>

    <div class="mb-3">
      <label for="evento" class="form-label">Evento de interesse:</label>
      <select class="form-select" id="evento" required>
        <option value="" selected>Selecione</option>
        <option value="rock">Show de Rock</option>
```

```
<option value="js">Workshop de JS</option>
<option value="arte">Exposição de Pintura</option>
</select>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
</form>

<div id="resultado" class="mt-4"></div>

<script src="js/script.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

js/script.js — Lógica do Formulário

```
const form = document.getElementById("formParticipante");
const resultado = document.getElementById("resultado");

form.addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault();

    const nome = document.getElementById("nome").value;
    const idade = document.getElementById("idade").value;
    const evento = document.getElementById("evento").value;

    if(nome === "" || idade === "" || evento === "") {
        resultado.innerHTML = "<p class='text-danger'>Por favor, preencha todos os campos.</p>";
        return;
    }

    resultado.innerHTML = `
        <p><strong>Nome:</strong> ${nome}</p>
        <p><strong>Idade:</strong> ${idade}</p>
        <p><strong>Evento:</strong> ${evento}</p>
        <p class='text-success'>Cadastro realizado com sucesso!</p>
    `;

    console.log("Formulário enviado:", { nome, idade, evento });
    form.reset();
});
```



Observações para os alunos

- O **index.html** é a porta de entrada do projeto, com exemplos de botões, alertas, cards e modal.
- O **formulario.html** mostra como criar formulários interativos usando Bootstrap.
- Mantenha CSS e JS separados para facilitar manutenção e reaproveitamento.
- Use a documentação oficial do Bootstrap para explorar novos componentes e estilos.

✓ Hoje aprendemos Bootstrap, modal, alertas, cards, navegação entre páginas e criação de formulário interativo.