

Relatório Técnico — Tech Challenge Fase 2

Sistema de Gestão de Restaurantes

Aluno:

- Felipe Dias Mac Dowell

Curso: Pós-Tech — Arquitetura e Desenvolvimento Java **Stack:** Java 21 · Spring Boot 3.5.x · Spring Data JPA · PostgreSQL · Docker **Arquitetura:** Clean Architecture **Versão do relatório:** 1.0

Documento vivo, organizado pelas etapas de desenvolvimento. Cada etapa do Sumário de Progresso abaixo corresponde a uma seção homônima neste relatório.

Esta é a **primeira versão** do relatório da Fase 2. Ela define a arquitetura, o modelo de domínio e as decisões técnicas de um **projeto novo**, construído desde o início sobre a **Clean Architecture** de Robert C. Martin. As seções descrevem o desenho acordado pela equipe; à medida que cada etapa for concluída, o texto correspondente passa a refletir o código entregue.

Sumário de Progresso

#	Etapas	Status
1	Setup do Projeto e Estrutura de Pacotes	✓
2	Camada de Entidades (domínio)	✓
3	Camada de Casos de Uso e Gateways	✓
4	Adaptadores de Interface (Controllers, Gateways, Presenters)	⌚
5	Persistência com JPA (infraestrutura)	⌚
6	Migrations e Seeds (Flyway)	⌚
7	API REST, Segurança e JWT (infraestrutura)	⌚
8	Tratamento de Erros (ProblemDetail)	⌚
9	Documentação Swagger	⌚
10	Execução com Docker Compose	⌚
11	Testes — unitários (100% cobertura) e de integração	⌚
12	Entregáveis (Postman, README)	⌚

Progresso: 3 de 12 etapas concluídas. **Legenda:** ✓ concluída · 🔄 em andamento · ⌚ pendente.

Mapa dos Entregáveis Obrigatórios

Entregável obrigatório	Onde encontrar
Descrição detalhada da arquitetura	Visão Geral da Arquitetura
Modelagem das entidades e relacionamentos	Etapas 2 e 5
Estrutura do banco de dados (tabelas)	Etapas 5 e 6
Descrição dos endpoints (com exemplos)	Etapas 7
Documentação Swagger	Etapas 9
Coleção Postman	Etapas 12
Passo a passo com Docker Compose	Etapas 10

Visão Geral da Arquitetura

Padrão arquitetural adotado

O projeto adota a **Clean Architecture**, conforme descrita por Robert C. Martin em *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design* (2017). A ideia central é organizar o sistema em **camadas concêntricas**, em que as camadas internas contêm as regras de negócio e as externas contêm os detalhes técnicos — interface HTTP, banco de dados, frameworks — e garantir que **as dependências apontem sempre para dentro**.


A escolha se justifica por três razões:

1. **Independência de framework.** As regras de negócio e a camada que as adapta não importam nada do Spring, do JPA ou do Hibernate. O núcleo compila e é testado sem framework no classpath; o Spring existe apenas na camada mais externa.
2. **Regras de negócio no domínio.** As entidades são responsáveis pela própria consistência: é a entidade que recusa um e-mail inválido, um nome em branco ou um usuário sem papel — não um objeto de transporte da API nem uma anotação de validação.
3. **Banco de dados como detalhe.** A persistência é uma implementação atrás de uma interface definida pelo núcleo. O JPA é usado com todas as suas facilidades — mapeamento, cascade, auditoria — mas confinado à infraestrutura, com entidades JPA separadas das entidades de domínio.

As quatro camadas

Camada	Pacote	Responsabilidade
Entidades (Entities)	<code>domain/entity</code> , <code>domain/vo</code> , <code>domain/exception</code>	Objetos de negócio com seus invariantes. Criados por fábrica estática <code>create(...)</code> que valida os dados. VOs de valor (<code>Email</code> , <code>ZipCode</code>). Exceções de domínio. Nenhuma dependência além do JDK.

Camada	Pacote	Responsabilidade
Casos de Uso (Use Cases)	application/usecase, application/gateway, application/dto	Uma classe por ação que o sistema oferece, com <code>create(gateways...)</code> e <code>run(dto)</code> . Orquestram as entidades e requisitam dados pelas interfaces de gateway , declaradas aqui porque é o caso de uso quem define o que precisa.
Adaptadores de Interface	adapter/controller, adapter/gateway, adapter/presenter	Controllers coordenam: instanciam o gateway com a origem de dados recebida, instanciam o caso de uso, entregam o resultado ao presenter. Gateways implementam as interfaces do núcleo e traduzem entidade ↔ dados externos, dependendo apenas de uma interface de origem de dados. Presenters preparam a saída para o cliente.
Frameworks & Drivers	infrastructure/web, infrastructure/persistence, infrastructure/security, infrastructure/mail, infrastructure/config	Os detalhes: <code>@RestController</code> , DTOs HTTP, HATEOAS, handler de erros; entidades JPA, <code>JpaRepository</code> e a implementação da origem de dados; JWT, BCrypt, SMTP; configuração do Spring, OpenAPI e Flyway. Só aqui existe Spring.




A regra de dependência

O código só pode apontar para dentro. Camadas internas não conhecem as externas; as externas dependem de abstrações definidas nas internas (inversão de dependência). Na prática:

- `domain` não importa nada do projeto nem de bibliotecas;
- `application` importa apenas `domain`;
- `adapter` importa `application` e `domain`;
- `infrastructure` importa qualquer camada — é a única que conhece Spring, JPA e Hibernate.

Essa regra não é convenção: é verificada em build por testes de arquitetura (Etapa 11).

Fluxo de uma requisição



Em caso de erro em qualquer ponto, a exceção de domínio sobe até o handler global da infraestrutura e é convertida em uma resposta padronizada `ProblemDetail` (Etapa 8).

Etapa 1 — Setup do Projeto e Estrutura de Pacotes

Stack e dependências

Tecnologia	Versão	Uso	Camada
Java	21 (LTS)	Linguagem	todas
Spring Boot	3.5.x	Framework base	infrastructure
Spring Web	(gerenciado)	API REST	infrastructure
Spring Data JPA	(gerenciado)	Persistência (Hibernate)	infrastructure
Spring Validation	(gerenciado)	Validação sintática dos DTOs HTTP	infrastructure
Spring Security	(gerenciado)	Autenticação JWT	infrastructure

Tecnologia	Versão	Uso	Camada
Spring Mail	(gerenciado)	E-mail de recuperação de senha	infrastructure
Spring HATEOAS	(gerenciado)	Links de navegação nas respostas REST	infrastructure
Spring Boot Actuator	(gerenciado)	Observabilidade (health, info, metrics)	infrastructure
PostgreSQL	16	Banco relacional	infrastructure
Flyway	(gerenciado)	Migração e versionamento de schema	infrastructure
springdoc-openapi	2.8.x	Documentação Swagger	infrastructure
jjwt	0.12.x	Geração/validação de JWT	infrastructure
JUnit 5 + Mockito	(gerenciado)	Testes unitários	testes
Testcontainers	1.20.x	Testes de integração da persistência com PostgreSQL real	testes
ArchUnit	1.4.x	Testes automatizados da regra de dependência	testes
JaCoCo	0.8.x	Cobertura de testes unitários — build falha abaixo de 100%	testes
Maven Surefire / Failsafe	(gerenciado)	Separação entre testes unitários (<code>test</code>) e de integração (<code>integration-test</code>)	testes

A coluna "Camada" registra o compromisso central do projeto: **toda biblioteca de framework é dependência exclusiva de infrastructure**. `domain`, `application` e `adapter` compilam apenas com o JDK. Não há Lombok nem geradores de código no núcleo — construtores, fábricas e acessores são escritos à mão, o que mantém as regras de negócio legíveis sem processador de anotações.

Estrutura de pacotes

Raiz: `com.postech.restaurantes`

```

src/main/java/com/postech/restaurantes/
├── RestaurantesApplication.java
├── domain/                                # ENTIDADES – zero dependências
│   ├── entity/                          # User, Role, Address, PasswordResetToken
│   ├── vo/                              # Email, ZipCode
│   └── exception/                       # DuplicateResourceException, ResourceNotFoundException, ...
├── application/                         # CASOS DE USO – depende só de domain
│   ├── usecase/                        # RegisterUserUseCase, AuthenticateUseCase, ...
│   └── gateway/                        # IUserGateway, IRoleGateway, IPasswordEncoder, IMailGateway,
...
│   └── dto/                            # records de entrada/saída dos casos de uso
├── adapter/                             # ADAPTADORES DE INTERFACE – depende de application e domain
│   ├── controller/                    # UserController, AuthController (orquestração)
│   ├── gateway/                      # UserGateway, RoleGateway (implementam I*Gateway)
│   └── datasource/                    # IUserDataSource, IRoleDataSource (interfaces de origem de
dados)
│   └── presenter/                     # UserPresenter, AuthPresenter
├── infrastructure/                     # FRAMEWORKS & DRIVERS – único lugar com Spring/JPA
│   └── web/                           # @RestController v1, DTOs Request/Response, assemblers
HATEOAS, handler de erros
│   └── persistence/                   # @Entity JPA, JpaRepository, *DataSourceJpa, mapeadores JPA
↔ domínio
│   ├── security/                      # JWT, filtro, BCrypt, UserDetailsService
│   ├── mail/                         # implementação SMTP de IMailGateway
│   └── config/                        # SecurityConfig, OpenApiConfig, JpaAuditingConfig,
composição de beans

```

Cada pacote nasce com um `package-info.java` que documenta sua regra de dependência — o que faz a estrutura compilar vazia e deixa a intenção de cada camada registrada no código, não só neste relatório.

O que foi entregue nesta etapa

Projeto em `fase-02/restaurantes/`:

Artefato	Conteúdo
<code>pom.xml</code>	Dependências da tabela acima; Surefire executando os unitários (exclui <code>*IT</code>) e Failsafe executando os <code>*IT</code> na fase <code>integration-test</code> ; JaCoCo com <code>prepare-agent</code> , relatório na fase <code>test</code> e <code>check</code> na fase <code>verify</code> exigindo 100% de linhas e ramos (exclusões: <code>RestaurantesApplication</code> e <code>infrastructure/config/*Config</code>).
<code>src/main/java</code>	<code>RestaurantesApplication</code> e os 19 pacotes da estrutura, cada um com <code>package-info.java</code> .

Artefato	Conteúdo
src/test/java	ArchitectureTest (ArchUnit) com 8 regras , ativas desde o primeiro build graças a allowEmptyShould(true): arquitetura em anéis (onionArchitecture), domain sem dependências do projeto, application só de domain, adapter nunca de infrastructure, nenhum framework fora de infrastructure, sufixo UseCase, prefixo I em application.gateway e adapter.datasource.
application.yml	Datasource PostgreSQL por variáveis de ambiente; JPA com ddl-auto: validate e open-in-view: false; Flyway; JWT; mail; springdoc; Actuator com exposição controlada.
Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example, .dockerignore, .gitignore	Build multi-stage (Maven → JRE 21 Alpine), serviço db (postgres:16-alpine com healthcheck) e app, variáveis documentadas.
README.md, CHANGELOG.md	Instruções de execução e teste; histórico por etapa.

Verificação. mvn verify com JDK 21: compilação limpa, 8 regras de ArchUnit verdes, Failsafe sem ITs ainda, JaCoCo check aprovado — **BUILD SUCCESS**. A regra de dependência está, portanto, protegendo o projeto antes de existir a primeira classe de negócio. A primeira execução da regra revelou um detalhe útil: o ArchUnit enxerga os package-info como classes, então as regras de nomenclatura os excluem explicitamente.

Etapa 2 — Camada de Entidades (domínio)

Princípio

Cada entidade é responsável pela própria consistência. Não existe, em nenhum ponto do sistema, uma instância de User com e-mail inválido ou sem papel — porque a única forma de obter uma é pela fábrica create(...), e ela recusa dados inválidos lançando IllegalArgumentException. Os setters aplicam a mesma validação, de modo que a entidade não pode ser corrompida depois de criada.

Entidades

Entidade	Invariantes garantidos pela própria entidade
User	nome não vazio; e-mail válido e normalizado (Email); login não vazio; hash de senha presente; ao menos um papel ; endereços válidos
Role	nome pertence ao conjunto ROLE_OWNER, ROLE_CUSTOMER, ROLE_ADMIN
Address	rua, cidade e UF obrigatórios; UF com 2 letras; CEP válido e normalizado (ZipCode)
PasswordResetToken	hash do token presente; expiração no futuro na criação; markUsed() só pode ser chamado uma vez

`User` é a **raiz do agregado**: carrega `Set<Role>` e `List<Address>`, e é através dele que endereços são substituídos (`replaceAddresses`) e papéis atribuídos (`replaceRoles`).

VOs de valor

VO	Invariante
<code>Email</code>	formato válido; normalizado para minúsculas
<code>ZipCode</code>	8 dígitos; formatação <code>00000-000</code> sob demanda

A normalização do e-mail para minúsculas dentro de `Email.of(...)` é o que torna a regra de e-mail único correta por construção: `Joao@x.com` e `joao@x.com` produzem o mesmo valor antes de qualquer consulta.

Exemplo

```
// domain/entity/User.java – sem Spring, sem JPA, sem Lombok (trecho)
public final class User {
    private final UUID id;
    private String name;
    private Email email;
    private String login;
    private String passwordHash;
    private final Set<Role> roles = new LinkedHashSet<>();
    private final List<Address> addresses = new ArrayList<>();
    private final LocalDateTime createdAt;
    private final LocalDateTime lastUpdatedAt;

    private User(UUID id, LocalDateTime createdAt, LocalDateTime lastUpdatedAt) { ... }

    /** Usuário novo, ainda sem id nem auditoria. */
    public static User create(String name, String email, String login, String passwordHash,
                             Set<Role> roles, List<Address> addresses) {
        return fill(new User(null, null, null), name, email, login, passwordHash, roles,
addresses);
    }

    /** Usuário reconstruído a partir da origem de dados, com id e auditoria conhecidos. */
    public static User restore(UUID id, String name, String email, String login, String
passwordHash,
                             Set<Role> roles, List<Address> addresses,
                             LocalDateTime createdAt, LocalDateTime lastUpdatedAt) {
        User user = new User(Guard.requireNonNull(id, "Id do usuário inválido"), createdAt,
lastUpdatedAt);
        return fill(user, name, email, login, passwordHash, roles, addresses);
    }

    private static User fill(User user, String name, String email, String login, String
passwordHash,
                             Set<Role> roles, List<Address> addresses) {
        user.setName(name);
        user.setEmail(Email.of(email));           // valida formato e normaliza para minúsculas
        user.setLogin(login);
        user.changePasswordHash(passwordHash);
        user.replaceRoles(roles);                 // exige ao menos um papel
        user.replaceAddresses(addresses);
        return user;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = Guard.requireNonBlank(name, "Nome inválido");
    }

    public void replaceRoles(Set<Role> newRoles) {
        Guard.require(newRoles != null && !newRoles.isEmpty(), "Usuário deve ter ao menos um
papel");
        Guard.require(newRoles.stream().noneMatch(Objects::isNull), "Papel inválido");
        roles.clear();
    }
}
```

```

        roles.addAll(newRoles);
    }
    // demais setters validam do mesmo modo; getters devolvem visões imutáveis das coleções
}

```

`create` é usado para entidades novas (sem id); `restore` reconstrói uma entidade a partir da origem de dados, com id conhecido. Ambos passam pela mesma validação.

Exceções de domínio

Exceção	Situação
<code>ResourceNotFoundException</code>	usuário ou papel inexistente
<code>DuplicateResourceException</code>	e-mail ou login já cadastrado
<code>InvalidPasswordException</code>	senha atual incorreta ou confirmação divergente
<code>ForbiddenOperationException</code>	autocadastro solicitando papel privilegiado (<code>ROLE_ADMIN</code>)
<code>InvalidOrExpiredTokenException</code>	token de redefinição inexistente, expirado ou já usado
<code>InvalidCredentialsException</code>	login ou senha incorretos

São exceções não verificadas, sem nenhuma anotação: quem as traduz para HTTP é a infraestrutura (Etapa 8). Todas estendem a base abstrata `DomainException`, o que permite ao handler tratá-las por família quando conveniente.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `domain` completo, com **15 classes e zero imports** fora do JDK:

Tipo	Decisões de implementação
<code>Guard</code>	Utilitário de invariantes (<code>requireNonNull</code> , <code>requireNotBlank</code> , <code>require</code> , <code>trimToNull</code>). Concentra as verificações para que as entidades leiam como regras, não como <code>if</code> s. Toda violação é <code>IllegalArgumentException</code> .
<code>Email</code> , <code>ZipCode</code>	<code>records</code> com construtor compacto: validam e normalizam na construção (minúsculas / só dígitos), então a igualdade por valor do record já embute a normalização — <code>Email.of("Joao@x.com").equals(Email.of("joao@x.com"))</code> é verdadeiro.
<code>RoleName</code>	Enum com <code>from(String)</code> tolerante a caixa e <code>isPrivileged()</code> (só <code>ROLE_ADMIN</code>).
<code>Role</code>	Identidade de negócio pelo nome: <code>equals</code> / <code>hashCode</code> ignoram o id, permitindo comparar um papel recém-criado com um restaurado do banco dentro de um <code>Set</code> .
<code>Address</code>	Rua, cidade, UF (2 letras, normalizada para maiúsculas) e CEP obrigatórios; número, complemento e bairro opcionais com "em branco vira ausente".
<code>User</code>	Raiz do agregado. <code>create</code> (sem id/auditoria) e <code>restore</code> (com id, <code>createdAt</code> , <code>lastUpdatedAt</code>) passam pelo mesmo <code>fill</code> , então não há caminho que produza instância inválida. <code>replaceRoles</code> / <code>replaceAddresses</code> substituem as coleções por completo; <code>getRoles</code> / <code>getAddresses</code> devolvem visões imutáveis. O domínio recebe o hash da senha — nunca a senha nem o algoritmo.

Tipo	Decisões de implementação
PasswordResetToken	Guarda só o hash do token. O instante de referência é parâmetro (<code>create(..., now)</code> , <code>isExpired(now)</code> , <code>isUsable(now)</code>), mantendo a entidade sem relógio e os testes determinísticos. <code>markUsed()</code> é de uso único e a segunda chamada é <code>IllegalStateException</code> — violação de estado, não de argumento.
DomainException + 6 subclasses	<code>RuntimeException</code> com mensagem; sem anotação e sem código HTTP.

Testes unitários — 111 casos em 8 classes (`GuardTest` , `EmailTest` , `ZipCodeTest` , `RoleNameTest` , `RoleTest` , `AddressTest` , `UserTest` , `PasswordResetTokenTest` , `DomainExceptionsTest`), sem mocks e sem Spring. Cada invariante tem um teste que prova a recusa (`assertThrows`) e um que prova a aceitação; os casos de "em branco" usam `@ParameterizedTest` com `@NullAndEmptySource` . Cobertura medida pelo JaCoCo no pacote `domain`: **170/170 linhas, 44/44 ramos, 83/83 métodos** — 100%.

Verificação. `mvn verify`: 119 testes (111 unitários + 8 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**, regra de cobertura aprovada. Os testes pegaram um defeito real antes do primeiro uso: a verificação "nenhum elemento nulo" usava `contains(null)` , que em coleções imutáveis (`Set.of` , `List.of`) lança `NullPointerException` em vez de responder `false` . Foi trocada por `stream().noneMatch(Objects::isNull)` .

Etapa 3 — Camada de Casos de Uso e Gateways

Casos de uso

Cada ação que o sistema oferece é uma classe própria, instanciada por `create(...)` com as interfaces de que depende e executada por `run(...)` . O caso de uso **orquestra**: consulta gateways, cria ou altera entidades, aplica as regras de aplicação e devolve a entidade resultante. Ele não sabe de HTTP, de JSON nem de banco de dados.

Caso de uso	Regras aplicadas
RegisterUserUseCase	rejeita <code>ROLE_ADMIN</code> no autocadastro (<code>ForbiddenOperationException</code>); garante unicidade de e-mail e login; aplica hash na senha via <code>IPasswordEncoder</code> ; resolve papéis via <code>IRoleGateway</code> ; cria <code>User</code>
UpdateUserUseCase	atualiza nome, e-mail e login (revalidando unicidade, ignorando o próprio registro) e substitui endereços; não altera senha
ChangePasswordUseCase	confere a senha atual, valida que nova senha e confirmação coincidem, grava o novo hash
DeleteUserUseCase	remove o usuário (endereços, tokens e vínculos de papel caem por cascade)
FindUserByIdUseCase	consulta por id; <code>ResourceNotFoundException</code> se inexistente
SearchUsersUseCase	listagem paginada, com busca parcial por nome sem diferenciar maiúsculas; ordenação por propriedades permitidas
AuthenticateUseCase	busca por login, compara hash via <code>IPasswordEncoder</code> , emite token via <code>ITokenIssuer</code> ; <code>InvalidCredentialsException</code> em falha — com a mesma mensagem e o mesmo custo de tempo para login inexistente e senha incorreta

Caso de uso	Regras aplicadas
ForgotPasswordUseCase	se o e-mail existir, gera token de uso único, persiste o hash e envia por IMailGateway ; resposta idêntica exista ou não o e-mail
ResetPasswordUseCase	valida token (existe, não expirou, não usado), confere confirmação, invalida o token e só então grava o novo hash

Regra de negócio × regra de aplicação

A distinção orienta onde cada regra mora:

- **Regra de negócio** (vale em qualquer contexto): e-mail válido, ao menos um papel, CEP com 8 dígitos → **na entidade**.
- **Regra de aplicação** (depende do ponto de entrada): `ROLE_ADMIN` proibido *no autocadastro público*, resposta idêntica no "esqueci minha senha" → **no caso de uso**.

Gateways (interfaces)

Declaradas em `application/gateway`, em termos de domínio — recebem e devolvem entidades e VOs, nunca tipos de framework:

Interface	Operações
IUserGateway	<code>findById</code> , <code>findByLogin</code> , <code>findByEmail</code> , <code>search(name, PageRequest)</code> , <code>insert</code> , <code>update</code> , <code>delete</code>
IRoleGateway	<code>findByName(Set<RoleName>)</code>
IPasswordResetTokenGateway	<code>findByTokenHash</code> , <code>insert</code> , <code>update</code>
IPasswordEncoder	<code>encode</code> , <code>matches</code>
ITokenIssuer	<code>issue(User) → IssuedToken(token, expiresAt)</code>
IMailGateway	<code>sendPasswordReset(Email, rawToken)</code>
ISecureTokenGenerator	<code>generate()</code> → token aleatório em claro; <code>hash(rawToken)</code> → hash determinístico para persistir e consultar

A paginação é expressa por tipos próprios de `application/dto` (`PageRequest`, `PageResult<T>`), não por `Pageable` / `Page` do Spring — a tradução acontece na infraestrutura.

`ISecureTokenGenerator` existe por dois motivos: a escolha de algoritmo (`SecureRandom`, SHA-256) é detalhe de infraestrutura, e o token gerado precisa ser **determinístico nos testes** dos casos de uso — com um mock, o teste sabe exatamente qual hash deve ter sido persistido e qual valor em claro deve ter ido para o e-mail.

Exemplo

```
// application/usecase/RegisterUserUseCase.java
public final class RegisterUserUseCase {
    private final IUserGateway userGateway;
    private final IRoleGateway roleGateway;
    private final IPasswordEncoder passwordEncoder;

    private RegisterUserUseCase(IUserGateway userGateway, IRoleGateway roleGateway,
                                IPasswordEncoder passwordEncoder) { ... }

    public static RegisterUserUseCase create(IUserGateway userGateway, IRoleGateway roleGateway,
                                              IPasswordEncoder passwordEncoder) {
        return new RegisterUserUseCase(userGateway, roleGateway, passwordEncoder);
    }

    public User run(NewUserDTO dto) {
        Guard.requireNonNull(dto, "Dados de cadastro inválidos");
        Set<RoleName> roleNames = dto.roles();
        Guard.require(roleNames != null && !roleNames.isEmpty(), "Usuário deve ter ao menos um
        papel");
        if (roleNames.stream().anyMatch(RoleName::isPrivileged)) {
            throw new ForbiddenOperationException("Autocadastro não pode conceder papel de
            administrador");
        }
        Email email = Email.of(dto.email());
        if (userGateway.findByEmail(email).isPresent()) {
            throw new DuplicateResourceException("E-mail já cadastrado");
        }
        String login = Guard.requireNonBlank(dto.login(), "Login inválido");
        if (userGateway.findByLogin(login).isPresent()) {
            throw new DuplicateResourceException("Login já cadastrado");
        }
        Set<Role> roles = roleGateway.findByName(roleNames);
        if (roles.size() != roleNames.size()) {
            throw new ResourceNotFoundException("Papel inexistente");
        }
        String rawPassword = Guard.requireNonBlank(dto.password(), "Senha inválida");
        User user = User.create(dto.name(), email.value(), login,
        passwordEncoder.encode(rawPassword),
        roles, AddressDTO.toEntities(dto.addresses()));
        return userGateway.insert(user);
    }
}
```

A conversão de endereços fica em `AddressDTO.toEntities(...)` — na camada de aplicação, que conhece o domínio — e não em um `Address.fromDTOs(...)`, que faria o domínio conhecer um DTO de fora e violaria a regra de dependência.

O que foi entregue nesta etapa

Pacote `application` completo — **10 DTOs, 7 interfaces de gateway e 9 casos de uso** — importando apenas `domain` e o JDK:

Componente	Decisões de implementação
PageRequest / PageResult<T>	Records próprios de paginação: página base 0, tamanho 1–100, ordenação opcional. PageResult.map(...) permite ao presenter converter o conteúdo sem perder os metadados; o conteúdo é copiado e imutável.
AddressDTO, NewUserDTO, UpdateUserDTO, ChangePasswordDTO, CredentialsDTO, ResetPasswordDTO, IssuedToken, SortDirection	Records de transporte. Só IssuedToken valida (token não vazio, expiração presente); os demais são validados por quem os consome.
Casos de uso	Todos final, com construtor privado, create(...) recebendo apenas interfaces e run(...). Nenhum @Service, nenhum @Transactional: a transação é aberta pela origem de dados, na infraestrutura.
RegisterUserUseCase	Rejeita papel privilegiado antes de qualquer consulta; unicidade de e-mail (já normalizado pelo VO) e de login; confere que todos os papéis pedidos existem (ResourceNotFoundException se algum faltar); a senha só chega ao IPasswordEncoder depois de validada.
UpdateUserUseCase	Unicidade revalidada com Optional.filter(other -> !other.getId().equals(id)) — o próprio registro não conta como duplicata. Senha intocada.
ChangePasswordUseCase / ResetPasswordUseCase	Ordem das verificações escolhida para falhar cedo e barato: senha atual (ou token) → nova senha não vazia → confirmação → só então o hash e a gravação.
SearchUsersUseCase	Lista fixa SORTABLE_PROPERTIES; propriedade fora dela (inclusive password) cai em name ASC em vez de erro, preservando o contrato de 200 para sort desconhecido.
AuthenticateUseCase	Login inexistente e senha incorreta lançam a mesma InvalidCredentialsException com a mesma mensagem, para não revelar quais logins existem.
ForgotPasswordUseCase	Recebe Duration de validade e Clock na criação (validados). E-mail inexistente retorna em silêncio sem tocar nos gateways de token e e-mail — a resposta é idêntica ao caso de sucesso. Persiste só o hash; o valor em claro vai apenas para IEmailGateway.

Testes unitários — 70 casos em 10 classes (PageRequestTest, PageResultTest, DtoTest, RegisterUserUseCaseTest, UpdateUserUseCaseTest, ChangePasswordUseCaseTest, UserQueryUseCasesTest com @Nested para Find/Delete/Search, AuthenticateUseCaseTest, ForgotPasswordUseCaseTest, ResetPasswordUseCaseTest), com Mockito para as interfaces de gateway e Clock.fixed para o tempo — sem contexto Spring, sem banco. ArgumentCaptor verifica o que foi entregue aos gateways (o hash persistido, o token em claro enviado, a ordenação sanitizada). Uma armadilha do JUnit 5 documentada no código: em classes @Nested o inicializador de campo roda antes do @BeforeEach externo, então o caso de uso é criado em um @BeforeEach aninhado.

Revisão de código da etapa. Antes de fechar, o diff passou por uma revisão focada em falhas reais, que apontou cinco problemas — todos corrigidos com teste correspondente:

Achado	Correção
<code>ResetPasswordUseCase</code> gravava a senha antes de marcar o token como usado. Como cada gateway é a própria transação, uma falha entre as duas escritas deixaria a senha trocada e o token reutilizável.	Ordem invertida: o token é invalidado e persistido primeiro; se a gravação da senha falhar, o efeito é "peça um novo token". Teste com <code>InOrder</code> e um teste em que <code>tokenGateway.update</code> lança e a senha permanece intacta.
<code>RegisterUserUseCase</code> : <code>"roles": [null]</code> passava pela checagem nulo/vazio e estourava <code>NullPointerException</code> (500) em <code>RoleName::isPrivileged</code> .	<code>Guard.require(roleNames.stream().noneMatch(Objects::isNull), ...)</code> → 400.
<code>AddressDTO.toEntities</code> : <code>"addresses": [null]</code> produzia NPE (500) no <code>map</code> .	Mesma guarda → <code>IllegalArgumentException("Endereço inválido")</code> → 400.
<code>AuthenticateUseCase</code> : login inexistente retornava sem executar o BCrypt; a diferença de latência (~1 ms × ~100 ms) permitia enumerar logins apesar da mensagem única.	Quando o login não existe, a senha é comparada contra um hash BCrypt fixo (<code>DUMMY_HASH</code>), igualando o custo dos dois caminhos; o resultado dessa comparação é ignorado.
Senha nula chegava ao <code>IPasswordEncoder</code> ; o <code>BCryptPasswordEncoder</code> lança <code>IllegalArgumentException("rawPassword cannot be null")</code> , que viraria 400 com mensagem interna em vez de 401 — e, no login, revelaria que o login existe.	<code>AuthenticateUseCase</code> trata login/senha em branco como <code>InvalidCredentialsException</code> antes de qualquer consulta; <code>ChangePasswordUseCase</code> trata senha atual em branco como <code>InvalidPasswordException</code> .

Verificação. `mvn verify`: 196 testes (188 unitários + 8 regras de ArchUnit), **BUILD SUCCESS**. Cobertura acumulada (`domain` + `application`): 100% de linhas, ramos e métodos.

Etapa 4 — Adaptadores de Interface (Controllers, Gateways, Presenters)

Esta camada disciplina a comunicação entre o núcleo e o mundo exterior. Ela **não contém regra de negócio**; contém tradução e orquestração.

Controllers (adapter/controller)

O controller de adaptação é o ponto de entrada do núcleo. Ele recebe uma **origem de dados por interface** (`IUserDataSource`), e com ela:

1. instancia o gateway (`UserGateway.create(dataSource)`);
2. instancia o caso de uso (`RegisterUserUseCase.create(gateway, ...)`);
3. executa `run(dto)`;
4. entrega a entidade ao presenter e devolve o DTO de saída.

É o controller quem "sabe quem sabe": conhece os componentes e a ordem em que se combinam, mas não a lógica de nenhum deles. Como recebe a origem de dados de fora, o mesmo controller funciona com

JPA, com um mapa em memória nos testes, ou com qualquer outra implementação.

```
// adapter/controller/UserController.java
public class UserController {
    private final IUserDataSource userDataSource;
    private final IRoleDataSource roleDataSource;
    private final IPasswordEncoder passwordEncoder;

    public static UserController create(IUserDataSource userDataSource,
                                       IRoleDataSource roleDataSource,
                                       IPasswordEncoder passwordEncoder) { ... }

    public UserDTO register(NewUserDTO dto) {
        var userGateway = UserGateway.create(userDataSource);
        var roleGateway = RoleGateway.create(roleDataSource);
        var useCase = RegisterUserUseCase.create(userGateway, roleGateway, passwordEncoder);
        User user = useCase.run(dto);
        return UserPresenter.toDTO(user);
    }
}
```

Gateways (adapter/gateway)

Implementam as interfaces `I*Gateway` do núcleo. São **tradutores**: recebem uma entidade, convertem para o DTO que a origem de dados entende, chamam a interface `I*DataSource` e reconstroem a entidade (`User.restore(...)`) com o resultado. O gateway não sabe se a origem de dados é um banco relacional, um serviço remoto ou memória — ele depende apenas da interface.

Interfaces de origem de dados (adapter/datasource)

`IUserDataSource`, `IRoleDataSource` e `IPasswordResetTokenDataSource` definem, em termos de DTOs simples (records), as operações que a infraestrutura precisa oferecer. É o contrato que a Etapa 5 implementa com JPA.

Presenters (adapter/presenter)

Preparam a saída. `UserPresenter.toDTO(user)` produz o `UserDTO` que o cliente pode consumir — e é o único lugar onde se decide o que **não** sai: a senha (hash) nunca cruza para fora. O presenter retira do controller a obrigação de adaptar entidades e garante um formato padrão de retorno, independentemente de quem consome (REST hoje, outro canal amanhã).

Etapa 5 — Persistência com JPA (infraestrutura)

Entidades JPA separadas das entidades de domínio

Anotar as entidades de domínio com `@Entity` acoplaria o núcleo ao Hibernate e faria as regras de negócio dependerem do ciclo de vida do ORM. Por isso a persistência tem **as próprias classes**: `UserJpaEntity`, `RoleJpaEntity`, `AddressJpaEntity`, `PasswordResetTokenJpaEntity`, em `infrastructure/persistence`, com todas as anotações de mapeamento. A tradução entre elas e os DTOs da origem de dados é responsabilidade de `UserDataSourceJpa`.


Decisões de mapeamento

Decisão	Detalhe
Relacionamentos declarativos	<code>@OneToMany(mappedBy = "user", cascade = ALL, orphanRemoval = true)</code> para endereços; <code>@ManyToMany + @JoinTable(name = "user_roles")</code> para papéis. Substituir a lista de endereços na entidade JPA remove os órfãos automaticamente.
Identificadores UUID	Chaves primárias <code>UUID</code> , geradas pelo banco via <code>DEFAULT gen_random_uuid()</code> . A entidade JPA declara <code>@Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)</code> . Ids aleatórios evitam enumeração de recursos pela API.
Auditoria	<code>@EnableJpaAuditing + @EntityListeners(AuditingEntityListener.class)</code> em uma superclasse <code>AuditableJpaEntity</code> com <code>created_at</code> , <code>last_updated_at</code> , <code>created_by</code> , <code>last_updated_by</code> . O <code>AuditorAware</code> lê o login autenticado no <code>SecurityContextHolder</code> , com fallback <code>"system"</code> para requisições anônimas e seeds.
Schema é do Flyway	<code>spring.jpa.hibernate.ddl-auto: validate</code> — o Hibernate confere o mapeamento contra o schema migrado e nunca o altera.
Sem sessão aberta na view	<code>spring.jpa.open-in-view: false</code> . Todo mapeamento JPA → DTO acontece dentro da transação do data source.
N+1	A consulta paginada usa <code>@EntityGraph(attributePaths = {"roles", "addresses"})</code> , carregando as associações da página inteira em uma consulta.
Senha fora da listagem	A página é lida por uma projeção sem a coluna <code>password</code> ; <code>findById</code> e <code>findByLogin</code> carregam a entidade inteira, porque alimentam a gravação e a autenticação.
Ordenação	<code>Sort</code> do Spring Data é montado a partir do <code>PageRequest</code> do núcleo. Apenas <code>id</code> , <code>name</code> , <code>email</code> , <code>login</code> , <code>createdAt</code> e <code>lastUpdatedAt</code> são aceitos; <code>password</code> é rejeitado no data source.
Transação	<code>@Transactional</code> fica no <code>*DataSourceJpa</code> — o único componente que conhece a unidade de trabalho do Hibernate.

Modelo relacional

Tabela	Tipo	Responsabilidade
<code>users</code>	Entidade forte	Identidade e credenciais do usuário
<code>roles</code>	Entidade forte (lookup)	Papéis de autorização
<code>user_roles</code>	Tabela associativa	Resolve o N:M entre usuários e papéis
<code>addresses</code>	Entidade	Endereços do usuário (1:N)
<code>password_reset_tokens</code>	Entidade	Tokens de uso único para redefinição de senha (1:N com <code>users</code>)

Esquema normalizado até a 3ª Forma Normal / BCNF: papéis e endereços em tabelas próprias (1FN), sem dependências parciais na única chave composta (`user_roles`, 2FN), sem dependências transitivas em `users` (3FN), e todo determinante (`email`, `login`) é chave candidata (BCNF).



Todas as FKs usam `ON DELETE CASCADE`: remover um usuário remove endereços, tokens e vínculos de papel sem deixar órfãos — no banco, independentemente do cascade do ORM.

Etapa 6 — Migrations e Seeds (Flyway)

O schema é **gerenciado exclusivamente pelo Flyway**, por scripts SQL versionados em `src/main/resources/db/migration`, aplicados na inicialização. O Hibernate apenas valida.

Versão	Arquivo	Conteúdo
V1	V1__create_schema.sql	DDL de <code>users</code> , <code>roles</code> , <code>user_roles</code> , <code>addresses</code> , <code>password_reset_tokens</code> (PKs <code>UUID</code> , colunas de auditoria, FKs com cascade) + seed dos papéis
V2	V2__seed_demo_users.sql	Usuários de demonstração: um dono, um cliente e um administrador, com senhas em hash BCrypt

Login	Senha	Papel
<code>dono.restaurante</code>	<code>dono12345</code>	<code>ROLE_OWNER</code>
<code>cliente.demo</code>	<code>cliente12345</code>	<code>ROLE_CUSTOMER</code>
<code>admin.demo</code>	<code>admin12345</code>	<code>ROLE_ADMIN</code>

Os seeds são apenas para teste; remova-os antes de um ambiente real. O `admin.demo` existe porque `ROLE_ADMIN` não pode ser obtido pelo autocadastro público — a seed é a via legítima de criar um administrador nesta fase.

Regras: migrations aplicadas são imutáveis (o Flyway valida o checksum); toda mudança entra como uma nova migration `V<n>__descricao.sql`; o histórico fica em `flyway_schema_history` e no `CHANGELOG.md` do módulo.

Etapa 7 — API REST, Segurança e JWT (infraestrutura)

Endpoints

A camada HTTP (`infrastructure/web`) é fina: valida sintaticamente o DTO de entrada (Bean Validation), converte para o DTO do caso de uso, chama o controller de adaptação e monta a resposta com links HATEOAS. Versionamento por path (`/api/v1/...`).

Método	Rota	Caso de uso	Sucesso	Autorização
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	<code>AuthenticateUseCase</code>	<code>200 OK + token</code>	Pública
POST	<code>/api/v1/auth/forgot-password</code>	<code>ForgotPasswordUseCase</code>	<code>202 Accepted</code>	Pública
POST	<code>/api/v1/auth/reset-password</code>	<code>ResetPasswordUseCase</code>	<code>204 No Content</code>	Pública
POST	<code>/api/v1/users</code>	<code>RegisterUserUseCase</code>	<code>201 Created + Location</code>	Pública (sem <code>ROLE_ADMIN</code>)
GET	<code>/api/v1/users/{id}</code>	<code>FindUserByIdUseCase</code>	<code>200 OK</code>	Dono ou <code>ROLE_ADMIN</code>
GET	<code>/api/v1/users?name=&page=&size=&sort=</code>	<code>SearchUsersUseCase</code>	<code>200 OK</code> (<code>PagedModel</code>)	Autenticado

Método	Rota	Caso de uso	Sucesso	Autorização
PUT	/api/v1/users/{id}	UpdateUserUseCase	200 OK	Dono ou ROLE_ADMIN
PATCH	/api/v1/users/{id}/password	ChangePasswordUseCase	204 No Content	Dono ou ROLE_ADMIN
DELETE	/api/v1/users/{id}	DeleteUserUseCase	204 No Content	Dono ou ROLE_ADMIN

Exemplo — cadastro (POST /api/v1/users):

```
{
  "name": "João Silva",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "login": "joao.silva",
  "password": "senhaSegura123",
  "roles": ["ROLE_CUSTOMER"],
  "addresses": [
    {
      "street": "Rua das Flores",
      "number": "100",
      "complement": "Apto 21",
      "neighborhood": "Centro",
      "city": "São Paulo",
      "state": "SP",
      "zipCode": "01001-000"
    }
  ]
}
```

Resposta 201 Created:

```
{
  "id": "7295577e-afe6-4875-8bbf-d21c21860711",
  "name": "João Silva",
  "email": "joao.silva@email.com",
  "login": "joao.silva",
  "roles": [{ "id": "e19edd91-3b6e-4225-a721-ebfd6a5a576b", "name": "ROLE_CUSTOMER" }],
  "addresses": [{ "id": "a0d64f5e-e511-4b52-871d-582d7a8b18d0", "street": "Rua das Flores",
    "number": "100", "complement": "Apto 21", "neighborhood": "Centro",
    "city": "São Paulo", "state": "SP", "zipCode": "01001000" }],
  "createdAt": "2026-09-15T10:00:00",
  "lastUpdatedAt": "2026-09-15T10:00:00",
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/api/v1/users/7295577e-afe6-4875-8bbf-d21c21860711"
  },
  "users": { "href": "http://localhost:8080/api/v1/users" }
}
}
```

Exemplo — login (POST /api/v1/auth/login):

```
{ "login": "joao.silva", "password": "senhaSegura123" }
```

Resposta 200 OK:

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...", "type": "Bearer", "expiresIn": 3600000 }
```

Segurança

Autenticação **stateless** com JWT assinado em HMAC-SHA256 (JWT_SECRET com no mínimo 256 bits, expiração via JWT_EXPIRATION). A regra de login vive no AuthenticateUseCase; a infraestrutura fornece IPasswordEncoder (BCrypt) e ITokenIssuer (jjwt), e o JwtAuthenticationFilter valida o Bearer a cada requisição e popula o contexto de segurança.

Autorização por posse. Operações por id aplicam @PreAuthorize("hasRole('ADMIN') or @userSecurity.isSelf(#id, authentication)"): um usuário comum só lê, altera ou exclui o próprio cadastro (403 caso contrário); ROLE_ADMIN acessa qualquer um. Isso fecha a falha de referência direta a objeto (IDOR); o UUID aleatório complementa a defesa dificultando a descoberta de ids, mas não a substitui.

Recuperação de senha. Token de 32 bytes de SecureRandom em Base64 URL, enviado por e-mail; o banco guarda apenas o hash SHA-256. Uso único e com expiração. A resposta do "esqueci minha senha" é idêntica exista ou não o e-mail, para não revelar quais endereços estão cadastrados.

Etapa 8 — Tratamento de Erros (ProblemDetail)

O GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice, em infrastructure/web) traduz as exceções de domínio e as do próprio Spring para **ProblemDetail (RFC 7807)**, com timestamp e um type próprio por categoria. Um JwtAuthenticationEntryPoint estende o padrão ao 401 de acesso sem token.

Exceção / situação	HTTP	Título
MethodArgumentNotValidException (Bean Validation)	400	Requisição inválida (com mapa errors por campo)
MethodArgumentTypeMismatchException ({id} não é UUID)	400	Requisição inválida
HttpMessageNotReadableException (corpo malformatado)	400	Requisição inválida
IllegalArgumentException (invariante de entidade/VO)	400	Requisição inválida
InvalidPasswordException	400	Senha inválida
InvalidOrExpiredTokenException	400	Token inválido ou expirado

Exceção / situação	HTTP	Título
<code>InvalidCredentialsException</code>	401	Falha na autenticação
acesso sem token (entry point)	401	Não autenticado
<code>ForbiddenOperationException</code>	403	Operação não permitida
<code>AccessDeniedException</code> (recurso de outro usuário)	403	Acesso negado
<code>ResourceNotFoundException</code>	404	Recurso não encontrado
<code>DuplicateResourceException</code>	409	Conflito de dados
<code>Exception</code> (não prevista)	500	Erro inesperado — resposta genérica, exceção completa no log em nível ERROR

Princípio: resposta vaga para o cliente, registro detalhado para quem opera. Mensagens de parser ou de exceções internas nunca são repassadas na resposta.

Etapa 9 — Documentação Swagger

OpenAPI gerada pelo springdoc a partir dos `@RestController` e dos DTOs HTTP. A `OpenApiConfig` registra o esquema de segurança Bearer JWT, habilitando o botão **Authorize**.

- Swagger UI: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`
- OpenAPI JSON: `http://localhost:8080/v3/api-docs`

Etapa 10 — Execução com Docker Compose

Variáveis de ambiente

Variável	Padrão	Descrição
<code>DB_NAME</code>	<code>restaurantes-app</code>	Nome do banco
<code>DB_USER</code>	<code>postgres</code>	Usuário do banco
<code>DB_PASSWORD</code>	<code>postgres</code>	Senha do banco
<code>DB_HOST</code>	<code>localhost</code> (local) / <code>db</code> (compose)	Host do banco
<code>DB_PORT</code>	<code>5432</code>	Porta do banco
<code>JWT_SECRET</code>	<i>(valor de exemplo)</i>	Segredo de assinatura do JWT
<code>JWT_EXPIRATION</code>	<code>3600000</code>	Expiração do token em ms
<code>MAIL_HOST</code>	<code>localhost</code> / <code>host.docker.internal</code>	SMTP para recuperação de senha
<code>MAIL_PORT</code>	<code>1025</code>	Porta do SMTP

Passo a passo

```
# 1. (Opcional) criar seu .env a partir do exemplo
cp .env.example .env

# 2. Subir apenas o banco (útil durante o desenvolvimento)
docker compose up -d db

# 3. Subir aplicação + banco juntos
docker compose up --build

# 4. Encerrar (adicione -v para apagar os dados do banco)
docker compose down
```

Aplicação em `http://localhost:8080`; Swagger em `http://localhost:8080/swagger-ui.html`.

O Docker também é pré-requisito para `mvn verify`: os testes de integração da Etapa 11 sobem um PostgreSQL 16 via Testcontainers, com a mesma imagem `postgres:16-alpine` do `docker-compose.yml`.

Etapa 11 — Testes: unitários (100% de cobertura) e de integração

A suíte tem **dois compromissos**, ambos verificados no build:

1. **Testes unitários com 100% de cobertura.** Toda linha e todo ramo de `domain`, `application` e `adapter` — e das classes de `infrastructure` que contêm lógica — são exercitados por testes unitários isolados, sem contexto Spring e sem banco. A meta é imposta pelo JaCoCo: o `mvn verify` **falha** se a cobertura de linhas ou de ramos ficar abaixo de 100%.
2. **Testes de integração que provam que a aplicação funciona.** Com o contexto Spring completo, PostgreSQL real (Testcontainers), migrations aplicadas pelo Flyway, segurança JWT ativa e requisições HTTP de verdade, cada endpoint é exercitado de ponta a ponta — do `@RestController` ao banco e de volta. Eles garantem que os componentes que os testes unitários isolaram por mocks realmente se encaixam.

A arquitetura torna os dois compromissos viáveis: como as camadas internas não conhecem framework, os testes unitários são rápidos e não precisam de infraestrutura; e como toda a infraestrutura está em um só pacote, os testes de integração sabem exatamente o que precisam subir.

Testes unitários (cobertura 100%)

Nível	Alvo	Ferramentas	Característica
Entidades	User, Role, Address, PasswordResetToken, Email, ZipCode	JUnit 5	Sem mocks. Cada invariante tem um teste que prova que a entidade o recusa (assertThrows) e um que prova que aceita o valor válido.
Casos de uso	cada *UseCase	JUnit 5 + Mockito	Mocks das interfaces I*Gateway; sem contexto Spring. Um comportamento por teste; todo if tem os dois caminhos cobertos.
Adaptadores	controllers, gateways, presenters	JUnit 5 + Mockito	Mocks de I*DataSource; verifica tradução entidade ↔ DTO e a orquestração do controller (gateway → caso de uso → presenter).
Infraestrutura com lógica	*DataSourceJpa (mapeamento), GlobalExceptionHandler, JwtService, JwtAuthenticationFilter, AuditorProvider, UserSecurity, assemblers HATEOAS	JUnit 5 + Mockito	Classes instanciadas diretamente, com JpaRepository e SecurityContext mockados. Configurações puramente declarativas (@Configuration sem lógica) são excluídas do cálculo.
Arquitetura	regra de dependência	ArchUnit	Roda no build; falha se alguém importar Spring fora de infrastructure.

Como o 100% é imposto. O plugin jacoco-maven-plugin roda na fase verify com uma regra check de LINE e BRANCH em 1.00 (100%). O relatório fica em target/site/jacoco/index.html. A única exclusão prevista é RestaurantesApplication e as classes @Configuration que apenas declaram beans — tudo o que contém um if, um map ou uma exceção entra na conta.

```

<execution>
  <id>check-coverage</id>
  <goals><goal>check</goal></goals>
  <configuration>
    <rules>
      <rule>
        <element>BUNDLE</element>
        <limits>
          <limit><counter>LINE</counter><value>COVEREDRATIO</value><minimum>1.00</minimum>
</limit>
          <limit><counter>BRANCH</counter><value>COVEREDRATIO</value><minimum>1.00</minimum>
</limit>
        </limits>
      </rule>
    </rules>
    <excludes>
      <exclude>**/RestaurantesApplication.class</exclude>
      <exclude>**/infrastructure/config/*Config.class</exclude>
    </excludes>
  </configuration>
</execution>

```

Testes de integração (componentes funcionando juntos)

Executados com `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` e um único contêiner PostgreSQL 16 compartilhado pela suíte (Testcontainers, `@ServiceConnection`). O Flyway aplica as migrations reais no contêiner; a segurança JWT fica ativa; as chamadas são feitas com `TestRestTemplate` contra a porta real. Nenhum bean é mockado, exceto o SMTP, substituído por um `IMailGateway` em memória que captura o e-mail enviado.

Suíte	O que garante
ApplicationContextIT	O contexto sobe com todos os beans; migrations V1–V2 aplicadas; <code>ddl-auto: validate</code> aceita o mapeamento JPA contra o schema real; <code>/actuator/health</code> responde UP.
UserDataSourceJpaIT	Persistência contra o banco real: inserção com UUID gerado pelo banco, cascade de endereços, <code>orphanRemoval</code> , N:M de papéis, projeção sem <code>password</code> , ordenação permitida e rejeitada, auditoria preenchida (<code>created_by</code> , <code>last_updated_at</code>).
AuthFlowIT	Login com seed (200), credenciais inválidas (401), acesso sem token (401), token expirado/forjado (401), token válido em endpoint protegido (200).
UserLifecycleIT	Fluxo completo de um usuário: cadastro (201 + <code>Location</code>), login, consulta própria (200), consulta de outro (403), consulta via admin (200), atualização (200) com senha preservada e reautenticação, troca de senha (204) e login com a nova, exclusão (204) e 404 em seguida — verificando no banco que não restaram órfãos.
UserSearchIT	Listagem e busca paginada: <code>page / size / sort</code> , links HATEOAS <code>first / next / last</code> , bloco <code>page</code> , busca parcial sem diferenciar maiúsculas, <code>sort=password</code> ignorado.
PasswordResetFlowIT	"Esqueci minha senha" com e-mail existente e inexistente (mesma resposta 202), token capturado do <code>IMailGateway</code> de teste, redefinição (204), login com a nova senha, reuso do token (400), token expirado (400).

Suíte	O que garante
ErrorContractIT	Cada erro previsto na Etapa 8 devolve ProblemDetail com type, title, status, timestamp e, no 400 de validação, o mapa errors; id malformado e corpo malformado devolvem 400; erro interno devolve 500 genérico sem vaziar a mensagem.
SwaggerIT	/v3/api-docs público (200) e contendo todos os endpoints; /swagger-ui.html acessível.

Os testes de integração têm sufixo `IT` e rodam na fase `integration-test` via `maven-failsafe-plugin`, separados dos unitários (`maven-surefire-plugin`, fase `test`). Assim `mvn test` continua rápido (unitários + ArchUnit, sem Docker) e `mvn verify` executa tudo e aplica a regra de cobertura.

```
mvn test      # unitários + ArchUnit (segundos, sem Docker)
mvn verify    # + integração com Testcontainers + verificação de 100% de cobertura
```

Convenções

- Estrutura **arrange / act / assert** em todo teste, com os três blocos visíveis.
- `@DisplayName` descreve a regra em linguagem de negócio ("Recusa autocadastro com ROLE_ADMIN", não `testRegister3`).
- Nomes de método no formato `deve<Comportamento>Quando<Condição>`.
- Testes independentes entre si, sem estado compartilhado. Unitários rápidos o bastante para rodar a cada commit; de integração isolados por transação ou limpeza de tabelas entre classes, para que a ordem de execução nunca importe.
- Um teste unitário **nunca** sobe contexto Spring nem toca em banco; um teste de integração **nunca** mocka um bean da aplicação (só o SMTP).

Regras de arquitetura (ArchUnit)

Regra	Protege
<code>domain</code> não depende de nenhum outro pacote do projeto	pureza das entidades
<code>application</code> depende apenas de <code>domain</code>	casos de uso sem infraestrutura
<code>adapter</code> não depende de <code>infrastructure</code>	adaptadores agnósticos de framework
nenhum tipo fora de <code>infrastructure</code> importa <code>org.springframework...</code> , <code>jakarta.persistence...</code> , <code>org.hibernate...</code>	a regra de dependência inteira
classes em <code>..usecase..</code> têm sufixo <code>UseCase</code> e método público <code>run</code>	convenção dos casos de uso
interfaces em <code>..gateway..</code> do <code>application</code> têm prefixo <code>I</code>	convenção dos gateways

Etapa 12 — Entregáveis (Postman, README)

- **Coleção Postman** (`postman/Restaurantes.postman_collection.json`, formato v2.1), com um request por caso de cada endpoint — sucesso e cada erro previsto — e scripts de teste que salvam `{{token}}`, `{{adminToken}}` e `{{userId}}` para execução de cima a baixo. Validada com Newman contra a aplicação em execução.
 - **Prints** de cada request em `postman/prints/`, gerados a partir da mesma execução.
 - **README** com stack, pré-requisitos, execução com Docker Compose, variáveis de ambiente, fluxo de autenticação, tabela de endpoints, Swagger, uso da coleção e execução dos testes.
-

Decisões Técnicas (registro consolidado)

- **Testes em dois níveis obrigatórios:** unitários com **100% de cobertura** de linhas e ramos (JaCoCo bloqueia o build abaixo disso) e de integração com contexto Spring completo, PostgreSQL real via Testcontainers e requisições HTTP de ponta a ponta, cobrindo todos os endpoints e fluxos. Etapa 11.
 - **Clean Architecture:** quatro camadas concêntricas (Entidades, Casos de Uso, Adaptadores de Interface, Frameworks & Drivers) com dependência sempre para dentro, verificada por ArchUnit. Detalhado na Visão Geral e na Etapa 11.
 - **Entidades validam os próprios invariantes:** fábrica `create(...)` e setters validados; nenhuma instância inválida existe no sistema. Etapa 2.
 - **Um caso de uso por ação**, com `create(...)` / `run(...)`, dependendo apenas de interfaces de gateway. Regras de negócio na entidade; regras de aplicação no caso de uso. Etapa 3.
 - **Controller como orquestrador:** recebe a origem de dados por interface, instancia gateway e caso de uso, delega ao presenter. Etapa 4.
 - **JPA confinado à infraestrutura**, com entidades JPA separadas das de domínio; relacionamentos, cascade e auditoria declarativos. Etapa 5.
 - **Identificadores UUID gerados pelo banco**, para impedir enumeração de recursos. Etapa 5.
 - **Schema versionado com Flyway** (`ddl-auto: validate`). Etapa 6.
 - **Autenticação stateless com JWT** e senha em BCrypt; **autorização por posse** para evitar IDOR; autocadastro não concede `ROLE_ADMIN`. Etapa 7.
 - **Padrão de erros ProblemDetail (RFC 7807)**. Etapa 8.
 - **Versionamento de API por path** (`/api/v1/...`). Etapa 7.
 - **HATEOAS** nas respostas REST; **Actuator** para monitoramento. Etapa 7.
 - **Sem Lombok nem geração de código no núcleo**. Etapa 1.
 - **Paginação expressa em tipos próprios** (`PageRequest`, `PageResult`) no núcleo; `Pageable` / `Page` do Spring só na infraestrutura. Etapa 3.
-

Referências Bibliográficas

Arquitetura e código

- MARTIN, R. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017. Camadas concêntricas, regra de dependência, casos de uso, entidades e a tese de que banco de dados e frameworks são detalhes.

- MARTIN, R. *The Clean Architecture*. The Clean Code Blog, 2012. Artigo original com o diagrama dos anéis (Entities, Use Cases, Interface Adapters, Frameworks & Drivers).
- MARTIN, R. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2009. Nomes, funções curtas, tratamento de erros por exceções e testes limpos.
- MARTIN, R. *Agile Principles, Patterns, and Practices in C#*. Pearson, 2006. Princípios SOLID, em especial a inversão de dependência usada nos gateways.
- MARTIN, R. *The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers*. Prentice Hall, 2011. Responsabilidade profissional sobre a qualidade do que se entrega.

Casos de uso e padrões

- COCKBURN, A. *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2000.
- FREEMAN, E.; ROBSON, E. *Use a Cabeça! Padrões de Projeto (Head First Design Patterns)*.

Banco de dados

- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Modelo relacional, formas normais e integridade referencial.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. *Banco de Dados: Projeto e Implementação*. Projeto de banco em três níveis e modelo entidade-relacionamento.