

Este documento detalla los pasos necesarios para migrar y desplegar el: Dashboard de Indicadores del Estado de Campeche en un servidor Linux.

1. Requisitos Previos

- Servidor Ubuntu 24.04 LTS con acceso `root` o privilegios `sudo`.
- Dominio o subdominio apuntando a la IP del servidor (opcional pero recomendado).
- Archivo de código fuente `Campeche\_Entrega.zip`.

2. Actualización del Sistema

Antes de comenzar, asegúrese de que el sistema esté actualizado con los comandos:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

3. Instalación de Dependencias Base: Instale las herramientas de sistema necesarias, así como el servidor web y base de datos:

-
- ```
sudo apt install -y software-properties-common curl zip unzip git vim nginx mysql-server redis-server supervisor
```

4. . Instalación de PHP 8.3

El tablero utiliza Laravel 11+, el cual requiere PHP 8.2 o superior. Ubuntu 24.04 incluye PHP 8.3 de forma nativa.

```
sudo apt install -y php8.3 php8.3-cli php8.3-fpm php8.3-mysql php8.3-xml
\php8.3-mbstring php8.3-curl php8.3-zip php8.3-gd php8.3-intl php8.3-
bcmath php8.3-redis
```

5. Instalación de Composer y Node.js

Composer:

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

```
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
```

Node.js (LTS - 20.x):\*\*

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

## 6. Configuración de Base de Datos MySQL

Acceda a la consola de MySQL:

```
sudo mysql
```

Ejecute las siguientes sentencias para crear la base de datos y el usuario:

```
CREATE DATABASE campeche_dashboard CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'campeche_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tu_contrasena_segura';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON campeche_dashboard.* TO
'campeche_user'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Por seguridad modificar usuario y contraseña

## 7. Configuración de la Aplicación

Subir el archivo `Campeche\_Entrega.zip` al servidor (puede usar `scp` o `sftp`).

i. Descomprimir la aplicación en el directorio web:

```
sudo mkdir -p /var/www/campeche
sudo unzip Campeche_Entrega.zip -d /var/www/campeche
cd /var/www/campeche
```

ii. Instalar las dependencias de PHP y Node:

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
npm install --legacy-peer-deps
npm run build
```

iii. Configuración del entorno:

```
cp .env.example .env
php artisan key:generate
```

NOTA: se debe editar el archivo `.env` (`nano .env`) actualizando las credenciales de la base de datos (DB\_DATABASE, DB\_USERNAME, DB\_PASSWORD) con los valores creados en el Paso 5. Asegurar que el valor de configuración `APP\_ENV=production` y `APP\_DEBUG=false`.

iv. Ejecutar las migraciones y seeders:

```
php artisan migrate --seed --force
```

v. Asignar los permisos correctos:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/campeche
```

```
sudo chmod -R 775 /var/www/campeche/storage
/var/www/campeche/bootstrap/cache
```

## 8. Configuración de Nginx

Crear un nuevo archivo de configuración para Nginx:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/campeche
```

Asegurar la siguiente configuración (reemplazar `tu\_dominio.com` por la IP o dominio):

```
nginx
server {
 listen 80;
 server_name tu_dominio.com;
 root /var/www/campeche/public;

 add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
 add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
 index index.php;
 charset utf-8;
 location / {
 try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
 }
 location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
 location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }
 error_page 404 /index.php;
```

```

location ~ \.php$ {
 fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
 include fastcgi_params;
 fastcgi_hide_header X-Powered-By;
}

location ~ /\.(!well-known).* {
 deny all;
}
}
...

```

Habilitar el sitio y reinicie Nginx:

```

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/campeche /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl restart nginx

```

## 9. . Optimización Final

Limpiar las configuraciones de Laravel para producción:

```

cd /var/www/campeche
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

```

## 10. . Mantenimiento y Actualizaciones (Git)

El sistema está enlazado a un repositorio de GitHub para recibir actualizaciones continuas, es común descargar los últimos cambios utilizando `git pull`.

Para actualizar el sistema:

1. Ingresar al directorio de la aplicación:

```
cd /var/www/campeche
```

2. Descargar los últimos cambios:

```
sudo git pull origin main
```

Nota: Si Git muestra un error de "dubious ownership", ejecutar:

```
sudo git config --global --add safe.directory /var/www/campeche
```

3. Recompila los componentes visuales de React:

```
sudo npm run build
```

4. Aplique migraciones si hubo cambios en la base de datos:

```
sudo php artisan migrate --force
```

Con este set de instrucciones el Tablero del 5to Informe de Gobierno de Campeche ahora está corriendo de forma segura y productiva en Ubuntu 24