

Escribe tu maldito PRD

Obtén claridad, control y velocidad siguiendo estos pasos antes de promptear una IA.

§1 **Qué es un PRD** un documento que cuenta y «raya la cancha» de cómo la IA debería construir lo que quieres

CONTIENE

la historia (antes y después)

hoy → mañana

tablas y entidades a tocar

pseudo-código

explicación de los cambios

NUNCA CONTIENE

código final

la implementación exacta

pantallas terminadas

configuración

§2 **Todo empieza con una historia** tienes que poder contarla en palabras, sin tecnicismos

ASÍ NO

escuchar el cambio de estado

agendar una tarea de llamada

disparar el agente de vez

ASÍ SÍ

«Marta cerró su compra un viernes a las 6 de la tarde. **Nadie la llamó.** El lunes le llegó la misma plantilla de siempre — y esa confianza recién ganada se enfrió justo cuando más cerca estaba de recomendarnos.»

La historia dice **quién es el usuario, cómo lo usa, cuál es el dolor** y **cuál es la experiencia que quiere vivir**. Todo lo demás en el documento existe para hacer esa historia realidad.

§3 **El tamaño lo decide el cambio**

Un ajuste

1 página. Un arreglo o una mejora pequeña.

Una funcionalidad

3–8 páginas. Algo nuevo que el producto hace.

Una funcionalidad grande

10+ páginas — a veces 20 o 30. Una pieza nueva completa del producto.

Un producto nuevo

Varios PRDs anidados. Tan grande que un solo documento no alcanza ↓

PRD

el producto nuevo completo

PRD

Una parte del todo — con su propia historia, sus datos y su plan.

PRD

Otra parte, que a su vez se divide en piezas más chicas:

PRD

PRD

...

Un **PRD** puede contener otros PRDs, y esos a su vez más. Cada uno cuenta su propia historia; ninguno carga con todo el peso.

La única regla dura: el PRD fija la **estructura** — la historia, qué entidades se tocan y cómo cambian — en pseudo-código y explicaciones, nunca en código final. Eso se escribe después, en otra parte.

CÓMO ESPECÍFICO · p. 1 / 2
 EL SISTEMA — qué es un PRD y cómo crece con el producto

Un ejemplar en miniatura, anotado — las secciones en el orden en que aparecen. El ejemplo — una llamada de agradecimiento al cerrar la venta — es real; la estructura se repite en todos.

0 · ENCABEZADO

PRD — Llamada de agradecimiento post-venta («el gracias»)
Estado: Borrador · Dueño: A. Rivera · Creado: 10-08-2026
Alcance: llamada de voz al cerrar la venta — NO toca correos ni recordatorios

Los datos básicos primero. Estado, dueño, y qué queda fuera.

1 · RESUMEN

Hoy: se cierra una venta y no pasa nada. Alguien tiene que acordarse.
Después: al marcar la venta cerrada, se agenda una llamada que agradece.

Antes / después en dos líneas. El dibujo más barato que existe.

2 · LA HISTORIA

ANTES Marta cerró su compra un viernes a las 6 de la tarde. **Nadie la llamó.** El lunes le llegó la misma plantilla de siempre, y esa confianza recién ganada se enfrió — justo cuando más cerca estaba de recomendarnos.

DESPUÉS Cinco segundos después de cerrar, suena su teléfono: la saludan por su nombre y le agradecen la confianza. **Marta cuelga sonriendo** — y esa misma semana trae a una amiga.

El corazón del documento. El antes y el después, con nombre y momento. Si la historia no conviene, el resto no importa.

3 · OBJETIVOS / NO-OBJETIVOS

01 toda venta cerrada recibe su llamada en menos de 5 segundos
02 reversible — interruptor por cliente, se apaga en 1 clic
N01 no vende ni reagenda nada — solo agradece

Con nombre y apellido. Las secciones siguientes los citan («cumple 02»). Los no-objetivos frenan el «ya que estamos...».

4 · CÓMO FUNCIONA HOY → CÓMO VA A FUNCIONAR

HOY
venta cerrada → (nada)

DESPUÉS
venta cerrada → agenda la llamada
└ Retell llama → el agente agradece
└ el pipeline guarda el resultado

El flujo, dibujado dos veces. Reúsa lo que ya existe: el cambio de estado, las llamadas de voz, el pipeline post-llamada.

5 · LOS DATOS

disparador el lead pasa a un estado marcado como «venta cerrada»
por cliente llamada_gracias: 'apagado' | 'prueba' | 'activo' ← interruptor
por lead agradecido_en: fecha ← candado: una sola llamada por venta

El plano de los datos. Qué dispara la llamada, el interruptor por cliente, y el candado que evita llamar dos veces.

6 · PSEUDO-CÓDIGO — EL ACUERDO

CUANDO se cierra una venta

¿el cliente activó «las gracias»? → si no, no hacemos nada
¿ya lo llamamos por esta venta? → si sí, no hacemos nada
¿tenemos su número? → si no, no hacemos nada

ENTONCES lo llamamos en 5 segundos, con un guion que agradece la confianza — solo en horario hábil.

Promesas: una sola llamada por venta · nunca fuera de horario · si no contesta, no insiste.

La receta, en palabras. Qué la dispara, qué la frena y qué promete — sin una sola línea de código.

SIN CÓDIGO. SOLO PSEUDO-CÓDIGO.

El PRD guarda el **razonamiento** — la historia, qué se toca y cómo cambia — y nada del código final. Si la estructura está bien en papel, el código es la parte fácil. Si está mal, ningún código la arregla.

AHORA TE TOCA

Apunta tu IA a este archivo y empieza a armar tus PRDs. Después, en vez de dictarle código, solo le dices:

> implementa al 100% @mi-prd.md

...y esperas un resultado **buenísimo**.