

REPUESTOS · PLACAS DE BORNE RECTANGULARES

PLACA DE BORNE PBM22

Baquelita negra de alta resistencia · Pernos M5 × P08 · Para motores 1 a 5 Hp
Compatible con motores NEMA/IEC · Kit de puentes incluido · Fabricación nacional

CIMED



Placa de Borne Rectangular PBM22. Baquelita negro, pernos M5 × P08, puentes de cobre incluidos. SKU: PBM22.

DESCRIPCIÓN

Placa de borne rectangular de dos pernos para terminales de motores eléctricos de baja tensión. Fabricada en baquelita negra de alta resistencia dieléctrica y térmica, con pernos M5 × P08 de acero inoxidable y puentes de cobre incluidos. Diseñada para instalación directa en la caja de bornes de motores NEMA e IEC.

CARACTERÍSTICAS

- Base en baquelita negra de alta rigidez dieléctrica
- Pernos M5 × P08 de acero inoxidable anticorrosión
- Puentes de cobre de alta conductividad incluidos
- Distancia entre pernos: 20 mm para conexión estándar
- Compatible con motores NEMA e IEC de 1 a 5 Hp
- Fijación directa para ejes caja D2-D1: 12 a 27 mm
- Disponible en 9 tamaños de la familia PBM (11 a 99)
- Fabricación nacional certificada · 953 unidades en stock

ESPECIFICACIONES: PBM22

Código SKU	PBM22
Dimensiones	55 × 36 mm
Tipo de perno	M5 × P08
Dist. entre pernos	20 mm
Potencia recomendada	1 a 5 Hp
Fijación D2-D1	12 a 27 mm
Precio neto	\$6.117 CLP

FAMILIA PBM: PRECIOS POR MODELO

MODELO	DIMENSIONES	PERNO	POTENCIA	PRECIO CLP
RANGO BAJO (0,5 - 5 HP)				
PBM11	40 × 25	M4 × P07	0,5 – 3 Hp	\$5.795
PBM15	-	-	-	\$5.795
PBM22	55 × 36	M5 × P08	1 – 5 Hp	\$6.117
PBM33	-	-	-	\$7.405
RANGO MEDIO-ALTO (5 - 30 HP)				
PBM44	-	-	-	\$8.210
PBM55	-	-	-	\$8.532
PBM77	-	-	-	\$11.269
PBM88	-	-	-	\$12.074
PBM99	-	-	-	\$12.236

* Precios en CLP + IVA. Especificaciones completas disponibles en cimed.cl o a solicitud.

FAMILIA PBM: COMPARATIVA TÉCNICA

Placas de borne rectangulares · Especificaciones por modelo · Fabricación nacional CIMED



ESPECIFICACIONES POR MODELO

MODELO	DIM. (MM)	TIPO PERNO	DIST. PERNOS	FIJACIÓN D2-D1 (MM)	POTENCIA (HP)	PRECIO CLP
MOTORES PEQUEÑOS · 0,5 A 5 HP						
PBM11	40 × 25	M4 × P07	15 mm	9 – 12	0,5 – 3	\$5.795
PBM15	-	-	-	-	-	\$5.795
PBM22	55 × 36	M5 × P08	20 mm	12 – 27	1 – 5	\$6.117
PBM33	-	-	-	-	-	\$7.405
MOTORES MEDIANOS Y GRANDES · 5 HP EN ADELANTE						
PBM44	-	-	-	-	-	\$8.210
PBM55	-	-	-	-	-	\$8.532
PBM77	-	-	-	-	-	\$11.269
PBM88	-	-	-	-	-	\$12.074
PBM99	-	-	-	-	-	\$12.236

* Precios en CLP + IVA. Especificaciones completas disponibles en cimed.cl o por solicitud a ventas@cimed.cl

ACCESORIOS COMPATIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD	PRECIO CLP
PUENTEPBM121	Puente Placa de Borne (kit 3 puentes)	PBM11 / PBM22	\$8.330
PUENTEPBM130	Puente Placa de Borne (kit 3 puentes)	PBM33+	\$5.950
PBW5	Placa de borne rectangular con puentes	Universal	\$19.991

* Los puentes incluidos en el PBM22 son compatibles con el kit PUENTEPBM121.

INSTALACIÓN

1. Verificar compatibilidad

Confirmar que el diámetro de eje del motor (D2-D1) esté dentro del rango del modelo seleccionado antes de la instalación.

2. Alineación de pernos

Insertar la placa en la caja de bornes alineando los orificios de fijación con la distancia estándar del motor. Apretar con torque uniforme.

3. Conexión de conductores

Conectar los conductores de fase (U, V, W) a los pernos correspondientes. Instalar los puentes de cobre incluidos para configuración estrella o triángulo según especificación del motor.

4. Torque de apriete

Pernos M5: torque recomendado 2,0 – 2,5 Nm. No sobrepasar para evitar daños en la base de baquelita.

Notas: Los campos marcados con "-" corresponden a modelos cuyas especificaciones técnicas completas están disponibles a solicitud en ventas@cimed.cl · +56 9 5811 0645. Stock verificado al 15 de junio de 2026.