



Para saber mais: O padrão JAAS

O Tomcat e mundo de Servlet já possuem uma forma padrão para trabalhar com login, senha, permissões e os recursos protegidos. Tudo isso pode ser configurado através do arquivo **web.xml** e uma pequena configuração no servidor Tomcat.

A ideia é que aplicação web defina que deve ter um login, quais são as permissões e os recursos (URLs) protegidos. Tudo isso fica no **web.xml**. Segue um exemplo de um **web.xml** que protege a URL `/entrada` e as páginas `.html` :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    <display-name>gerenciador</display-name>

    <welcome-file-list>
        <welcome-file>bem-vindo.html</welcome-file>
    </welcome-file-list>

    <login-config>
        <auth-method>BASIC</auth-method>
    </login-config>

    <security-role>
        <role-name>ADMINISTRADOR</role-name>
    </security-role>

    <security-role>
        <role-name>USUARIO</role-name>
    </security-role>

    <security-constraint>
```

```

<web-resource-collection>
  <web-resource-name>acesso controlador</web-resource-name>
  <url-pattern>/entrada</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
  <role-name>ADMINISTRADOR</role-name>
</auth-constraint>
</security-constraint>

<security-constraint>
  <web-resource-collection>
    <web-resource-name>acesso a paginas html</web-resource-name>
    <url-pattern>*.html</url-pattern>
  </web-resource-collection>
  <auth-constraint>
    <role-name>USUARIO</role-name>
  </auth-constraint>
</security-constraint>
</web-app>

```

COPIAR CÓDIGO

Nesse exemplo, temos duas permissões (ROLES): ADMINISTRADOR e USUARIO . Para acessar /entrada , precisa ser ADMINISTRADOR , e para acessar *.html , basta ser USUARIO .

No outro lado, o Tomcat fica com a responsabilidade de carregar os usuários e as permissões. Uma forma simples de fazer isso é usar o arquivo **tomcat-users.xml** dentro do projeto Servers , na pasta Tomcat. Basta substituir com o conteúdo abaixo, para definir dois usuários (admin e user):

```

<tomcat-users>
  <role rolename="ADMINISTRADOR"/>
  <role rolename="USUARIO"/>
  <user username="admin" password="123" roles="ADMINISTRADOR USUARIO"/>

```

```
<user username="user" password="123" roles="USUARIO"/>  
</tomcat-users>
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Repare que o `admin` possui as permissões `ADMINISTRADOR` e `USUARIO`, o `user` apenas `USUARIO`.

Tudo isso foi definido dentro de um outro padrão, chamado *Java Authentication and Authorization Service* (**JAAS - API padrão do Java para segurança**), no entanto, ele não é tão utilizado em aplicações web Java.