



Isolando melhor nossos estilos com SASS

Transcrição

Conseguimos fazer com que a nossa aplicação interprete o código em sass que escrevemos, mas com certeza a mensagem de erro que vários editores podem exibir não é nada estimulante. Para resolvermos esse problema, vamos declarar o estilo do componente em um arquivo em separado. Vamos criar o arquivo `alurapic/src/components/shared/botao/Botao.scss`. Seu conteúdo será o estilo que já temos em nosso componente `Botao`:

```
/* alurapic/src/components/shared/botao/Botao.scss */
```

```
$cor: firebrick;
```

```
.botao {  
  display: inline-block;  
  padding: 10px;  
  border-radius: 3px;  
  margin: 10px;  
  font-size: 1.2em;  
}
```

```
.botao-perigo {  
  background: $cor;  
  color: white;  
}
```

```
.botao-padrao {  
  background: darkcyan;  
  color: white;  
}
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Agora, em nosso componente, vamos importar dentro da tag `style` através de `@import` :

```
<template>
  <button @click="disparaAcao()" class="botao"
    :class="estiloDoBotao" :type="tipo">{{ rotulo }}</button>
</template>

<script>

<!-- código omitido -->
</script>

<style scoped lang="sass">

  @import './Botao.scss';

</style>
```

[COPIAR CÓDIGO](#)

Agora não recebemos mais erros de sintaxe em nosso editor, inclusive estamos usando o interpretador sass.