






Formato de Informe de Seguimiento

Integrantes (Nombre completo)	Cédula	Rol	Nivel de participación (Alto, Medio, Bajo, Retirado)
Segura Arbeláez Lida María	38886255	Administrador configuración	Alto
Aguirre Junco Ángel Ricardo	7175405	Diseñador de Software - Tester	Alto
Ruiz Johana Paola	41951132	Líder	Alto
Romero Peña Harol Andrés	1000156154	Diseñador UI	Alto
Sandoval Bermúdez Nicolás David	1000156154	No responde	Retirado

- 1. Primera reunión (plan inicial del sprint) lunes.
 - Pantallazo:



Observaciones:

Se crea las tareas en GibHub, sobre las labores a realizar con referencia al desarrollo del código, realización de informe, y video para la entrega del sprint 5.






El futuro digital es de todos MinTIC



- 2. Reunión diaria de seguimiento martes.
 - Pantallazo:



Se hace la creación de los módulos de seguridad, administración y ventas.

user@LAPTOP-ROA80763 MINGW64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)

\$ ng generate module modulos/seguridad --routing
CREATE src/app/modulos/seguridad/seguridad-routing.module.ts (252 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (292 bytes)

user@LAPTOP-ROA80763 MINGW64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)

\$ ng generate module modulos/administracion --routing
CREATE src/app/modulos/administracion/administracion-routing.module.ts (257 bytes)
CREATE src/app/modulos/administracion/administracion.module.ts (312 bytes)

user@LAPTOP-ROA80763 MINGN64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)

\$ ng generate module modulos/ventas --routing
CREATE src/app/modulos/ventas/ventas-routing.module.ts (249 bytes)
CREATE src/app/modulos/ventas/ventas.module.ts (280 bytes)

Se generan los componentes de identificación, cambio y recuperación de clave.





```
user@LAPTOP-ROA80763 MINGW64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
$ ng g c modulos/seguridad/identificacion
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.component.spec.ts (682 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.component.ts (307 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/identificacion/identificacion.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (408 bytes)
user@LAPTOP-ROA80763 MINSW64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
$ ng g c modulos/seguridad/cambioClave
CREATE src/app/modulos/seguridad/cambio-clave/cambio-clave.component.html (27 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/cambio-clave/cambio-clave.component.spec.ts (662 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/cambio-clave/cambio-clave.component.ts (298 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/cambio-clave/cambio-clave.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (512 bytes)
user@LAPTOP-ROA80763 MINGN64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
$ ng g c modulos/seguridad/recuperarClave
CREATE src/app/modulos/seguridad/recuperar-clave/recuperar-clave.component.html (30 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/recuperar-clave/recuperar-clave.component.spec.ts (683 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/recuperar-clave/recuperar-clave.component.ts (310 bytes)
CREATE src/app/modulos/seguridad/recuperar-clave/recuperar-clave.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/modulos/seguridad/seguridad.module.ts (628 bytes)
```

Se genera los módulos: crear, editar, eliminar y buscar cliente.

```
user@LAPTOP-ROABO763 MINGUE4 ~/MisionTIC2822/Angular/FrontendPedidos (waster)
$ ng g c modulos/administración/clientes/crear-cliente
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/crear-cliente/crear-cliente.component.html (28 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/crear-cliente/crear-cliente.component.spec.ts (669 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/crear-cliente/crear-cliente.component.ts (302 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/crear-cliente/crear-cliente.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (534 bytes)
user@LAPTOP-ROA80763 MINGW54 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
$ ng g c modulos/administración/clientes/editar-cliente
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/editar-cliente/editar-cliente.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/editar-cliente/editar-cliente.component.spec.ts (676 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/editar-cliente/editar-cliente.component.ts (306 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/editar-cliente/editar-cliente.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (679 bytes)
user@LAPTOP-ROABO763 MINGW64 ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
$ ng g c modulos/administración/clientes/eliminar-cliente
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/eliminar-cliente/eliminar-cliente.component.html (31 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/eliminar-cliente/eliminar-cliente.component.spec.ts (690 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/eliminar-cliente/eliminar-cliente.component.ts (314 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/eliminar-cliente/eliminar-cliente.component.css (0 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (832 bytes)
                           ~/MisionTIC2022/Angular/FrontendPedidos (master)
user@LAPTOP-ROA80763 MINGH
$ ng g c modulos/administración/clientes/buscar-cliente
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/buscar-cliente/buscar-cliente.component.html (29 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/buscar-cliente/buscar-cliente.component.spec.ts (676 bytes)
CMEATE src/app/modulos/administración/clientes/buscar-cliente/buscar-cliente.component.ts (306 bytes)
CREATE src/app/modulos/administración/clientes/buscar-cliente/buscar-cliente.component.css (0 bytes)
OPDATE src/app/app.module.ts (977 bytes)
```

Se crea el modulo en ventas (asignar venta), y la plantilla para la barra de navegación y pie de página.





```
es C user@LAPTOP-ROA80763 MINGW64 ~/MisionTic2022/Angular/FrontendVentas (master)
     $ ng g c modulos/ventas/asignar-venta
   CREATE src/app/modulos/ventas/asignar-venta/asignar-venta.component.html (28 bytes)
     CREATE src/app/modulos/ventas/asignar-venta/asignar-venta.component.spec.ts (669 bytes)
     CREATE src/app/modulos/ventas/asignar-venta/asignar-venta.component.ts (302 bytes)
     CREATE src/app/modulos/ventas/asignar-venta/asignar-venta.component.css (0 bytes)
     UPDATE src/app/modulos/ventas/ventas.module.ts (390 bytes)
     user@LAPTOP-ROA80763 MINGN64 ~/MisionTic2022/Angular/FrontendVentas (master)
     $ ng g c plantilla/barra-navegacion
     CREATE src/app/plantilla/barra-navegacion/barra-navegacion.component.html (31 bytes)
     CREATE src/app/plantilla/barra-navegacion/barra-navegacion.component.spec.ts (690 bytes)
     CREATE src/app/plantilla/barra-navegacion/barra-navegacion.component.ts (314 bytes)
     CREATE src/app/plantilla/barra-navegacion/barra-navegacion.component.css (0 bytes)
      JPOATE src/app/app.module.ts (523 bytes)
     user@LAPTOP-ROABO763 MINGN64 ~/MisionTic2022/Angular/FrontendVentas (master)
     $ ng g c plantilla/pie-pagina
     CREATE src/app/plantilla/pie-pagina/pie-pagina.component.html (25 bytes)
     CREATE src/app/plantilla/pie-pagina/pie-pagina.component.spec.ts (648 bytes)
      REATE src/app/plantilla/pie-pagina/pie-pagina.component.ts (290 bytes)
      REATE src/app/plantilla/pie-pagina/pie-pagina.component.css (0 bytes)
      IPDATE src/app/app.module.ts (629 bytes)
```

Se evidencia que la interfaz gráfica de la barra de navegación y pie de página está funcionando.









Se compila el proyecto a través de "ng s -o" para probar si la aplicación está funcionando; como se puede notar la interfaz gráfica carga de manera correcta.



Al realizar cambios en la ruta: /inicio por el mensaje "esta ruta no existe".

Footer Content



Val ingresar hien la ruta crear cliente anarece el mensaje esperado.


C		O localhost:4200/administracion/crear-cliente	
		Logo	
crear-	cliente works!		
	oter Conter	olumns here to organize your footer content.	

MinTIC



Para realizar el sprint # 5, fue necesario la instalación de los siguientes comando npm install -g @angular/cli ng new para crear la carpeta FrontendVentas ng generate module modulos/seguridad --routing ng generate module modulos/administracion -routing ng generate module modulos/ventas --routing ng g c modulos/seguridad/identificación ng g c modulos/seguridad/cambioClave ng g c modulos/seguridad/recuperarClave ng g c modulos/administracion/clientes/crear-cliente ng g c modulos/administracion/clientes/editar-cliente ng g c modulos/administracion/clientes/eliminar-cliente ng g c modulos/administracion/clientes/buscar-cliente ng g c modulos/administracion/productos/crear-producto ng g c modulos/administracion/productos/editar-producto ng g c modulos/administracion/productos/eliminar-producto ng g c modulos/administracion/productos/buscar-producto ng g c modulos/ventas/asignar-venta ng g c plantilla/barra-navegacion ng g c plantilla/pie-pagina npm install materialize-css@next ng g c plantilla/inicio ng g c plantilla/error

- 3. Reunión diaria de seguimiento miércoles.
 - Pantallazo:






El futuro digital
es d

Registro en la plataforma

Responder

Registro en la plataforma > Recibidos x






Observaciones:

Se hace un formulario para solicitar los datos del cliente, esto con el fin de enviarle un usuario y contraseña al correo registrado, para que pueda acceder a la plataforma.

- 4. Reunión diaria de seguimiento jueves.
 - Pantallazo:





MinTIC

Crear Productos







Editar Producto Nombre Mouse Gamer Predo 50000 Imagen https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_739866-MLA47920791587_102021-O.jpg

NUEVO PRODUCTO			
Nombre	Precio	Imagen	Editar
Mouse Gamer	50000	10	EDITAR PRODUCTO
Mouse inalámbrico	40000	0	EDITAR PRODUCTO
Pantalla Táctil	1200000		EDITAR PRODUCTO
Footer Content			Links

ooter Content

Eliminar Producto Definitivamente?

ELIMINAR >

Links
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4



эи can use rows and columns here to organize your footer content.					
Eliminar Producto Definitivamente?					
organize your footer content.	Links Link 1 Link 2 Link 3 Link 4				
⊕ localhost:4200 Producto eliminado correctamente	ОК				

Observaciones:

Se realiza el CRUD de los productos, listar (buscar), crear, editar y eliminar.

- Reunión diaria de seguimiento viernes.
 - Pantallazo:






ĺ




Editar Cliente Nombres n1 Upd Apellidos: a1 Upd Dirección d1 upd Celular 3213551313 Conce angel_paris02@yahoo.fr











Observaciones:

Se realiza el CRUD de clientes, buscar, crear, editar y eliminar, además de realizar la función de cambio de contraseña por medio de mensaje de texto. Como nota adicional los mensajes de texto solo se envían de 7am a 10pm, cualquier solicitud de envío de mensaje después de las 10pm se envía al siguiente día a las 7am. Nos dimos cuenta de esto cuando hicimos el video.

- 6. Reunión diaria de seguimiento viernes.
 - Pantallazo:





El futuro digital es deódigo implementación Guardianes

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { ActivatedRouteSnapshot, CanActivate, Router, RouterStateSnapshot,
UrlTree } from '@angular/router';
import { Observable } from 'rxjs';
import { SeguridadService } from '../servicios/seguridad.service';
@Injectable({
 providedIn: 'root'
export class ValidadorSesionGuard implements CanActivate {
  constructor(private servicioSeguridad: SeguridadService,
    private router: Router){
  canActivate(
    route: ActivatedRouteSnapshot,
    state: RouterStateSnapshot): Observable<boolean | UrlTree> |
 Promise<boolean | UrlTree> | boolean | UrlTree {
    if(this.servicioSeguridad.ObtenerInformacionSesion()){
      return true;
    }else{
      this.router.navigate(['/inicio']);
      return false;
Para activarlos en el módulos / administración / administración.routing.module.ts
```

```
path: 'crear-persona',
component: CrearPersonaComponent,
canActivate: [ValidadorSesionGuard]
path: 'editar-persona/:id',
component: EditarPersonaComponent,
canActivate: [ValidadorSesionGuard]
```









Observaciones:

Se implementa la funcionalidad de Guardianes, esto con el fin de proteger la información cuando el usuario no realiza el proceso de Login en el sistema, la página a la que es enviado es a la de inicio.

Para realizar este proceso se necesitó hacer:

\$ ng g g guardianes/validadorSesion // ANGULAR GENERATE GUARD CanActivate

\$ ng s -o // para compilar y lanzar el browser

En guardianes/ validador-sesion.guard.ts

Se anexa video del funcionamiento del proyecto web https://youtu.be/jmODJX6CsKl