

# Attention Models: da motivação às variantes modernas

Intuição geométrica, formulação matemática e aplicações

**Seu Nome**

August 12, 2025



# Table of Contents

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

## ► Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

► Roteiro

► Motivação

► Modelos de Sequência

► Embeddings & Interpretações

► Arquiteturas & Variantes

► Treino & Hiperparâmetros

► Séries Temporais

► Language Models

► Vision Transformer

► Graph Attention

► MoE, Pruning, Distillation

► Diagnóstico & Limites

2/58 Conclusões

3/58 Problemas (Exercícios)

# LSTM como baseline para NMT

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

- Encoder LSTM lê  $(x_1, \dots, x_n)$  e produz estados  $h_t$ ; o contexto é o último estado  $c = h_n$ .
- Decoder LSTM gera  $(y_1, \dots, y_m)$  condicionado a  $c$ .

$$\begin{aligned} i_t &= \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i), & f_t &= \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f), \\ o_t &= \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o), & \tilde{c}_t &= \tanh(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c), \\ c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, & h_t &= o_t \odot \tanh(c_t). \end{aligned}$$

- Gargalo:** toda a informação comprimida em  $c = h_n$ .

## Limitações do LSTM (motivação para atenção)

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

- Processamento **sequencial**  $\Rightarrow$  baixa paralelização.
- **Dependências longas** ainda são difíceis (mesmo com portas).
- **Gargalo do contexto** (vetor único) degrada qualidade em frases longas.

# Atenção no encoder-decoder (Bahdanau/Luong)

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

## Atenção aditiva (Bahdanau):

$$e_{ij} = v^{\top} \tanh(W_1 h_i + W_2 s_j), \quad \alpha_{ij} = \text{softmax}_i(e_{ij}), \quad c_j = \sum_i \alpha_{ij} h_i.$$

## Atenção multiplicativa (Luong):

$$e_{ij} = s_j^{\top} W h_i \quad (\text{general}), \quad e_{ij} = s_j^{\top} h_i \quad (\text{dot}).$$

- Para gerar  $y_j$ , o decoder combina todos os  $h_i$  via pesos  $\alpha_{ij}$  (alinhamento dinâmico).
- **Resolve o gargalo**, melhora frases longas e dá interpretabilidade (mapas de atenção).
- Ainda há recursão no decoder (processo sequencial).

# Self-Attention: dependências em paralelo

1 Evolução: LSTM  $\rightarrow$  Atenção  $\rightarrow$  Transformer

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V, \quad Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V.$$

- Calcula relações *entre todos os tokens* da mesma sequência, **em paralelo**.
- Multi-head:

$$\text{MHA}(X) = \text{Concat}(H_1, \dots, H_h) W_O, \quad H_r = \text{softmax}\left(\frac{Q_r K_r^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V_r.$$

- Comparativo: RNN/LSTM exige  $n$  passos sequenciais; self-attention faz um passo paralelo com custo  $\mathcal{O}(n^2)$ .

# Attention Is All You Need: nascendo o Transformer

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

- **Remove** completamente a recorrência (sem LSTM).
- **Positional encodings** preservam ordem:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right), \quad PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right).$$

- Cada **bloco Transformer** (pré-norm, forma comum):

$$Y = X + \text{MHA}(\text{LN}(X)),$$

$$Z = Y + \text{FFN}(\text{LN}(Y)), \quad \text{FFN}(u) = W_2 \phi(W_1 u + b_1) + b_2,$$

- Empilha-se vários blocos de atenção+FFN  $\Rightarrow$  **arquitetura Transformer**.



# Máscara causal e síntese da evolução

1 Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

**Máscara causal** (para LMs) impede olhar o futuro:

$$\text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M\right), \quad M_{ij} = \begin{cases} 0, & j \leq i \\ -\infty, & j > i \end{cases}$$

**Linha do tempo (síntese):**

- LSTM encoder-decoder: contexto único  $c = h_n$  (gargalo).
- LSTM + **atenção** (Bahdanau/Luong): alívio do gargalo.
- **Self-attention**: dependências longas em paralelo.
- **Transformer**: atenção + posição + FFN; várias camadas empilhadas; sem LSTM.

# Table of Contents

## 2 Roteiro

► Evolução: LSTM → Atenção → Transformer

### ► Roteiro

► Motivação

► Modelos de Sequência

► Embeddings & Interpretações

► Arquiteturas & Variantes

► Treino & Hiperparâmetros

► Séries Temporais

► Language Models

► Vision Transformer

► Graph Attention

► MoE, Pruning, Distillation

► Diagnóstico & Limites

► Conclusões

9/58 Backup (Opcional)

► Definição Bibliográfica

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais
- Aplicações: Séries Temporais, Language Models, ViT, GAT

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais
- Aplicações: Séries Temporais, Language Models, ViT, GAT
- Treinamento, variantes e hiperparâmetros



# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais
- Aplicações: Séries Temporais, Language Models, ViT, GAT
- Treinamento, variantes e hiperparâmetros
- Tamanho ideal (scaling), Mixture of Experts

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais
- Aplicações: Séries Temporais, Language Models, ViT, GAT
- Treinamento, variantes e hiperparâmetros
- Tamanho ideal (scaling), Mixture of Experts
- Pruning e Distillation

# Roteiro da Apresentação

## 2 Roteiro

- Motivação e histórico
- Modelos de sequência (RNN/LSTM) + Attention
- Embeddings, interpretação geométrica e matemática
- Transformers e posicionais
- Aplicações: Séries Temporais, Language Models, ViT, GAT
- Treinamento, variantes e hiperparâmetros
- Tamanho ideal (scaling), Mixture of Experts
- Pruning e Distillation
- Limitações, diagnóstico e conclusões

# Motivação & Histórico

2 Roteiro

# Table of Contents

## 3 Motivação

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ **Motivação**
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

## Por que Atenção?

### 3 Motivação

- Capturar dependências longas e filtrar informação relevante

## Por que Atenção?

### 3 Motivação

- Capturar dependências longas e filtrar informação relevante
- RNNs sofrem com gradientes e paralelização limitada

## Por que Atenção?

### 3 Motivação

- Capturar dependências longas e filtrar informação relevante
- RNNs sofrem com gradientes e paralelização limitada
- Pesos de atenção ajudam na interpretabilidade



## Por que Atenção?

### 3 Motivação

- Capturar dependências longas e filtrar informação relevante
- RNNs sofrem com gradientes e paralelização limitada
- Pesos de atenção ajudam na interpretabilidade
- Melhor relação capacidade/compute em diversas tarefas

# Histórico em 3 passos

## 3 Motivação

- **Additive Attention** (Bahdanau) para NMT

# Histórico em 3 passos

## 3 Motivação

- **Additive Attention** (Bahdanau) para NMT
- **Dot-Product Attention** (Luong) — caminho para escalabilidade

# Histórico em 3 passos

## 3 Motivação

- **Additive Attention** (Bahdanau) para NMT
- **Dot-Product Attention** (Luong) — caminho para escalabilidade
- **Transformers** (Vaswani et al., 2017): “Attention is All You Need”

# Fundamentos

## 3 Motivação

# Table of Contents

## 4 Modelos de Sequência

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ **Modelos de Sequência**
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

# RNN/GRU/LSTM — limites práticos

## 4 Modelos de Sequência

- Cálculo sequencial  $\Rightarrow$  baixa paralelização

# RNN/GRU/LSTM — limites práticos

## 4 Modelos de Sequência

- Cálculo sequencial  $\Rightarrow$  baixa paralelização
- Dependências longas: vanish/explode (mitigado, não resolvido)



# RNN/GRU/LSTM — limites práticos

## 4 Modelos de Sequência

- Cálculo sequencial  $\Rightarrow$  baixa paralelização
- Dependências longas: vanish/explode (mitigado, não resolvido)
- Memória finita e custo de treino elevado para contextos longos

# LSTM + Attention (Encoder-Decoder)

Atenção aditiva (Bahdanau)

## Equações

$$e_{ij} = \mathbf{v}^\top \tanh(W_1 \mathbf{h}_i + W_2 \mathbf{s}_j), \quad \alpha_{ij} = \text{softmax}_i(e_{ij}), \quad \mathbf{c}_j = \sum_i \alpha_{ij} \mathbf{h}_i$$

- **Alinhamento** dinâmico entre estados do encoder e passos do decoder

# LSTM + Attention (Encoder-Decoder)

Atenção aditiva (Bahdanau)

## Equações

$$e_{ij} = v^{\top} \tanh(W_1 h_i + W_2 s_j), \quad \alpha_{ij} = \text{softmax}_i(e_{ij}), \quad c_j = \sum_i \alpha_{ij} h_i$$

- **Alinhamento** dinâmico entre estados do encoder e passos do decoder
- Reduz gargalos de um único vetor de contexto

# Table of Contents

## 5 Embeddings & Interpretações

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ **Embeddings & Interpretações**
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

# Word/Subword Embeddings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Estáticos (Word2Vec, GloVe) vs. Contextuais (ELMo, BERT)

# Word/Subword Embeddings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Estáticos (Word2Vec, GloVe) vs. Contextuais (ELMo, BERT)
- Subword (BPE/Unigram) para robustez morfológica

# Word/Subword Embeddings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Estáticos (Word2Vec, GloVe) vs. Contextuais (ELMo, BERT)
- Subword (BPE/Unigram) para robustez morfológica
- Análogos em outras modalidades: patches (ViT), time2vec (TS), node2vec (grafos)

# Interpretação Geométrica da Atenção

## 5 Embeddings & Interpretações

- $Q, K, V$  são projeções lineares do latente



# Interpretação Geométrica da Atenção

## 5 Embeddings & Interpretações

- $Q, K, V$  são projeções lineares do latente
- Similaridade (coseno/dot) guia uma *combinação convexa* de  $V$

# Interpretação Geométrica da Atenção

## 5 Embeddings & Interpretações

- $Q, K, V$  são projeções lineares do latente
- Similaridade (coseno/dot) guia uma *combinação convexa* de  $V$
- Multi-head  $\Rightarrow$  múltiplas métricas/projeções simultâneas

# Interpretação Matemática: Self-Attention

## 5 Embeddings & Interpretações

### Fórmula central (scaled dot-product)

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- Máscara causal/atencional conforme a tarefa

# Interpretação Matemática: Self-Attention

## 5 Embeddings & Interpretações

### Fórmula central (scaled dot-product)

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- Máscara causal/atencional conforme a tarefa
- Complexidade  $\mathcal{O}(n^2)$  em tempo/memória

# Interpretação Matemática: Self-Attention

## 5 Embeddings & Interpretações

### Fórmula central (scaled dot-product)

$$\text{Att}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

- Máscara causal/atencional conforme a tarefa
- Complexidade  $\mathcal{O}(n^2)$  em tempo/memória
- Gradientes e saturação da softmax

# Positional Encodings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Absolutos senoidais vs. aprendidos

# Positional Encodings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Absolutos senoidais vs. aprendidos
- Relativos e RoPE (rotary): melhor generalização/composição

# Positional Encodings

## 5 Embeddings & Interpretações

- Absolutos senoidais vs. aprendidos
- Relativos e RoPE (rotary): melhor generalização/composição
- Impacto em extrapolação e contextos longos



# Transformers

5 Embeddings & Interpretações

# Table of Contents

## 6 Arquiteturas & Variantes

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ **Arquiteturas & Variantes**
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

# Arquiteturas Transformer

## 6 Arquiteturas & Variantes

- **Encoder-Decoder, Encoder-only, Decoder-only**

# Arquiteturas Transformer

## 6 Arquiteturas & Variantes

- **Encoder-Decoder, Encoder-only, Decoder-only**
- Bloco: MHSA + FFN, *residual* + *layer norm*

# Arquiteturas Transformer

## 6 Arquiteturas & Variantes

- **Encoder-Decoder, Encoder-only, Decoder-only**
- Bloco: MHSA + FFN, *residual* + *layer norm*
- Pré-norm vs. pós-norm (estabilidade de treino)

## Atenções Eficientes

### 6 Arquiteturas & Variantes

- **Esparsidade:** Longformer/BigBird (padrões locais+globais)

#### Trade-off

Complexidade  $\mathcal{O}(n^2) \rightarrow \tilde{\mathcal{O}}(n)$  com perda controlada de exatidão e/ou restrições de padrão.

## Atenções Eficientes

### 6 Arquiteturas & Variantes

- **Esparsidade:** Longformer/BigBird (padrões locais+globais)
- **Aproximação:** Linformer, Nyströmformer

### Trade-off

Complexidade  $\mathcal{O}(n^2) \rightarrow \tilde{\mathcal{O}}(n)$  com perda controlada de exatidão e/ou restrições de padrão.

## Atenções Eficientes

### 6 Arquiteturas & Variantes

- **Esparsidade:** Longformer/BigBird (padrões locais+globais)
- **Aproximação:** Linformer, Nyströmformer
- **Kernels:** Performer (favor+), FlashAttention (IO-aware)

### Trade-off

Complexidade  $\mathcal{O}(n^2) \rightarrow \tilde{\mathcal{O}}(n)$  com perda controlada de exatidão e/ou restrições de padrão.



## Atenções Eficientes

### 6 Arquiteturas & Variantes

- **Esparsidade:** Longformer/BigBird (padrões locais+globais)
- **Aproximação:** Linformer, Nyströmformer
- **Kernels:** Performer (favor+), FlashAttention (IO-aware)
- **Outros:** Reformer (LSH)

### Trade-off

Complexidade  $\mathcal{O}(n^2) \rightarrow \tilde{\mathcal{O}}(n)$  com perda controlada de exatidão e/ou restrições de padrão.

# Table of Contents

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ **Treino & Hiperparâmetros**
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

# Práticas de Treino

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- AdamW, warmup + decaimento; label smoothing quando aplicável

# Práticas de Treino

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- AdamW, warmup + decaimento; label smoothing quando aplicável
- Regularização: dropout, stochastic depth, weight decay

# Práticas de Treino

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- AdamW, warmup + decaimento; label smoothing quando aplicável
- Regularização: dropout, stochastic depth, weight decay
- AMP/mixed precision, grad clipping, checkpointing

## Práticas de Treino

### 7 Treino & Hiperparâmetros

- AdamW, warmup + decaimento; label smoothing quando aplicável
- Regularização: dropout, stochastic depth, weight decay
- AMP/mixed precision, grad clipping, checkpointing
- Dados: curriculum, masking, augmentation (TS/ViT/GAT)

# Hiperparâmetros Essenciais

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- Profundidade,  $d_{\text{model}}$ ,  $\# \text{heads}$ ,  $d_{\text{ff}}$ , dropout

# Hiperparâmetros Essenciais

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- Profundidade,  $d_{\text{model}}$ , #heads,  $d_{\text{ff}}$ , dropout
- Comprimento de contexto, batch size, *LR schedule*



# Hiperparâmetros Essenciais

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- Profundidade,  $d_{\text{model}}$ , #heads,  $d_{\text{ff}}$ , dropout
- Comprimento de contexto, batch size, *LR schedule*
- Específicos: tokenização (LM), *patch size* (ViT), janela/patch (TS)

# Qual tamanho ideal? (Scaling)

7 Treino & Hiperparâmetros

- Leis de escala vs. limite de dados/compute

# Qual tamanho ideal? (Scaling)

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- Leis de escala vs. limite de dados/compute
- Tokens vs. parâmetros; saturação com contexto

# Qual tamanho ideal? (Scaling)

## 7 Treino & Hiperparâmetros

- Leis de escala vs. limite de dados/compute
- Tokens vs. parâmetros; saturação com contexto
- Regra prática: dimensione para o dataset e o *budget* de inferência

## Aplicações

7 Treino & Hiperparâmetros

# Table of Contents

## 8 Séries Temporais

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ **Séries Temporais**
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões
- 33/58 Backup (Opcional)

# Atenção em Séries Temporais

## 8 Séries Temporais

- Codificação temporal: absolutos/relativos, time2vec, calendários/sazonalidade

# Atenção em Séries Temporais

## 8 Séries Temporais

- Codificação temporal: absolutos/relativos, time2vec, calendários/sazonalidade
- Exógenas e *cross-attention*; *patching* para contextos longos



# Atenção em Séries Temporais

## 8 Séries Temporais

- Codificação temporal: absolutos/relativos, time2vec, calendários/sazonalidade
- Exógenas e *cross-attention*; *patching* para contextos longos
- Tarefas: previsão, imputação, detecção de anomalias

# Table of Contents

## 9 Language Models

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ **Language Models**
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

# Language Models (LM)

## 9 Language Models

- Atenção **causal**, *next-token* e *masking*

# Language Models (LM)

## 9 Language Models

- Atenção **causal**, *next-token* e *masking*
- Pré-treino vs. *fine-tuning*; Instrução/LoRA/Adapters

# Language Models (LM)

## 9 Language Models

- Atenção **causal**, *next-token* e *masking*
- Pré-treino vs. *fine-tuning*; Instrução/LoRA/Adapters
- Métricas: perplexidade e tarefas *downstream*

# Table of Contents

## 10 Vision Transformer

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ **Vision Transformer**
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

37/58 Backup (Opcional)

▶ Definição Bibliográfica

# Vision Transformer (ViT)

10 Vision Transformer

- Imagem  $\rightarrow$  *patches* + [CLS] token

# Vision Transformer (ViT)

10 Vision Transformer

- Imagem  $\rightarrow$  *patches* + [CLS] token
- Posicionais 2D; augmentations (RandAug, Mixup/CutMix)



# Vision Transformer (ViT)

10 Vision Transformer

- Imagem  $\rightarrow$  *patches* + [CLS] token
- Posicionais 2D; augmentations (RandAug, Mixup/CutMix)
- Transfer: *linear probe* vs. *fine-tune*

# Table of Contents

## 11 Graph Attention

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ **Graph Attention**
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

# Graph Attention Networks (GAT)

## 11 Graph Attention

### Coeficientes de Atenção (um cabeçalho)

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j(\text{LeakyReLU}(a^\top [Wh_i || Wh_j]))$$

- Multi-head; sobre-*smoothing* e escalabilidade

# Graph Attention Networks (GAT)

## 11 Graph Attention

### Coeficientes de Atenção (um cabeçalho)

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j(\text{LeakyReLU}(a^{\top} [Wh_i || Wh_j]))$$

- Multi-head; sobre-*smoothing* e escalabilidade
- Heterógrafos e atenção relacional

# Escala & Compressão

11 Graph Attention

# Table of Contents

12 MoE, Pruning, Distillation

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ **MoE, Pruning, Distillation**
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

# Mixture of Experts (MoE)

12 MoE, Pruning, Distillation

- *Gating* top-1/top-2; balanceamento de carga

# Mixture of Experts (MoE)

12 MoE, Pruning, Distillation

- *Gating* top-1/top-2; balanceamento de carga
- Roteamento esparsos: capacidade vs. ociosidade



# Mixture of Experts (MoE)

12 MoE, Pruning, Distillation

- *Gating* top-1/top-2; balanceamento de carga
- Roteamento esparsos: capacidade vs. ociosidade
- Custos de comunicação e estabilidade no treino

# Pruning

12 MoE, Pruning, Distillation

- Não estruturado (magnitude) vs. estruturado (canal/bloco, n:m)

# Pruning

12 MoE, Pruning, Distillation

- Não estruturado (magnitude) vs. estruturado (canal/bloco, n:m)
- Iterativo vs. *one-shot*; impacto em latência real

# Pruning

12 MoE, Pruning, Distillation

- Não estruturado (magnitude) vs. estruturado (canal/bloco, n:m)
- Iterativo vs. *one-shot*; impacto em latência real
- Interação com quantização e *sparsity-aware kernels*

## Perda típica (Hinton)

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda) \text{CE}(y, s) + \lambda T^2 \text{KL}(p_T \parallel q_T)$$

- *Teacher*  $\rightarrow$  *student*; temperatura  $T$

## Perda típica (Hinton)

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda) \text{CE}(y, s) + \lambda T^2 \text{KL}(p_T \parallel q_T)$$

- *Teacher*  $\rightarrow$  *student*; temperatura  $T$
- *Intermediate layer hints*; *task-specific* vs. *generalista*

## Perda típica (Hinton)

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda) \text{CE}(y, s) + \lambda T^2 \text{KL}(p_T \parallel q_T)$$

- *Teacher*  $\rightarrow$  *student*; temperatura  $T$
- *Intermediate layer hints*; *task-specific* vs. *generalista*
- Benefícios: latência/energia e *edge deployment*

## Interpretação & Limitações

12 MoE, Pruning, Distillation



# Table of Contents

## 13 Diagnóstico & Limites

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ **Diagnóstico & Limites**
- ▶ Conclusões
- ▶ Backup (Opcional)

# Interpretação & Diagnóstico

13 Diagnóstico & Limites

- *Attention rollout/flow; atenção  $\neq$  causalidade*

# Interpretação & Diagnóstico

13 Diagnóstico & Limites

- *Attention rollout/flow*; atenção  $\neq$  causalidade
- *Probing* de camadas; ablação de cabeças

# Interpretação & Diagnóstico

## 13 Diagnóstico & Limites

- *Attention rollout/flow*; atenção  $\neq$  causalidade
- *Probing* de camadas; ablação de cabeças
- Ferramentas de *explainability* por domínio

# Limitações & Trade-offs

13 Diagnóstico & Limites

- Custo  $\mathcal{O}(n^2)$ , viés de dados, OOD robustness

# Limitações & Trade-offs

## 13 Diagnóstico & Limites

- Custo  $\mathcal{O}(n^2)$ , viés de dados, OOD robustness
- Contaminação de treino e privacidade

# Limitações & Trade-offs

## 13 Diagnóstico & Limites

- Custo  $\mathcal{O}(n^2)$ , viés de dados, OOD robustness
- Contaminação de treino e privacidade
- Energia/carbono e restrições de hardware

# Table of Contents

## 14 Conclusões

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ **Conclusões**



# Conclusões

14 Conclusões

- Atenção como princípio unificador em sequência, visão e grafos

# Conclusões

## 14 Conclusões

- Atenção como princípio unificador em sequência, visão e grafos
- Escolha guiada por dados, métricas e orçamento (treino/inferência)

# Conclusões

## 14 Conclusões

- Atenção como princípio unificador em sequência, visão e grafos
- Escolha guiada por dados, métricas e orçamento (treino/inferência)
- Escala e compressão (MoE/pruning/distillation) para produção

# Attention Models: da motivação às variantes modernas

*Obrigado pela Atenção!*

*Alguma Pergunta?*

*Natanael Moura Junior*

*natmourajr@poli.ufrj.br, natmourajr@lps.ufrj.br*

## Perguntas?

14 Conclusões

Obrigado!

# Table of Contents

## 15 Backup (Opcional)

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

## Equações úteis (resumo)

15 Backup (Opcional)

- Scaled dot-product, aditiva (Bahdanau)
- Atenção relativa e RoPE
- GAT detalhado; máscaras causais

# Hiperparâmetros por tarefa (resumo)

15 Backup (Opcional)

- LM: contexto, BPE, heads/profundidade típicos
- ViT: patch size, MLP ratio, augmentations
- TS: janela, patching, covariáveis, perdas (MAE/MSE/Quantile)



# Table of Contents

## 16 Referências Bibliográficas

- ▶ Evolução: LSTM → Atenção → Transformer
- ▶ Roteiro
- ▶ Motivação
- ▶ Modelos de Sequência
- ▶ Embeddings & Interpretações
- ▶ Arquiteturas & Variantes
- ▶ Treino & Hiperparâmetros
- ▶ Séries Temporais
- ▶ Language Models
- ▶ Vision Transformer
- ▶ Graph Attention
- ▶ MoE, Pruning, Distillation
- ▶ Diagnóstico & Limites
- ▶ Conclusões

# Referências Bibliográficas

16 Referências Bibliográficas