

Documentação de Triggers Zabbix - Oracle

Template DB Oracle ODBC ABCDIS WINTHOR TBCUSTOM

Este documento contém a relação detalhada e descritiva das triggers de monitoramento Oracle configuradas no Zabbix.

1. Triggers Principais (Gerais / Instância / Banco)

Severidade	Nome da Trigger	Descrição & Expressão de Disparo
Information	has been restarted (uptime < 10m)	Monitora se o banco de dados Oracle foi reiniciado recentemente (tempo de atividade menor que 10 minutos).
Information	Instance hostname has changed	Detecta alterações no nome de host da instância do Oracle.
Information	Version has changed	Monitora mudanças ou atualizações na versão do motor do banco de dados Oracle.
[P1] High	Archiver is stopped or failed	Verifica o status do processo Archiver (ARCH). Dispara alerta crítico se o arquivamento de redo logs parar ou falhar.
[P1] High	FRA usable space critically low	Monitora o espaço utilizável na Fast Recovery Area (FRA). Dispara nível crítico se ficar abaixo do limite configurado por 5 minutos.
[P1] Disaster	LISTENER process is not running	Valida a execução do processo do Listener do Oracle (tnslsnr). Alerta desastre se o serviço estiver fora do ar.
[P1] Disaster	Port is unavailable	Verifica a conectividade TCP na porta do Listener do Oracle. Alerta se a porta estiver inacessível com o Listener rodando.
[P1] High	RMAN: Falha no backup DB FULL	Consulta o histórico do RMAN via ODBC e dispara se detectar falhas na execução do backup Full do banco de dados.
[P1] High	Too many active processes	Monitora a porcentagem de uso do limite de processos (processes) do Oracle. Alerta crítico ao atingir o limite configurado.
[P1] High	Too many sessions locked over	Monitora sessões bloqueadas (locks) por tempo prolongado no banco de dados.
[P1] High	Max sessions Limite	Alarme customizado para volume crítico de sessões ativas em relação ao limite permitido do banco de dados.
Average	Sessions Limite	Alarme de aviso para quantidade elevada de sessões ativas (limite)

Severidade	Nome da Trigger	Descrição & Expressão de Disparo
[P2] Warning	Buffer cache hit ratio too low	Monitora a taxa de eficiência do Buffer Cache (Hit Ratio). Alerta se muitas leituras estiverem indo direto para o disco.
[P2] Warning	Cursor cache hit ratio too low	Verifica a taxa de reaproveitamento do Cursor Cache na memória do Oracle.
[P2] Warning	Database wait time ratio too High	Monitora a proporção do tempo de espera (Wait Time) do banco de dados em relação ao tempo total de CPU.
[P2] Warning	Failed to fetch info data (or no data for 5m)	Alerta a perda de coleta de dados do banco pelo Zabbix por mais de 5 minutos.
[P2] Warning	FRA usable space is low	Aviso de espaço em disco reduzido na área de recuperação Fast Recovery Area (FRA).
[P2] Warning	Instance is not in OPEN state	Verifica o status da instância Oracle (OPEN, MOUNTED, NOMOUNT). Alerta se a instância não estiver no estado de operação OPEN
[P2] Warning	Library cache hit ratio too low	Monitora o reaproveitamento da Library Cache (comandos SQL e PL/SQL parseados).
[P2] Warning	Number of REDO logs available for switching	Monitora a quantidade de grupos de Redo Log livres/disponíveis para alternância (log switch).
[P2] Warning	Shared pool free is too low	Monitora a porcentagem de memória livre na Shared Pool da SGA do Oracle.
[P2] Warning	SQL service response time too High	Aviso de tempo elevado no tempo de resposta de execução SQL no banco.
[P2] Warning	TEMP space usage too [P1] High	Monitora o volume em bytes utilizado na Tablespace Temporária (TEMP).
[P2] Warning	Too High database concurrency	Monitora a taxa de concorrência e disputas de recurso no banco de dados.
[P2] Warning	Too many active processes	Aviso de alto consumo de processos ativos em relação ao limite total alocado no Oracle.
[P2] Warning	Too many active sessions	Aviso de alto consumo de sessões ativas em relação ao limite total alocado.
[P2] Warning	Too many database files	Monitora o número de arquivos de dados (datafiles) criados em relação ao limite máximo (db_files).

Severidade	Nome da Trigger	Descrição & Expressão de Disparo
[P2] Warning	Too many locked sessions	Monitora a porcentagem de sessões que estão sofrendo bloqueio por concorrência.
[P2] Warning	Too many user rollbacks	Monitora a taxa de rollbacks executados por usuários por segundo, indicando cancelamentos recorrentes de transações.
[P2] Warning	Total PGA inuse is too [P1] High	Monitora a porcentagem de memória PGA utilizada pelas conexões em relação ao pga_aggregate_target.
[P2] Warning	Zabbix account will expire	Monitora os dias restantes para expiração da senha do usuário do Zabbix no banco Oracle.

2. Triggers de Descoberta Automática (LLD - Tablespaces)

Severidade	Nome da Trigger	Descrição & Expressão de Disparo
Information	Tablespace status	Monitora e detecta qualquer mudança no status de uma Tablespace específica.
[P2] Warning	Tablespace usage is too High	Alerta de atenção quando o uso total da Tablespace (considerando datafiles e crescimento) ultrapassa o limite de alerta.
[P2] Warning	Tablespace utilization Allocated is too High	Monitora a porcentagem de ocupação em relação ao espaço alocado atualmente nos arquivos da Tablespace.
[P2] Warning	Tablespase is OFFLINE	Alerta imediatamente se uma Tablespace mudar seu estado para OFFLINE.
[P1] High	Tablespace usage is too High	Alerta crítico (P1) quando a ocupação do espaço da Tablespace atinge nível crítico.
[P1] High	Tablespace utilization Allocated is too High	Alerta crítico (P1) quando a alocação dos arquivos da Tablespace está criticamente cheia.