

**MANUAL OFICIAL**

# **SDM LINKS**

Guia completo de uso · público, admin e operação

VERSÃO 1.0 · ABRIL 2026

# SUMÁRIO

---

1. Visão geral do projeto
2. Arquitetura e stack
3. Área pública — o que o visitante vê
4. Página do produto (post)
5. Calendário de lançamentos
6. Painel Admin — acesso e navegação
7. Admin · Posts (CRUD)
8. Admin · Ofertas (CRUD)
9. Admin · Cupons (CRUD)
10. Admin · Parcerias (CRUD)
11. Admin · Configurações (banner + ads)
12. Admin · Cliques e estatísticas
13. Banco de dados e tabelas
14. Endpoints da API
15. Deploy e variáveis de ambiente
16. Troubleshooting
17. Checklist operacional diária

# 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

---

**SDM Links** é o portal oficial do canal Sneakers do Mio. É uma vitrine editorial de sneakers focada em três coisas: **drops em primeira mão**, **ofertas com cupom** e **conteúdo editorial** sobre cada modelo. O site converte o público do Telegram (265K), Instagram (186K) e TikTok (24.5K) em cliques de afiliado.

## O QUE O SITE RESOLVE

- **Para o visitante:** encontrar rapidamente o tênis certo pelo preço certo, com cupom ativo e link direto da loja.
- **Para o admin (você):** publicar posts, ofertas, cupons e banners de parceria sem precisar tocar em código ou subir deploy.
- **Para o negócio:** rastrear cliques em cada CTA (data-track) e medir conversão via dashboard interno.

## PRINCÍPIOS EDITORIAIS

- Imagem real do produto (nunca placeholder).
- Preço em BRL, com preço tabela riscado quando há desconto.
- Cupom sempre visível no card quando existir.
- Link de afiliado com UTM automático ( `utm_source=sdmLinks` ).

## 2. ARQUITETURA E STACK

| CAMADA             | TECNOLOGIA                                     | PAPEL                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend público   | HTML + TailwindCSS (CDN) + vanilla JS          | Render estático servido por Express; todo conteúdo é injetado via fetch.                            |
| Frontend admin     | HTML + TailwindCSS + vanilla JS                | Interface CRUD autenticada por sessão.                                                              |
| Servidor           | Node.js + Express 5                            | Rotas em <code>src/routes/api.js</code> (público) e <code>src/routes/admin.js</code> (autenticado). |
| Banco (prod)       | PostgreSQL no Supabase                         | Conectado via <code>DATABASE_URL</code> .                                                           |
| Banco (dev)        | SQLite local                                   | Fallback automático se <code>DATABASE_URL</code> não estiver setada.                                |
| Storage de imagens | Supabase Storage (bucket <code>images</code> ) | Upload via Multer + client Supabase.                                                                |
| Deploy             | Render (onrender.com)                          | Auto-deploy a partir do <code>main</code> no GitHub.                                                |
| SEO / PWA          | sitemap.xml, robots.txt, service worker        | SSR injeta meta tags no <code>/post/:slug</code> ; SW cacheia assets estáticos.                     |
| Analytics          | Microsoft Clarity + tabela <code>clicks</code> | Clarity para heatmap; clicks para tracking de CTAs internos.                                        |
| Notificações       | Web Push (VAPID)                               | "Me avise quando lançar" para posts com <code>release_date</code> .                                 |

### ESTRUTURA DE PASTAS

```
Sdmpage/
├─ public/           # HTML, CSS, JS, assets estáticos
│  ├─ index.html     # home
│  ├─ post.html      # detalhe de produto
│  ├─ calendario.html # calendário de drops
│  ├─ admin.html     # painel admin
│  ├─ login.html     # login admin
│  ├─ 404.html
│  ├─ sw.js          # service worker
│  └─ manifest.json  # PWA
├─ src/
│  ├─ database/db.js  # conexão Postgres/SQLite + init
│  └─ routes/api.js   # endpoints públicos
```

```
| └─ routes/admin.js # endpoints autenticados (CRUD)
|   └─ seo.js        # injeção de meta tags SSR
└─ server.js         # boot do Express
   └─ package.json
```

## 3. ÁREA PÚBLICA — O QUE O VISITANTE VÊ

---

URL: `https://sdm-links.onrender.com/` (ou domínio custom). A home é dividida em 9 blocos, todos alimentados pelo banco exceto categorias/filtros fixos.

### 3.1 FAIXA DE ANÚNCIO (OPCIONAL)

Barra no topo com texto em marquee + botões do Telegram/WhatsApp. **Controlada em Admin** → **Configurações**. Quando `banner_active=false`, a faixa some.

### 3.2 HERO (BLOBS ANIMADOS)

Chamada principal "Achamos o tênis certo. Pelo preço certo." com 3 botões: Telegram, Instagram, TikTok. **Conteúdo fixo no HTML**.

### 3.3 TICKER DE OFERTAS

Faixa inferior do hero em loop horizontal. **Dinâmico via** `/api/offers` — puxa as 6 primeiras ofertas ativas. Se não houver oferta, o ticker some.

### 3.4 BUSCA + FILTROS POR MARCA

Barra de busca instantânea ( `/api/search` ) + 10 chips de filtro (Nike, Adidas, NB, Jordan, Lifestyle, Treino, Futebol, Skateboarding, Basquete, Favoritos). Favoritos usa `localStorage`.

### 3.5 OFERTAS DE HOJE

Grid de até 3 colunas, **dinâmico via** `/api/offers`. Cada card mostra imagem, marca, preço tabela riscado, preço atual, cupom (se houver) e botão "Pegar oferta".

### 3.6 BANNERS DE PARCERIA

Seção escura full-width, **dinâmica via** `/api/partnerships`. Renderiza um banner por parceria ativa (ordenado por `position`).

### 3.7 PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Grid 2 colunas, **dinâmico via** `/api/posts/upcoming`. Filtra posts com `release_date` futuro e renderiza até 6 com imagem + marca + data.

### 3.8 CUPONS ATIVOS

Grid 4 colunas (2 no mobile), **dinâmico via** `/api/coupons`. Suporta 4 variantes visuais (primary/dark/accent/outline). Click copia o código ou abre URL externa (se configurada).

### 3.9 FEED EDITORIAL (POSTS)

Layout em 2 colunas: esquerda = post em destaque sticky, direita = timeline com scroll infinito.

**Dinâmico via** `/api/posts?limit=12&offset=X` . Suporta filtro por marca/categoria.

### **3.10 CTA FINAL + FOOTER**

Chamada pro Telegram + rodapé com links institucionais.

## 4. PÁGINA DO PRODUTO (POST)

---

URL: `/post/:slug`. Renderizada a partir de `public/post.html` com meta tags injetadas via SSR ( `src/seo.js` ) para compartilhamento limpo no WhatsApp/Telegram.

### BLOCOS

- **Hero** — imagem principal, título, marca, modelo, preço.
- **Galeria** — até 20 imagens extras ( `post_images` ).
- **Onde comprar** — lista de lojas vinculadas ( `post_stores` ) com CTAs.
- **Me avise quando lançar** — aparece só se o `release_date` for futuro. Ativa Web Push ou e-mail.
- **Relacionados** — produtos da mesma marca ( `/api/posts/:slug/related` ).
- **Botão de like** — incrementa `posts.likes`.
- **Compartilhar** — botões para WhatsApp, Telegram, Twitter + copiar link.
- **Story Generator** — gera imagem 9:16 pronta pra Instagram Story (canvas nativo).



## 5. CALENDÁRIO DE LANÇAMENTOS

---

URL: `/calendario` . Lista todos os posts com `release_date` agrupados por "Hoje", "Esta semana", "Em breve" e "Passados". Usa `/api/posts/upcoming` com limite 60.

- Cada card mostra imagem, contagem regressiva ao vivo e link para o post.
- Ordenação: futuros primeiro (mais próximos no topo), depois passados.
- Acessível pelo menu/footer via `#lançamentos` ou link direto `/calendario` .

## 6. PAINEL ADMIN — ACESSO E NAVEGAÇÃO

### 6.1 LOGIN

URL: `/admin/login`. Credenciais são armazenadas hasheadas (bcrypt) na tabela `admins`. Ao autenticar, uma sessão é criada ( `express-session` ) e guardada num cookie. Expira em 24h.

#### IMPORTANTE

Se esqueceu a senha, é preciso resetar direto no banco rodando um script Node que faça `bcrypt.hash(novaSenha, 10)` e atualize `admins.password`. Não há fluxo de "esqueci minha senha".

### 6.2 LAYOUT DO PAINEL

Após login você cai em `/admin`. A barra superior tem 5 abas:

| ABA           | FUNÇÃO                                               |
|---------------|------------------------------------------------------|
| POSTS         | Criar e gerenciar reviews editoriais de cada tênis.  |
| OFERTAS       | Gerenciar os cards de "Ofertas de hoje" na home.     |
| CUPONS        | Gerenciar a seção "Usa agora, economiza hoje".       |
| PARCERIAS     | Gerenciar banners full-width (ex: hotsite Nike).     |
| CONFIGURAÇÕES | Controlar faixa de anúncio do topo + Google AdSense. |

Cada aba tem um formulário à esquerda (criar/editar) e tabela à direita (listar/editar/excluir).

## 7. ADMIN • POSTS (CRUD)

Posts são o conteúdo editorial principal. Cada post vira uma URL `/post/:slug` e aparece no feed da home.

### 7.1 CRIAR UM POST NOVO

**Passo 1.** Aba **Posts** → formulário à esquerda.

**Passo 2.** Preencha **Título** (obrigatório) e **Categoria** (obrigatório: Lifestyle, Basquete, Treino, etc).

**Passo 3.** Envie a **imagem principal** (hero) — arquivo do seu PC. Vai parar no Supabase Storage automaticamente.

**Passo 4.** Preencha os metadados: marca, modelo, SKU, colorway, preço atual, preço tabela e data de lançamento (se for drop futuro).

**Passo 5. Galeria** (opcional, até 20 imagens) — aparecem no carrossel da página do produto.

**Passo 6. Onde comprar** — selecione loja e cole URL. Repita para cada loja. Marque status (disponível agora, em breve, esgotado).

**Passo 7. Relacionados** (opcional) — produtos similares com nome, imagem e link.

**Passo 8.** Flags: **Destaque** (fixa no topo do feed) e **Patrocinado** (marca o card).

**Passo 9.** Clique em **Publicar post**. Redireciona pra página nova.

### 7.2 EDITAR UM POST

1. Na tabela à direita, clique em **Editar** na linha desejada.
2. O formulário carrega com os dados atuais.
3. Mude o que precisar. A imagem hero só é substituída se você enviar uma nova.
4. Clique em **Salvar alterações**.

#### SLUG AUTOMÁTICO

Se você mudar o título, o slug é recalculado (mantendo a unicidade). URLs antigas passam a redirecionar sozinhas.

## 7.3 EXCLUIR

Clique em **Excluir** na linha. Confirma no prompt. Imagens no Storage **não** são apagadas (precisam ser limpas manualmente no Supabase se quiser poupar cota).

## 7.4 BOAS PRÁTICAS

- Use imagens com **fundo transparente ou branco** e proporção quadrada ou 4:3.
- `release_date` futuro = aparece em "Próximos lançamentos" e "Calendário".
- `price_cents` em centavos: R\$ 449,99 = `44999` .
- Tags separadas por vírgula (ex: `nike,air max,retro` ) ajudam a busca.

## 8. ADMIN • OFERTAS (CRUD)

---

Ofertas são cards curtos de promoção que aparecem em "**Ofertas de hoje**" na home. Diferente dos posts, não têm página própria — são só call-to-action direto pra loja.

### 8.1 CRIAR OFERTA

1. **Título** — ex: "Air Force 1 Low 'Oil Green' · -44%".
2. **Marca** (obrigatória) e **Categoria** (opcional).
3. **Imagem** — obrigatória em ofertas novas. Sobe direto pro Supabase.
4. **Preço** e **Preço tabela** — em reais com vírgula.
5. **Cupom** (opcional) — mostra um chip amarelo no card.
6. **Badge** (opcional, até 24 chars) — ex: "-44%", "Menor preço".
7. **URL afiliado** — link de destino.
8. **Posição** — ordem crescente (0 = primeiro).
9. **Ativa** — desmarca para ocultar sem apagar.
10. Clique em **Publicar oferta**.

### 8.2 EDITAR / EXCLUIR / ALTERNAR

- **Editar** — carrega os dados. A imagem só troca se você enviar nova.
- **Toggle status** — clique no badge "Ativa/Inativa" da tabela para alternar sem abrir o form.
- **Excluir** — botão vermelho. Pede confirmação.

#### DICA

As 6 primeiras ofertas ativas também alimentam o **ticker do hero**. Mantenha a posição ordenada para controlar a prioridade visual.

# 9. ADMIN • CUPONS (CRUD)

Cupons são os 4 cards da seção "Usa agora, economiza hoje". Cada cupom pode **copiar o código** ao ser clicado (padrão) ou **abrir uma URL externa** (ex: canal secreto do Telegram).

## 9.1 CAMPOS DO FORMULÁRIO

| CAMPO                 | FUNÇÃO                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                | Obrigatório. Sempre maiúsculo (ex: <code>NIKE20</code> ).                                                        |
| Marca / rótulo        | Texto pequeno no topo do card (ex: "Nike", "New Balance").                                                       |
| Descrição do desconto | Linha inferior do card (ex: "30% cashback", "20% OFF").                                                          |
| URL externa           | Se preenchida, o card vira link em vez de copiador. Use para cupom secreto do Telegram.                          |
| Estilo do card        | 4 variantes: <b>primary</b> (azul), <b>dark</b> (cinza escuro), <b>accent</b> (amarelo), <b>outline</b> (borda). |
| Posição               | Ordem de exibição (0 = primeiro).                                                                                |
| Ativo                 | Desmarca para ocultar.                                                                                           |

## 9.2 FLUXOS

Criar, editar, toggle e excluir funcionam igual ao das ofertas. **Recomendado: manter 4 cupons ativos** para o grid ficar visualmente balanceado.

UX DO CLIQUE

Quando o visitante clica no card sem URL, o código é copiado pro clipboard e um toast aparece.  
Quando tem URL, abre em nova aba com `rel="noopener"` .

# 10. ADMIN • PARCERIAS (CRUD)

Parcerias são os banners escuros full-width que ficam entre "Ofertas" e "Próximos lançamentos". Servem para ações especiais (hotsite exclusivo, campanha com marca).

## 10.1 CAMPOS

| CAMPO           | FUNÇÃO                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Título          | Obrigatório. Tipografia grande (ex: "Hotsite Nike × SDM"). |
| Badge           | Pill amarelo acima do título (ex: "Parceria oficial").     |
| Subtítulo       | Linha de descrição (ex: "Produtos exclusivos com cupom").  |
| Destaque        | Palavra em amarelo dentro do subtítulo (ex: "NIKE20").     |
| Texto do botão  | CTA (ex: "Acessar hotsite →").                             |
| URL do botão    | Link de destino.                                           |
| Posição / Ativa | Ordem + on/off.                                            |

## 10.2 DICAS

- Mantenha **no máximo 2 parcerias** ativas ao mesmo tempo para não poluir a home.
- Use o campo **Destaque** para evidenciar o cupom ou desconto.
- URL deve incluir UTM: `?utm_source=sdmlinks&utm_medium=site&utm_campaign=banner-X`.

# 11. ADMIN • CONFIGURAÇÕES (BANNER + ADS)

---

## 11.1 FAIXA DE ANÚNCIO (TOPO)

É aquela barra colorida que passa texto em loop no topo do site.

1. Abra a aba **Configurações**.
2. Ligue/desligue no toggle **Faixa ativa**.
3. **Texto** — o que vai passar no loop (ex: "🔔 Receba drops em tempo real!").
4. **URL Telegram** e **URL WhatsApp** — botões flutuantes na faixa.
5. **Cor de fundo** — picker + input hex. Preview ao vivo no quadro à direita.
6. Clique em **Salvar configurações**.

### CACHE

A API `/api/banner` tem cache padrão do cliente (sem `Cache-Control` explícito). Alterações aparecem no próximo carregamento. Para forçar, hard reload (Ctrl+Shift+R).

## 11.2 GOOGLE ADSENSE (SE HABILITADO)

Mesmo bloco de configurações permite ligar ou desligar a exibição de ads e setar:

- `ads_publisher_id` — seu ID do AdSense.
- `ads_slot_feed`, `ads_slot_post`, `ads_slot_sidebar` — os slots.

Quando `ads_enabled=false`, nenhum script do AdSense é carregado — útil em período de aprovação ou se quiser pausar.



## 12. ADMIN • CLIQUES E ESTATÍSTICAS

Todo botão importante no site tem um atributo `data-track="<label>"`. Clicar dispara um POST em `/api/track` que grava uma linha em `clicks`.

### 12.1 O QUE VOCÊ VÊ NO DASHBOARD (ABA POSTS)

- **Totais por período** — 24h, 7d, 30d, histórico total.
- **Gráfico por dia** — últimos 14 dias.
- **Top 50 labels** — ranking dos CTAs mais clicados + timestamp da última ação.

### 12.2 LABELS USADOS NO SITE

| LABEL                                                                               | ORIGEM                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>hero-telegram</code> / <code>hero-instagram</code> / <code>hero-tiktok</code> | Botões do hero.                                   |
| <code>offer-click</code>                                                            | Botão "Pegar oferta" em qualquer card.            |
| <code>coupon</code> / <code>coupon-inline</code> / <code>coupon-link</code>         | Cards de cupom.                                   |
| <code>partnership-N</code>                                                          | CTA de um banner de parceria.                     |
| <code>upcoming-click</code>                                                         | "Ver detalhes" dos cards de próximos lançamentos. |
| <code>banner-hotsite-nike</code>                                                    | Legado (pre-CRUD) — ainda pode aparecer.          |

### 12.3 RATE LIMIT

O endpoint `/api/track` aceita **60 requests/min por IP**. Evita flood sem bloquear uso legítimo.

## 13. BANCO DE DADOS E TABELAS

Schema completo inicializado em `src/database/db.js` via `initializePostgres()` ao subir o server com `DATABASE_URL` setado. Para dev local (sem env), usa SQLite em `src/database/database.sqlite`.

| TABELA                            | USO                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>admins</code>               | Usuários autenticados (senha hasheada bcrypt). |
| <code>posts</code>                | Reviews editoriais — o conteúdo principal.     |
| <code>post_images</code>          | Galeria de imagens de cada post (até 20).      |
| <code>post_stores</code>          | Lojas vinculadas a um post (onde comprar).     |
| <code>stores</code>               | Catálogo de lojas (StockX, Nike, Adidas, etc). |
| <code>related_products</code>     | Produtos relacionados manualmente a cada post. |
| <code>offers</code>               | Cards de "Ofertas de hoje" + ticker hero.      |
| <code>coupons</code>              | Cards da seção "Usa agora, economiza hoje".    |
| <code>partnerships</code>         | Banners de parceria full-width.                |
| <code>settings</code>             | Config chave-valor (banner, ads).              |
| <code>clicks</code>               | Log de todos os cliques rastreados.            |
| <code>notify_subscriptions</code> | Inscrições de "Me avise" (push/email).         |

### 13.1 CAMPOS CRÍTICOS DE `POSTS`

- `slug` — único, usado na URL.
- `image_url` — hero principal. Sem ela, o card vira placeholder cinza.
- `release_date` — se futuro, o post aparece em "Próximos lançamentos" e "Calendário".
- `is_pinned=1` — fixa o post no topo do feed.
- `likes` — incrementado pelo botão na página do post.

# 14. ENDPOINTS DA API

## 14.1 PÚBLICOS ( SRC/ROUTES/API.JS )

| MÉTODO | ROTA                          | USO                                       |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| GET    | /api/banner                   | Config da faixa do topo.                  |
| GET    | /api/ads-config               | Config do AdSense.                        |
| GET    | /api/posts                    | Feed paginado ( ?limit=&offset=&brand= ). |
| GET    | /api/posts/upcoming           | Posts com release_date .                  |
| GET    | /api/posts/:slug              | Detalhe completo de um post.              |
| GET    | /api/posts/:slug/related      | Relacionados (mesma marca).               |
| GET    | /api/posts/:slug/notify-count | Quantos assinaram "me avise".             |
| GET    | /api/search?q=                | Busca instantânea.                        |
| GET    | /api/offers                   | Cards de ofertas ativas.                  |
| GET    | /api/coupons                  | Cupons ativos.                            |
| GET    | /api/partnerships             | Banners de parceria ativos.               |
| POST   | /api/posts/:id/like           | +1 no contador de likes.                  |
| POST   | /api/track                    | Registra clique (rate limited).           |
| POST   | /api/notify-subscribe         | Cadastra push/email para drop.            |

## 14.2 ADMIN AUTENTICADOS ( SRC/ROUTES/ADMIN.JS )

Todos exigem sessão. Sem login, redireciona para /admin/login .

| ENTIDADE  | ROTAS                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Posts     | GET :id · POST · PUT :id · DELETE :id                               |
| Ofertas   | GET list · GET :id · POST · PUT :id · DELETE :id · PATCH :id/toggle |
| Cupons    | GET list · GET :id · POST · PUT :id · DELETE :id · PATCH :id/toggle |
| Parcerias | GET list · GET :id · POST · PUT :id · DELETE :id · PATCH :id/toggle |

| ENTIDADE | ROTAS                                  |
|----------|----------------------------------------|
| Lojas    | GET list (select no form de posts)     |
| Cliques  | GET /admin/clicks/stats?range=         |
| Settings | GET/POST /admin/settings/banner        |
| Auth     | POST /admin/login · POST /admin/logout |

# 15. DEPLOY E VARIÁVEIS DE AMBIENTE

## 15.1 FLUXO DE DEPLOY

Push para `main` no GitHub → Render detecta → builda ( `npm install` ) → sobe o server ( `node server.js` ). Leva cerca de 1–2 min.

## 15.2 VARIÁVEIS NECESSÁRIAS

| VARIÁVEL                                                          | USO                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>DATABASE_URL</code>                                         | Connection string do Supabase Postgres. Sem ela, cai no SQLite local.               |
| <code>SUPABASE_URL</code>                                         | URL do projeto Supabase (usado pelo client JS).                                     |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>                            | Service key para upload de imagens no Storage.                                      |
| <code>SESSION_SECRET</code>                                       | Chave de assinatura dos cookies de sessão.                                          |
| <code>VAPID_PUBLIC_KEY</code> /<br><code>VAPID_PRIVATE_KEY</code> | Opcional. Ativa Web Push. Sem elas, "Me avise" só aceita e-mail.                    |
| <code>VAPID_SUBJECT</code>                                        | Opcional. Email de contato do VAPID (default: <code>admin@sdmlinks.com.br</code> ). |
| <code>CLARITY_ID</code>                                           | Opcional. ID do Microsoft Clarity para heatmap.                                     |

### SEGURANÇA

Nunca commite `.env`. Nunca cole `DATABASE_URL` em chat/Slack. Se vazar, **troque a senha** no Supabase → Settings → Database → Reset password e atualize a env no Render.

## 15.3 RODAR LOCALMENTE

```
npm install
# crie .env com SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY no mínimo
node server.js
# abre http://localhost:3000
```

## 16. TROUBLESHOOTING

---

### 16.1 "ERRO AO CARREGAR OFERTA" AO EDITAR

Causa histórica: service worker cacheava respostas do `/admin/*`. **Corrigido no commit 17c95c7** (SW agora ignora rotas admin). Se voltar a aparecer, limpe o SW: DevTools → Application → Service Workers → Unregister → hard reload.

### 16.2 CARD SEM IMAGEM

Sempre que um post/oferta tem `image_url = null`, o frontend mostra um fallback cinza com texto. Solução: abra o item no admin e envie a imagem, ou cole uma URL pública (ex: StockX CDN) no campo `image_url` via SQL.

### 16.3 DEPLOY NÃO ATUALIZA

- Confira no Render se o build está em "Live" (não "Building" ou "Failed").
- Hard reload no browser (Ctrl+Shift+R) pra pular cache local + SW.
- Se ainda falhar: DevTools → Application → Storage → Clear site data.

### 16.4 LOGIN REDIRECIONA INFINITAMENTE

Sessão não está sendo persistida. Verifique: (a) `SESSION_SECRET` setado; (b) cookie secure flag compatível com HTTPS do Render; (c) horário do servidor correto.

### 16.5 UPLOAD DE IMAGEM FALHANDO

Geralmente é `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` errada ou bucket `images` sem policy pública. No Supabase → Storage → `images` → Policies → "Public read" ativo.

### 16.6 POST NÃO APARECE NA HOME

- Confira `published_at <= NOW()`. Se no futuro, só aparece na hora.
- Se tem `release_date` futuro, pode estar listado só em "Próximos lançamentos".

# 17. CHECKLIST OPERACIONAL DIÁRIA

---

## ROTINA DA MANHÃ (5 MINUTOS)

- ☐ Abrir `/admin` e conferir a aba **Ofertas**: todas as ativas ainda estão válidas? Preço mudou? Cupom caducou?
- ☐ Desativar ofertas que não estão mais ao vivo (toggle, sem apagar).
- ☐ Verificar **Cupons**: o SECRETO aponta para o link certo do Telegram?
- ☐ Dashboard de cliques: olhar top 5 labels das últimas 24h pra saber o que está bombando.

## AO PUBLICAR UM DROP

- ☐ Criar o post com título, imagem hero, marca, modelo e **release\_date**.
- ☐ Subir galeria (mínimo 3 fotos) e adicionar as lojas.
- ☐ Revisar a URL final ( `/post/slug` ) em aba anônima.
- ☐ Compartilhar no Telegram/Instagram usando o botão "Compartilhar" da própria página.

## UMA VEZ POR SEMANA

- ☐ Conferir posts com `release_date` passado — ainda fazem sentido? Atualizar excerpt, preço.
- ☐ Limpar ofertas inativas muito antigas (tabela do admin).
- ☐ Rodar backup do banco (Supabase → Database → Backups).
- ☐ Checar Clarity para ver heatmap e session recordings dos últimos dias.

### DÚVIDAS OU BUG?

O código-fonte está em [github.com/felipehsd1603/SmartRoutes](https://github.com/felipehsd1603/SmartRoutes) . Qualquer alteração no frontend ou CRUD: edite o arquivo correspondente, commit no `main` , Render faz o resto.