



M

E

A

N

WEB FULL STACK DEVELOPER

Germán Caballero Rodríguez
germanux@gmail.com



Ejercicios jQuery



INDICE

1) Ejercicios jQuery

ejemplo-01-botones.html

Ejercicio

Añadir un INPUT tipo botón y cambiar la estructura de `inicializaEventosConJQuery()` para que con un sólo selector se llame a `presionarBotonConJquery()` en todos los inputs

`ejemplo-02-titulos.html`

Ejercicio

Unificar las funciones `presionTitulo1()` y `presionTitulo2()` y la asignación del evento click en `inicializarEventos()`

ejemplo-03-tablas.html

Ejercicio

Modificar el JS para que `presionFila()` use una clase con `background-color` en rojo en vez de cambiar el atributo directamente (usar `.addClass()` en vez de `.css()`)

ejemplo-04-class.html

Ejercicio

Añadir y quitar la clase en una unica función. Además de los dos botones, uno para `addElementClass()` y otro para `removeElementClass()`, añadir otro que llame a `toggleElementClass()` para que haga lo mismo que los anteriores, quitar la clase si ya la tenía o ponerla si no la tuviera.

ejemplo-05-gestionar-dom.html

Ejercicio

Añadir un botón para eliminar el formulario de

`<div id="formulario">`

ejemplo-06-over-hover.html

Ejercicio

Además de cambiar el fondo, la función `inMouseEvent()` debe añadir un borde y una sombra al enlace al pasar por encima el ratón. Todo, en una única llamada CSS (recuerda que `.css()` admite objetos)

ejemplo-07-posicion.html

Ejercicio

Añadir un div cuadrado oscuro al html, y que su posición (absoluta o relativa) esté relacionada con la posición del ratón (por ejemplo, el DIV puede perseguir al puntero del ratón).

ejemplo-08-presion.html

Ejercicio

Si la pulsación dura más de 2 segundos, que muestre un alert() con un mensaje: “¿Necesitas más tiempo?”

ejemplo-09-foco.html

Ejercicio

Conseguir que cuando el INPUT “buscar” pierda el foco, vuelva a tener como valor “Buscar ...”

ejemplo-10-focus-blur.html

Ejercicio

Ahora hay dos input de tipo texto, azules y que cuando reciben el foco se ponen en rojo.

Se trata de añadir dos `<input>` más tipo texto, pero esta vez, cada uno tendrá su propio color, por ejemplo, 4 tonalidades de azul. Al obtener el foco se pondrán en rojo como ahora, pero al volver a perder el foco, deberán volver a su color original.

Ejercicio

- 1) Hacer la lista editable por el usuario
- 2) Añadir una caja de texto y botón de filtrar, de tal manera que cuando el usuario pulse en éste se genere otra lista con los elementos de la primera que **contengan** el texto de la caja de texto. (ver página siguiente)

ejemplo-11-manipulacion-dom.html

Métodos de manipulación del DOM con jQuery

- Primer item
- Segundo item
- Tercer item
- Cuarto item

Eliminar la lista completa

Restaurar la lista

Agregar un elemento al final de la lista

Agregar un elemento al principio de la lista

Eliminar el último elemento

Eliminar el primer elemento

quitar 2



Uso de filtros

FILTRAR

- Primer item
- Tercer item

ejemplo-12-hide-show.html

Ejercicio

En vez de mostrar / ocultar `<div id="descripcion">`, ocultar cada uno de los divs internos al pulsar sobre ellos mismo. Con el botón mostrar, se deberán mostrar todos a la vez.



`ejemplo-13-fade-in-out.html`

Ejercicio

Igual que el anterior, pero sólo los `<div>` pares






`ejemplo-14-toggle.html`

Ejercicio

Como el anterior, pero esta vez la primera mitad de los divs, animación lenta, la segunda mitad, rápida.



ejemplo-15-resaltado- condicional.html

Ejercicio

Ejercicio de programación / investigación:

En los párrafos que tengan nmás de 100 caracteres, al pulsar sobre ellos, **pero sólo al aparecer el menú contextual**, mostrar un alert con su contenido.