

FAZER UMA PESQUISA SOBRE AS 3 INSTRUÇÕES ABAIXO EM C:

BREAK;

CONTINUE;

GOTO;

BREAK

O comando `break` permite finalizar e encerrar um loop (ou seja, `do`, `for` e `while`) ou um comando `switch` a partir de qualquer ponto diferente do término lógico.

Você pode colocar um comando `break` apenas no corpo de um comando looping ou no corpo de um comando `switch`. A palavra-chave `break` deve ser minúscula e não pode ser abreviada.

exemplo:

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
        if (i == 5) {  
            break;  
        }  
        std::cout << i << std::endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

Saída: 1,2,3,4

Quando `i` chega a 5, o `break` encerra o `for`. Por isso, os números de 5 até 10 não são executados.

Continue

O comando `continue` é utilizado para interromper apenas a execução da iteração atual de um loop e fazer com que o programa passe para a próxima repetição.

Diferentemente do comando `break`, o `continue` não encerra o loop. Quando ele é executado, o restante dos comandos que estão dentro daquela repetição é ignorado, e o programa continua o processo de repetição normalmente. O comando `continue` pode ser utilizado dentro de estruturas de repetição como `for`, `while` e `do while`. A palavra-chave `continue` deve ser escrita em minúsculas e não pode ser abreviada.

exemplo:

```
#include <iostream>

int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 5) {
            continue;
        }
        std::cout << i << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

Saída: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Quando `i` chega a 5, o `continue` pula aquela repetição. O loop não termina; ele continua a partir do número 6.

Goto

O comando `goto` é utilizado para alterar diretamente o fluxo de execução de um programa, fazendo com que o código pule para um ponto específico dentro da mesma função. Esse ponto é identificado por um rótulo (label), que recebe um nome seguido de dois-pontos (:).

exemplo:

```
#include <iostream>

int main() {
    int numero = -5;
    if (numero < 0) {
        goto negativo;
    }
    std::cout << "Numero positivo ou zero." << std::endl;
negativo:
    std::cout << "Numero negativo." << std::endl;
    return 0;}
}
```

Saída: Numero negativo.

Nesse exemplo, como número é menor que zero, o comando goto negativo; faz o programa pular diretamente para o ponto identificado por negativo:.