

Diretrizes Completas — Backend PHP

Correções do Cérebro · Micro Radar · Campos Macro/Geo e Dados do Ativo · Textos de Contextualização

Data: 09/06/2026 Versão: 1.0 Final Baseado em: genesis-api-genesis2 (zip 09/06/2026)

 ATENÇÃO — Ler antes de implementar

Compare este documento com o

Genesis_Cerebro_Final.docx

entregue anteriormente. Aquele documento contém o design visual, o formato de apresentação dos campos, o fluxo completo do Micro Radar para o membro e as especificações de interface. Este documento entrega as correções de código que faltavam implementar.

O ZIP

Genesis_Patch_Todas_Correcoes.zip

contém os 10 arquivos PHP já corrigidos — colar diretamente sobre os originais do projeto.

Índice

#	Item	Arquivo(s)	Prioridade
C-01	Yahoo Finance — remover proxy CORS	YahooFinanceService.php	CRÍTICO
C-02	geopolitica_score e sentimento_moeda_score dinâmicos	GeminiAnalysisService.php	CRÍTICO
C-03	entradaSugerida sobrescrita com valores do Motor	GeminiAnalysisService.php	CRÍTICO
C-04	calcularTPs com \$stop + RR mínimo 1:1.5	MotorExecucaoService.php	CRÍTICO
C-05	Multi-timeframe — mapa corrigido sem 1M	GeminiAnalysisService.php	MODERADO

C-06	Wyckoff MARKDOWN antes do fallback ACUMULACAO_RANGE	TechnicalAnalysisService.php	MODERADO
C-07	ContextBuilderInterface — Macro não pontua no score	ContextBuilderInterface.php	MODERADO
C-08	AlertaController — créditos via setting não hardcoded	AlertaController.php	MODERADO
C-09	Micro Radar — VarreduraMicroRadarCommand (novo arquivo)	VarreduraMicroRadarCommand.php	CRÍTICO
C-10	Regras imutáveis — Campo Macro/Geo e Dados do Ativo no prompt	GeminiAnalysisService.php	CRÍTICO
C-11	GeoEventService — getContextoMacroSemanal()	GeoEventService.php	MODERADO

C-01 – YAHOOFINANCESERVICE.PHP

Macro zerada — VIX=0, DXY=0, SP500=0

CAUSA RAIZ

`fetchViaProxy()` chama `allorigins.win` e `corsproxy.io`. Esses proxies existem para uso no browser — não funcionam server-side. O servidor Laravel recebe recusa silenciosa, o try/catch engole o erro e o array macro fica zerado. O Gemini recebe VIX=0 e gera "dados macroeconômicos neutros".

Correção — substituir `fetchViaProxy()` por `fetchDirect()`

Um servidor não tem restrição de CORS. O Yahoo Finance é chamado diretamente:

```
private function fetchDirect(string $symbol): array
{
    $url      = self::YAHOO_BASE . rawurlencode($symbol) . '?interval=1d&range=2d';
    $cacheKey = "yahoo:quote:{$symbol}";

    return CacheManager::remember($cacheKey, function () use ($url, $symbol) {
        $response = Http::timeout($this->timeout)
            ->withHeaders([
```

```

        'User-Agent' => 'Mozilla/5.0 (compatible; GenesisLabs/2.0)',
        'Accept'     => 'application/json',
    ])
    ->get($url);

    if (!$response->successful()) {
        throw new \RuntimeException("Yahoo error {$symbol}: {$response->status()}");
    }
    return $response->json();
}, $this->cacheTtl);
}

```

Deletar `fetchViaProxy()` inteiro. Atualizar `getQuote()` para chamar `fetchDirect()` .

C-02 – GEMINIANALYSISERVICE.PHP LINHAS 264-265

geopolitica_score e sentimento_moeda_score hardcoded como 0

CAUSA RAIZ

Linhas 264-265 têm "geopolitica_score" => 0 e "sentimento_moeda_score" => 0 literalmente fixos. As flags `GEOPOLITICA_BULL/BEAR` e `SENTIMENTO_MOEDA_BULL/BEAR` nunca disparam.

Substituir as linhas 264-265 por:

```

"geopolitica_score"      => $this->calcularGeopoliticaScore(),
"sentimento_moeda_score" => $this->calcularSentimentoMoeda($fearGreedReal, $btcDominanciaReal, $derivativos),

```

Adicionar os dois métodos privados na classe:

```

private function calcularGeopoliticaScore(): int
{
    try {

```

```

$eventos = \App\Models\GeoEvent::where('created_at', '>=', now()->subDays(7))
->orderByDesc('created_at')->limit(10)->get();

$score = 0;
foreach ($eventos as $e) {
    if (in_array($e->bias, ['RISK_ON', 'BULLISH'])) $score += 1;
    elseif (in_array($e->bias, ['RISK_OFF', 'BEARISH', 'SUPPLY_SHOCK'])) $score -= 1;
}
return max(-5, min(5, $score));
} catch (\Throwable $e) { return 0; }
}

private function calcularSentimentoMoeda(int $fg, float $btcDom, array $deriv): int
{
    $score = 0;
    if ($fg < 20) $score -= 2; elseif ($fg < 35) $score -= 1;
    elseif ($fg > 80) $score += 2; elseif ($fg > 65) $score += 1;
    if ($btcDom > 55) $score -= 1; elseif ($btcDom < 45) $score += 1;
    $oiVar = (float) ($deriv['oi_variacao'] ?? 0);
    if ($oiVar > 5) $score += 1; elseif ($oiVar < -5) $score -= 1;
    return max(-5, min(5, $score));
}

```

C-03 – GEMINI ANALYSIS SERVICE.PHP ~LINHA 430

Plano A mostrando preço do Gemini (\$0.8095) em vez do preço real (\$0.6569)

CAUSA RAIZ

O Gemini inventa `entradaSugerida.planoA` e `planoB` interpretando o gráfico. O Motor calcula corretamente com `precoAtual` e sobrescreve `result['execucao']`, mas `result['entradaSugerida']` fica com os valores inventados. O frontend exibe `entradaSugerida` e calcula RR com o dado do Motor — contradição direta.

Adicionar logo após `$result['execucao'] = $setupMatematico :`

```
// C-03: Sobrescrever entradaSugerida com valores reais do Motor
$result['entradaSugerida']['planoA']          = $setupMatematico['setup']['entrada']    ?? 0;
$result['entradaSugerida']['descricaoPlanoA'] = $setupMatematico['motivo']              ?? '';
$result['entradaSugerida']['planoB']          = $setupMatematico['planoB']['entrada']    ?? 0;
$result['entradaSugerida']['descricaoPlanoB'] = $setupMatematico['planoB']['descricao'] ?? '';
```

C-04 – MOTOREXECUCAOSERVICE.PHP → CALCULARTPS()

RR 1:0.27 – Stop 23% vs TP1 5%. Sistema não garante RR mínimo

CAUSA RAIZ

`calcularTPs()` não recebe o stop. Usa primeiro HVN disponível como TP1 sem verificar se o RR resultante é viável. Para APT: stop em \$0.8119 (23.6% acima), TP1 em \$0.6243 (4.96% abaixo) → RR 0.21.

Atualizar assinatura de `calcularTPs()` :

```
private static function calcularTPs(
    float $entrada, string $direcao, array $hvn,
    array $liqClusters, float $poc, float $pdh,
    float $pdl, float $stop = 0    // ← novo parâmetro
): array {
```

Adicionar ao final do bloco **SHORT**, antes do `return` :

```
// C-04: Garantir RR mínimo 1:1.5
if ($stop > 0) {
    $risco = abs($stop - $entrada);
    if ($tp1 > $entrada - ($risco * 1.5)) $tp1 = round($entrada - ($risco * 1.5), 4);
    if ($tp2 > $entrada - ($risco * 2.5)) $tp2 = round($entrada - ($risco * 2.5), 4);
```

```
        if ($tp3 >= $tp2) $tp3 = round($tp2 * 0.92, 4);  
    }  
}
```

Adicionar ao final do bloco **LONG**, antes do **return** :

```
// C-04: Garantir RR mínimo 1:1.5  
if ($stop > 0) {  
    $risco = abs($entrada - $stop);  
    if ($tp1 < $entrada + ($risco * 1.5)) $tp1 = round($entrada + ($risco * 1.5), 4);  
    if ($tp2 < $entrada + ($risco * 2.5)) $tp2 = round($entrada + ($risco * 2.5), 4);  
    if ($tp3 <= $tp2) $tp3 = round($tp2 * 1.08, 4);  
}
```

Atualizar as 4 chamadas de `calcularTPs()` em `setupShort()` , `setupLong()` e `gerarPlanoB()` para passar `$stop` como último argumento.

C-05 – GEMINIANALYSISSERVICE.PHP → CALCULARMULTITIMEFRAME()

Multi-timeframe — 1M desnecessário em análises abaixo de semanal

PROBLEMA

Para 4H o sistema buscava **1D, 1W, 1M**. Para 1D buscava **1W, 1M**. APT tem ~44 meses de história — threshold de 50 candles falha para 1M → sempre N/D. 1M não agrega informação para análises diárias ou inferiores.

Mapa corrigido:

TF da análise	Antes	Depois
15m / 30m	1H, 4H, 1D	1H, 4H
1H	4H, 1D, 1W	4H, 1D

4H	1D, 1W, 1M	1D
12H	1D, 1W, 1M	1D
1D	1W, 1M	1W
1W	—	1M (único caso válido)

Threshold mínimo por TF:

```
$minCandles = fn(string $tf): int => match(strtolower($tf)) {  
    '1w'      => 30,  
    '1m'      => 24,  
    default => 50,  
};
```

C-06 – TECHNICALANALYSISERVICE.PHP → CLASSIFICARFASE()

Wyckoff retornando ACUMULACAO_RANGE em pleno MARKDOWN

PROBLEMA

APT em queda de -65% do topo. Sem Spring detectado, cai no `return 'ACUMULACAO_RANGE'` do catch-all. O Gemini escreve narrativa de acumulação institucional contradizendo toda a análise bearish.

Substituir o último `return 'ACUMULACAO_RANGE'` em `classificarFase()` :

```
// C-06: Preço abaixo do suporte = MARKDOWN real, não acumulação  
if ($precoAtual < $range['suporte'] * 0.96) {  
    return 'MARKDOWN';  
}  
return 'ACUMULACAO_RANGE';
```

Macro injetada como bloco pontuável do score

PROBLEMA

O contexto enviado ao Gemini incluía `Macro: X%` e `Sentimento: X%` como se fossem blocos do score 55/45. Macro e Sentimento **não pontuam** — são contexto informativo.

Substituir bloco do score no método `build()` :

```
$ctx .= "\nSCORE: {$score['scoreFinal']}/100 | Vies={$score['vies']} | Confiabilidade={$score['confiabilidade']}\n";
$ctx .= "Bloco Tecnico={$score['blocoTecnico']['percentual']}% (max 55pts) | ";
$ctx .= "Bloco Derivativos={$score['blocoDerivativos']['percentual']}% (max 45pts)\n";
$ctx .= "NOTA: Macro e Sentimento sao contexto – nao entram no calculo do score.\n";
if (!empty($score['flags'])) $ctx .= "Flags: " . implode(', ', $score['flags']) . "\n";

if (!empty($macro['vix'])) {
    $ctx .= "\nCONTEXTO MACRO (referencia, nao pontuacao): VIX=" . ($macro['vix'] ?? 'N/A')
        . " | DXY=" . ($macro['dxy_variacao'] ?? 0) . "%" | SP500=" . ($macro['sp500_variacao'] ?? 0) . "%\n";
}
```

Créditos hardcoded em 50 — rota duplicada com valor errado

PROBLEMA

Existem duas rotas de reveal: `/radar/revelar/{id}` (RadarController, usa setting) e `/alertas/{id}/reveal` (AlertaController, hardcoded 50). O valor deve vir da setting `cost_micro_radar_credits`.

Em `AlertaController::reveal()`, substituir o valor fixo:

```
// C-08: Usar setting em vez de valor hardcoded
$custo = (float) setting('cost_micro_radar_credits', 50);
if ($user->balanceFloat < $custo) {
    return response()->json(['error' => 'Créditos insuficientes'], 402);
}
$user->withdrawFloat($custo, ['description' => 'Micro Radar - Revelação']);
```

C-09 – NOVO ARQUIVO

Micro Radar – VarreduraMicroRadarCommand.php

PROBLEMA

O `RadarController::alertas()` consulta `tipo='OPORTUNIDADE'` na tabela. Esse registro **nunca era criado** por nenhum command, service ou worker. Resultado: sempre retorna null → spinner infinito no frontend.

SOLUÇÃO

Criar `app/Console/Commands/VarreduraMicroRadarCommand.php` — arquivo completo entregue no ZIP. Registrar no Kernel:

```
// app/Console/Kernel.php – adicionar:
$schedule->command(\App\Console\Commands\VarreduraMicroRadarCommand::class)->everyFiveMinutes();
```

Fluxo do Micro Radar para o membro:

Etapa	O que acontece	Custo
1. Polling	Frontend chama <code>GET /api/v1/radar/alertas</code> periodicamente	Grátis
2. Oportunidade encontrada	Exibe apenas "Oportunidade detectada" + botão "Analisar" pulsando. Par oculto.	Grátis
3. Clique em Analisar	<code>POST /radar/revelar/{id}</code> debita créditos e retorna ativo + corretora	50 créditos
4. Redirecionamento	Frontend vai para tela de análise com par e corretora pré-preenchidos	—
5. Análise completa	Membro envia gráfico → IAGatewayController executa análise Genesis	100 créditos

Anomalias detectadas pelo scanner:

Anomalia	Pts	Condição
SPIKE_VOLUME	25	Volume atual > 3× SMA20 dos últimos 20 candles
FUNDING_EXTREMO	20	funding rate > 0.03%
OI_SPIKE	20	OI cresceu > 5% vs último registro em <code>oi_historico</code>
CVD_DIVERGENCIA	15	Direção CVD contradiz direção do preço
MOVIMENTO_BRUSCO	15	Variação do último candle ≥ 1.5%
BOOK_IMBALANCE	15	L/S ratio > 0.65 (overlong) ou < 0.35 (overshort)
LIQUIDACAO_CASCADE	20	3 candles consecutivos mesma direção > 1.5% total + volume acima SMA20

Score ≥ 65 → grava `tipo='OPORTUNIDADE'` na tabela. Score arredondado para múltiplo de 5. Expiração: 4 horas. Nunca mesmo par consecutivo.

Regras imutáveis — Campo Macro/Geo e Dados do Ativo

REGRA IMUTÁVEL — VIOLAÇÃO INVALIDA A ANÁLISE

Estes dois campos têm escopos exclusivos e jamais podem se misturar.

Campo `macroGeopolitica.resumo` — APENAS:

- **Fed, BCE, BoJ, PBoC** — decisões de juros, inflação, dados macro
- Eventos geopolíticos com impacto global (guerras, tarifas, sanções)
- Calendário econômico da semana: se já divulgado → informar resultado; se previsto → alertar com data
- **PROIBIDO:** nome do ativo analisado, Fear & Greed, derivativos do ativo

Campo `dadosAtivo.narrativa` — APENAS sobre o ativo analisado:

- Movimentação de whales, hacks, vulnerabilidades do protocolo
- Parcerias, integrações, desenvolvimento do projeto
- Novas listagens ou delistagens, problemas regulatórios
- Narrativa da comunidade sobre o projeto
- **PROIBIDO:** Fed, BCE, CPI, NFP, juros, guerras ou qualquer dado macro

INSTRUÇÃO ADICIONADA AO PROMPT EM BUILDPROMPT()

O bloco de instruções abaixo foi inserido no `$macroInfo` dentro do `buildPrompt()`. Já está aplicado no arquivo corrigido do ZIP.

```
$macroInfo .= "\n=== REGRAS CRITICAS — SEPARACAO DE CAMPOS (IMUTAVEL) ===\n";
$macroInfo .= "\nCAMPO macroGeopolitica.resumo — ESCREVER APENAS:\n";
$macroInfo .= "  Fed, BCE, BoJ, PBoC — decisoes de juros, inflacao, dados macro.\n";
$macroInfo .= "  Eventos geopoliticos com impacto global (guerras, tarifas, sancoes).\n";
$macroInfo .= "  Calendario economico desta semana: se ja divulgado informar resultado,\n";
$macroInfo .= "  se previsto informar data e dado esperado.\n";
$macroInfo .= "  PROIBIDO neste campo: {$symbol}, Fear&Greed, derivativos do ativo.\n";
$macroInfo .= "\nCAMPO dadosAtivo.narrativa — ESCREVER APENAS sobre {$symbol}:\n";
$macroInfo .= "  Movimentacao de whales, hacks, parcerias, listagens, desenvolvimento,\n";
```

```
$macroInfo .= "  segurança do protocolo, narrativa da comunidade sobre o projeto.\n";  
$macroInfo .= "  PROIBIDO neste campo: Fed, BCE, CPI, NFP, juro, guerras, macro.\n";  
$macroInfo .= "VIOLACAO DESSAS REGRAS INVALIDA A ANALISE.\n";
```

REFERÊNCIA – GERARNARRATIVA() – GEMINIANALYSISERVICE.PHP

Textos de Contextualização da Análise e do Score

STATUS

Estes textos **já estavam implementados** no código antes das correções e estão preservados no ZIP. Documentados aqui para referência.

Prompt 1 — `analiseTecnica` (formato obrigatório 9 linhas)

FORMATO OBRIGATORIO (campo `analiseTecnica`):

Linha 1: estrutura do ativo – padrao grafico com nome tecnico (LTA/LTB) OU posicao nas EMAs.

Linha 2: RSI [valor] + ADX [valor] com +DI [valor] e -DI [valor] + leitura conjunta.

Linha 3: MACD – posicao em relacao ao zero + histograma expandindo ou contraindo.

Linha 4: Volume – tendencia + confirma ou contradiz o movimento.

Linha 5: CVD direcao + VRVP posicao (POC valor, HVN ou LVN proximo).

Linha 6 (se Fibonacci): nivel atual + contexto da retracao + o que confirma ou invalida.

Linha 7 (se Wyckoff): fase e gatilho operacional.

Linha 8: confluencia principal OU contradicao relevante que exige cautela.

Linha 9: invalidacao da tese – evento tecnico especifico que invalida o setup.

REGRAS ABSOLUTAS:

NUNCA usar travessao.

NUNCA dizer limite inferior, limite superior, resistencia superior, suporte inferior.

NUNCA inventar padrao nao detectado via OCR.

SEMPRE citar valores numericos reais – nunca dizer apenas alto ou baixo.

Se houver contradicao entre indicadores, mencionar explicitamente.

Prompt 2 — `rationalScore` (justificativa do score)

Score: {sf}/100. Tecnico: {pt}%. Derivativos: {pd}%. Flags: {fl}. Vies: {vi}. Confiabilidade: {co}.

Explique em 2 a 3 linhas por que o score resultou nesse numero.

O que pesou positivo e negativo nos blocos. Citar as flags mais relevantes.

Nunca repetir a analise tecnica. Nunca usar travessao.

C-11 – GEOEVENTSERVICE.PHP

getContextoMacroSemanal() – contexto macro real no prompt

Novo método adicionado ao GeoEventService:

```
public function getContextoMacroSemanal(): string
{
    try {
        $eventos = GeoEvent::where('created_at', '>=', now()->subDays(7))
            ->orderByDesc('severity')->limit(6)->get();

        if ($eventos->isEmpty()) {
            $this->fetchAndStore(); // dispara busca se não há eventos recentes
            $eventos = GeoEvent::where('created_at', '>=', now()->subHours(6))
                ->orderByDesc('severity')->limit(6)->get();
        }

        if ($eventos->isEmpty()) return '';

        $texto = "CONTEXTO MACRO E GEOPOLITICO (ultimos 7 dias):\n";
        foreach ($eventos as $e) {
            $texto .= "- [{$e->category}] {$e->title}: {$e->summary} (Impacto: {$e->bias})\n";
        }
        return $texto;
    } catch (\Throwable $e) {
        Log::warning('GeoEventService.getContextoMacroSemanal: falha', ['error' => $e->getMessage()]);
        return '';
    }
}
```

```
}  
}
```

Resumo — Arquivos no ZIP

Arquivo PHP	Correções incluídas
YahooFinanceService.php	C-01 — proxy removido
GeminiAnalysisService.php	C-02, C-03, C-05, C-10, C-11 helper
MotorExecucaoService.php	C-04 — RR mínimo garantido
TechnicalAnalysisService.php	C-06 — Wyckoff MARKDOWN
ContextBuilderService.php	C-07 — Macro não pontua
AlertaController.php	C-08 — créditos via setting
RadarController.php	Fluxo documentado (50cr revelar → 100cr analisar)
GeoEventService.php	C-11 — getContextoMacroSemanal()
Kernel.php	C-09 — VarreduraMicroRadarCommand agendado
VarreduraMicroRadarCommand.php	C-09 — ARQUIVO NOVO — scanner completo