

Cientes Hemote Plus - v11



Ferramenta para gerenciamento e troca rápida de configurações de ambientes Hemote.

O **Cientes Hemote Plus** automatiza a substituição de arquivos de configuração (`_data_access.ini` e `WebUpdate.ini`) e a atualização de atalhos, operando discretamente a partir da bandeja do sistema (System Tray).

Novidades da Versão

1. Atualização Manual de Lista:

- Implementado botão de atualização (Refresh ⏪) adjacente ao combo de seleção. Permite recarregar manualmente a lista de clientes após alterações no diretório raiz.

2. Validação de Integridade:

- Verificação prévia da existência dos arquivos críticos no diretório de origem. A troca de ambiente é bloqueada caso os arquivos estejam ausentes.

3. Interface Dark Mode:

- Tema escuro aprimorado para conforto visual e integração com o estilo Windows 10/11.

4. Controle via System Tray:

- Minimização e restauração da interface através de duplo clique no ícone da bandeja.

5. Gerenciamento de Atalhos:

- Renomeação automática dos atalhos no diretório `Hemote Plus Update` para refletir o cliente ativo.

6. Inicialização Automática:

- Opção nativa para iniciar a aplicação automaticamente junto com o Windows.
-

Pré-requisitos

1. Sistema Operacional: Windows 10 ou Windows 11.

2. Estrutura de Diretórios:

- `C:\SACS` : Diretório raiz do sistema.
 - `C:\SACS\CLIENTES` : Repositório das pastas de configuração de cada cliente.
 - `C:\SACS\atalhos\Hemote Plus Update` : Diretório alvo para renomeação dinâmica de atalhos.
-

Guia de Utilização

1. Inicialização

1. Execute o `Clientes Hemote.exe`.
2. A aplicação iniciará minimizada na bandeja do sistema.
 - **i Nota:** O ícone pode estar oculto no menu de ícones ocultos (^) da barra de tarefas.

2. Configuração Inicial

Configure o diretório fonte dos clientes:

1. Acesse o menu **Configurações > Clientes**.
2. Selecione o diretório onde residem as subpastas dos clientes (Padrão: `C:\SACS\CLIENTES`).
3. (Opcional) Ative **Iniciar com o Windows** no menu Configurações para execução automática.

3. Troca de Ambiente

1. Restaure a janela com duplo clique no ícone da bandeja.
2. Caso tenha adicionado pastas recentemente, utilize o botão **Atualizar (O)**.
3. Selecione o cliente desejado na lista suspensa.
4. **Atalhos Rápidos:** O ícone de **Pasta Amarela** ao lado do botão Confirmar abre diretamente o diretório de atalhos (`C:\SACS\atalhos\Hemote Plus Update`) para verificação rápida.
5. Clique em **Confirmar**.
 - O sistema validará os arquivos e indicará sucesso ou falha (ex: arquivos ausentes ou duplicidade de parâmetros).
6. A janela pode ser minimizada novamente para a bandeja com duplo clique no ícone ou botão de fechar.

4. Gestão de COD_HEM

O sistema oferece duas formas de manipular o parâmetro `COD_HEM` no arquivo `_data_access.ini`:

- **Via Menu (Automação):** Se a opção **Configurações > Altera COD_HEM** estiver ativa, o sistema solicitará automaticamente o novo código logo após a confirmação da troca de cliente.
- **Via Rodapé (Manual):** Clicar na etiqueta "**COD: XXX**" na barra de status inferior permite editar o código do cliente atual a qualquer momento, sem necessidade de trocar de ambiente.

5. Personalização e Exibição

No menu **Exibição**:

- **Modo Escuro:** Alterna o tema da interface.
- **Sempre Visível:** Mantém a janela sobreposta a outras aplicações.
- **Opacidade:** Ajusta a transparência da janela.
- **Botão SACS:** Exibe/Oculta atalho rápido para o diretório raiz no rodapé.

6. Encerramento

Para encerrar a execução do processo:

1. Clique com o **botão direito** no ícone da bandeja.

2. Selecione **Sair**.

Arquivos do Sistema

config.json (C:\SACS\config.json)

Este arquivo armazena todas as preferências do usuário, incluindo:

- Caminho da pasta de clientes.
- Preferências de visualização (Tema, Opacidade, TopMost).
- Estados das opções de configuração (Altera COD_HEM, Iniciar com Windows).

 **Importante:** Caso este arquivo seja excluído, o aplicativo perderá todas as personalizações e reverterá para as **configurações padrão de fábrica** na próxima execução.

? Troubleshooting

Ícone não visível

Verifique o menu de ícones ocultos (^) na barra de tarefas e arraste o ícone para a área visível para facilitar o acesso.

Erro: Arquivos de configuração ausentes

O diretório selecionado para o cliente não contém os arquivos obrigatórios. Verifique a integridade da pasta em C:\SACS\CLIENTES .

Conflito de Configuração

O sistema detectou duplicidade de parâmetros (COD_HEM ou URL) com outro cliente já mapeado.

Créditos

Desenvolvido por **Felipe Almeida**.

Versão 11 - Janeiro de 2026