

CAIGE · UNIVALE

Design System CAIGE

Fonte oficial das decisões visuais do frontend: arquitetura, tokens, componentes, responsividade, padrões de dados e regras de consistência.

Regra principal: se duas telas precisam da mesma aparência ou comportamento, a regra não pertence à tela; ela deve ser centralizada.

Fonte da verdade

base.css · layout.css ·
componentes.css · responsive.css

Shell Global

Navegação, cabeçalho, rotas e quick-
nav compartilhados

Desktop + Mobile

Uma arquitetura visual, adaptada por
responsividade

V1 consolidada

Padrões aprovados e regras para
manutenção futura

Sumário

Seções principais do Design System oficial do CAIGE.

1. Arquitetura visual oficial

2. Fonte oficial

3. Escala tipográfica oficial

4. Paleta oficial

5. Espaçamento

6. Bordas, raios e sombras

7. Largura e cabeçalho das páginas

8. Padrões de apresentação de listas e dados

9. Colunas redimensionáveis

10. Paginação

11. Botões, inputs e formulários

11.1 Ícones de interface

11.2 Visualização de prontuários registrados

11.3 Documentos, relatórios e exportações

12. Login

13. Responsividade

14. JavaScript reutilizável

15. Regra de decisão

16. Separação Arquitetural: Perfil Cadastral vs. Prontuário Clínico & Classificação de IMC

Padrão consolidado mobile de listagens e paginação (V1 — 22/09/2026)

Padrão consolidado desktop — grids, ações e paginação

Padrão de ações administrativas e alinhamento semântico

Histórico de semestres

Cabeçalho azul dos modais

Posicionamento de menus, dropdowns e accordions

Bloqueio por calendário de frequência

PWA — identidade e cache

Estado temporário por guia



Princípios de uso

Resumo visual das regras que orientam qualquer alteração de interface.

1. Centralizar antes de duplicar

Componentes e comportamentos compartilhados devem evoluir nos arquivos globais, não em overrides locais.

2. Respeitar a fonte da verdade

Tokens em base.css; estrutura em layout.css; componentes em componentes.css; responsividade em responsive.css.

3. Preservar o Shell Global

Páginas autenticadas consomem sidebar, cabeçalho, rotas, avatar e quick-nav de uma fonte canônica.

4. Desktop e mobile são o mesmo sistema

O layout pode se reorganizar, mas a identidade, a hierarquia e os componentes permanecem coerentes.

5. Semântica antes de aparência

Tabelas, grids, listas, botões, status e ações usam padrões definidos de acordo com sua função.

6. Legado não é referência

Uma implementação antiga ou isolada não substitui os padrões globais consolidados da V1.

Este documento é a fonte oficial de decisões visuais do frontend do CAIGE.

Regra principal: se duas telas precisam da mesma aparência ou comportamento, a regra não pertence à tela; ela deve ser centralizada.

1. Arquitetura visual oficial

Fonte da verdade visual



```
Frontend/recursos/css/  
├─ base.css  
├─ layout.css  
├─ componentes.css  
├─ responsive.css  
└─ paginas/  
    ├─ cursos.css  
    ├─ dashboard.css  
    ├─ frequencia.css  
    ├─ login.css  
    ├─ movimentacoes.css  
    ├─ pacientes.css  
    ├─ prontuarios.css  
    ├─ prontuario-paciente.css  
    ├─ prontuario-documento.css  
    └─ usuarios.css
```

Responsabilidades:

- **base.css** : tokens, cores, fonte, reset e fundação visual.
- **layout.css** : sidebar, cabeçalho, largura da página e estrutura compartilhada.
- **componentes.css** : botões, inputs, cards, grids, tabelas, filtros, badges, modais e paginação.
- **responsive.css** : comportamento responsivo compartilhado.
- **paginas/*.css** : somente particularidades reais da página.

Não criar um segundo arquivo global para resolver algo que já pertence a um dos quatro arquivos acima.

Shell Global

As páginas autenticadas utilizam o Shell Global como estrutura oficial de navegação e identidade de layout.

Arquivo principal:

```
Frontend/recursos/js/shell-global.js
```

Responsabilidades do Shell:

- montar a sidebar;
- montar o cabeçalho;
- centralizar a navegação;
- centralizar as rotas do menu;
- definir o item ativo;
- fornecer quick-nav mobile;
- fornecer o markup do menu do usuário.

Módulos relacionados:

- `shell-global.js` : estrutura do Shell e fonte canônica de navegação;
- `sidebar-menu.js` : comportamento da sidebar e quick-nav;
- `menu-usuario.js` : identidade, avatar, dropdown, conta e logout;
- `controle-acesso.js` : identidade, perfil e RBAC;
- `layout.css` : estrutura visual global do Shell;
- `componentes.css` : componentes compartilhados do Shell;
- `responsive.css` : adaptação global do Shell.

Regra obrigatória:

- páginas autenticadas não devem conter cópia manual de `<aside class="sidebar">`, `<header class="content__header">`, menu do usuário, avatar, dropdown, logout ou quick-nav;
- a página deve consumir `#shell-sidebar`, `#shell-header` e `shell-global.js`;
- o login em `Frontend/paginas/autenticacao/entrar.html` não usa o Shell autenticado.

Contrato de página autenticada

Uma página autenticada deve:

- informar `data-page-title`;
- informar `data-page-subtitle`;
- conter `#shell-sidebar`;
- conter `#shell-header`;
- carregar `shell-global.js`.

Se a página for filha de outra rota do menu, deve usar `rotasRelacionadas` no Shell Global e manter o item pai ativo.

Rotas e item ativo

As rotas do menu existem em uma única fonte canônica no `shell-global.js`.

As páginas não devem criar versões próprias dos `href` da sidebar.

O item ativo da sidebar é calculado a partir de:

- `window.location.pathname`;
- destinos do menu;
- `rotasRelacionadas`.

Painel de Gerenciamento

Nome oficial da área:

Painel de Gerenciamento

Não usar como sinônimos de interface:

- Administração;
- Gerenciar Usuários;
- Painel Administrativo;

quando estiverem se referindo à mesma área.

Perfis

- `SUPERVISOR` : vê o Painel de Gerenciamento completo;
- `PROFESSOR` : não acessa o Painel de Gerenciamento; utiliza **Meu Curso** para visualizar e gerenciar as atividades permitidas do próprio curso.

O frontend controla a experiência visual, mas o backend continua sendo a autoridade real de autorização.

Ocultar item ou aba não substitui autorização backend.

Avatar

O menu do avatar concentra as ações de perfil e sessão:

- conta ("Minha Conta");
- alteração de senha;
- logout.

Acesso Administrativo no Mobile (Mobile 1): Como a barra inferior móvel (Bottom Navigation) comporta estritamente os 5 itens canônicos operacionais para preservar a ergonomia e legibilidade sem esmagamento, o acesso do perfil `SUPERVISOR` ao "Painel de Gerenciamento" é disponibilizado no topo do menu do avatar com ícone minimalista de escudo. Usuários do perfil `PROFESSOR` não possuem este link.

Navegação Inferior Mobile (Bottom Navigation)

A barra inferior (`.mobile-bottom-nav`) é gerada centralmente por `shell-global.js` e estilizada em `responsive.css`.

- **Mobile até 767px:** fica fixa em `bottom: 0`, ocupa a largura disponível e usa superfície branca sólida com borda/sombra superior. Não usar transparência, `backdrop-filter`, retração por scroll ou offsets artificiais.
- **Safe area:** `env(safe-area-inset-bottom, 0px)` entra na altura/padding interno da barra, preservando iPhone com indicador Home sem deslocar a navegação para cima.
- **Compensação do conteúdo:** `.content`, `.activities-content` e `.app-content` reservam espaço inferior equivalente à barra + safe area, para o último card/registo nunca ficar escondido atrás da navegação.
- **Compatibilidade:** a regra é baseada em viewport e CSS padrão, sem detecção de Safari/iPhone. Deve funcionar em Safari/Chrome no iOS, Chrome/Samsung Internet/Edge/Firefox no Android e navegadores equivalentes.
- **Tablet/iPad em retrato:** entre 768px e 1024px, o layout em retrato pode reutilizar a navegação inferior canônica; em tablet horizontal permanece a navegação lateral compacta.
- **Desktop:** em `min-width: 1025px`, a navegação inferior permanece oculta.
- **Rótulos:** o item "Movimentações" usa `tituloMobile: "Movimentos"` para evitar truncamento em telas estreitas.
- **Sem comportamento retrátil:** não reintroduzir estado compacto, animação de esconder/mostrar ou lógica de scroll.

Guias de Workspace e Subnavegação Segmentada (Mobile 1)

- **Ocultação de Guias de Workspace:** As guias de topo (`.workspace-tabs-shell`) geradas por `abas-navegacao.js` são ocultadas no mobile (`display: none !important` sob `max-width: 767px`) para evitar duplicidade e rolagem horizontal conflituosa.
- **Controle Segmentado Reutilizável (`.subnav-tabs` / `.subnav-tab`):**
 - Definido globalmente em `componentes.css`.
 - Utilizado no topo de áreas que possuem fluxo alternado no mobile.
 - Na Gestão de Prontuários, a ordem canônica é **Cadastro de Perguntas → Prontuários Cadastrados**, igual à subnavegação do Shell.
 - O helper `.subnav-tabs--mobile-only` exhibe o componente apenas em telas `<= 767px` e o oculta completamente no desktop e tablet.

Escala Tipográfica Mobile e Indicadores

- Textos funcionais da interface mobile não devem ficar abaixo de 10.5px. Metadados, badges e navegação usam os tokens oficiais; tamanhos menores ficam restritos a documentos/rodapés técnicos quando necessários.
- No Dashboard, títulos, notas, valores e deltas devem consumir os tokens tipográficos globais; o layout pode mudar entre desktop, tablet e mobile sem criar uma escala tipográfica paralela.

Preparação para Temas (Claro / Escuro / Sistema)

Toda a fundação móvel foi implementada utilizando exclusivamente tokens semânticos de `base.css` (`--surface` , `--surface-soft` , `--surface-translucent` , `--app-background` , `--text-primary` , `--text-secondary` , `--text-muted` , `--border-default` , `--border-translucent` , `--blue-50` , `--blue-600`):

- Nenhuma cor hexadecimal literal ou regra `#fff` / `#000` foi introduzida na Mobile 1 / Mobile 1.1.
- A arquitetura está 100% pronta para a ativação posterior dos temas Claro, Escuro e Sistema (via `prefers-color-scheme` ou `data-theme`), sem necessidade de refatorar componentes móveis.

Nova página autenticada

Checklist oficial:

1. configurar título;
 2. configurar subtítulo;
 3. incluir os pontos do Shell;
 4. carregar `shell-global.js` ;
 5. não copiar sidebar/header;
 6. registrar rota no Shell se for novo destino de navegação;
 7. usar `rotasRelacionadas` se for página filha;
 8. validar item ativo;
 9. validar mobile;
 10. executar auditoria.
-

2. Fonte oficial

Fonte principal da interface:

```
--font-family:  
  "IBM Plex Sans",  
  "Segoe UI",  
  Arial,  
  Helvetica,  
  sans-serif;
```

A tipografia oficial do CAIGE é **IBM Plex Sans**, escolhida por ter desenho técnico, institucional e pouco arredondado, adequado a um sistema universitário/assistencial. A família é carregada uma única vez por `base.css`; nenhuma página deve carregar fonte própria.

O fallback `Segoe UI, Arial, Helvetica, sans-serif` existe apenas para indisponibilidade de rede ou falha no carregamento da fonte principal. Em condições normais, desktop, tablet e mobile utilizam IBM Plex Sans.

Regra

- Não carregar Google Fonts diretamente em HTML.
- Não declarar outra `font-family` em CSS de página.
- Não usar `system-ui` como fonte principal, pois isso faria a família variar entre Windows, Android e iOS.
- Pesos oficiais da interface: `400`, `500`, `600` e `700`.
- Fontes de documentos gerados diretamente pelo jsPDF constituem exceção técnica: o gerador atual utiliza Helvetica nativa do PDF para evitar embutir arquivos de fonte no documento.

3. Escala tipográfica oficial

A escala tipográfica possui **uma única fonte de verdade**. `base.css` define a escala de desktop e `responsive.css` altera somente os tokens necessários para tablet e mobile.

Desktop - 1025px ou mais

```
--fonte-titulo-pagina: 18px;  
--fonte-subtitulo-pagina: 13px;  
--fonte-titulo-secao: 16px;  
--fonte-subtitulo-secao: 12px;  
--fonte-titulo-card: 14px;  
--fonte-corpo: 13px;  
--fonte-label: 12px;  
--fonte-botao: 13px;  
--fonte-campo: 13px;  
--fonte-texto-auxiliar: 12px;  
--fonte-meta: 11px;  
--fonte-badge: 11px;  
--fonte-tab: 12px;  
--fonte-navegacao: 13px;  
--fonte-breadcrumb: 10px;  
--fonte-indicador: 24px;  
--fonte-grid-cabecalho: 12px;  
--fonte-grid-corpo: 13px;
```

Tablet / iPad - 768px a 1024px

```
--fonte-titulo-pagina: 17px;  
--fonte-subtitulo-pagina: 12px;  
--fonte-titulo-secao: 15px;  
--fonte-titulo-card: 14px;  
--fonte-corpo: 13px;  
--fonte-label: 12px;  
--fonte-botao: 12.5px;  
--fonte-campo: 14px;  
--fonte-texto-auxiliar: 11.5px;  
--fonte-meta: 11px;  
--fonte-badge: 10.5px;  
--fonte-tab: 11.5px;  
--fonte-navegacao: 12px;  
--fonte-indicador: 22px;  
--fonte-grid-cabecalho: 11.5px;  
--fonte-grid-corpo: 12.5px;
```

Mobile - até 767px

```
--fonte-titulo-pagina: 16px;  
--fonte-subtitulo-pagina: 11px;  
--fonte-titulo-secao: 15px;  
--fonte-titulo-card: 13px;  
--fonte-corpo: 13px;  
--fonte-label: 12px;  
--fonte-botao: 13px;  
--fonte-campo: 16px;  
--fonte-texto-auxiliar: 11px;  
--fonte-meta: 11px;  
--fonte-badge: 10.5px;  
--fonte-tab: 11px;  
--fonte-navegacao: 10.5px;  
--fonte-indicador: 22px;  
--fonte-grid-cabecalho: 11px;  
--fonte-grid-corpo: 12px;
```

O tamanho de `16px` para campos no mobile é deliberado para legibilidade e para impedir o zoom automático de campos no Safari/iOS. Não significa mudança de família tipográfica.

Regras de consistência

- A mesma função visual deve usar o mesmo token em todas as páginas.
- Breakpoints de 430px e 360px podem alterar espaçamento e layout, mas **não devem reduzir novamente a escala tipográfica mobile**.
- CSS de página não deve criar tamanho próprio para título de página, label, campo, botão, badge, aba, metadado ou indicador quando já existir token semântico.
- Tamanhos específicos continuam permitidos para ícones, avatares, títulos de documentos e elementos cuja função visual seja realmente distinta.
- Ao substituir tamanho antigo por token, remover a declaração obsoleta em vez de adicionar override permanente no fim do arquivo.

Onde alterar





Mudanças globais de tipografia devem ser feitas em:

```
Desktop: Frontend/recursos/css/base.css  
Tablet/Mobile: Frontend/recursos/css/responsive.css
```

Não corrigir divergência global alterando `dashboard.css`, `movimentacoes.css`, `pacientes.css`, `usuarios.css` etc. Esses arquivos devem apenas consumir os tokens oficiais.

4. Paleta oficial

Paleta CAIGE - visualização rápida

 Blue 50 #f5f8ff	 Blue 100 #e9f1ff	 Blue 200 #d6e5ff	 Blue 300 #b5d0ff	 Blue 400 #78aaff
 Blue 500 #2b7cff	 Blue 600 #1f60e8	 Blue 700 #1749b7	 Blue 800 #173c8f	 Blue 900 #18356f

Azul CAIGE

```
--blue-50: #f5f8ff;  
--blue-100: #e9f1ff;  
--blue-200: #d6e5ff;  
--blue-300: #b5d0ff;  
--blue-400: #78aaff;  
--blue-500: #2b7cff;  
--blue-600: #1f60e8;  
--blue-700: #1749b7;  
--blue-800: #173c8f;  
--blue-900: #18356f;
```

Neutros

```
--gray-50: #f9fafb;  
--gray-100: #f3f4f6;  
--gray-200: #e5e7eb;  
--gray-300: #d1d5db;  
--gray-400: #9ca3af;  
--gray-500: #6b7280;  
--gray-600: #4b5563;  
--gray-700: #374151;  
--gray-800: #1f2937;  
--gray-900: #111827;
```

Estados

Usar os tokens `--success-*`, `--warning-*`, `--danger-*` e `--purple-*` já definidos em `base.css`.

Regra

Antes de adicionar um HEX novo, verificar se existe token equivalente.

Cores exclusivas de ilustração ou elemento institucional específico podem existir localmente, desde que justificadas.

5. Espaçamento

Escala global:

```
--space-1: 4px;  
--space-2: 8px;  
--space-3: 12px;  
--space-4: 16px;  
--space-5: 20px;  
--space-6: 24px;  
--space-7: 28px;  
--space-8: 32px;
```

Novos componentes compartilhados devem preferir essa escala.



6. Bordas, raios e sombras

Raios

```
--radius-xs: 2px;  
--radius-sm: 3px;  
--radius-md: 4px;  
--radius-lg: 6px;  
--radius-xl: 8px;  
--radius-2xl: 10px;  
--radius-full: 999px;
```

Direção visual institucional

- botões, campos, modais, toasts e containers operacionais devem usar cantos discretos, evitando aparência de cápsula/soft UI;
- `--radius-full` fica reservado a elementos realmente circulares ou pílulas funcionais específicas;
- ações primárias usam a família azul CAIGE; vermelho fica reservado a ações destrutivas;
- cabeçalhos de tabelas/grids devem preservar a separação visual entre colunas, sem parecer uma única faixa contínua;
- toasts usam superfície neutra com acento lateral semântico, texto forte e ícones de traço reforçado;
- confirmações globais usam card compacto com acento lateral e ícone quadrado discreto, evitando círculos decorativos genéricos;
- o Login pode manter composição mais expressiva, com dois painéis, card institucional, gradientes, círculos decorativos e transição fumê suave entre a área clara e a área azul.

Sombras

Usar:

```
--shadow-xs  
--shadow-sm  
--shadow-md  
--shadow-lg  
--shadow-xl
```

Evitar criar sombras diferentes em cada página.



7. Largura e cabeçalho das páginas

A largura compartilhada é definida por:

```
.largura-pagina {  
  width: 100%;  
  max-width: 1560px;  
  margin-left: auto;  
  margin-right: auto;  
}
```

O cabeçalho usa tokens:

```
--altura-cabecalho-pagina: 92px;  
--padding-cabecalho-pagina-y: 14px;  
--padding-cabecalho-pagina-x: 18px;  
--espaco-apos-cabecalho-pagina: 16px;
```

Regra

Novas telas internas devem utilizar a estrutura global de página e `.largura-pagina`.

Não redefinir posição ou tamanho do título em CSS de página.

8. Padrões de apresentação de listas e dados

Existem três estruturas oficiais:

Tabela semântica

```
<table class="data-table">
```

Grid operacional

```
<div class="data-grid">  
  <div class="data-grid__header">...</div>  
  <div class="data-grid__body">  
    <div class="data-grid__row">...</div>  
  </div>  
</div>
```

Lista de entidades

```
.lista-entidades  
.lista-entidades__item  
.lista-entidades__titulo  
.lista-entidades__meta  
.lista-entidades__acoes
```

Regra de padronização desktop

No desktop, listagens de registros/dados repetitivos devem priorizar o padrão global `data-table` ou `data-grid`, preservando comparação por colunas, divisórias e densidade compacta. No mobile, essas mesmas listagens podem se reorganizar visualmente em cards/blocos responsivos sem criar um segundo componente de dados. Usuários, Cursos e Atividades seguem esta regra.

Regra oficial de escolha:

- `data-table`: dado estritamente tabular, relação linha/coluna central, comparação entre registros e uso apropriado de `<table>`;
- `data-grid`: conteúdo operacional com aparência tabular, ações por linha, flexibilidade de composição das células e utilidade de `resize`;
- `lista de entidades`: cada registro percebido como bloco, hierarquia visual interna, comparação coluna a coluna não essencial e mobile naturalmente em cards/blocos.

Estrutura técnica oficial:

```
<div class="lista-entidades">
  <article class="lista-entidades__item lista-entidades__item--horizontal">
    <div class="lista-entidades__conteudo">
      <div class="lista-entidades__titulo">Nome da entidade</div>
      <div class="lista-entidades__meta">Metadados principais</div>
    </div>

    <div class="lista-entidades__acoes">
      ...
    </div>
  </article>
</div>
```

Modificadores atuais:

```
.lista-entidades__item--horizontal
.lista-entidades__item--interativo
.lista-entidades__item--inativo
.lista-entidades__item--suave
```

Usar lista de entidades quando o registro tiver hierarquia própria e for lido como bloco.

Não usar lista de entidades para dado estritamente tabular, relatório comparativo ou matriz linha/coluna.

No mobile, a lista de entidades empilha conteúdo e ações sem scroll horizontal.

Casos atuais recomendados:

- Pacientes → `data-table`;
- Movimentações → `data-grid`;
- Dashboard → `data-grid`;
- Usuários → `data-grid` no desktop, com adaptação responsiva em cards no mobile;
- Cursos → `data-grid` no desktop, com adaptação responsiva em cards no mobile;
- Atividades → `data-grid` no desktop, com adaptação responsiva em cards no mobile;
- Arquivados → `data-grid` no desktop quando representar listagem de registros; estruturas hierárquicas podem manter blocos;
- Auditoria → `data-table`;
- Frequência → decisão por bloco;
- Prontuários → não forçar estrutura tabular;
- Perguntas cadastradas → lista de entidades.

Classes principais:

```
.data-table
.data-grid
.data-grid_header
.data-grid_body
.data-grid_row
.data-grid_cell
.lista-entidades
.lista-entidades_item
.lista-entidades_titulo
.lista-entidades_meta
.lista-entidades_acoes
.event-badge
```

8.1 Hierarquia de Superfícies e Containers Administrativos Mobile (R1.3)

Em telas mobile ($\leq 767px$), a interface adota uma hierarquia estrita e limpa de três níveis:

```
FUNDO DA APLICAÇÃO (--app-background: #eef3fb)
    ↓
SUPERFÍCIE PRINCIPAL BRANCA (.surface-primary / .admin-list)
  Contorno institucional delicado de 1px (var(--blue-200): #d6e5ff)
    ↓
REGISTROS ADMINISTRATIVOS (.admin-record / .record-accent)
  Acento lateral azul de 3px (var(--blue-600): #1f60e8) à esquerda
```

A) Superfície Principal (`.surface-primary` / `.card-surface--primary`)

- Container branco apoiado diretamente sobre o fundo da aplicação (`--app-background: #eef3fb`).
- Delimita e estabiliza a área administrativa através de uma borda institucional delicada de 1px (`border: 1px solid var(--blue-200)`).
- Não utilizar `var(--blue-600)` como contorno integral do container (ficaria pesado/excessivo).
- Não aplicar a borda azul indiscriminadamente em todo `.card` (KPIs, formulários, acordeões e filtros neutros preservam borda neutra).
- Utilizada em `.admin-list`, `.list-shell` e containers mestres equivalentes.

B) Registro com Acento Lateral (`.record-accent`)

- Registros administrativos listáveis utilizam acento lateral azul global de 3px (`border-left: 3px solid var(--blue-600)`).
- Cria ritmo de leitura e identificação imediata de itens ativos da base sem interferir na semântica interna de cada domínio.
- Compartilhado entre listagens de Pacientes (`.admin-record`), Movimentações (`.activities-row`) e eventos importantes do Dashboard (`.dashboard-event-row`).
- O acento lateral NÃO deve ser aplicado a KPIs, botões, filtros, inputs ou cards estáticos.

C) Princípio de Superfície Única (Proibição de Superfícies Redundantes)

- É terminantemente proibido empilhar superfícies brancas independentes sem função estrutural ("card dentro de card").
- O container principal deve agrupar diretamente os registros dentro do corpo com scroll interno (`.admin-list__body`).
- Elementos estruturais intermediários, como `table.data-table`, devem operar no mobile com `background: transparent; border: none; border-radius: 0; box-shadow: none;` para não gerar uma moldura branca duplicada em torno dos registros.

Aparência global

Tokens em `base.css`:

```
--fundo-cabecalho-destaque:  
  linear-gradient(135deg,  
    var(--blue-600) 0%,  
    var(--blue-500) 100%);  
--texto-cabecalho-destaque: var(--white);  
--texto-cabecalho-destaque-suave: rgba(255, 255, 255, 0.78);  
--borda-cabecalho-destaque: var(--blue-500);  
--altura-cabecalho-destaque: 50px;  
--padding-cabecalho-destaque-y: 11px;  
--padding-cabecalho-destaque-x: 14px;  
  
--cor-grid-cabecalho: var(--fundo-cabecalho-destaque);  
--cor-grid-cabecalho-texto: var(--texto-cabecalho-destaque);  
--cor-grid-linha: var(--white);  
--cor-grid-zebra: var(--blue-50);  
--cor-grid-divisoria: var(--blue-200);  
--cor-grid-hover: var(--blue-100);
```

O cabeçalho destacado reutiliza o gradiente azul compacto consolidado no Dashboard (`blue-600` → `blue-500`). As classes globais `.cabecalho-destaque`, `.cabecalho-destaque_toggle` e `.cabecalho-destaque_toggle-icon` devem ser reutilizadas por faixas de seção equivalentes. O estado recolhido deve evitar massa visual desnecessária, ocultando subtítulo quando ele não for essencial. Tabelas e grids usam zebra azul suave para preservar legibilidade sem competir com o cabeçalho.

Para cabeçalhos que ocupam o topo de um `.panel`, usar `.cabecalho-destaque--encaixado`. Quando o painel também puder abrir e recolher, reutilizar a estrutura global `.painel-retratil`, `.painel-retratil_header`, `.painel-retratil_conteudo` e `.painel-retratil_conteudo-inner`, com o comportamento centralizado em `Frontend/recursos/js/painel-retratil.js`. Não recriar esse acordeão em CSS ou JavaScript de página.

O estado aberto/fechado dos painéis retráteis deve ser preservado em `sessionStorage`: navegar para outra página e voltar na mesma aba mantém o último estado; fechar a aba encerra essa preferência. Não usar `localStorage` para esse estado. Cada página define apenas seu estado inicial. Os painéis de criação de **Nova Pergunta** e **Criar Novo Prontuário** iniciam fechados em uma nova aba; o Dashboard inicia **Movimentações importantes** aberto e depois respeita o último clique da aba.



Alinhamento desktop

Cabeçalho e conteúdo seguem centralização global no desktop.

Componentes internos da célula devem herdar o alinhamento da célula.

Regra

CSS de página pode definir apenas a estrutura das colunas quando necessário.

Não pode definir localmente:

- zebra;
 - cor de cabeçalho;
 - padding comum das células;
 - fonte comum do grid;
 - divisórias;
 - hover;
 - alinhamento global.
-



9. Colunas redimensionáveis

Comportamento oficial:

```
Frontend/recursos/js/redimensionar-grid.js
```

Para ativar:

```
data-grid-redimensionavel="true"  
data-grid-id="nome-unico"
```

Regras:

- desktop: redimensionamento permitido;
- largura mínima: controlada pelo JS global;
- preferência persistida em `localStorage`;
- mobile: redimensionamento desativado.

Não criar JS de resize específico para uma página.

10. Paginação

Comportamento oficial:

```
Frontend/recursos/js/paginacao.js
```

Classe:

```
PaginacaoLista
```

Opções oficiais:

```
10  
20  
30  
50  
100
```

Desktop:

- seletor pesquisável;
- primeira página;
- anterior;
- indicador;
- próxima;
- última;
- seletor à esquerda;
- navegação à direita.

Mobile:

- select nativo;
- navegação compacta.

Toda listagem com potencial de muitos registros deve considerar `PaginacaoLista`.

Não criar paginação independente em HTML/JS quando o componente global atende ao caso.



11. Botões, inputs e formulários

Antes de criar nova classe de botão, input, select, checkbox ou search box, procurar implementação em `componentes.css`.

Campos de formulário devem usar a linguagem visual global.

Para seleção de vários valores em um único campo, reutilizar `.seletor-multiplo`, `.seletor-multiplo_controle`, `.seletor-multiplo_menu` e `.seletor-multiplo_opcoes` de `componentes.css`, em vez de duplicar um select simples e uma lista separada de checkboxes.

Erros de formulário relacionados diretamente a um campo devem aparecer próximos ao campo quando isso melhorar a compreensão.

11.1 Ícones de interface

Fonte oficial:

```
Frontend/recursos/js/icones.js
```

Regras:

- ícones de interface não devem usar emoji nem caracteres cuja aparência dependa da fonte ou do sistema operacional;
- usar os SVGs centralizados em `icones.js` por meio de `data-icone`;
- tamanho e comportamento visual pertencem às classes globais `.icone` e seus modificadores em `componentes.css`;
- SVGs usam `currentColor`; a cor deve vir dos tokens e classes semânticas já existentes;
- ícones decorativos devem permanecer com `aria-hidden="true"`; ações continuam precisando de texto visível ou `aria-label`;
- conteúdo criado dinamicamente deve chamar `IconesCAIGE.aplicar(container)` depois de inserir elementos com `data-icone`;
- não criar SVG inline diferente em cada página quando um ícone equivalente já existir na fonte global;
- botões somente com ícone devem reutilizar o componente global já responsável por aquela ação, como `cabecalho-destaque__toggle` ou `menu-acoes-trigger`, em vez de receber estilo local.

Exemplo:

```
<span class="icone icone--sm" data-icone="buscar" aria-hidden="true"></span>
```

A migração de emojis legados deve ser gradual, aproveitando alterações reais nas telas, sem refatoração massiva apenas por estética.

11.2 Visualização de prontuários registrados

A resposta de um prontuário já salva possui duas experiências diferentes do formulário de lançamento:

- histórico por curso: lista compacta, com detalhes mínimos e ação [Visualizar](#);
- visualização somente leitura: documento clínico próprio; a tela permanece em HTML e a impressão é gerada em PDF institucional pelo sistema.

Fonte de renderização:

```
Frontend/recursos/js/renderizador-prontuario.js
```

Composição visual do prontuário do paciente:

```
Frontend/recursos/css/paginas/prontuario-paciente.css
```

Composição visual do documento somente leitura:

```
Frontend/recursos/css/paginas/prontuario-documento.css
```

Regras:

- não reutilizar o formulário editável para apresentar um lançamento já salvo;
- visualização individual e comparação devem consumir o mesmo renderizador;
- [Comparar lançamentos](#) só deve ser oferecido quando existirem pelo menos dois registros no histórico do paciente, pode combinar lançamentos de cursos diferentes e deve limitar a seleção a três registros por vez;
- impressão deve usar o conteúdo já armazenado, sem criar ou anexar arquivos ao CAIGE; o PDF é montado localmente no navegador a partir do mesmo modelo usado na visualização;
- o PDF clínico deve reutilizar a logo horizontal oficial [Frontend/recursos/images/logocaige.png](#); [logo-caige.png](#) é apenas o símbolo quadrado e não deve ser usado como marca horizontal em documentos;
- perguntas de texto podem ocupar largura total; perguntas objetivas podem aproveitar duas colunas quando houver espaço;
- a tela de evolução deve mostrar um resumo compacto do histórico e não repetir descrição completa de cada prontuário.

11.3 Documentos, relatórios e exportações

O CAIGE possui dois tipos oficiais de saída documental e cada um deve usar a tecnologia adequada ao conteúdo, mantendo a mesma identidade institucional.

Relatórios tabulares

Relatórios estruturados em linhas e colunas, como **Auditoria** e **Frequência**, usam:

```
jsPDF + jsPDF-AutoTable  
Frontend/recursos/js/gerador-pdf.js
```

O `gerador-pdf.js` é a fonte compartilhada para:

- paleta institucional do documento;
- logo CAIGE / UNIVALE;
- cabeçalho;
- metadados e filtros;
- indicadores compactos;
- estilo-base das tabelas;
- rodapé;
- data e hora de emissão;
- numeração `Página X de Y`;
- configuração A4.

Regras:

- cabeçalhos de coluna devem ser repetidos automaticamente em páginas seguintes;
- não dividir relatórios por quantidade fixa de registros apenas para simular páginas; a paginação deve acompanhar o espaço real disponível;
- não rasterizar tabelas ou texto como imagem quando a saída puder ser construída diretamente em PDF;
- não recriar em cada tela a mesma rotina de logo, cores, margens, cabeçalho ou rodapé;
- relatórios extensos devem continuar naturalmente na página seguinte sem compactar excessivamente a tipografia;
- o relatório de Frequência não imprime o bloco explicativo sobre a fórmula de cálculo; essa orientação permanece apenas na interface quando necessária.

Documentos clínicos

Prontuários individuais e comparações mantêm a **visualização em HTML/CSS**, mas a ação `Imprimir` gera um **PDF vetorial com jsPDF**, sem AutoTable. Essa separação preserva a composição clínica

variável e elimina cabeçalhos/rodapés automáticos do navegador, como título da aba, URL/localhost e data/hora externa ao documento.

Arquivos canônicos:

```
Frontend/recursos/js/renderizador-prontuario.js  
Frontend/recursos/css/paginas/prontuario-documento.css  
Frontend/recursos/js/gerador-pdf.js
```

O `renderizador-prontuario.js` continua sendo a fonte dos dados normalizados para visualização individual, comparação e impressão. O `gerador-pdf.js` apenas transforma esse mesmo modelo em A4, sem recriar regras clínicas nem converter perguntas e respostas para tabelas artificiais.

Regras de impressão do prontuário:

- preservar no PDF a mesma hierarquia aprovada da visualização: marca CAIGE/UNIVALE, `Documento clínico`, título, identificação, perguntas e respostas e rodapé;
- a data/hora do lançamento aparece somente no bloco de identificação do documento;
- o rodapé mostra a emissão: `Documento clínico gerado pelo CAIGE · Emitido em ...`;
- numeração `Página X de Y` só é acrescentada quando o documento possuir mais de uma página;
- a ação de impressão não deve usar `window.print()` sobre a página HTML, evitando título da aba, URL/localhost, data/hora e paginação adicionados pelo navegador;
- respostas extensas devem continuar em página seguinte sem reduzir excessivamente a tipografia;
- a comparação mantém cada lançamento como documento clínico independente dentro do mesmo PDF.

12. Login

O Login é uma exceção de layout, não uma exceção de identidade visual.

Desktop

- painel claro à esquerda;
- painel institucional azul à direita;
- o painel azul utiliza gradiente institucional escuro, baseado na família `--blue-800` / `--blue-900`, preservando profundidade visual e evitando aparência chapada ou azul excessivamente claro;
- a transição entre o painel claro e o azul deve ser progressiva e suave, sem linha vertical perceptível;
- preservar os elementos circulares decorativos em duas camadas sobrepostas, com baixa opacidade, no canto superior direito e no canto inferior esquerdo;
- o card **Cuidado Interdisciplinar** permanece sobre o painel azul com superfície translúcida discreta e não deve perder contraste com o fundo;
- card branco de autenticação preservado;
- validações dentro do card;
- não substituir o gradiente aprovado por azul sólido ou por tons significativamente mais claros sem nova aprovação visual.

Visual aprovado da V1: a composição, o gradiente azul escuro, a transição suave e os elementos circulares em camadas do login desktop são referência oficial e não devem ser reinterpretados por futuras padronizações globais.

Mobile

- fundo azul em gradiente ocupando a tela;
- card branco centralizado vertical e horizontalmente;
- painel institucional desktop oculto;
- mensagens dentro do card.

Arquivo específico:

```
Frontend/recursos/css/paginas/login.css
```

13. Responsividade

Arquivo oficial:

```
Frontend/recursos/css/responsive.css
```

Breakpoints globais devem ser definidos ali quando afetarem componentes compartilhados.

CSS de página pode ter breakpoint local somente quando a necessidade for realmente exclusiva daquela tela.

Bottom Navigation Canônica (Mobile $\leq$ 767px)

A navegação inferior é gerada pelo Shell Global (`renderizarBottomNav` em `shell-global.js`) e possui comportamento estável, sem retração por rolagem:

- posição fixa em `bottom: 0` ;
- largura de `100%` , sem pílula flutuante;
- altura base de 64px somada à `safe-area` quando existente;
- fundo `--surface` sólido, borda superior e sombra de separação;
- cinco destinos operacionais com rótulos controlados por `--fonte-navegacao` ;
- `env(safe-area-inset-bottom, 0px)` aplicado internamente para iPhone e outros dispositivos com área segura;
- conteúdo principal com compensação inferior suficiente para o último registro nunca ficar atrás da barra;
- nenhuma detecção específica de Safari, iPhone, Chrome ou Android;
- nenhuma lógica de estado compacto/expandido, histerese, cooldown ou esconder/mostrar por scroll.

Em tablet/iPad retrato, a navegação inferior pode ser reutilizada no breakpoint específico; em tablet horizontal permanece a navegação lateral compacta. Em desktop ($\geq$ 1025px) a barra inferior é ocultada.

Scrollbar Mobile ($\leq$ 767px)

- O scroll permanece 100% funcional em todas as superfícies (toque, mouse/touchpad e teclado).
- A representação visual da scrollbar é ocultada globalmente (`scrollbar-width: none` e `::-webkit-scrollbar { display: none; width: 0; height: 0; }`).
- O comportamento é centralizado em `responsive.css` (`html`, `body`, `.admin-list__body`, `.list-shell__body`, `.modal__body`, `.scroll-discreto`).
- Nunca utilizar `overflow: hidden` apenas para esconder scrollbars.



14. JavaScript reutilizável

Componentes/comportamentos globais atuais:

```
controle-acesso.js  
date-picker-ptbr.js  
icones.js  
menu-acoes.js  
menu-usuario.js  
modal-confirmacao.js  
notificacoes.js  
paginacao.js  
painel-retratil.js  
redimensionar-grid.js  
shell-global.js  
sidebar-menu.js  
text-normalizer.js  
util-jwt.js
```

Antes de criar nova lógica de UI, verificar se existe comportamento reutilizável nesses arquivos.



15. Regra de decisão

Pergunta obrigatória antes de criar CSS:

Esta regra é exclusiva desta tela?

Se a resposta for **não**, não deve ser colocada em `paginas/*.css`.

Mapa de decisão:

```
cor / fonte / token  
  → base.css  
  
estrutura de página / sidebar / cabeçalho  
  → layout.css  
  
botão / input / card / grid / modal / filtro / paginação  
  → componentes.css  
  
responsivo compartilhado  
  → responsive.css  
  
comportamento compartilhado  
  → JS global  
  
apenas aquela tela  
  → paginas/<tela>.css
```

16. Separação Arquitetural: Perfil Cadastral vs. Prontuário Clínico & Classificação de IMC

16.1 Separação de Responsabilidade das Telas

- **Perfil do Paciente (`visualizar.html`)**: Exclusivamente dados cadastrais e administrativos (identificação, dados de contato, endereço, responsável, status). NÃO exibe o bloco "Resumo Clínico". Contém botão de ação primária direta [`Acessar Prontuário`] precedendo os acordeões de informações cadastrais.
- **Prontuário do Paciente (`prontuario.html`)**: Referência clínica e assistencial oficial do sistema. Concentra o componente canônico `.clinical-summary` (IMC atual, condições de saúde, alergias, medicamentos em uso e observações clínicas) e a linha do tempo de atendimentos.

16.2 Fonte Canônica de Idade (`PatientFormUtils.calcularIdade`)

- O cálculo de idade e a transição exata de aniversário são centralizados unicamente em `PatientFormUtils.calcularIdade(dataNascimento, dataReferencia = new Date())`.
- Decomposição por partes (`ano` , `mês` , `dia`), imune a variações de fuso horário UTC/GMT-3 e segura contra falhas cross-realm em datas.
- Transição precisa no 60º aniversário: véspera = 59 anos (Adulto); dia do 60º aniversário = 60 anos (Idoso).

16.3 Classificação de IMC por Faixa Etária

(`PatientFormUtils.classificarIMC`)

A classificação é calculada com o valor contínuo real antes do arredondamento visual (ex.: 24,96 kg/m² é classificado como "Peso normal" no adulto, exibindo "25,0"):

1. Adultos (`idade < 60 anos`):

- `IMC < 18.5` : "Abaixo do peso" (`status-pill--warning`)
- `18.5 <= IMC < 25.0` : "Peso normal" (`status-pill--success`)
- `25.0 <= IMC < 30.0` : "Sobrepeso" (`status-pill--warning`)
- `30.0 <= IMC < 35.0` : "Obesidade Grau I" (`status-pill--danger`)
- `35.0 <= IMC < 40.0` : "Obesidade Grau II" (`status-pill--danger`)
- `IMC >= 40.0` : "Obesidade Grau III" (`status-pill--danger`)

2. Idosos (`idade >= 60 anos`):

- `IMC < 22.0` : "Baixo peso" (`status-pill--warning`)
- `22.0 <= IMC < 27.0` : "Peso adequado (Eutrófico)" (`status-pill--success`)
- `IMC >= 27.0` : "Sobrepeso" (`status-pill--warning`)



3. Tratamento de Dados Incompletos:

- Se idade ou data de nascimento não puderem ser determinadas, a classificação retorna `null`, sem assumir regras silenciosas de adulto ou idoso.

Padrão consolidado mobile de listagens e paginação (V1 — 22/09/2026)

Para telas até 767 px, o CAIGE reorganiza as estruturas desktop sem criar componentes paralelos:

- **Pacientes:** cada paciente é apresentado em card independente, branco, com borda/sombra discretas. O avatar exibe a foto cadastrada quando existe; na ausência de foto ou em falha de carregamento, usa as iniciais do nome. Nome, idade/telefone, status e menu de ações permanecem no mesmo card.
- **Foto do paciente:** o arquivo não é armazenado no banco. O editor `paciente-foto-editor.js` recorta a imagem no navegador, converte para WebP e usa `POST/DELETE /api/pacientes/{id}/foto`; o arquivo final fica em `Frontend/recursos/uploads/pacientes/<id>.webp`.
- **Movimentações:** eventos são apresentados como lista/timeline contínua, com marcador, trilho de continuidade e separadores; não usar card independente para cada evento.
- **Painel / Movimentações importantes:** reutiliza a mesma geometria visual da timeline da tela Movimentações; muda apenas a quantidade/contexto e a presença de “Ver todos”.
- **Paginação:** o seletor de registros por página permanece disponível em versão compacta à esquerda; anterior/próxima e o resumo (`1-10 de N`) ficam alinhados à direita. Primeira/última página e botões numéricos ficam ocultos no celular.
- **Responsividade:** essas adaptações são exclusivas do mobile; desktop e tablet não devem ser descaracterizados.

Padrão consolidado desktop — grids, ações e paginação

- Grids administrativas que usam `.data-table` ou `.data-grid` adotam densidade compacta no desktop, reduzindo padding vertical sem reduzir a tipografia de leitura.
- Botões contextuais  usam 28 x 28 px no desktop e permanecem proporcionais às linhas compactas.
- Ao abrir um menu contextual, o acionador fica em azul CAIGE com ícone branco e o registro de origem recebe realce azul muito suave.
- Itens comuns do menu usam feedback azul-claro em hover/foco; ações destrutivas preservam a semântica vermelha.
- A paginação desktop reutilizável apresenta páginas numéricas com a página atual preenchida em azul CAIGE, além de primeira/anterior/próxima/última.
- Quando há muitas páginas, a paginação usa reticências e mantém primeira, última e páginas próximas da atual.
- O seletor de registros por página permanece à esquerda.
- No mobile, não são exibidos botões numéricos de página; permanece o resumo compacto definido para telas pequenas.
- Alinhamento de conteúdo continua semântico: textos descritivos à esquerda; identificadores, estados e ações podem permanecer centralizados conforme a coluna.



Padrão de ações administrativas e alinhamento semântico

- Azul CAIGE é a cor de ações primárias e navegação. Verde é reservado para status/sucesso; vermelho, para ações destrutivas.
- Ações primárias como criar, salvar e aplicar filtros usam botão azul preenchido.
- Editar, calendário, atividades, recuperar, atualizar e exportar permanecem ações secundárias com menor peso visual.
- Remover e excluir permanentemente mantêm semântica vermelha.
- Botões de ações em listas administrativas usam altura e espaçamento consistentes no desktop.
- Em grids, texto descritivo e nomes são alinhados à esquerda; datas, métricas, estados e ações curtas são centralizados quando semanticamente adequado.
- Auditoria: Data, Tipo e Papel centralizados; Ação e Responsável alinhados à esquerda.
- Listagens de Cursos, Usuários, Atividades e Arquivados usam o padrão global de tabela/grid no desktop. Calendário e Prontuários preservam estruturas próprias quando o conteúdo for hierárquico ou documental.

Implementação dos botões administrativos

A implementação real do Painel de Gerenciamento usa `.btn-create` para ações de formulário e `.btn-small` para ações de registros. A regra histórica verde de `.btn-create` foi substituída pelo azul CAIGE. Assim, Criar Usuário, Criar Curso, Salvar semestre, Salvar dias e Adicionar data compartilham o padrão primário azul. Na Auditoria, Aplicar filtros é primário; Limpar, Atualizar e Exportar são secundários. `.btn-small-danger` permanece reservado a remoção/exclusão.

Semântica oficial de cores dos botões

- **Azul:** ações operacionais/positivas, como Criar, Salvar, Aplicar, Editar, Calendário, Atividades e Recuperar.
- **Vermelho:** cancelar/interromper ou destruir, como Cancelar, Remover, Excluir e Desativar. Cancelamentos comuns usam fundo branco, borda/texto vermelhos e ficam preenchidos de vermelho no hover.
- **Verde:** estado de sucesso/ativo e confirmações; não deve ser usado como ação operacional comum.
- **Amarelo:** atenção/alerta e situações que exigem cautela sem representar cancelamento ou destruição.
- Em formulários com duas ações, a ação principal permanece azul preenchida e Cancelar permanece vermelho contornado, evitando competição de hierarquia.
- Implementação confirmada no Painel de Gerenciamento: `#periodo-letivo-cancelar` e `#grade-periodo-cancelar` seguem explicitamente o padrão vermelho de cancelamento.

Histórico de semestres

- A lista principal de Calendário de Frequência mantém todos os semestres Ativos/Planejados e apenas os 2 semestres Encerrados mais recentes.
- Semestres Encerrados mais antigos permanecem no banco e são apresentados em “Ver histórico de semestres (X)”, agrupados por ano e em ordem cronológica decrescente.
- O histórico é apenas uma organização visual: não arquiva, exclui nem altera vínculos com frequência, atividades ou relatórios.
- O botão Calendário permanece disponível para consulta de períodos encerrados; Editar continua indisponível quando o semestre está Encerrado.

Referência visual aprovada — toggles e histórico

- Movimentações importantes: em cabeçalho azul, o controle retrátil usa botão circular azul/translúcido de 28 px com chevron branco, preservando o componente e seu comportamento de rotação.
- Histórico de semestres: usa uma linha compacta integrada ao fim da lista, com “Histórico de semestres” + contador à esquerda e “Ver histórico” + chevron à direita; não usa faixa azul de largura total.
- Ao expandir o histórico, os semestres antigos permanecem agrupados por ano.
- O botão Calendário dos semestres históricos continua usando o mesmo fluxo/evento dos demais períodos e preserva a abertura do modal de calendário; a organização em histórico é apenas visual.

Consulta de calendário no histórico

- O botão Calendário de um semestre movido para o histórico abre um modal compacto de consulta, sem selecionar nem reabrir a área de edição/configuração do período.
- O modal apresenta período, status e os dias de atendimento obtidos da grade real daquele semestre.
- Não são inventados horários: o modelo atual de calendário registra dias de atendimento e a própria tela informa que horários não entram nessa configuração.
- Semestres recentes continuam usando o fluxo normal de Calendário da página.

Cabeçalho azul dos modais

- Modais operacionais que possuem título devem reutilizar `modal_header--destaque`, com fundo azul CAIGE, título branco e botão de fechar integrado ao cabeçalho.
- Não criar cabeçalho local divergente para Editar/Copiar Semestre, Atividades, Usuários, Cursos, prontuários ou outros fluxos quando o componente global atende ao caso.
- Confirmações destrutivas/administrativas podem manter acento lateral semântico e ícone global, mas não devem inventar SVG ou geometria própria quando já existir ícone em `icones.js`.

Posicionamento de menus, dropdowns e accordions

- Menus flutuantes de ações usam auto-flip: abrem para baixo quando há espaço e para cima quando estão próximos ao limite inferior da viewport.
- Menus/popovers não devem deslocar a página para se tornarem visíveis no desktop.
- O seletor de pacientes da Frequência segue a mesma regra no desktop; a rolagem assistida fica restrita a telas pequenas.
- Accordions fazem parte do fluxo normal do documento: expandem para baixo e aumentam naturalmente a altura da página, sem `scrollIntoView`, `scrollTo` ou reposicionamento automático.
- O Histórico de semestres usa uma única barra clicável com contador e chevron; o Calendário dos períodos históricos mantém seu modal de consulta.
- Rolagens usadas para validação de formulário, paginação ou navegação explícita até um conteúdo solicitado pelo usuário não são tratadas como menus/popovers e permanecem quando funcionalmente necessárias.

Bloqueio por calendário de frequência

- Relatórios dependentes do calendário são interrompidos com advertência quando não existe semestre/calendário aplicável ao período.
- O PDF não é liberado para um relatório bloqueado por ausência de calendário.
- Registro de presença depende de semestre **ATIVO**, dia semanal previsto para curso/atividade e ausência de exceção na data.
- As validações críticas ficam no Backend; o Frontend comunica o motivo ao usuário.

Frequência — regra definitiva por atividade

- Atividade sem dias próprios cadastrados gera advertência e não aceita presença.
- Não há fallback dos dias gerais do curso para atividades.
- Dia atual fora da grade própria da atividade bloqueia presença.
- Relatório sem calendário calculável é bloqueado antes da apresentação dos resultados.

Relatório de Frequência — estados e filtros

- “Todos os cursos” e “Todas as atividades” são filtros válidos.
- Estado inicial/restaurado não exibe advertência automática nem executa relatório.
- Advertência de calendário usa o estado vazio com ícone CAIGE e aparece somente após solicitação explícita do relatório.

Relatório de Frequência — detalhamento compacto

- Linhas compactas no desktop; “+ N outros” fica no canto superior direito e abre modal, sem expandir a linha.
- Seleção de paciente inicia vazia.

PWA — identidade e cache

- Nome oficial de instalação: `CAIGE` ; `short_name` : `CAIGE` .
- Manifest: `Frontend/manifest.webmanifest` ; Service Worker: `Frontend/service-worker.js` ; registro: `Frontend/recursos/js/pwa.js` .
- Ícones oficiais ficam em `Frontend/recursos/images/pwa/` , incluindo versões 192, 512, maskable e Apple Touch Icon.
- O Service Worker cacheia somente recursos estáticos da interface e exclui `/api/` e `/recursos/uploads/` .
- Fora de `localhost` , a instalação/Service Worker depende de contexto seguro (HTTPS).



Estado temporário por guia

- Estado de trabalho de navegação usa `sessionStorage`: permanece ao trocar de página ou atualizar na mesma guia e é descartado quando a guia é encerrada.
- Prontuários por Curso inicia totalmente recolhido em uma guia nova; ao retornar na mesma guia, restaura o curso que o usuário deixou aberto.
- Frequência restaura filtros, pacientes, relatório/paginação já gerados e formulário de presença ainda não enviado enquanto a mesma guia permanecer aberta.
- Após registrar presença com sucesso, o estado pendente do formulário é limpo.
- Painel de Gerenciamento restaura a última aba utilizada na mesma guia.
- Logout continua limpando os estados de sessão.

Auditoria — consulta sob demanda

- A aba Auditoria não consulta registros automaticamente.
- É obrigatório definir ao menos um filtro e clicar em `Aplicar filtros`.
- Alterar campos não dispara consulta; `Limpar filtros` limpa resultado sem acessar o Backend.
- `Atualizar auditoria` repete a última consulta e só fica disponível após uma consulta.
- Excel/PDF só ficam disponíveis quando há resultado e exportam todo o conjunto filtrado sob demanda.
- A paginação da Auditoria é server-side; a tela solicita somente a página necessária.
- Consulta, filtros, página e resultado visível permanecem enquanto a mesma guia estiver aberta.
- O mesmo recurso funcional exibido para perfis diferentes deve reutilizar o mesmo componente visual global; diferenças entre Supervisor e Professor ficam restritas a permissões, escopo e ações autorizadas, não a uma segunda apresentação visual.