

Plano de Rollback — Go-Live NovaTech Assistant

DB1 Global Software | Demo para diretoria em 2 semanas | Junho 2026

Princípio: Um rollback bem desenhado não é admissão de falha — é a garantia de que o time consegue proteger a operação da NovaTech mesmo quando algo sai do esperado. Este plano define exatamente quando agir, quem decide e o que fazer — sem ambiguidade no momento de pressão.

1. FLUXO DE DECISÃO DO ROLLBACK



2. GATILHOS (TRIGGERS) — SINAL DE QUE ALGO DEU ERRADO

Qualquer um dos três gatilhos abaixo, isoladamente, é suficiente para iniciar o fluxo de rollback. Os thresholds são monitorados automaticamente pela camada de Observability.

Tipo de Trigger	Condição Específica
Taxa de erro	Respostas sem fonte citada acima de 10% em janela de 1 hora
Feedback do atendente	3 ou mais reclamações de informação incorreta na mesma janela de 1 hora
Disponibilidade	Falha do Azure OpenAI ou Azure AI Search acima de 15 minutos contínuos

Plano de Rollback — Go-Live NovaTech Assistant

DB1 Global Software | Demo para diretoria em 2 semanas | Junho 2026

3. RESPONSABILIDADES — QUEM DECIDE E QUEM EXECUTA

A sequência abaixo é obrigatória. O Tech Lead nunca desativa o bot sem autorização do DM, e o DM nunca reativa sem validação do QA.

#	Responsavel	Acao	Detalhe
1	Tech Lead	Identifica o alerta	Monitora dashboards de observabilidade. Confirma que o trigger é real (não falso positivo) antes de escalar. Documenta evidência técnica do problema.
2	Delivery Manager	Autoriza o rollback	Recebe o escalonamento do TL. Avalia impacto e autoriza formalmente o rollback. Comunica a decisão ao time e prepara a comunicação ao cliente.
3	Tech Lead + Dev Sênior	Executa a desativação	Aciona a feature flag que desativa o bot do Teams sem necessidade de redeploy. Confirma que a desativação foi bem-sucedida.
4	Delivery Manager	Comunica a NovaTech	Envia comunicado imediato informando a desativação temporária e o motivo, sem expor detalhes técnicos sensíveis. Define janela estimada de retorno.
5	Tech Lead + QA	Investiga causa raiz	Analisa logs do período do incidente. Classifica a causa: bug de código, problema de RAG, instabilidade de infraestrutura ou gap documental.
6	Delivery Manager	Autoriza reativação	Após correção validada pelo QA (Gate 4), autoriza a reativação da feature flag e comunica a NovaTech sobre o retorno do assistente.

4. TEMPLATE DE COMUNICAÇÃO À NOVATECH

Mensagem padrão enviada pelo DM no momento da desativação. Mantém transparência sem expor detalhes técnicos que possam gerar alarme desproporcional ao cliente.

Para: [Diretor NovaTech] De: [Delivery Manager – DB1] Assunto: Indisponibilidade temporaria do Assistente de IA Identificamos uma instabilidade no Assistente de IA e, por precaucao, desativamos temporariamente o acesso via Teams enquanto investigamos. O time de atendimento pode retomar o processo manual de consulta durante este periodo. Estimativa de retorno: [horario estimado] Atualizaremos voce a cada [30 min / 1h] até a normalizacao. [Nome do DM]

5. CRITÉRIO DE REATIVAÇÃO

1. Causa raiz identificada e documentada pelo Tech Lead e QA.

2. Correção implementada e validada — se envolver código, passa pelo Gate 3 (Code Review) normalmente.
3. Golden dataset executado novamente com 100% de aprovação — Gate 4 (Quality Gate de RAG).
4. Delivery Manager autoriza formalmente a reativação da feature flag.
5. NovaTech é comunicada sobre o retorno antes da reativação efetiva, não depois.