```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <locale.h>
5 int main()
6 {
7
       setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
8
9
      float vlr;
10
      int cod;
11
     printf("INFORME O VALOR DO PRODUTO -> R$");
12
      scanf("%f",&vlr);
13
14
     printf("INFORME O CÓDIGO DE ORIGEM: ");
15
16
      scanf("%d",&cod);
17
18
      if (cod == 1)
19
         printf("\nPROCEDÊNCIA: SUL");
20
      else if (cod == 2)
         printf("\nPROCEDÊNCIA: NORTE");
21
22
      else if (cod == 3)
23
         printf("\nPROCEDÊNCIA: LESTE");
      else if (cod == 4)
24
25
         printf("\nPROCEDÊNCIA: OESTE");
      else if (cod == 5 | cod == 6 )
26
         printf("\nPROCEDÊNCIA: NORDESTE");
27
       else if (cod == 7 | cod == 9 | cod == 10)
28
         printf("\nPROCEDÊNCIA: SUDESTE");
29
30
      else if (cod >= 10 && cod <= 20)</pre>
31
         printf("\nPROCEDÊNCIA: CENTRO-OESTE");
       else if (cod >= 21 && cod <= 30)</pre>
32
        printf("\nPROCEDÊNCIA: NORDESTE");
33
       else printf("\nCÓDIGO INVÁLIDO !!");
34
35
36
37
       return 0;
38 }
```