```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <string.h>
typedef struct
   char nome[50];
   int dia, mes;
} reg;
int main()
   setlocale(LC ALL, "");
   reg x[40];
   int i,j,k=0,1;
   char meses[12][30]= {"JANEIRO", "FEVEREIRO", "MARÇO", "ABRIL", "MAIO", "JUNHO", "JULHO",
"AGOSTO", "SETEMBRO", "OUTUBRO", "NOVEMBRO", "DEZEMBRO"};
   printf("DIGITE 'X' PARA O NOME PARA FINALIZAR A LEITURA!!\n\n");
   for(1=0;; 1++)
       printf("NOME -> ");
       gets(x[1].nome);
       if(strcmp("X",x[1].nome)==0 | strcmp("x",x[1].nome)==0)
           break;
       printf("DATA DE NASCIMENTO (dd/mm) -> ");
       scanf("%d/%d",&x[1].dia,&x[1].mes);
       setbuf(stdin, NULL);
   }
   printf("\nANIVERSARIANTES DE JANEIRO A DEZEMBRO!!\n\n");
   for(i=1; i<=12; i++)</pre>
   {
       printf("MES %s\n", meses[i-1]);
       for(j=0; j<1; j++)</pre>
           if(x[j].mes == i)
               printf("%s , %d/%d\n",x[j].nome,x[j].dia,x[j].mes);
               k=0;
           else
               k++i
       if(k == 4)
           printf("NÃO HÁ ANIVERSARIANTES NO MÊS EM QUESTÃO!!\n\n");
           k=0;
       }else
       k=0;
   return 0;
```