```
1 #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <locale.h>
3
    4
5
   int main()
6
7
   setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
8
9
   float alug, mensal, anual, vlratr, atr;
   float tot,dvds,dvdatr,estr,rep;
10
11
12 printf("INFORME A QUANTIDADE DE DVDs ALUGADOS: ");
13 scanf("%f",&dvds);
14 printf("INFORME O VALOR DO ALUGEL: R$");
15 scanf("%f",&alug);
16
17 mensal = (dvds/3)*alug; //UM TERÇO DAS FITAS SÃO ALUGADAS POR MÊS, LOGO O VALOR MENSAL POR VITAS ESTÁ
ATRIBUIDO A "MENSAL"
18 dvdatr = (dvds/3)/10; // UM DÉCIMO DOS DVDs MENSAIS SÃO ENTREGUES COM ATRASO.
19 atr = (0.1*alug)*dvdatr; // A QUANTIDADE MENSAL DE DVDs ATRASADOS
20 anual = (mensal * 12) + (atr*12); //GANHO ANUAL, SERIA QUANTIDADE DE DVDS ALUGADOS MENSALMENTE * 12 + 0
ATRASO
21 estr = 0.02 * dvds;
22 rep = dvds/10;
23 tot = (rep + dvds) - estr;
24
25 printf("\nFATURAMENTO ANUAL --> R$%.2f",anual);
26 printf("\nGANHO COM MULTAS --> R$%.2f",atr);
27 printf("\nDVDs RESTANTE --> %.2f\n\n",tot);
28 system("PAUSE");
29
30 return 0;
31
```