

Passo 1: Accedere al Database della DVWA

1.1. Connettersi a MySQL: `mysql -u root -p`

1.2. Selezionare il Database **dvwa:** `USE dvwa;`

1.3. Visualizzare le Tabelle Disponibili: `SHOW TABLES;`

1.4. Estrarre le Password Hashate: `SELECT user, password FROM users;`

```
+-----+-----+ |
user | password
| +-----+-----+ |
admin | 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 |
| user | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
+-----+-----+
```

Passo 2: Salvare gli Hash su Kali Linux

2.1. Creare il File **hashes.txt:** `nano hashes.txt`

```
5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6
```

Passo 3: Identificare il Tipo di Hash

3.1. Usare **hashid per Verificare:**

```
hashid 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
```

Passo 4: Craccare le Password con John the Ripper

4.1. Eseguire John con la Lista **rockyou.txt:**

```
john --format=raw-md5 --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hashes.txt
```

4.2. Risultato di John:

```
password    (?)
abc123      (?)
letmein     (?)
```

charley (?)

Cosa significa:

- Le password trovate sono:
 - password
 - abc123
 - letmein
 - charley

Passo 5: Visualizzare Tutte le Password Trovate

5.1. Usare **--show** per Vedere le Password:

```
john --show --format=raw-md5 hashes.txt
```

5.2. Salvare le Password in un File:

```
john --show --format=raw-md5 hashes.txt > password_trovate.txt
```

Risultato Finale:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ cat hashes_1.txt  
  
admin:password  
user:abc123  
guest:letmein  
test:charley  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```