SPODWE2 – Exercícios

Aula 4 – Orientação a Objetos em JavaScript: Métodos e Propriedades dos Objetos

Instruções para entrega das listas de exercícios:

Meio de Entrega: Os arquivos das resoluções das listas de exercícios devem ser entregues exclusivamente no ambiente Moodle (http://eadcampus.spo.ifsp.edu.br). **Não serão aceitos links para repositórios externos.**

Forma de Entrega: O conjunto de exercícios deve ser entregue como um projeto único. Para isso, compacte todas as pastas e arquivos (HTML e JavaScript e outros) da lista em um único arquivo (extensão RAR ou ZIP), cujo nome deverá conter a aula, o nome e o sobrenome do aluno. Por exemplo: Aula3_MariaPereira.zip.

Prazo de Entrega: O prazo de entrega está definido na página da atividade no Moodle, lembrando que o sistema bloqueia o envio de arquivos após a data e horário indicados.

Obs.: A resolução deste(s) exercício(s) deve ser feita de forma INDIVIDUAL. Listas de exercícios com uma ou mais respostas idênticas serão desconsideradas integralmente para efeitos de nota de participação.

1. **(10,0 pontos)** Implemente programas em JavaScript que realizem as tarefas descritas a seguir:

   a) Crie uma função em um objeto A. Em seguida, crie a mesma função em outro objeto B, porém reutilizando a função do objeto A.

   b) Crie uma função que receba dois parâmetros e execute-a com três objetos por meio do método nativo **call()**.

   c) Crie uma função que receba dois parâmetros e execute-a com três objetos por meio do método nativo **apply()**.

   d) Crie uma função que receba dois parâmetros e execute-a com três objetos por meio do método nativo **bind()**.

   e) Verifique a existência de uma propriedade própria e outra não própria em um objeto.

   f) Remova uma propriedade própria de um objeto.

   g) Crie um objeto com três propriedades (sendo uma delas uma função) e percorra-as usando um *loop* **for-in** e, em seguida, usando o método **Object.keys()**.

   h) Crie um objeto com duas propriedades de acesso. Inclua alguma condição para que a leitura seja permitida, e algum cálculo antes de a atribuição ser realizada.

   i) Crie um objeto e faça com que uma de suas propriedades se torne não iterável e não configurável. Em seguida, verifique os atributos da propriedade por meio do método **Object. getOwnPropertyDescriptor()**.

   j) Crie um objeto e congele-o. Em seguida, verifique se ele é não extensível, selado e congelado. Por fim, tente adicionar uma propriedade, remover uma propriedade, atualizar e ler o valor de uma propriedade do objeto.