MANUAL DO PRODUTO

HISTÓRICO PROPRIETARIO A

ID:	V15.02
SKU:	PROP
Cód. Nota:	V15
Modelo:	JSON

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **4**

PROPÓSITO 4

ESCOPO 4

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 5

CONTEÚDO DO PRODUTO **8**

INTRODUÇÃO DE PRODUTO 8

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO 8

DADOS DE PROPRIEDADE 8

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS **10**

JSON 10

Request *10*

Exemplo Request *10*

Exemplo Response *11*

HTTP Status Code *12*

AUTENTICAÇÃO, ROTAS E ACESSO 12

® 2023 Infocar Serviços de Informações Ltda.
Todos os Direitos Reservados

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou não, atualmente conhecida ou posteriormente desenvolvida, incluindo, mas não limitado a Internet, sem o prévio consentimento explícito por escrito da Infocar Serviços de Informações Ltda. Os pedidos de autorização para reproduzir ou distribuir qualquer parte ou todas desta publicação devem ser enviadas para:

Departamento Jurídico
INFOCAR
Rua Presidente Prudente, 69 Centro Guarulhos - SP
CEP 07110-140 | Guarulhos – SP

INTRODUÇÃO

PROPÓSITO

Este documento visa expor especificidades de produto de API. Aqui constam informações que, majoritariamente, está em formato de dicionário de dados incluindo coleção de nomes, atributos e definições.

ESCOPO

Este documento fornece informações complementares ao **Manual básico de Integração** e à **Coleção do *Postman***. Para a uma melhor experiência, tenha em mãos os seguintes documentos:

[1] Manual do produto;

[2] Manual básico de integração;

[3] Coleção do Postman.

Manual do produto	Este é o documento com a descrição geral do produto HISTÓRICO PROPRIETARIO A que é aplicável em diversos contextos: Informações sobre atributos de cada objeto do produto, descrições de nossas APIs em JSON; análise de impactos; Descrições a respeito de termos utilizados; informações complementares do produto; dados para solicitação da pesquisa; visualização de prévia de conteúdo; exemplos de respostas.
Manual básico de integração	O manual possui informações técnicas para execução da integração com o produto HISTÓRICO PROPRIETARIO A.

Coleção do *Postman*	Uma Coleção do Postman é uma biblioteca organizada de solicitações de API pré-configuradas. Serve como um meio eficaz para navegar, compreender e interagir com nossas APIs, eliminando a necessidade de implementações complexas no código. Vale salientar que o uso desta coleção requer a instalação do software Postman, pois o arquivo compartilhado é estruturado para ser aberto e manipulado por meio desta ferramenta.

DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

CHAVE - Representa uma string codificada em base64, gerada a partir dos dados de "usuário" e "senha", resultando em uma sequência ininteligível de caracteres alfanuméricos e símbolos.

COLEÇÃO DO POSTMAN - É um arquivo em formato JSON que, quando usado em conjunto com a ferramenta de software Postman, permite a visualização e manipulação de todas as rotas de API disponíveis (dependendo das permissões de acesso do usuário).

MANUAL DO PRODUTO - Documento que cataloga termos importantes relacionados às entidades (objetos) de um produto.

FORMATO - Em uma tabela de propriedades do produto e conteúdo, a coluna "formato" é categorizada da seguinte forma:

A - Formato Alfanumérico;

Base64 - Codificação usada para transmitir "usuário" e senha (ver "CHAVE");

D - Formato Decimal: 9.9999;

yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff - Formato de data/hora, representando ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milissegundos, respectivamente;

N - Formato Numérico;

NR. - Número;

ss.fff - Formato Decimal, representando segundos e milissegundos;

GUID - Globally Unique Identifier, equivalente ao UUID (ver "UUID");

ID - Identificador Único;

ID ALFANUMÉRICO - Identificador exclusivo que usa letras e números, usado para consultas de APIs em XML. Para JSON, é usado o GUID (ver "GUID");

LIMITE - Refere-se ao número pré-determinado de consultas autorizadas por usuário;

MANUAL BÁSICO DE INTEGRAÇÃO - Documento que detalha o processo de integração com a Infocar usando o formulário de acesso;

MENSAGEM JSON- Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

TAMANHO - Refere-se à quantidade de caracteres presentes em uma string ou sequência de caracteres.

X - Denota tamanho indeterminado; quando um número é fornecido, ele indica a quantidade específica de caracteres.

UUID - É a abreviação de Universally Unique Identifier, garantindo a exclusividade de cada registro de pesquisa realizada por um cliente específico. No ambiente de tecnologia da informação, o termo GUID é comumente encontrado e utilizado como sinônimo de ID.

CONTEÚDO DO PRODUTO

INTRODUÇÃO DE PRODUTO

Este produto oferece informações sobre o proprietário atual do veículo, além do histórico de propriedade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE DADOS DE PROCESSAMENTO

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
nomeConsulta	25	A	Nome da consulta
dado	21	A	Informação utilizada para realização da pesquisa
horaSolicitacao	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário da pesquisa realizada
mensagem	2	N	Enumerador status da consulta
numeroResposta	32	UUID	Identificador único GUID da pesquisa
tempoProcessamento	12	D	Duração de processamento representado por "Segundos" e sua respectiva fração de milissegundos
dataRetorno	20	yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff	Data e horário final quando o retorno da pesquisa é aplicado
descricao	255	A	Descrição da mensagem
descricaoChave	X	Base64	A descrição da respectiva chave utilizada na solicitação da pesquisa
ip	15	IPv4	Indica o endereço IP do solicitante
nomeUsuario	X	A	O nome do usuário
tipoDado	6	A	Informa o texto 'placa', se "DADO" for uma placa ou o texto 'chassi' quando o input/conteúdo for um "chassi"
versaoConsulta	5	A	Versão JSON utilizada da pesquisa

(1) *Dados do enumerador MENSAGEM disponível em GLOSSÁRIO*

DADOS DE PROPRIEDADE

JSON	Tamanho	Formato	Conteúdo
ocorrencia	2	A	O número indicador da ocorrência.
documento	20	A	O número do documento do proprietário do veículo.
nome	200	A	O nome do proprietário do veículo.
municipio	40	A	O nome do município associado ao veículo.
uf	2	A	A unidade federativa ou estado em que o veículo está registrado.

data	10	A	O ano em que o veículo esteve sob a posse do proprietário.
motivo	150	A	O motivo da ocorrência.

API: INFORMAÇÕES TÉCNICAS

JSON

Para estar conectado às APIs da Infocar no 'formato' JSON, é necessário executar uma solicitação "HTTP Request" respeitando as regras para transportar a "solicitação" e consequentemente poder consumir as informações desejadas (HTTP Response). Abaixo descritivo da formatação da requisição em XML.

Request

No(a)	Campo	Tamanho	Formato	Conteúdo
Rota	/{tipo}	21	A	Informar o texto 'placa' ou 'chassi' com base no dado que você pretende usar para consulta
Rota	{tipo}/{dado}	6	A	Na rota, após o preenchimento do 'tipo' acrescenta-se o "DADO"
Header	Authorization	X	A	Após rota de *login* (1), utiliza-se o token gerado para acesso ao retorno dos dados. Espera-se *JWT Token* (*Bearer*) com vencimento de 8h
Header	infocar-id-Key	X	A	Identificador do produto (2)

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

(2) *Ao consumir o produto em no modelo JSON receberá o conteúdo junto com o manual básico de integração*

Exemplo Request

```
1 GET https://api.datacast3.com/api/v1.0/HistoricoProprietarioA/placa/VALORPLACA
2 Request Headers
3  infocar-id-Key: "seuID-Ver Manual básico de integração"
4  Authorization: "Bearer VejaOManualBásicoDeIntegração.SigaOsPassos.GereSeuToken"
```

(1) *No manual básico de integração possui o conteúdo de como fazer o login e obtenção do Token juntamente com o formulário de usuário e senhas a serem utilizados*

Exemplo Response


```
1  {
2    "solicitacao": {
3        "horaSolicitacao": "2024-09-26 14:36:17.067248",
4        "ip": "000.00.00.000",
5        "nomeConsulta": "Histórico de Proprietários A",
6        "tipoDado": "PLACA",
7        "dado": "AAA1111",
8        "nomeUsuario": "USUARIO DE TESTE DA INFOCAR",
9        "descricaoChave": "CHAVE DE TESTE",
10       "versaoConsulta": "V1"
11   },
12   "retorno": {
13       "numeroResposta": "A1B2C3-1234-4567-7890-A1B2C3D4",
14       "mensagem": 1,
15       "tempoProcessamento": 12.820667,
16       "descricao": "Consulta realizada com sucesso",
17       "dataRetorno": "2024-09-26 14:36:29.887915"
18   },
19   "dados": {
20       "historicoProprietarioA": [
21           {
22               "ocorrencia": "1",
23               "documento": "NAO INFORMADO",
24               "nome": "JOAO DA SILVA",
25               "municipio": "NAO INFORMADO",
26               "uf": "SP",
27               "data": "2013",
28               "motivo": "NAO INFORMADO"
29           },
30           {
31               "ocorrencia": "2",
32               "documento": "NAO INFORMADO",
33               "nome": "MARIA DA SILVA",
34               "municipio": "NAO INFORMADO",
35               "uf": "SP",
36               "data": "2014",
37               "motivo": "NAO INFORMADO"
38           }
39       ]
40   }
41 }
```

HTTP Status Code

Esta lista aplica-se somente ao JSON, pois em XML será tratado sempre com HTTP 200 e exige-se leitura da MENSAGEM

200 – Usuário autorizado e retorno de dados do produto.

400 – Input inválido (chassi ou placa, por exemplo)

401 – Não autorizado (requer token ou a renovação), ou recusa de acesso pela falta de vínculo do produto ao usuário

404 – Nenhum dado (veículo) encontrado no input da requisição

500 – Erro interno

MENSAGEM - Atributo que representa o status do resultado da pesquisa. Valores possíveis incluem:

0 - Sem Registro (Pesquisa bem-sucedida, mas nenhum registro foi encontrado);

1 - Registro Encontrado (Pesquisa bem-sucedida e registro(s) encontrado(s));

3 - Dados ou Tipo de Dado Incorreto(s) (Informações de entrada inadequadas para a pesquisa);

4 - Erro na Pesquisa ou Sistema Indisponível (Falha de disponibilidade do sistema);

5 - Limite Excedido (ver "LIMITE");

6 - Falha de Autenticação (Usuário não autorizado para realizar a pesquisa);

Autenticação, rotas e acesso

Consultar manual básico de integração.