

CÓDIGO	LARGURA	ALTURA		QTD	
P01	0,70	2,20 PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO			
P02	0,80	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	2	
P03	0,90	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO		
P04	1,00	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTÉ SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	) 14	
P05	1,20	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTÉ SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	3	
P06	0,90	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA UNISSEX PCD / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO - SUVINIL COR E PROTEÇÃO OU EQUIVALENTE / FOLHA: COR AMARELO / VISTA E FORRA: COR AZUL ROYAL	2	
P07	0,85	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA FEMININO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2º / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	NSI	
P08	0,90	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA FEMININO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2º / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	SI	
P09	0,85	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA MASCULINO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO		
P10	0,90	2,20	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA MASCULINO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO		
P11	0,80	1,65	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / PUXADOR COM SISTEMA DE FECHADURA COM INDICADOR LIVRE-OCUPADO / DIVISÓRIAS EM GRANITO ITAÚNAS	14	
P12	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / PVC	1	
P13	2,00	2,30	PORTÃO COM 2 FOLHAS DE GIRO / GRADE COM PINTURA BRANCA	1	
P14	3,50	2,40	PORTA COM 4 FOLHAS DE CORRER / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / PORTAS EM VIDRO 6mm TEMPERADO INCOLOR	1	
PE1	2,00	2,20	PORTA COM 2 FOLHAS DE CORRER / VIDRO E ALUMÍNIO	1	
PE2	2,00	2,40	PORTÃO COM 2 FOLHAS DE GIRO / GRADE COM PINTURA BRANCA (REPOSICIONAR 8 cm ACIMA EM VISTA A ELEVAÇÃO DO PISO)	1	
PE3	2,10	2.00	PORTÃO 2 FOLHAS DE GIRO EM PERFIL METÁLICO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO	1	

## QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS ÓDIGO LARGURA ALTURA PEITORIL J01 1,65 0,90 1,50 JANELA COM 4 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,90 JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J03a 2,00 1,50 0,90 JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J03b 2,00 1,50 1,10 JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J04 0,50 0,50 1,90 JANELA COM 1 FOLHA BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J05 1,15 0,50 2,15 JANELA COM 2 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm COM PELÍCULA NA COR PRATA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J06 1,50 0,50 1,90 JANELA COM 3 FOLHAS BASCULANTES / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 4mm / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA J07 2,00 1,50 0,80 GUICHÊ DE ATENDIMENTO / PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / 02 FOLHAS FIXAS COM ABERTURA INFERIOR / VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm INCOLOR COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE

SEGURANÇA E ACABAMENTO ARREDONDADO / BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA

CÓD	DESCRIÇÃO
1	PISO PORCELANATO 60 x 60 CM, ESMALTADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA ( ≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA mm NA COR BRANCO
2	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE 5 cm DESEMPENADA
3	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO / TRAÇO 1:3:5 / FCK 12MPA / E=21 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
4	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO SIMPLES / TRAÇO 1:3:5 / FCK 12MPA / E=5 cm / RÉGUAS DE PINUS 1X5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
5	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO / TRAÇO 1:3:5 / FCK 12MPA / E=10 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
6	DECK EM MADEIRA DE LEI APOIADO SOBRE VIGAS DE MADEIRA, COM ABAMENTO EM VERNIZ  QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDEΔ
	QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDEΔ
CÓD	QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDEΔ  DESCRIÇÃO
CÓD 1	QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDEΔ  DESCRIÇÃO  SELADOR, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO
<b>CÓD</b> 1 2	DESCRIÇÃO  SELADOR, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO  SELADOR, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR AZUL ATÉ 1,00m E BRANCO GELO ACIMA  SELADOR E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE (h = 1,10 m)  CHAPISCO, REBOCO, SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR AZUL ATÉ 1,00 m E NA COR BRANCO GELO ACIMA (MANTER PADRÃO DE CORES EXISTENTES)
CÓD 1 2 3	QUADRO DE REVESTIMENTO - PAREDEΔ  DESCRIÇÃO  SELADOR, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO SELADOR, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR AZUL ATÉ 1,00m E BRANCO GELO ACIMA SELADOR E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO GELO ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE (h = 1,10 m) CHAPISCO, REBOCO, SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR AZUL

DESCRIÇÃO

REPARO DO FORRO DE PVC EXISTENTE 4 NOVO FORRO EM PVC NA COR BRANCA (SEGUIR PADRÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE) COBERTURA DE POLICARBONATO EXISTENTE

2 LAJE REBOCADA COM MASSA CORRIDA E PINTURA TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE

LAJE REBOCADA E PINTURA TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE

DET. TRATAMENTO DE DESNÍVEIS



TODOS OS DESNÍVEIS DE 2 cm SERÃO TRATADOS ATRAVÉS DE SOLEIRAS INCLINADAS 1:2 (50%), CONFORME NBR 9050:2020 (MESMO MATERIAL DE ACABAMENTO DO PISO DO AMBIENTE A QUE SE REFERE)

0	EMISSÃO INICIAL	22/11/2021			
Ν°	DESCRIÇÃO	DATA			
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 82.892.308/0001-53 RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA CREA/SC: 126856-9

OBS.: O NÍVEL 0,00m DO PROJETO ARQUITETÔNICO É REFERENTE AO NÍVEL 101,65m DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.

## ARQUITETURA



**ENGEPLANTI** Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29 Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 99969-3345 / e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

EBM PROFESSOR DONATO ALÍPIO DE CAMPOS RUA TREZE DE MAIO, 326 - BAIRRO PRADO, BIGUAÇU/SC INDICADA PAV. TÉRREO - BLOCO I (NOVO)

118-21\_EBM DONATO\_ARQ\_PB-R00

PROJETO BÁSICO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

01.05.012.0424