

2.3.3 Fonte Terminal Tectoy 920X Combo - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
F10L1-050200SPAE-U Cabo: HJ-203	- Carregador de bateria USB. - Entrada: 100 - 240V - 50/60Hz - 0.3A. - Saída: 5V - 2A - Conector USB Tipo C. - Comprimento: 1,0m+30mm.	 
GLH50R2000HW - LC7152 -1	Carregador de bateria USB - Gao Liang Hong -GLH50R2000HW- LC7152-1-5V/2A.	
S010CRD0500200 R034898L- D	Carregador de bateria USB - Input:100-240Vac; Output: 5.0Vdc 2.0A, SMPS.	
GLH50R2000HF	- Carregador de bateria Mini Base: - Input: 100-240Vac - 50/60Hz - 0,4A. - Output: 5.0Vdc - 2.0A - 10W.	 

Part Number	Características	Imagens
80793 B0793 - LF	Bateria cilíndrica 3.6V -5100mAh (Célula EVE, chip de medidor carregado com placa protetora, chip à prova de carga de 1,5 V).	

Formação do Serial		
Bateria B0793 - LF Nº91027054	 S/N: B0793-202147000001	Serial number from 000001 to 999999 week from 1 to 51 provide by PMC year provide by PMC Model :

2.3.5 Manual Terminal Tectoy 920X Combo - Características, Layout e Imagens:

Part Number	Características	Imagens
N/A	Manual tipo folheto sobre o modelo (Frente e Verso).	

2.3.1 Terminal Tectoy Q92X Combo - Imagens do Equipamento:

Descrição	Imagem
• Face Superior (Sem e com personalização Cielo) • Visor "Touch". • Teclado.	
• Face Inferior. • Com Tampa (Local de serial externo). • Sem Tampa (Local da Bateria). • Local do Sim Card.	
• Face Frontal. • Leitor de Chip (Smart Card).	
• Face Traseira. • Tampa do compartimento da bobina com personalização Cielo.	
• Lateral Direita. • Leitor de Tarja.	

• Lateral Esquerda. • Conexão (Pino) de Energia. • Conexão de Dados USB.	
• Face Inferior. • Local da Bateria e Conector. • Local do Sim Card.	
• Face Traseira. • Compartimento da Bobina.	
• Tampa da Face Inferior.	