

UNIVERSIDAD DE CHILE  
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  
Departamento de ciencias de la computación  
CC6908 Introducción al trabajo de título



*Visualización de estructuras  
espaciales de desplazamiento a  
partir de datos de transporte público*

22 de noviembre de 2014

---

Profesor Guía  
Marcela Munizaga

---

Profesor Co-guía  
Benjamín Bustos

---

Memorista  
Felipe A. Hernández G.  
fhernand@dcc.uchile.cl  
90977379

# 1. Resumen ejecutivo

Aquí va el resumen ejecutivo

## Índice

<b>1. Resumen ejecutivo</b>	<b>1</b>
<b>2. Introducción</b>	<b>1</b>
<b>3. Motivación</b>	<b>3</b>
<b>4. Objetivos</b>	<b>3</b>
4.1. Objetivo General . . . . .	3
4.2. Objetivos específicos . . . . .	3
<b>5. Metodología</b>	<b>4</b>
<b>6. Revisión de antecedentes</b>	<b>7</b>
6.1. Análisis de bibliografía . . . . .	7
6.1.1. Redes espaciales . . . . .	7
6.2. Análisis de datos . . . . .	9
<b>7. Bibliografía</b>	<b>10</b>

## 2. Introducción

En los últimos años la utilización de tecnología en el transporte público ha ido en aumento debido a varios factores, mayor regulación, usuarios más exigentes, aumento en seguridad, etc. Lo anterior ha llevado al sistema público de transporte a implantar diversos dispositivos que permiten controlar los aspectos mas relevantes al momento de transportar una persona de un punto a otro.

Dentro de las tecnologías más usadas podemos nombrar AVL (Automatic Vehicle Location), que permite conocer la posición geográfica de un vehículo en todo momento con un margen de error bajo y los sistemas AFC (Automated Fare Collection) que automatizan el proceso de pago, en particular, nos interesa el basado en tarjetas de pago, que albergan un chip que permite mantener un saldo para que sea utilizado al abordar un bus, esto implica la existencia (paralelamente) de dispositivos asociados a los buses o paraderos<sup>1</sup> que permitan registrar el correcto descuento del valor asociado al pasaje, concepto que llamaremos validación.

Transantiago<sup>2</sup> es el sistema de transporte público de Santiago de Chile que implementa las tecnologías nombradas anteriormente, por lo que hoy en día se sabe que se realizan aproximadamente 6.000.000 de validaciones durante un día laboral<sup>3</sup>, lo que genera una cifra cercana a los 35.000.000 de transacciones a la semana (incluyendo sábado y domingo) con aproximadamente 3.000.000 de tarjetas de pago. Por otro lado, hay 80.000.000 de emisiones proveniente de la tecnología AVL del sistema. Al procesar estos datos en conjunto es posible identificar el paradero de origen, recorrido utilizado para desplazarse y el paradero de destino, este último requiere un procesamiento adicional basado en una metodología desarrollada por Munizaga y Palma [3] que logra una identificación acertada en el 80 % de las validaciones.

La estructura espacial moderna de las ciudades ha sido formada, en gran medida, por avances en transporte y comunicaciones [1]. La forma en la cual se mueven los habitantes de una ciudad ha ido modificando la estructura de esta, motivados por la transferencia de recursos como materiales, dinero, personas e información. Considerando una persona como un transportador de recursos de un área urbana a otra es que se identifican las siguientes

---

<sup>1</sup>Lugar físico donde un bus de transporte público se detiene para que personas ingresen y/o desciendan a el.

<sup>2</sup>fue implementado a partir del año 2007.

<sup>3</sup>Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes.

estructuras espaciales urbanas [2]:

- Centros de flujo: Se refiere a las áreas que sirven para conectar otro par de áreas para transferencia de personas. Funcionan como puentes espaciales entre distintas áreas.
- Centros: Se refiere a áreas que concentran personas. Pueden diferir de los Centros de flujo, pero a menudo, son lo mismo.
- Bordes: Se refiere a límites socioeconómicos generados a partir de la agrupación de paraderos que divide la ciudad en pequeños barrios que llamamos comunidades.

Lo anterior se enmarca en la necesidad de comunicar esta información a personas sin una formación ingenieril dado que es un proyecto que abarcará muchos campos de investigación, como lo es la arquitectura o planificación urbana, por lo que es necesario transmitir datos de forma clara y concisa.

De todo lo relatado podemos ver que hoy en día el sistema de transporte público de Santiago cuenta con una gran cantidad de datos pasivos por lo que existe una gran base de datos que mantiene un potencial de información que puede mejorar la planificación y operación del sistema, además de tener la potencialidad de detectar otras necesidades. Sin embargo, con las capacidades de procesamiento actuales no es posible obtener información que complemente los resultados de los indicadores usados actualmente.

Según lo anterior, el problema que se busca resolver en esta memoria es interesante de abordar debido a que ayudará a entender la estructura espacial de los viajes realizados por la población y permitirá diseñar servicios pensando en las necesidades observadas de los usuarios. Esto ayudará a:

- Mejorar las posibilidades de realizar actividades en el entorno de la zona de residencia.
- Disminución de la demanda en los Centros de flujo.
- Disminución en el tiempo requerido para trasladarse hasta el punto de interés para una comunidad determinada.
- Mejorar las condiciones de viaje de grupos vulnerables.

### **3. Motivación**

Como hemos dado a conocer, existe una gran fuente de datos con mucha información pero que actualmente encuentra sus dificultades en el procesamiento y la forma en que puede ser comunicada. Por lo que una solución a este problema puede abrir las puertas a nuevas preguntas y según esto, nuevas investigaciones.

También es interesante académicamente debido a la masividad de los datos, ya que se deberá implementar una estrategia de procesamiento que permita manejar millones de registros y además realizar análisis sobre estos que permitan comunicar información por medio de la visualización.

### **4. Objetivos**

#### **4.1. Objetivo General**

“Diseñar una herramienta que permita identificar y visualizar estructuras espaciales de movimiento en la ciudad de Santiago utilizando datos pasivos y masivos de transporte público.”

#### **4.2. Objetivos específicos**

1. Construir modelo de red para la ciudad de Santiago.
2. Identificar patrones de viaje, centros y puntos de alto flujo de pasada.
3. Desarrollar una herramienta que permita visualizar las estructuras espaciales.

## 5. Metodología

Esta metodología está basada en una investigación publicada en la *International Journal of Geographical Information Science* [2], por lo que los procedimientos ya han sido probados en otro contexto, reduciendo de esta forma posibles inconvenientes que puedan ocurrir a lo largo del desarrollo de esta memoria.

Los datos a utilizar se han definido como los producidos en una semana de calendario (lunes a domingo). Estos ya se encuentran procesados según la metodología diseñada por Munizaga y Palma [3], por lo que la data corresponde a una tabla de una base de datos PostgreSQL llamada *tabla\_de\_etapas* donde cada fila representa una etapa de un viaje<sup>4</sup>. Según lo anterior la cantidad de datos a utilizar es de aproximadamente 35.000.000, que corresponde a la cantidad de etapas realizadas por el 80 % de las transacciones del sistema AFC<sup>5</sup>.

Dado lo anterior, el desarrollo de esta memoria considera la siguiente metodología de trabajo:

1. Investigación bibliográfica

Se está realizando una recopilación y redacción de las ideas y estrategias más relevantes que aporten y justifiquen la base teórica de esta memoria.

2. Estudio de la data.

Se realizará un estudio de los datos existentes para comprender concretamente las bases de datos requeridos.

3. Definición de estrategia de pre-procesamiento de datos.

Se investigará sobre las estrategias de pre-procesamiento y elegirá la que mejor se adapte en base al estudio realizado en el item anterior. Dentro de esta etapa se llevará a cabo la normalización y selección de la data para realizar los análisis.

4. Construcción de la red de nodos.

En esta etapa se realizará la construcción de un grafo dirigido con nodos a partir de la data estudiada.

---

<sup>4</sup>un viaje puede tener una o más etapas.

<sup>5</sup>Automatic Fare Collection

## 5. Análisis de la red

### a) Definición de propiedades básicas.

Aquí asociaremos un atributo de las estructuras urbanas a cada propiedad matemática de un grado a partir de las ideas obtenidas de la investigación bibliográfica.

### b) Definición de centralidades.

#### 1) Centro de flujo.

Se define el concepto de Centro de flujo en un grafo (*betweenness centrality*) y se propone una fórmula para medirlo.

#### 2) Centro

Aquí estudiaremos y definiremos la estrategia para detectar centros de la ciudad ocupando el algoritmo *PageRank*.

### c) Estructura de comunidad.

Para la detección de estructuras de comunidad se utilizará el software *infomap*.

## 6. Análisis espacial

### a) Interpolación espacial.

Lo relevante de esta etapa es relacionar una zona geográfica a un paradero de bus de manera de poder particionar la ciudad.

### b) Cálculo estadístico.

En esta etapa se realizará la asociación de las comunidades detectadas a las áreas geográficas establecidas en la interpolación espacial.

## 7. Análisis de los resultados.

Se estudiarán los resultados obtenidos.

## 8. Definir visualizaciones y nivel de interactividad de cada una.

A partir del punto anterior se definirán las visualizaciones a realizar y las posibles interacciones que puedan haber en cada una de ellas.

## 9. Diseño de aplicación de visualización.

Se desarrollará una aplicación que permita ver cada una de las implementaciones definidas en el punto anterior.



Este trabajo será realizado a lo largo de 2 semestres (2014-2 y 2015-1) por lo que se dividirá de la siguiente forma:

- Semestre 2014-2
  1. Investigación bibliográfica
  2. Estudio de la data
  3. Definición de estrategia de pre-procesamiento de datos
- Semestre 2015-1
  4. Construcción de la red de nodos
  5. Análisis de la red
  6. Análisis espacial
  7. Análisis de los resultados
  8. Definir visualizaciones y nivel de interactividad de cada una
  9. Diseño de aplicación de visualización

Es importante decir que el punto 3 se espera abordarlo de manera parcial, realizando un acercamiento durante este período para luego finalizarlo previo inicio del segundo y así poder lograr el desarrollo del resto.

## 6. Revisión de antecedentes

### 6.1. Análisis de bibliografía

El documento principal en el cuál está basado esta memoria es el artículo *Detecting the dynamics of urban structure through spatial network analysis* [2] por lo que la metodología aquí expuesta es utilizada para ser analizada con los datos locales de transporte público. El aporte de este documento radica en que provee un método cuantitativo para la detección de **Centro de flujo**, **Centros** y **Bordes** pudiendo detectar estructuras urbanas a partir de datos pasivos del transporte público, además de describir las técnicas que son aplicadas. Además establece una vinculación entre parámetros medibles con fenómenos urbanos reales, la cuál es posible aplicar a nuevas técnicas para detección de bordes basadas en otras metodologías que puedan aparecer en el futuro, permitiendo la comparación entre ellas.

#### 6.1.1. Redes espaciales

Una red espacial se entiende como un grafo cuyos vértices y arcos representan objetos geométricos del mundo real. Los nodos tienen una posición relativa a un sistema de referencia específico y los arcos expresan la forma física en que interactúan entre ellos, entendiéndose esto último como la forma en que se puede llegar físicamente de uno a otro. Hace algunos años atrás los análisis espaciales urbanos se limitaban a utilizar el diseño de las calles en términos de su topología urbana, lo que tiene la limitante de no considerar la accesibilidad asociada a una calle como una característica dependiente de los movimientos humanos existentes. Además, este tipo de análisis tiende a ignorar los flujos urbanos y a justificar espacios y su forma en función de las propiedades de la red. En los últimos años, los estudios sobre estas redes comenzaron a incorporar medidas de peso que reflejan los datos de movimientos urbanos como flujos sobre la red pero concentrado en el sistema de tránsito, no sobre los espacios urbanos asociados a estos. Además de los datos obtenidos a partir del transporte público han existido investigaciones basadas en otras fuentes de datos, como lo son los AVL basado en GPS (*Global Positioning System*) o conjuntos de datos telefónicos. Este trabajo al igual que el artículo en el que está basado utiliza los datos de la tarjetas inteligentes del transporte público de Santiago de Chile para llevar la creación de la red espacial con el objetivo de analizar estructuras de movimiento urbano.

**6.1.2. Construcción y representación**

La estructura espacial moderna de las ciudades ha sido formada, en gran medida, por avances en transporte y comunicaciones [1]. La forma en la cual se mueven los habitantes de una ciudad ha ido modificando la estructura de ésta, motivados por la transferencia de recursos como materiales, dinero, personas e información. Considerando una persona como un transportador de recursos de un área urbana a otra es que se identifican las siguientes estructuras espaciales urbanas [2]:

- Centros de flujo: Se refiere a las áreas que sirven para conectar otro par de áreas para transferencia de personas. Funcionan como puentes espaciales entre distintas áreas.
- Centros: Se refiere a áreas que concentran personas. Pueden diferir de los Centros de flujo, pero a menudo, son lo mismo.
- Bordes: Se refiere a límites socioeconómicos generados a partir de la agrupación de paraderos que divide la ciudad en pequeños barrios que llamamos comunidades.

Un sistema *Automated Data Collection* (ADC) se define como un conjunto tecnologías que permiten la captura de datos de un ecosistema. En el ámbito en el que se mueve esta memoria

explicar que es ADC como está compuesto y como se ocupa en Chile.

El sistema de transporte público de Santiago de Chile utiliza actualmente un sistema *Automated Data Collection* (ADC) para capturar distintas variables del sistema como lo son, los cobros, posición de las micros, entre otros. Si bien existen

La captura masiva de datos pasivos a partir del transporte público es un hecho reciente y ha revolucionado la forma de analizar el transporte de una ciudad (y no tan solo eso). Anterior a este se La captura de datos hoy en día se hace a través de tecnología conocida como *Automated Data Collection systems* (ADC), dentro de ésta es posible agruparla en tres grupos

■

Estos sistemas tienen grandes beneficios versus su La documentación existente respecto a los sistemas de transporte público especifican 3 áreas de interés AVL AFC

Otro fenómeno interesante de evaluar es la existencia de estructuras de small world

## **6.2. Análisis de datos**

Los datos utilizados son capturados por medio del sistema *AVL*

## 7. Bibliografía

- [1] Alex Anas, Richard Arnott, Kenneth A. Small. Urban spatial structure. *Journal of Economic Literature*, 36:1426–1464, 1998.
- [2] Chen Zhong, Stefan Müller Arisona, Xianfeng Huang, Michael Batty & Gerhard Schmitt. Detecting the dynamics of urban structure through spatial network analysis. *International Journal of Geographical Information Science*, 50:1–21, 2014.
- [3] Marcela A. Munizaga, Carolina Palma. Estimation of a disaggregate multimodal public transport origin–destination matrix from passive smart-card data from santiago, chile. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 24:9–18, 2012.
- [4] Matthew O. Ward, Georges Grinstein, Daniel Keim. *Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications*, volume 1. 2010.