

会议纪要相关后端 HTTP/WebSocket 接口说明

基准代码：gongwen-rag-system (FastAPI)
统一前缀：业务接口在 `/api/meetings` 下；响应多为 `{ "success": true, "data": ..., "message": "..."} (StandardResponse)`。
鉴权：除特别说明外，HTTP 需 **Bearer Token**；WebSocket 多通过 **Query token=** 传 JWT。

下文 **优先级** 含义（便于排障与压测排序）：

级别	含义
P0	核心路径：选会、看纪要、拉会话列表、音频主链路；挂了主流程不可用
P1	高频或强交互：实时录音 WS、提交生成/妙记、取消、会话详情与编辑
P2	辅助：上传任务轮询、直链下载、会议广播 WS 等

1. 会议主资源 (meeting.py)

前缀：`/api/meetings`

方法	路径	说明	优先级
GET	<code>/api/meetings</code>	当前用户创建的会议列表	P0
POST	<code>/api/meetings</code>	创建会议	P0
GET	<code>/api/meetings/{meeting_id}</code>	会议详情	P0
PUT	<code>/api/meetings/{meeting_id}</code>	更新会议	P1
DELETE	<code>/api/meetings/{meeting_id}</code>	删除会议（级联清理本地/火山纪要、音频等）	P1

2. 会议音频 (meeting_audio.py)

前缀：`/api/meetings`（与会议主资源共用前缀，注意路径以 `/audio/` 区分）

方法	路径	说明	优先级
POST	<code>/api/meetings/audio/{meeting_id}/upload-task</code>	创建异步上传任务；Query: provider=local volc, Body: multipart file	P0
GET	<code>/api/meetings/audio/upload-tasks/{task_id}</code>	查询上传任务状态（轮询）	P2
GET	<code>/api/meetings/audio/{meeting_id}</code>	某会议下音频列表；Query: provider=local volc	P0
GET	<code>/api/meetings/audio/{meeting_id}/{audio_id}</code>	单条音频元数据；Query: provider	P1
GET	<code>/api/meetings/audio/download/{meeting_id}/{audio_id}</code>	下载音频（附件流）；Query: provider	P1
GET	<code>/api/meetings/audio/direct-download/{meeting_id}/{audio_id}</code>	机密本地直链/流式下载；Query: provider（当前仅 local）、token 可选	P2
DELETE	<code>/api/meetings/audio/{meeting_id}/{audio_id}</code>	删除音频；Query: provider	P1
WebSocket	<code>/api/meetings/audio/ws/{meeting_id}</code>	会议维度事件广播（纪要状态等推送）； 无 token 在部分部署需经反向代理	P1

3. 机密会议（本地）纪要 — local (meeting_minute_local.py)

前缀：/api/meetings/minutes/local

方法	路径	说明	优先级
WebSocket	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/live	在线录音 + 流式转写；Query: token (JWT)	P0
GET	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}	当前聚合视图：流式稿、摘要、待办、ASR 状态等	P0
POST	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/generate	根据当前转写生成摘要/待办并落历史快照；Query 可选: asr_session_id	P0
POST	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/transcribe-audio	对已上传本地音频提交分段转写；Query: audio_id	P0
POST	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/cancel	取消本地处理（转写/生成）；Body 可选: asr_session_id、reason 等	P1
GET	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/sessions	本地会话历史列表	P0
GET	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/sessions/{session_id}	本地会话历史详情	P1
PUT	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/sessions/{session_id}	更新会话快照（会话历史内编辑保存）	P1
DELETE	/api/meetings/minutes/local/{meeting_id}/sessions/{session_id}	删除一条会话历史	P2

4. 普通会议（火山）纪要 — volc (meeting_minute_volc.py)

前缀：/api/meetings/minutes/volc

方法	路径	说明	优先级
WebSocket	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/live	在线录音 + 火山实时 ASR；Query: token	P0
GET	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}	当前聚合视图：流式稿、精准转写、说话人分段、摘要、待办、妙记任务状态	P0
POST	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/submit	提交妙记离线任务；Query: audio_id	P0
POST	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/cancel	取消当前妙记任务；Body 可选 job_id、reason	P1
POST	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/jobs/{job_id}/cancel	按 job_id 取消指定任务	P1
GET	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/sessions	火山会话历史列表	P0
GET	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/sessions/{session_id}	火山会话历史详情	P1
PUT	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/sessions/{session_id}	更新会话快照	P1
DELETE	/api/meetings/minutes/volc/{meeting_id}/sessions/{session_id}	删除一条会话历史	P2