

offene Bauform

open frame

26

MP FASSUNGEN

offene Bauform

MP SOCKETS

open frame

| Pole/ poles | Maße/dimensions (mm) | | | | Artikelbezeichnung/specification | | VPE tube | VPE Karton/carton |
|----------------|----------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | A | B | C | D | Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au | Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au | | |
| 10 | 12,62 | 7,54 | 5,08 | 2,60 | MP 10.2 STG B | MP 10.2 SGG B | | --- |
| 4 | 5,00 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 04.3 STG B | MP 04.3 SGG B | 105 | 11.340 |
| 6 | 7,54 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 06.3 STG B | MP 06.3 SGG B | 69 | 15.870 |
| 8 | 10,08 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 08.3 STG B | MP 08.3 SGG B | 52 | 11.960 |
| 10 | 12,62 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 10.3 STG B | MP 10.3 SGG B | 41 | 9.430 |
| 14 | 17,70 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 14.3 STG B | MP 14.3 SGG B | 29 | 6.670 |
| 16 | 20,24 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 16.3 STG B | MP 16.3 SGG B | 25 | 5.750 |
| 18 | 22,78 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 18.3 STG B | MP 18.3 SGG B | 22 | 5.060 |
| 20 | 25,32 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 20.3 STG B | MP 20.3 SGG B | 20 | 4.600 |
| 22 | 27,86 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 22.3 STG B | MP 22.3 SGG B | 18 | 4.140 |
| 24 | 30,40 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 24.3 STG B | MP 24.3 SGG B | 17 | 3.910 |
| 28 | 35,48 | 10,08 | 7,62 | 4,00 | MP 28.3 STG B | MP 28.3 SGG B | 14 | 3.220 |
| 22 | 27,86 | 12,62 | 10,16 | 7,40 | MP 22.4 STG B | MP 22.4 SGG B | 18 | 3.960 |
| 24 | 30,40 | 12,62 | 10,16 | 7,40 | MP 24.4 STG B | MP 24.4 SGG B | 17 | 3.740 |
| 24 | 30,40 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 24.6 STG B | MP 24.6 SGG B | 17 | 2.550 |
| 28 | 35,48 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 28.6 STG B | MP 28.6 SGG B | 14 | 2.100 |
| 32 | 40,56 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 32.6 STG B | MP 32.6 SGG B | 12 | 1.800 |
| 36 | 45,64 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 36.6 STG B | MP 36.6 SGG B | 11 | 1.650 |
| 40 | 50,72 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 40.6 STG B | MP 40.6 SGG B | 10 | 1.500 |
| 48 | 60,88 | 17,70 | 15,24 | 11,10 | MP 48.6 STG B | MP 48.6 SGG B | 8 | 1.200 |
| 50 | 63,42 | 25,32 | 22,86 | 19,30 | MP 50.9 STG B | MP 50.9 SGG B | 8 | 824 |
| 64 | 81,20 | 25,32 | 22,86 | 19,30 | MP 64.9 STG B | MP 64.9 SGG B | 6 | 618 |

MP FASSUNGEN

geschlossene Bauform

MP SOCKETS

closed frame

| Pole/ poles | Maße/dimensions (mm) | | | | | | Artikelbezeichnung/specification | | VPE tube | VPE Karton/carton |
|----------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| | A | B | C | D | E | F | Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: Au | Hülse/sleeve: Au, Feder/clip: Au | | |
| 6 | 7,60 | 10,08 | 7,62 | | | | MP(g) 06.3 STG B | MP(g) 06.3 SGG B | 68 | 15.640 |
| 8 | 10,08 | 10,08 | 7,62 | | | | MP(g) 08.3 STG B | MP(g) 08.3 SGG B | 51 | 11.730 |
| 14 | 17,70 | 10,08 | 7,62 | 10,16 | | | MP(g) 14.3 STG B | MP(g) 14.3 SGG B | 29 | 6.670 |
| 16 | 20,24 | 10,08 | 7,62 | 12,70 | | | MP(g) 16.3 STG B | MP(g) 16.3 SGG B | 25 | 5.750 |
| 18 | 22,78 | 10,08 | 7,62 | 15,24 | | | MP(g) 18.3 STG B | MP(g) 18.3 SGG B | 22 | 5.060 |
| 20 | 25,32 | 10,08 | 7,62 | 17,78 | | | MP(g) 20.3 STG B | MP(g) 20.3 SGG B | 20 | 4.600 |
| 24 | 30,40 | 10,08 | 7,62 | 22,86 | | | MP(g) 24.3 STG B | MP(g) 24.3 SGG B | 17 | 3.910 |
| 24 | 30,40 | 17,70 | 15,24 | 10,16 | 22,86 | | MP(g) 24.6 STG B | MP(g) 24.6 SGG B | 17 | 2.550 |
| 28 | 35,48 | 17,70 | 15,24 | 10,16 | 22,86 | | MP(g) 28.6 STG B | MP(g) 28.6 SGG B | 14 | 2.100 |
| 32 | 40,56 | 17,70 | 15,24 | 10,16 | 22,86 | | MP(g) 32.6 STG B | MP(g) 32.6 SGG B | 12 | 1.800 |
| 40 | 50,72 | 17,70 | 15,24 | 10,16 | 22,86 | 38,10 | MP(g) 40.6 STG B | MP(g) 40.6 SGG B | 10 | 1.500 |

Andere Polzahlen auf Anfrage/other pole numbers upon request

Alternativen/alternatives

MP ... STG A Bauhöhe: **3,9 mm** / height: **3,9 mm**

MP ... STG Bw Weichmessinghülse - für autom. Bestückung / soft - brass pin - for autom. assembly

MP ... STG B OM ohne Mittelsteg / without middle - path

MP ... STT B Hülse/sleeve + Feder/clip: Sn

MP ... STG B 6FC mit **6 - Finger Clip**, für geringe Steck- und Ziehkräfte / with **6 - finger clip**, for lower insertion- and withdrawal forces

MP ... STG B 8 Hülse/sleeve: Sn, Feder/clip: **0,75 mm Au**