#### 微信小程序 通用后台部署步骤

#### 一、申请域名、服务器,配置dns解析

- 1. 申请域名, 比如: youdomain.com
- 2. 申请阿里云服务器,获得外网IP地址、root账号和密码
- 3. 配置域名A记录到阿里云服务器外网IP

#### 二、申请ssl证书

- 1. 申请免费或收费ssl证书用于配置web服务器https安全访问
- 2. 免费证书申请地址,有些可能有时间限制: https://freessl.me

### 三、下载安装nginx,配置ssl和反向代理

```
1. 安装: yum install nginx 或者 apt-get install nginx
2. 配置ssl,
   - 上传申请的ssl证书到nginx.conf同级目录下
   - 找到nginx.conf文件, 一般在/etc/nginx目录下, 添加一个server配置如下:
   server {
              listen 443;
              server_name yun.raisesky.cn; #这个地方配置你的域名
              client_max_body_size 1000M;
              ssl
              ssl_certificate 1_root_bundle.crt; #配置你的证书文件
              ssl_certificate_key
                                  2_yun.raisesky.cn.key; #配置你的证
书文件
              ssl session timeout 5m;
              ssl protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
              ssl_ciphers
AESGCM:ALL:!DH:!EXPORT:!RC4:+HIGH:!MEDIUM:!LOW:!aNULL:!eNULL;
              ssl_prefer_server_ciphers
              location / {
                     proxy_pass http://127.0.0.1:8000/wxserver/;
在这里设置一个代理,也就是开启https访问的服务器http路径
```

```
}

3. 配置反向代理,在nginx.conf文件里添加一个server配置如下:

server {
    listen 80;
    server_name yun.raisesky.cn; #这个地方配置你的域名
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000/wxserver/; #在这里设置一个
        反向代理,和upstream的名字一样
    }
}
```

#### 四、下载安装java运行时、tomcat服务器

```
    java安装:
        [link](http://blog.csdn.net/czmchen/article/details/41047187)
    tomcat安装:
        [link](http://blog.csdn.net/uq_jin/article/details/51356799)
```

### 五、上传war(通用后台接口服务)到tomcat

```
scp wxserver.war root@ip地址:/tomcat目录下的/webapps目录/
```

tomcat webapps目录一般是: /usr/share/tomcat/webapps

## 六、配置tomcat的端口,配置自启,启动tomcat

```
找到tomcat配置文件,一般是/etc/tomcat/server.xml
搜索8080,全部修改为8000
```

#### 七、防火墙开启tomcat端口

```
找到iptables配置文件,一般在/etc/sysconfig/iptables
复制一条已有端口,然后把端口修改为8000端口
```

# 八、访问测试

- 1. 重新加载nginx配置: nginx -s reload 或重启nginx: service nginx restart 等
- 2. 启动tomcat:

service tomcat start

3. 重启防火墙:

service iptables restart

4. 打开浏览器输入域名后回车,页面中出现内容即表示启动成功

注意: 如果service没有这个命令,则是redhat架构系统,可以对应换成如下模式的命令: systemctl status tomcat.service systemctl start tomcat.service systemctl restart nginx.service