

1.-

```
myfirstdb=# create database call_list;
```

2.-

```
\c call_list;
```

```
call_list=# create table users(  
id integer,  
first_name varchar(50), email varchar(50)  
);
```

3.-

```
call_list=# INSERT INTO users (id, first_name, email) VALUES ('1', 'Carlos',  
'carlos@gmail.com');
```

4.-

```
call_list=# INSERT INTO users (id, first_name, email) VALUES ('2', 'Laura',  
'lauralaura@gmail.com');
```

5.-

```
call_list=# create table calls(  
id integer,  
phone integer, date date, user_id integer  
);
```

6.-

```
call_list=# ALTER TABLE users ADD COLUMN last_name varchar;
```

7.-

```
call_list=# UPDATE users SET last_name = 'Jolines' where id = 1;
```

8.-

```
call_list=# UPDATE users SET last_name = 'Striperella' where id = 2;
```

9.-

```
INSERT INTO calls (id, phone, date, user_id) VALUES (1, 875689, '1986-06-02', 2),  
(2, 875689, '2005-02-02', 2), (3, 875689, '2006-02-02', 2), (4, 875689,  
'2007-02-02', 2), (5, 875689, '2008-02-03', 2), (6, 875689, '2009-04-05', 2)
```

\*\*\* acá en algún punto arreglé lo de las llaves foráneas

10.-

```
INSERT INTO calls (id, phone, date, user_id) VALUES (7, 7767677, '1988-06-11', 1),  
(8, 7767677, '1989-06-11', 1), (9, 7767677, '2018-12-01', 1), (10, 7767677,  
'2018-04-21', 1);
```

11.-

```
call_list=# INSERT INTO users (id, first_name, email) VALUES ('3', 'David',  
'davidelprofe@gmail.com');
```