

● **Posiciones API**

UBIMAX GPS

host	posiciones-api.ubimaxgps.com
tls	activo
auth	bearer + ip allowlist
origen permitido	13.140.172.88
sync	cada 45s

REFERENCIA

- Visión general
- Autenticación

ENDPOINTS

- GET /health
- GET /posiciones/ultima
- GET /posiciones

DATOS

- Campos de posición
- Códigos de respuesta

REFERENCIA DE API · V1

API de Posiciones

Expone, de solo lectura, las últimas posiciones GPS de la flota Ubimax — consultables por el **número de teléfono** cargado en las preferencias del usuario de Traccar, en vez de por IMEI o ID de dispositivo. Los datos se sincronizan desde Traccar cada 45 segundos hacia una base espejo aislada; esta API solo lee de esa base.



Autenticación

Cada request necesita **dos** condiciones válidas a la vez.

1 · ORIGEN (IP)

La conexión debe originarse desde una IP en la lista blanca del servidor. Cualquier otro origen recibe 403 antes de llegar a la aplicación.

2 · TOKEN (BEARER)

Header `Authorization` con el token vigente. Sin él, o con un valor que no coincide, la respuesta es 401.

HEADER

```
HTTP

Authorization: Bearer c40193e22f57a8e87d609f10ad6116ea3f19238e0298c3c35d44424257ea55b0
```

Rotación. Este token vive en `/opt/mirror-posiciones/.env` en el servidor. Rotarlo requiere reiniciar el contenedor `mirror_posiciones_api`.

GET

/health

SIN AUTH

Chequeo de vida. No cuenta contra el allowlist de IP ni requiere token — pensado para monitoreo externo.

```
REQUEST

curl https://posiciones-api.ubimaxgps.com/health
```

```
200 OK

{ "ok": true }
```

GET

/posiciones/ultima

BEARER + IP

Última posición conocida de **cada dispositivo** asociado al teléfono — una fila por IMEI, ordenadas por fixtime descendente.

PARÁMETROS (QUERY STRING)

NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
telefono	string	requerido — tal como está en tc_users.phone, incluyendo el prefijo de país si así fue cargado.

EJEMPLO

REQUEST

```
curl -H "Authorization: Bearer <token>" \
  "https://posiciones-api.ubimaxgps.com/posiciones/ultima?telefono=595983145050"
```

200 OK

```
{
  "data": [
    {
      "id": "9434137",
      "imei": "864943046665333",
      "device_name": "Scania BFH832",
      "latitude": -25.178635,
      "longitude": -57.531377,
      "fixtime": "2026-08-06T21:04:12.000Z"
      // ... ver referencia completa de campos ↓
    }
  ]
}
```

GET

 /posiciones

BEARER + IP

Histórico de posiciones para un teléfono, de todos sus dispositivos mezclados, más reciente primero.

PARÁMETROS (QUERY STRING)

NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
telefono	string	requerido — mismo criterio que en /posiciones/ultima.
limit	integer	opcional — cantidad de filas. Default 100, máximo 1000.
from	ISO 8601	opcional — filtra fixtime >= from.

NOMBRE	TIPO	DESCRIPCIÓN
to	ISO 8601	opcional — filtra fixtime <= to.

EJEMPLO

```
REQUEST

curl -H "Authorization: Bearer <token>" \
  "https://posiciones-api.ubimaxgps.com/posiciones\
?telefono=595983145050&from=2026-08-01T00:00:00Z&limit=50"
```

```
200 OK — SIN RESULTADOS

{ "data": [] }
```

Un teléfono válido sin dispositivos asociados (o sin datos en el rango pedido) responde 200 con data vacío — nunca un error.

Campos de posición

Forma de cada objeto dentro de data, para ambos endpoints de posiciones.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	string	ID de la posición en Traccar. Estable — sirve para deduplicar.
imei	string	IMEI del dispositivo GPS.
telefono	string	Teléfono del usuario, tal como se buscó.
device_name	string	Nombre del equipo/vehículo en Traccar (ej. "Scania BFH832").
user_name	string	Nombre del usuario de Traccar dueño del teléfono.
fixtime	ISO 8601	Momento en que el GPS tomó la posición.
servertime	ISO 8601	Momento en que Traccar la recibió.
latitude	float	Grados decimales.
longitude	float	Grados decimales.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
speed	float	Velocidad reportada por el equipo (nudos, según protocolo).
course	float	Rumbo en grados (0–360).
altitude	float	Metros sobre el nivel del mar.
accuracy	float	Precisión estimada del fix, en metros.
valid	boolean	Si el equipo marcó la posición como válida.
attributes	object	Atributos crudos del protocolo (satélites, ignición, distancia, etc.) — varía por equipo.
synced_at	ISO 8601	Cuándo esta fila se escribió en la base espejo (no en Traccar).

Códigos de respuesta

200	Éxito. data puede venir vacío — no es una condición de error.
400	Falta el parámetro telefono.
401	Falta el header Authorization, o el token no coincide.
403	La IP de origen no está en la lista blanca del servidor.
500	Error interno — la base espejo no respondió o la consulta falló.

posiciones-api.ubimaxgps.com · sincronización cada 45s desde Traccar · base espejo aislada, solo lectura