背景与列表

注意:

- ◆ 所有浏览器都支持以下属性,
- ◆ 主流浏览器以及 Ie8 以上都支持"inherit"属性值。

一、背黒

1、background-color 属性设置元素的背景颜色。

该属性有如下属性值:

(1) color_name: 规定颜色值为颜色名称的背景颜色(比如 red)。

(2) hex_number: 规定颜色值为十六进制值的背景颜色(比如 #ff0000)。

(3) rgb_number: 规定颜色值为 rgb 代码的背景颜色(比如 rgb(255,0,0))。

(4) transparent (默认值): 背景颜色为透明。

(5) inherit: 规定应该从父元素继承 background-color 属性的设置。

2、background-image 属性为元素设置背景图像

该属性有如下属性值:

(1) url('URL'): 指向图像的路径。

(2) none (默认值): 不显示背景图像。

(3) inherit 规定应该从父元素继承 background-image 属性的设置。

3、background-repeat 属性设置是否及如何重复背景图像

该属性有如下属性值:

- (1) repeat (默认值): 背景图像将在垂直方向和水平方向重复。
- (2) repeat-x:背景图像将在水平方向重复。
- (3) repeat-y:背景图像将在垂直方向重复。
- (4) no-repeat: 背景图像将仅显示一次。
- (5) inherit: 规定应该从父元素继承 background-repeat 属性的设置。

4、background-attachment 属性设置背景图像是否固定或者随着页面的其余部分滚动

该属性有如下属性值:

- (1) scroll (默认值): 背景图像会随着页面其余部分的滚动而移动。
- (2) fixed: 当页面的其余部分滚动时, 背景图像不会移动。
- (3) inherit: 规定应该从父元素继承 background-attachment 属性的设置。

5、background-position 属性设置背景图像的起始位置

该属性有如下属性值:

- (1) top left, top center, top right, center left, center center, center right, bottom left, bottom center, bottom right:以上属性值为关键词,如果仅规定了一个关键词,那么第二个值将是"center"
- (2) 默认值:0%0%。

- (3) x% y%: 第一个值是水平位置,第二个值是垂直位置。左上角是 0% 0%。右下角是 100% 100%。如果您仅规定了一个值,另一个值将是 50%。
- (4) xpos ypos:第一个值是水平位置,第二个值是垂直位置。左上角是 00。单位是像素 (0px 0px) 或任何其他的 CSS 单位。

二、列表

1、list-style-type 属性设置列表项标记的类型

常使用的属性值如下:

(1) none: 无标记。

(2) disc (默认值): 标记是实心圆。

(3) circle: 标记是空心圆。

(4) square: 标记是实心方块。

(5) decimal: 标记是数字。

(6) lower-roman: 小写罗马数字(i, ii, iii, iv, v, 等。)

(7) upper-roman:大写罗马数字(I, II, III, IV, V, 等。)

(8) lower-alpha: 小写英文字母 (a, b, c, d, e, 等。)

(9) upper-alpha: 大写英文字母(A, B, C, D, E, 等。)

2、list-style-image 属性使用图像来替换列表项的标记

该属性有如下属性值:

(1) URL: 图像的路径。

- (2) none (默认值): 无图形被显示。
- (3) inherit: 规定应该从父元素继承 list-style-image 属性的值。
- 3、list-style-position 属性设置在何处放置列表项标记

该属性有如下属性值:

- (1) inside:列表项目标记放置在文本以内,且环绕文本根据标记对齐。
- (2) outside:默认值。保持标记位于文本的左侧。列表项目标记放置在文本以外, 且环绕文本不根据标记对齐。
- (3) inherit: 规定应该从父元素继承 list-style-position 属性的值。

