



APLICAÇÃO: CONECTOR SUPORTE PARA 1 BARRA DE COBRE OU ALUMÍNIO COM ESP. DE 1/2"x4"  
DE LARGURA À BASE COM CÍRCULO DE FURAÇÃO DE 3".

INSTALAÇÃO: APARAFUSADO.

MATERIAL: CORPO E BASE: LIGA DE COBRE FUNDIDO  
PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS LISA E DE PRESSÃO: VER NOTAS

MARCAÇÃO: BURNDY ou LOGOTIPO  
AVHB14-3

**NOTAS:**

- 1- DIMENSÕES EM MILÍMETROS, APENAS PARA REFERÊNCIAS;
- 2- O CONECTOR ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NEMA CC1 E NBR 5370;
- 3- NA INSTALAÇÃO É RECOMENDÁVEL O USO DO COMPOSTO INIBIDOR "PENETROX A" NAS SUPERFÍCIES DE CONTATO;
- 4- QUANDO ACRES. A LETRA "W" AO Nº DE CATÁLOGO, O CONECTOR SERÁ FORNECIDO ESTANHADO;  
EX: AVHB14-3-W;
- 5- QUANDO ACRES. AS LETRAS "AG" AO Nº DE CATÁLOGO, O CONECTOR SERÁ FORNECIDO COM BANHO DE PRATA;  
EX: AVHB14-3-AG;
- 6- QUANDO ACRES. AS LETRAS "FE" AO Nº DE CATÁLOGO, O CONECTOR SERÁ FORNECIDO COM ACESSÓRIOS (PARAFUSOS, PORCAS E ARR. DE PRESSÃO)  
EM AÇO ZINCADO A QUENTE (ASTM A153);  
EX: AVHB14-3-FE;
- 7- QUANDO ACRES. AS LETRAS "SS" AO Nº DE CATÁLOGO, O CONECTOR SERÁ FORNECIDO COM ACESSÓRIOS (PARAFUSOS, PORCAS E ARR. DE PRESSÃO)  
EM AÇO INOX;  
EX: AVHB14-3-SS;
- 8- QUANDO ACRES. AS LETRAS "DU" AO Nº DE CATÁLOGO, O CONECTOR SERÁ FORNECIDO COM ACESSÓRIOS (PARAFUSOS, PORCAS E ARR. DE PRESSÃO)  
EM DURIUM (BRONZE SILICIOSO);  
EX: AVHB14-3-DU;
- 9 - QUANDO ACRES. "P8" AO Nº DE CATÁLOGO, OS PARAFUSOS E PORCAS SERÃO FORNECIDOS COM CLASSE DE RESISTÊNCIA 8.8 (ISO898-NBR8855),  
EM AÇO ZINCADO A QUENTE

					R
					R1
Data	Des.	Ver.	Aprov.	SUBSTITUIÇÃO DE	
14/09/18	Fabio	G.Cruz	J.G.Marcon		SAA-92798