

CERTIFICADO DE CALIDAD
RC-0309**Cliente:** PROCICON SRL**No NR:** 112515**Catálogo:** 50395**Modelo:** CAJA-J**No OT:** 66766**Descripción:** 4/O Octogonal universal embutida, Cincado**Cantidad:** 250 Pzs**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Dimensiones (cm)	Cantidad de semiestampados	Diámetros de semiestampados (mm)	Espesor de Zinc micras (μ)
4,5x10x10	5	16	9
	5	22	

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN

Dimensiones	± 2 mm
ϕ estampados	$\pm 0,2$ mm
Espesor:	$\pm 0,1$ mm
Capa de Zinc	± 3 μ

PRUEBASPrueba espesor capa
de Zinc**BAJO NORMA**ASTM B499, Prueba
magnética**MATERIAL DE FABRICACIÓN**

Plancha Fe e = 0,75 mm

Carbono: 0,047 %

Manganeso: 0,192 %

Fosforo: 0,037 %

Asufre: 0,0124 %

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL

Esfuerzo de Flexión: 228 Mpa

Esfuerzo de Tensión: 310 Mpa

Dureza 65 HRB

TERMINADO

Según proceso de Cincado Electrolítico, cromatizante azul.

Ing. Kevin Terrazas
Coordinador de Calidad

FECHA: 21/11/2022