

# INDÚSTRIAS ELECTROMECÁNICAS FEMCO S.R.L.

Av. Beijing esq. Av. D'orbigni - Casilla 1830 - Cochabamba - Bolívia **Teléfono: 429-7771** / 442-5001 / Email: info@femco.com.bo

www.femco.com.bo

# **CERTIFICADO DE CALIDAD**

RC-0310

**Cliente: LION TECH SOLUTIONS** 

No NR:

Catálogo:

40804

Modelo: TUBO-C

No OT:

Pzs

**Descripción:** CONDUIT DE 19mm Ø Int , 3m. CINCADO

Cantidad:

1

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Diametro Nominal (Pulg)	Diametro Exterior (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Espesor de Zinc micras (μ)	Peso (Kg)
3/4"	22	1	3	9	2,148

**TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN** 

**PRUEBAS** 

**BAJO NORMA** 

Largo: ± 5 mm

Prueba espesor de capa:

ASTM B499, Prueba

Diámetro: ± 0,2mm Espesor: ± 0,1mm

Capa de Zinc ± 3 µ

magnética

#### MATERIAL DE FABRICACIÓN

### PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL

Carbono: 0,047 Esfuerzo de Flexión: 228 Mpa Manganeso: 0,192 310 % Esfuerzo de Tensión: Mpa Fosforo: 0,037 Dureza 65 HRB 0,0124 Asufre:

#### **TERMINADO**

Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables eléctricos, los extremos de los tubos se rebarban interiormente.

Cincado electrolítico, cromatizante azul

Ing. Kevin Terrazas Coordinador de Calidad

8/11/2022