

Cadastro de pessoas no iDSecure

Cadastro de Pessoas no iDSecure (Control iD)

Pré-requisitos

Antes de realizar o cadastro via API, certifique-se de que:

- O **iDSecure** está instalado
- Os **equipamentos Control iD** estão acessíveis
- Existe uma **conta ativa na plataforma**  <https://idsecure.com.br/>
- Os dispositivos estão **conectados à plataforma**

 Ao cadastrar uma pessoa ou visitante, o sistema automaticamente sincroniza os dados com os dispositivos vinculados.

Autenticação

Todas as requisições devem conter o header:

Authorization: Bearer insira_seu_token_aqui

Campos obrigatórios

Os seguintes campos são obrigatórios para cadastro:

- `name`
- `visitorStartDate`
- `visitorEndDate`
- `personCard`:
 - `type`: **3 (QR Code)**
 - `cardNumber`: número único (mínimo 5 dígitos)
 - `readableCode`: mesmo valor do `cardNumber`

 O `cardNumber` deve ser **único entre pessoas e visitantes**.

Obs: para fazer a atualização de algum usuário cadastrado no sistema, basta alterar a requisição de

POST para PUT e adicionar o **id** do usuário a ser atualizado no corpo da requisição.

Gerar token de autenticação

```
curl --location 'https://main.idsecure.com.br:5000/api/v1/operators/login' \  
--header 'accept: application/json, text/plain, */*' \  
--header 'accept-language: pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' \  
--header 'content-type: application/json; charset=UTF-8' \  
--header 'origin: https://idsecure.com.br' \  
--header 'priority: u=1, i' \  
--header 'referer: https://idsecure.com.br/' \  
--header 'sec-ch-ua: "Not:A-Brand";v="99", "Google Chrome";v="145", "Chromium";v="145"' \  
--header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \  
--header 'sec-ch-ua-platform: "Windows"' \  
--header 'sec-fetch-dest: empty' \  
--header 'sec-fetch-mode: cors' \  
--header 'sec-fetch-site: same-site' \  
--header 'user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36  
(KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36' \  
--data-raw '{"email":"felipe@hospitalpaulista.com.br","password":"ggb290782@"}'
```



Cadastro de Pessoa

```
curl --request POST \  
  
--url https://main.idsecure.com.br:5000/api/v1/persons \  
  
--header 'authorization: Bearer insira_seu_token_aqui' \  
  
--header 'content-type: application/json' \  
  
--data '{  
  
  "name": "Paciente 32",  
  
  "visitorStartDate": "2026-03-10T00:00:00Z",  
  
  "visitorEndDate": "2026-03-11T00:00:00Z",  
  
  "password": "00000",  
  
  "password2": "00000",  
  
  "personType": 1,
```

```
"personCard": [  
  
  {  
  
    "personId": 0,  
  
    "type": 3,  
  
    "cardNumber": 12345679,  
  
    "readableCode": 12345679  
  
  }  
  
]  
'
```



Cadastro de Visitante

```
curl --request POST \  
  
  --url https://main.idsecure.com.br:5000/api/v1/visitors \  
  
  --header 'authorization: Bearer insira_seu_token_aqui' \  
  
  --header 'content-type: application/json' \  
  
  --data '{  
  
    "name": "Paciente 32",  
  
    "visitorStartDate": "2026-03-10T00:00:00Z",  
  
    "visitorEndDate": "2026-03-11T00:00:00Z",  
  
    "password": "00000",  
  
    "password2": "00000",  
  
    "personType": 1,  
  
    "personCard": [  
  
      {  
  
        "personId": 0,
```

```
"type": 3,  
  
"cardNumber": 12345679,  
  
"readableCode": 12345679  
  
}  
  
]  
  
}'
```

Buscar pacientes

```
curl --location  
'https://main.idsecure.com.br:5000/api/v1/persons/advanced?personType=1&status=1&sort  
Order=asc&sortField=Name&pageNumber=1&pageSize=100&Value=Nome_do_paciente&Id  
Number=idNumber' \  
--header 'Authorization: Bearer <Seu token>
```

Campos Opcionais (Cadastro Completo)

Utilize os campos abaixo apenas quando precisar enriquecer o cadastro.

Dados Pessoais

Campo	Descrição	Exemplo
name	Nome da pessoa	João Silva
registrationName	Nome completo oficial	João da Silva
birthDate	Data de nascimento	2026-03-31T03:00:00Z
gender	Gênero (código)	1
fathersName	Nome do pai	José Silva
mothersName	Nome da mãe	Maria Silva
nacionality	Nacionalidade	Brasileira
naturality	Cidade de nascimento	Goiânia
professionalRole	Profissão	Analista

Endereço

Campo	Descrição	Exemplo
<code>address</code>	Endereço	Rua Exemplo
<code>neighborhood</code>	Bairro	Centro
<code>city</code>	Cidade	Goiânia
<code>state</code>	Estado	GO
<code>zipCode</code>	CEP	74000123
<code>countryCode</code>	País	br

Contato

Campo	Descrição	Exemplo
<code>email</code>	Email	email@email.com
<code>phoneDDI</code>	Código país	+55
<code>phoneNumber</code>	Telefone	(62)94002-8922

Documento

Campo	Descrição	Exemplo
<code>doc</code>	CPF ou RG	12345678900
<code>documentType</code>	Tipo do documento	1
<code>typeDoc</code>	Tipo alternativo	2

Documentos adicionais

Campo	Descrição
<code>personDocuments</code>	Lista de documentos extras

Exemplo de item:

Campo	Descrição	Exemplo
documentTypeId	Tipo documento	1
value	Número	123456
expiration	Validade	2026-03-31
photo	Base64	(imagem)

Veículos

Campo	Descrição
cars	Lista de veículos

Exemplo:

Campo	Exemplo
plate	ABC1234
model	Civic
mark	Honda
color	Preto

Cartão de Acesso

Campo	Descrição
personCard	Cartões vinculados

Exemplo:

Campo	Exemplo
type	3
cardNumber	91325725

Campo	Exemplo
readableCode	91325725

Grupos

Campo	Exemplo
personGroup	[{ groupId: 1001 }]

Foto

Campo	Descrição
personPhoto	Foto em base64

Segurança

Campo	Descrição
pin	Código PIN
password	Senha
accessIdSecure	Acesso seguro
exceptionList	Lista de exceção

Status

Campo	Descrição
inactive	Pessoa inativa
status	Status interno

Visitantes

Campo	Descrição
visitorStartDate	Início da visita
visitorEndDate	Fim da visita



Observações

- Não é necessário enviar todos os campos
- Campos de lista podem ser omitidos
- Imagens devem estar em **base64**
- Datas devem seguir o padrão: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ