

# Laboratorio 2 – Regresión Lineal Simple

## Table of contents

Primeros pasos . . . . .	1
Prueba unilateral . . . . .	2
La función <code>t.test()</code> en R . . . . .	2
Interpretación del resultado de <code>t.test()</code> . . . . .	3
Prueba bilateral . . . . .	3
Tu primera regresión (de este curso) . . . . .	3
Regresar tasa de asesinatos sobre tasa de ejecuciones . . . . .	4
Tabla final del modelo (PDF estable) . . . . .	4

El propósito de este laboratorio es practicar el uso de **R** para realizar **pruebas de hipótesis** y ejecutar una **regresión MCO (OLS)** básica.

## Primeros pasos

Abre un nuevo script de R y carga los paquetes

```
# Instalar paquetes solo si faltan (igual que el estilo de tus labs)
pkgs <- c("tidyverse", "modelsummary", "wooldridge", "broom", "kableExtra")
to_install <- pkgs[!pkgs %in% rownames(installed.packages())]
if (length(to_install) > 0) {
  install.packages(to_install, repos = "http://cran.us.r-project.org")
}

library(tidyverse)
library(modelsummary)
library(broom)
library(wooldridge)
library(kableExtra)
```

```
# --- CLAVE: evitar que modelsummary use backend "tinytable" (que puede generar tblr + \num)
# Con esto, tus tablas en PDF salen en LaTeX clásico vía kableExtra.
options(modelsummary_factory_default = "kableExtra")
```

Carga el conjunto de datos `audit` del paquete `wooldridge`:

```
df <- as_tibble(audit)
```

## Prueba unilateral

El conjunto de datos `audit` contiene tres variables: `w`, `b` y `y`.

- `b` indica si el currículum de la persona **negra** de un par fue seleccionado para una oferta de trabajo.
- `w` indica lo mismo, pero para la persona **blanca** del par.
- `y` corresponde a la diferencia entre ambas variables, es decir:  $y = b - w$ .

Queremos probar la siguiente hipótesis:

$$H_0 : \mu = 0 \quad \text{vs} \quad H_a : \mu < 0$$

donde  $\mu = \theta_B - \theta_W$ , es decir, la diferencia en las tasas de oferta laboral entre personas negras y blancas.

## La función `t.test()` en R

Para realizar una prueba `t` en R, basta con entregar la información apropiada a la función `t.test()`.

Ahora realizamos la prueba de hipótesis descrita anteriormente:

```
t.test(df$y, alternative = "less")
```

R calcula automáticamente el estadístico `t` usando la fórmula:

$$\frac{\bar{y} - \mu}{SE_{\bar{y}}}$$

## Interpretación del resultado de `t.test()`

Al ejecutar el script, deberías obtener una salida similar a la siguiente:

```
> t.test(df$y, alternative="less")

One Sample t-test

data:  df$y
t = -4.2768, df = 240, p-value = 1.369e-05
alternative hypothesis: true mean is less than 0
95 percent confidence interval:
    -Inf -0.08151529
sample estimates:
mean of x
-0.1327801
```

R reporta el valor del estadístico  $t$ , los grados de libertad y el  $p$ -value asociado. En este caso, el  $p$ -value es aproximadamente 0.00001369, mucho menor que 0.05 (nuestro nivel de significancia). Por lo tanto, rechazamos  $H_0$ .

## Prueba bilateral

Ahora supongamos que queremos probar si las tasas de oferta laboral para personas negras son **distintas** de las de personas blancas.

Queremos probar:

$$H_0 : \theta_b = \theta_w \quad \text{vs} \quad H_a : \theta_b \neq \theta_w$$

El código para realizar esta prueba es:

```
t.test(df$b, df$w, alternative = "two.sided", paired = TRUE)
```

## Tu primera regresión (de este curso)

```
df <- as_tibble(countymurders)
```

```
glimpse(df)
```

## Regresar tasa de asesinatos sobre tasa de ejecuciones

```
est <- lm(murders ~ execs, data = df)
```

```
tidy(est)
```

```
# A tibble: 2 x 5
  term          estimate std.error statistic    p.value
  <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
1 (Intercept)    6.84      0.242     28.3 3.97e-174
2 execs         65.5      2.15     30.5 7.44e-202
```

```
glance(est)
```

```
# A tibble: 1 x 12
  r.squared adj.r.squared sigma statistic    p.value    df  logLik   AIC   BIC
  <dbl>      <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
1  0.0243      0.0243  46.6      930. 7.44e-202     1 -196508. 3.93e5 3.93e5
# i 3 more variables: deviance <dbl>, df.residual <int>, nobs <int>
```

## Tabla final del modelo (PDF estable)

```
modelsummary(est, output = "kableExtra") |>
  kable_styling(
    full_width = FALSE,
    position = "center",
    latex_options = c("hold_position")
  )
```

	(1)
(Intercept)	6.838 (0.242)
execs	65.465 (2.146)
Num.Obs.	37 349
R2	0.024
R2 Adj.	0.024
AIC	393 021.2
BIC	393 046.8
Log.Lik.	−196 507.599
F	930.365
RMSE	46.64