北京邮电大学 2021——2022 学年第一学期

班内序号:

学品:

《大数据安全》期末考试试题(A卷)

	I												
考	一、学生参加考试须带学生证或学院证明,未带者不准进入考场。学生必须按												
试	照监考教师指定座位就坐。												
注	二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。												
意	三、学生不得另行携带、使用稿纸,要遵守《北京邮电大学考场规则》,有考 场违纪或作弊行为者,按相应规定严肃处理。												
事										た 原乃	草稿纸	上一律无效	
坝	项 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上,做在试题及草稿纸上一律无效												
考试	大数	据安全	È		之	試时	间			年	月	日	
课程		ı				, man	1-7		1	1	/1	н	
题号	_		三	四	五.	六	七	八	九	+		总分	
满分													
得分													
阅卷													
教师													
一 、 1.大数捷	•	, –	·			•	20 分 和	(1				两重	
含义。													
2 . 匿名词	通信中	,匿/	名属性	包括	不可辨	详识性	和			o			
3. 安全	多方计	算模型	型可以	分为			;	和恶意	5模型	0			
4. 开放i	人证授	杈(OA	Auth)协	协议的	四种植	莫式:				<u> </u>			
密码模式	弋 和容	客户端	模式。										
5. 密码	学的攻	击模型	型可以	分为	黑盒模	模型、.			_和		0		
一个加密	密算法	的明文	て和密	文一柞	羊长,	请问:	该加	密算》	去是语	义安	全的吗?	?o	
6. 差分	隐私的	通用	迶机算	法有			和	指数机	[制。				
7. TLS 协	协议可	分为			(负责额	密码组	件的特	か商 以	及安全	全信道的	的建立)	

第1页,共16页

和	(在已建立的安全信道中传输秘密信息)。	
8.	在下图的 2 选 1 不经意传输(OT)模型中,当 b=0 时, x_b =;	
_	$\xrightarrow{x_0, x_1} \qquad \xrightarrow{\binom{2}{1}} \text{-OT} \qquad \xrightarrow{x_b} \qquad \xrightarrow{x_b}$	
9.	容器技术的三个核心概念: 镜像、和。	
10.	. 在无限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为	的
多.	方计算协议;	
在	有限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为	
的	多方计算协议。	
11.	. 发布-遗忘模型中数据匿名化的主要步骤包括:	
识:	别身份信息、、、和。	
<u>-</u>	、 选择题: (每题 1 分, 共 10 分)	
1.	下述哪些安全概念等价于语义安全()	
A.	NM-CPA	
B.		
	PRV\$-CDA	
D.	IND-CPA	
2. \	下述哪些陈述是正确的? () AES 加密算法是语义安全的	
В.	RSA-OAEP 加密算法是语义安全的	
C.	AES-CTR 加密方案是语义安全的	

	D.	椭圆曲线加密算法是语义安全的
	3.	TLS 握手协议的任务包括: ()
	Α.	协商密钥规格
	В.	利用公钥证书来认证服务器的身份
	C.	生成会话密钥
	D.	用会话密钥加密传输的数据
	4.	以下关于 FIDO 协议的论述哪些是正确的? ()
	Α.	FIDO 协议的在线身份认证采用了非对称公钥密码技术来提供安全保障
	В.	FIDO 协议包括本地身份识别与在线身份认证两部分
	C.	FIDO 协议支持指纹、语音、虹膜、脸部识别等生物身份识别方式
	D.	FIDO 协议的在线身份认证采用了对称密码技术来提供安全保障
	5.	由于计算机的普及,很多攻击者具有更强大的计算能力。1979年,Robert Morris
		和 Ken Thompson 提出了哈希加盐(Hashing and Salting)的方法来对口令进行
		加密处理,来抵抗字典攻击和暴力破解,并应用于 Unix 操作系统。以下哪些
		方法比哈希加盐的方法更安全? ()
A	٩.	PBKDF2(Password-Based Key Derivation Function)
	В.	BCRYPT
	C.	SCRYPT
	D.	Argon2
	6.	以下哪些技术是用来解决仿冒证书问题的? ()
	Α.	CT (certificate transparency)
	В.	HTTP Public Key Pinning(HPKP) 第3页,共16页

С.	CDN
D.	自动证书管理环境(ACME)协议
7.	实现数据匿名化的主要方法有 ()
A.	泛化
В.	抑制
C.	聚合
D.	过滤
8.	容器与虚拟机相比较的优势有(
A.	占用存储空间小,下载传输快
В.	消耗的 CPU 和内存更少
C.	启动速度更快
D.	更安全
0	D. W 加密符计目 ()
9.	Paillier 加密算法是()
Α.	对称密码算法
	公钥密码算法
C.	加法同态加密算法
D.	乘法同态加密算法
	静态数据发布原则 L-diversity 保证发布数据集的披露风险小于()
	1/L
В.	2/L
C.	1/(2L)
D.	1/(3L)
	放 。五

三、 综合题 (共70分)

1. 隐私的定义、分类、及其度量与量化表示(10分)

2. 阐述 SSL 握手协议的主要流程, 然后分析一下 SSL 握手协议中 RSA 密钥交换的安全性, 并提出改进方案。(10分)

3. 解释一下姚氏混淆电路的工作原理。(10分)

4. 某同学想用简单的示例验证一下 Paillier 同态加密算法,却惊讶地发现解密出来的明文不正确,不知道哪里出了错。

具体计算过程如下:

算法	示例: m=2		
key generation: 1.随机选择两个大素数p和q; 2.计算n=pq, λ =lcm(p-1,q-1), lcm是求两个数的最小公倍数。 3.随机选择基g, $g \in Z_{n^2}^{-}$, 且满足 $\gcd\left(L(g^{\lambda} \bmod n^2), n\right) = 1$, 其中 $L(x)$ = $(x-1)/n$ 4.计算 μ = $(L(g^{\lambda} \bmod n^2))^{-1} (\bmod n)$ 那么: 公钥pk= (n, g) ; 私钥sk= (λ, μ) ;	密钥生成: 1)取 p=3,q=5, 计算得到 λ=lcm(2,4)=4, n=15, 2)选取 g=11, 计算出 u=1		
Encryption: $\begin{array}{c} \text{plaintext } m < n \\ \text{select a random } r < n \\ \text{ciphertext } c = g^m \cdot r^n \bmod n^2 \\ \\ \text{Decryption:} \\ \text{ciphertext } c < n^2 \\ \\ \text{plaintext } m = \frac{\operatorname{L}(c^\lambda \bmod n^2)}{\operatorname{L}(g^\lambda \bmod n^2)} \bmod n \end{array}$	1) 加密: 取随机数 r=5, 计算得到密文 c=50; 2) 解密: 对 c 解密得到的明文 m'=11.6		

请你指出该同学计算过程中哪里出现了错误,并给出一个正确的计算过程。(5分)

5. 阐述加密数据去重的基本原理(10分)

6. 简述 K 匿名、L 多样性、T 相近隐私保护模型的基本思想及其存在的问题(10 分)

- 7. 安全多方计算问题(15分)
 - 1)请阐述姚期智提出的**百万富翁问题的解决方案,并对其正确性和安全性** 进行分析。(9分)
 - 2) 设计一个基于 OT 协议的百万富翁问题解决方案,并给出一个该 OT 协议的具体实现方案(如果能够给出课堂上没有讲过的 OT 协议实现方案,本题目可以获得额外加分)。(6分)