

NEXUS-OPS-002: nexus增加proxy仓库

Runbook

Metadata

- 环境: 赋能
- 服务名称: nexus
- 问题: 缺失依赖
- 负责人: @sre-oncall
- 最后更新: 2026-07-17
- 下次演练: xxx
- 预计耗时: 30min
- 严重级别: P1 (全量不可用)

触发条件

- ☑ 开发反馈: 前端构建缺失依赖

前置检查清单

- ☑ 已连接jumpserver
- ☑ 登录到对应的服务器nexus
- ☑ 已打开监控大盘: <http://192.168.13.131:3000/>
- ☑ 已通知值班群: 前端构建缺失依赖, @oncall

快速诊断

1 排查进程

```
ps aux | grep nexus
```

2 查看磁盘容量

```
# 查看磁盘容量占用信息, 对应的分区接近100%
df -h

# 查看详细数据占用目录
du -sh /*
```

3 查看Nexus中目标仓库

进入开发指定的依赖 `repository group` 查看，没有所需要的依赖
进入到 `group` 的仓库，查看是否有对应的依赖

4 增加proxy依赖仓库

1. 登录进入Nexus
2. 进入设置Setting
3. 选择Repositories
4. Create Repositories
5. 选择仓库类型Recipe
6. 选择对应的类型，如npm(proxy)
7. 配置：Name; Proxy Remote storage 添加代理仓库（如：<https://registry.npmjs.org>）即可
8. 找到或者创建仓库类型Recipe如npm(group)，将代理仓库（如：<https://registry.npmjs.org>）添加到Members

5 下载依赖路径

```
npm install lodash
```

↓

请求发到 `iot-nodejs-group`（仅做路由判断）`iot-nodejs-group (group)` 不存储任何数据，只做路由转发

↓

"lodash 不是内部包，转发到 `iot-nodejs-taobao`"

↓

`iot-nodejs-taobao (proxy)` 向淘宝镜像请求 `lodash` 或者 `iot-nodejs (hosted)`

↓

下载成功后，缓存到 `proxy` 自己的 `Blob Store` 磁盘目录 有自己的 `Blob Store` 磁盘目录，存你上传的私有包

↓

返回给客户端

在磁盘上怎么看：

在 Nexus 服务器上，你可以通过以下方式确认存储位置：

1. 查看 Blob Store 配置

- 进入 **Server Administration** → **Repository** → **Blob Stores**
- 找到 `iot-nodejs-taobao` 使用的 Blob Store（通常默认是 `default` 或自定义的）
- 路径类似：`/nexus-data/blobs/default/` 或你配置的路径

2. proxy 缓存的组件

- 进入 **Browse** → `iot-nodejs-taobao`
- 可以看到所有已缓存的 npm 包及其版本