

# 疯狂Delphi 之数据库开发技术012

12.数据库中下拉框显示B字段更新A字段 详细版

# 如图效果




•在设计录入时,往往需要这样的情况:


我需要更新表A的单位ID,但是下拉显示的表B中对应的单位的名称

# 数据集的准备和了解

#### 数据集1




表结构



SQL

SELECT \* from CrmGenDan where 1=0

# 数据集的准备和了解





Id, Ming Cheng, Bian Hao from Crm Ke Hu SELECT


- •cdCrmGendDan\_input 为要更新post的数据集
  •cdCrmKehuList为下拉列表显示的数据集
- •其中CrmGenDan表中的KeHuID对应CrmKeHu表的ID 跟单表里没有客户的名称信息,我们将通过客户ID显示出另外一个表的客户名称

# 1.放置一个cxDBLookupComboBox ,如图





#### 属性设置




•设置数据集为 dsCrmGendDan\_input

其中更新字段为KeHuID

•其中表A字段KeHuID对应表B的ID字段 表A数据集为dsCrmGenDan 表B数据集为dsCrmKeHuList

# 2.按钮显示格式的设置



## 属性设置

•设置数据源为dsCrmKerHuList

列表字段为MingCheng Key字段为ID

# 3.数据集的Sql语句

### 数据集dsCrmGenDan的SQL语句



SELECT \* from CrmGenDan where 1=0

### 数据集dsCrmKeHuList的SQL语句



SELECT id,mingcheng,bianhao from CrmKeHu

# 4.下拉框的数据集要打开才能显示下拉列表


#### 代码如下

```
procedure TfraModuleCrmGenDan_Input.cbbKeHuIDEnter(Sender: TObject);

begin
   inherited;
   dm.cdCrmKehuList.Close;
   dm.cdCrmKehuList.Open;
end;
```


•我是在进入输入框的时候获取下拉列表的数据的,是因为我们新增客户以后,下拉列表还能显示新增的客户

# 5.修改下拉列表的类型




•当DropDownListStyle的值为isFixedList的时候 用户只能通过下拉选择,无法录入

# 6.最终显示效果,如图



# 7.修改下拉列表的类型为IsEditList



•当DropDownListStyle的值为IsEditList的时候用户可以根据关键词查询选择

# 8.最终显示效果,如图

单位 是是是	<b>*</b>	4
R单主题 <del>是是是</del>		
是多大的 長単类型	*	
限单反响	•	
限单状态	•	
限单方式	*	
跟单备注		