

5/27 晚 | 任务接收、制定计划、配置环境

1 任务接收 + 制定计划

收到邮件，决定积极参与，并制定计划如下：

当前进度总览		
步骤	状态	实际完成时间
装Python + VS Code	✅ 已完成	之前
搭建好文件夹 + 虚拟环境	✅ 已完成	周三晚
配置镜像源 + 配置环境	✅ 已完成	周三晚
安装Requirements.txt	✅ 已完成	周三晚
搭建Demo代码	🔄 待装	周四上午
部署	🔄 待装	周四晚
写网页	🔄 待装	周五上午
GitLab Pages部署	🔄 待装	周五下午
最终检查 + 提交	🔄 待装	周六上午

2 建立项目文件夹、配置环境

1、在桌面建立项目主文件夹

1. 先确认你在桌面上

```
bash
cd ~/Desktop
```

2. 新建项目文件夹

```
bash
mkdir ai-hand-demo
```

3. 注意！ 这步非常关键：进入你刚刚创建的文件夹
这次我们只做这一件事，先不做别的。

```
bash
cd ai-hand-demo
```

2、创建并激活虚拟环境 + 创建 src 文件夹

4. 现在可以放心创建虚拟环境了

```
bash
python -m venv venv
```

5. 激活虚拟环境

Windows:

```
bash
venv/scripts/activate
```

Mac / Linux:

```
bash
source venv/bin/activate
```

成功后，命令行最前面会出现 (venv) 标识。

6. 创建 src 文件夹

```
bash
mkdir src
```

3、开启虚拟环境的情况下，配置镜像源

```
bash
pip config set global.index-url https://
pppi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
bash
pip config set global.trusted-host
pppi.tuna.tsinghua.edu.cn
```

```
bash
pip config set global.timeout 60
```

4、安装包并检查

接下来，安装项目所需的两个库：

```
bash

pip install mediapipe opencv-python
```

安装完成后，验证一下环境是否一切正常：

```
bash 复制  
  
python -c "import mediapipe; import cv2;  
print('环境一切正常! ')"
```

5、建立路径说明

确保你现在终端前面有（venv）标识，然后执行：

```
bash 复制  
  
pip freeze > requirements.txt
```

假设你换了一台新电脑，拿到你的项目代码后，只需要：

```
bash 复制  
  
# 创建虚拟环境  
python -m venv venv  
  
# 激活虚拟环境  
# Windows: venv\Scripts\activate  
# Mac: source venv/bin/activate  
  
# 一键装好所有依赖  
pip install -r requirements.txt
```

三行命令，环境就跟你现在一模一样了。